

# 2024 年江苏高级室内装饰设计师考前强化练习题库 300 题

## (含答案)

### 一、单选题

1. 以下空间不属于储存空间的设计范畴的是（ ）。

- A、冰箱
- B、厨柜
- C、壁柜
- D、书柜

答案：A

2. 空间具有不同的性格因素,其中被称为“灰空间”,界面不明确,具有多种功能含义的是:（ ）

- A、神圣空间
- B、亲密空间
- C、模糊空间
- D、愉悦空间

答案：C

3. 随着住宅空间功能的多样化、设施化的完备发展,其空间系统的组织方式也更加多变,表现在（ ）上。

- A、形态、层次
- B、视觉、观感
- C、丰富精彩

D、水平、垂直

答案：A

4. 国家规定了建筑工程的制图规范和供图纸引用的图形标准和图示标准。图形的标准不包括（）

A、图纸的大小

B、各种材料、界面的转折起伏变化

C、索引的标志

D、引出线的画法

答案：B

5. 卫生间的选材要从（）角度来考虑

A、耐水、耐污、易清扫

B、健康、环保、美观

C、与整体选材一致

D、省钱

答案：A

6. 以蓝白色调为主的地中海风格是（）。

A、南意大利地中海风格

B、希腊地中海风格

C、北非地中海风格

D、法国地中海风格

答案：B

7. 政府行政办公空间属于（）办公模式

- A、流水线型
- B、综合型
- C、金字塔型
- D、投资型

答案：C

8. 住宅在空间组织和家具布置上往往采用（），以避免为求变化而产生的浪费现象，提高住宅空间的使用效率。

- A、单一的方向盘
- B、双向的方向性
- C、三向的方向性
- D、无方向性

答案：A

9. 单层建筑物应按哪一种方法计算建筑面积（）

- A、按投影面积的 1/2 计算
- B、按投影面积的 2/3 计算
- C、按投影面积计算
- D、不计算建筑面积

答案：C

10. 邻室的噪声对此处干扰大，采取何种措施最有效

- A、搬离住所
- B、吊吸声体
- C、报警处理

D、隔声处理

答案：D

11. 照度是指被照物体单位面积上的光通量值，其单位是（）。

A、lx

B、lm

C、ln

D、lv

答案：A

12. 国家对产品质量实行以（）为主要方式的监督检查制度。

A、抽样

B、自查

C、抽查

D、互查

答案：C

13. 板式家具是指以（）为主体结构的家具。

A、实木

B、人造板

C、金属

D、石材

答案：B

14. 打开正交方式的功能键为（）

A、F6

B、F7

C、F8

D、F9

答案：C

15. 商场的功能除去展示性、服务性、休闲性之外, 还有很重要的一项是: ( )

A、装饰性

B、娱乐性

C、文化性

D、商业性

答案：C

16. 以下空间中属于不公共空间的有 ( )

A、车站

B、商场

C、健身俱乐部

D、卧室

答案：D

17. 下列哪个地区的光气候系数为最小 ( )

A、上海地区

B、重庆地区

C、北京地区

D、拉萨地区

答案：D

18. 古罗马人善用（）结构，它是由放射形排开的楔形拱石之间相互产生张力撑开拱面。

- A、混凝土
- B、山墙
- C、柱式
- D、拱券

答案：D

19. 光源色温大于 5300K 时，其色表特征为（）。

- A、暖
- B、冷
- C、较暖
- D、较冷

答案：B

20. 实体空间的特点是（）

- A、空间之间有明确的界限
- B、空间有分隔
- C、空间独立
- D、空间有墙体

答案：A

21. 下列哪种材料不属于壁纸材料（）。

- A、纸质材料
- B、PVC 材料

C、塑钢材料

D、胶面材料

答案：C

22. 在采光计算中，采光系数与下项因素无关

A、建筑物长度

B、房间尺寸

C、窗口透光材料

D、窗口外建筑长度和宽度

答案：A

23. 平面图（包括家具），常用比例为（）

A、1：100

B、1：200

C、100：1

D、200：1

答案：A

24. 展示设计的次通道宽度大约为（）

A、1.8~6 米

B、2~6.5 米

C、4~4.8 米

D、4~5.8 米

答案：C

25. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 规定在自然通风条件下，房屋外维护结构应满足隔热控制标准：外墙和屋顶采用轻型结构应满足

- A、 $\theta_{i, \max} \leq \theta_{i, \max} + 0.5^{\circ}\text{C}$
- B、 $\theta_{i, \max} \leq \theta_{i, \max} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- C、 $\theta_{i, \max} \leq \theta_{i, \max} + 1^{\circ}\text{C}$
- D、 $\theta_{i, \max} \leq \theta_{i, \max} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$

答案：A

26. 下列哪项不适合用来作为金属制品的接合方式（）。

- A、焊接合
- B、螺栓接合
- C、插接合
- D、胶接合

答案：C

27. 在木门窗套施工中，首先应在基层墙面内打孔，下木模。木模上下间距小于 300mm，每行间距小于（）mm。

- A、50
- B、100
- C、150
- D、200

答案：C

28. 在 CAD 中定数等分的快捷键是（）

- A、. MI

B、 . LEN

C、 . F11

D、 . DIV

答案： D

29. 易对前排产生回声的部位是（）

A、 后墙

B、 侧墙

C、 乐池

D、 银幕

答案： A

30. 指椅面的前沿至后沿的距离的是（）。

A、 坐深

B、 坐宽

C、 坐高

D、 坐倾角

答案： A

31. （）被描绘成一种凹凸关系、阴阳关系、异性关系、生态关系等。

A、 板式结构

B、 榫卯结构

C、 折叠结构

D、 弯曲结构

答案： B

32. 设计师应坚持（）的理念，通过设计体现室内环境中的人文关怀，关注人们的安全与健康，促进人们审美意识的增强，让人们感受到生活的美好与幸福。

- A、服务企业
- B、以人为本
- C、公平竞争
- D、爱岗敬业

答案：B

33. 建筑中一个纵向狭长的空间会自然产生强烈的（）

- A、导向感
- B、压抑感
- C、庄重感
- D、神秘感

答案：A

34. 凹面易产生的声缺陷是（）

- A、回声
- B、声聚集
- C、颤抖回声
- D、声染色

答案：B

35. 室内装饰材料的作用不包括（）

- A、灯具装饰作用
- B、内墙装饰作用

C、天棚装饰作用

D、地面装饰作用

答案：A

36. 剪切物体需用（）命令

A、. Trim

B、. Extend

C、. Stretch

D、. Chamfer

答案：A

37. AutoCAD 中轴线的颜色必须是（）

A、. 绿色

B、. 黄色

C、. 蓝色

D、. 红色

答案：D

38. “当其无，有室之用，故有之以为利，无之以为用。”讲的是（）关系。

A、实体与虚空，存在与功用

B、分隔与开敞

C、内与外

D、大与小

答案：A

39. 乳胶漆的施工工艺流程中，不包括（）。

- A、基层处理
- B、贴砖
- C、修补墙面
- D、磨平

答案：B

40. 在建筑保温设计中，下列哪一条是不符合规范要求的？（）

- A、直接接触室外空气楼板应进行保温验算
- B、围护结构的传热阻不小于最小传热阻
- C、不采暖楼梯间的隔墙可以不进行保温验算
- D、围护结构内的热桥部位应进行保温验算

答案：C

41. 中国传统建筑中常用的分隔方式是：（）

- A、绝对分隔
- B、相对分隔
- C、功能分隔
- D、视觉分割

答案：B

42. 展示设计的次通道宽度大约为（）

- A、1.8~6 米
- B、2~6.5 米
- C、4~4.8 米
- D、4~5.8 米

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/53814105300006101>