

2024年二级建造师之二建水利水电实务题库练习试 卷B卷附答案

单选题（共45题）

1、根据《水利工程建设项目建设施工监理规范》(SL288-2003)，监理单位跟踪检测混凝土试样的数量，应不少于承包人检测数量的()

- A. 3%
- B. 5%
- C. 7%
- D. 10%

【答案】 C

2、汽车运输定额，适用于水利工程施工路况10km以内的场内运输。运距超过10km，超过部分按增运1km的台时数乘（ ）系数计算。

- A. 0.65
- B. 0.75
- C. 0.85
- D. 0.95

【答案】 B

3、拌制混凝土时，在相同砂用量的条件下，为节省水泥用量一般用（ ）。

- A. 细砂比粗砂好
- B. 粗砂比细砂好
- C. 粗砂:细砂一样好
- D. 中砂最好

【答案】 B

4、一般情况下，小水电工程在水库蓄水前需要进行（ ）和水电站征地移民安置验收，

- A. 质量核定
- B. 外观质量评定
- C. 技术性预验收
- D. 蓄水安全鉴定

【答案】 D

5、对堆石坝垫层料进行渗透稳定性检查时，其颗分取样部位应为（ ）。

- A. 较低处
- B. 中心处
- C. 界面处
- D. 较高处

【答案】 C

6、

水闸门槽埋件的放样精度比（ ）高。

- A. 底坎埋件放样精度
- B. 闸底板放样精度
- C. 牛腿放样精度
- D. 闸墩混凝土放样精度

【答案】 D

7、

岩石层面与水平面的交线方向，交线称为（ ）线

A. 走向

B. 倾向

C. 延向

D. 斜向

【答案】 A

8、结合库容是水库正常蓄水位与（ ）之间的库容。

A. 校核洪水位

B. 死水位

C. 防洪高水位

D. 防洪限制水位

【答案】 D

9、某溢洪道工程控制端建筑物级别为 3 级，其闸门的合理使用年限为（ ）年。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 100

【答案】 B

10、

地下工程施工时，宜采用吸出式通风的是（ ）。

- A. 竖井
- B. 斜井
- C. 小断面长洞
- D. 大断面长洞

【答案】 C

11、水利工程施工现场的消防通道宽度至少为()m。

- A. 3.0
- B. 3.5
- C. 4.0
- D. 4.5

【答案】 B

12、受海水、盐雾作用的混凝土宜选用（ ）。

- A. 低热硅酸盐水泥
- B. 中热硅酸盐水泥
- C. 矿渣硅酸盐水泥
- D. 抗硫酸盐硅酸盐水泥

【答案】 C

13、以下关于钢纤维混凝土投料顺序正确的是（ ）。

- A. 砂→石→水泥→钢纤维→外加剂→水

B. 砂→石→钢纤维→外加剂→水→水泥

C. 砂→石→钢纤维→水泥→外加剂→水

D. 砂→石→水泥→外加剂→水→钢纤维

【答案】 C

14、混凝土浇筑仓内采用喷雾措施进行降温，一般在混凝土（ ）后结束喷雾。

A. 浇筑完成

B. 初凝

C. 终凝

D. 硬化

【答案】 C

15、水利工程质量事故分为（ ）。

A. 质量缺陷、一般、较大、特大

B. 质量缺陷、较大、重大、特大

C. 一般、严重、重大、特大

D. 一般、较大、重大、特大

【答案】 D

16、重力坝防渗层厚度一般为（ ）水头，但不小于（ ）。

A. $1/5 \sim 1/10$ 、1m

B. $1/5 \sim 1/10$ 、2m

C. $1/20 \sim 1/10$ 、1m

D. 1/20~1/10、2m

【答案】 D

17、应按有关规定和规范适时进行单项安全鉴定，是指工程（ ）。

A. 达到折旧年限

B. 达到使用年限

C. 达到维护年限

D. 达到保修年限

【答案】 A

18、根据《堤防工程施工质量评定与验收规程》（试行）（SL239-1999）的规定和要求，单元工程（或工序）质量达不到合格标准时，必须及时处理。其质量等级按下列规定确定：全部返工重做的，质量等级（ ）；经加固补强并经鉴定能达到设计要求的，其质量（ ）。

A. 合格，合格

B. 重新评定，合格

C. 重新评定，重新评定

D. 合格，重新评定，

【答案】 B

19、下列工作阶段中，不属于水利水电建设项目竣工环境保护验收技术工作的是（ ）。

A. 准备阶段

B. 验收调查阶段

C. 现场验收阶段

D. 技术评价阶段

【答案】 D

20、

气温低于（ ）℃运输易冻的硝化甘油炸药时，应采取防冻措施。

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

【答案】 D

21、采用推土机开挖渠道，其开挖深度不宜超过 1.5-2.0m，其坡度不宜陡于（ ）。

A. 1:0.5

B. 1:1.5

C. 1:2

D. 1:3

【答案】 C

22、

高度 2~5m 者称为（ ）高处作业。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 特级

【答案】 A

23、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程质量监督实施以（ ）为主的监督方式。

A. 巡视检验

B. 跟踪检测

C. 平行检测

D. 抽查

【答案】 D

24、由于化学材料配制成的浆液中不存在固体颗粒灌浆材料那样的沉淀问题，故化学灌浆都采用（ ）。

A. 循环式灌浆

B. 纯压式灌浆

C. 气压法灌浆

D. 泵压法灌浆

【答案】 B

25、水闸安全类别划分为（ ）类

A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

【答案】 B

26、混凝土抗拉强度一般约为其抗压强度的（ ）左右。

- A. 3%
- B. 10%
- C. 20%
- D. 30%

【答案】 B

27、常用于坡面防护的材料是（ ）。

- A. 土工格栅
- B. 土工网
- C. 土工管
- D. 土工合成材料黏土垫层

【答案】 B

28、根据水利工程招标投标有关规定，下列关于中标通知书的说法正确的是（ ）。

- A. 对招标人和中标人均具有法律效力
- B. 仅对招标人具有法律效力
- C. 仅对中标人具有法律效力
- D. 对招标人和中标人均不具有法律效力

【答案】 A

29、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，财务费用系指施工企业为筹集资金而发生的各项费用，它属于（ ）。

- A. 直接费
- B. 其他直接费
- C. 间接费
- D. 现场经费

【答案】 C

30、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，施工单位在监理单位验收后对其隐瞒或虚假部分负（ ）。

- A. 全部责任
- B. 间接责任
- C. 部分责任
- D. 直接责任

【答案】 D

31、

遇有（ ）级及以上的大风，禁止从事高处作业。

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

【答案】 A

32、泵站供电电压达到（ ）kV 以上属于重大设计变更。

- A. 105

B. 110

C. 220

D. ?330

【答案】 B

33、

在（ ）m 以下高度进行工作时，可使用牢固的梯子或高凳。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 A

34、

具有条形码的水准尺是（ ）水准尺。

A. 木质

B. 玻璃纤维

C. 钢瓦尺

D. 碳纤维

【答案】 C

35、 以下关于施工缝及冷缝缝面处理的说法正确的是（ ）。

A. 缝面处理可用刷毛、冲毛等方法

B. 混凝土表面的浮浆及松动集料应清除，粗骨料露出 1/2

C. 层面处理完成并清洗干净后，先铺 1-1.5cm 的垫层拌合物

D. 垫层拌合物铺设完成并经验收合格后，再铺筑上一层混凝土，并在垫层拌合物初凝前碾压完毕

【答案】 A

36、一般情况下，小水电工程在水库蓄水前需要进行（ ）和水电站征地移民安置验收，

A. 质量核定

B. 外观质量评定

C. 技术性预验收

D. 蓄水安全鉴定

【答案】 D

37、梢料反滤围井下层选用麦秸、稻草，铺设厚度（ ）cm。

A. 1~10

B. 20~30

C. 40~50

D. 70~80

【答案】 B

38、建设工程中水土保持设施投产使用时间是（ ）。

A. 工程投入使用前

B. 与主体工程同步

C. 水土保持设施通过验收后

D. 整体工程通过验收并投入使用后

【答案】 B

39、熟石灰的成分是（ ）。

A. CaCO_3

B. CaO

C. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$

D. $\text{Ca}(\text{OH})_2$

【答案】 D

40、（2016年真题）下列地基处理方法中，适用于砂砾石地基处理的是（ ）。

A. 帷幕灌浆法

B. 排水法

C. 挤实法

D. 预浸法

【答案】 A

41、根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》（水利部令第14号），招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期至少（ ）前，以书面形式通知所有投标人。

A. 7日

B. 10日

C. 15日

D. 14日

【答案】 C

42、根据《水利部关于调整水利工程项目施工准备开工条件的通知》(水建管[2017]177号),不属于施工准备条件的是()。

- A. 可行性研究报告已批准
- B. 环境影响评价文件已批准
- C. 办理施工报建
- D. 年度水利投资计划下达

【答案】 C

43、当喷浆层较厚时,应分层喷射,每次喷射厚度应根据喷射条件而定,侧喷为()。

- A. 10~20mm
- B. 20~30mm
- C. 30~40mm
- D. 50~60mm

【答案】 C

44、

水利工程竣工验收主持单位应在()批准文件中确定。

- A. 可行性研究报告
- B. 工程初步设计
- C. 工程开工报告
- D. 竣工验收申请

【答案】 B

45、大坝首次安全鉴定以后进行安全鉴定的时间期限为（ ）。

- A. 3~5 年
- B. 6~10 年
- C. 8~12 年
- D. 10~15 年

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、

根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位包括（ ）。

- A. 设计单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 项目法人
- E. 管理单位

【答案】 CD

2、

根据《中华人民共和国水土保持法》的有关要求，防止水力侵蚀的措施包括（ ）。

- A. 轮封轮牧
- B. 工程措施
- C. 植物措施
- D. 保护性耕作

E. 设置人工沙滩

【答案】 BCD

3、按技术要求卵石、碎石可分为（ ）。

A. I类

B. II类

C. III类

D. IV类

E. V类

【答案】 ABC

4、

和易性是一项综合性指标，其含义包括（）。

A. 耐久性

B. 抗渗性

C. 流动性

D. 保水性

E. 黏聚性

【答案】 CD

5、质量缺陷备案的内容包括（ ）。

A. 质量缺陷产生的部位、原因

B. 质量缺陷造成的经济损失

C. 对质量缺陷如何处理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/555241301033012004>