

2023 江苏省安全员-《B证》考试题库

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(109题)

1.当需单根支模时,柱宽大于(C)应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A. 350mm B. 400mm C. 500mm D. 600mm

2.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的(A)

A. 责令限期改正, 没收违法所得

B. 单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C. 导致发生生产安全事故给他人造成损害的, 与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D. 处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

3.三级安全教育中,项目(工地)教育时间应不少于(B)学时。

A. 20 B. 15 C. 18 D. 25

4.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定(D)

A. 安全责任人 B. 保卫责任人 C. 义务消防队 D. 消防责任人

5.高处露天作业,缆索吊装及大构件起重吊装时,应根据作业高度和现场风力大小,对作业的影响程度,制定可靠的安全措施。遇有(C)大风时,上述施工应停止作业。

A. 五级（含五级）以上 B. 五级（不含五级）以上 C. 六级（含六级）以上 D. 六级（不含六级）以上

6.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。

A. 1 Ω B. 4 Ω C. 10 Ω D. 30 Ω

7.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A ）。

A. 应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B. 可采取安全防护措施

C. 应按规定设置剪刀撑 D. 应设置卸荷措施

8.对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不应大于（ C ）。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

9.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A. 电缆线不会被绞坏 B. 旋转撞到周边障碍物 C. 随风旋转 D. 不能自动

归位

10.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。

A. 大于 100mm B. 大于 600mm C. 大于 500mm D. 大于 400mm

11.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（ C ），并时刻处于关闭状态。

A. 不低于 1.2米 B. 不低于 1.5米 C. 不低于 1.8米 D. 不低于 2.2米

12.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B ）时，此检查评分表不应得分。

A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

- 13.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（ B ）。
- A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm
- 14.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ C ） m 。
- A. 1 B. 3 C. 5 D. 10
- 15.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）
设一道安全网。
- A. 8m B. 9m C. 10m D. 12m
- 16.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件
导致事故发生的施工单位给予（ A ）安全生产许可证的处罚。
- A. 暂扣或吊销 B. 重新考核 C. 不予注册 D. 不予延期
- 17.实行监理的建筑工程，由（ C ）委托具有相应资质条件的工程监理单
位监理。
- A. 包单位 B. 分包单位 C. 建设单位 D. 各级人民政府建设行政主管
部门
- 18.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生
产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生
产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（ D ）
- A. 交纳罚款 B. 及时报告有关部门 C. 吊销营业执照 D. 责令停产停业
- 19.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。
- A. 防火 B. 防雷 C. 防盗 D. 防汛

20.施工现场明火作业时必须开具（ A ）。

A. 动火证 B. 出入证 C. 证明信 D. 动工证

21.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A. 操作资格 B. 许可 C. 安全 D. 岗位

22.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。

A. 60 B. 80 C. 85 D. 90

23.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以（ D ）

A. 警告 B. 停工整改 C. 经济处罚 D. 关闭

24.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（ A ）。

A. 当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B. 设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C. 在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D. 水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

25.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（ C ）的，必须设置防护

设施。

A. 600mm B. 700mm C. 800mm D. 900mm

26.在建工程（含脚手架）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（ B ）。

A. 4m B. 6m C. 8m D. 10m

27.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

28.（A），系指为防治施工过程中工伤事故和职业病的危机从而技术上采取的措施。

A. 安全技术措施 B. 施工技术 C. 施工方案 D. 安全评价

29.施工单位的项目负责人应当由取得相应（C）的人员担任。

A. 技术职称 B. 工作年限 C. 执业资格 D. 行政职务

30.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C ）展开。

A. 企业安全生产方针 B. 企业安全生产目标 C. 企业安全生产制度 D. 企业安全技术措施

31.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，

再按照相关规定组织专家论证。

A. 项目负责人 B. 分管安全的负责人 C. 施工单位技术负责人 D. 项目技术负责人

32.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报(C)审查同意方可实施。

A. 上级主管单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 企业总工程师

33.按照规定,开挖深度超过(C)的基坑,槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3米(含3米) B. 5米 C. 5米(含5米) D. 8米

34.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当在进入施工现场前进行(C)

A. 清点数量 B. 定期检查 C. 查验 D. 验收

35.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定,安装单位应当按照(B)及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A. 安装、拆卸合同及安全协议书
B. 建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案
C. 安全施工技术交底的有关资料
D. 安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

36.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的(C)

负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A. 及时性 B. 准确性 C. 真实性 D. 合理性

37.可能导致重大事故发生的 (B) 就是重大危险源。

A. 隐患 B. 危险源 C. 事故隐患 D. 单元

38.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A. 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B. 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C. 安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针

D. 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

39.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴 (A)。

A. 绝缘手套 B. 帆布手套 C. 防护目镜 D. 线手套

40.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处 (D) 的罚款，并吊销安全生产许可证。

A. 10万~20万 B. 10万~30万 C. 10万~50万 D. 10万~50万

41. (D) 是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将

事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

A. 事故预防 B. 安全优先 C. 安全第一 D. 预防为主

42.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A. 温暖季节 B. 白天 C. 晴天 D. 良好照明条件的夜间

43.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A. 允许 B. 禁止 C. 应设专人监控 D. 采取措施后可以

44.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予（ C ）

A. 安全生产许可证 B. 临时占道许可证 C. 施工许可 D. 机械设备检查合格证

45.施工单位应当向施工作业人员提供符合（ B ）的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用

A. 企业标准 B. 国家标准 C. 地方标准 D. 部门标准

46.（ B ）指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A. 危险 B. 事故隐患 C. 危险源 D. 重大危险源

47.过梁与过梁两端成（ D ）角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度

范围内不得使用单排脚手架。

A. 45° B. 50° C. 55° D. 60°

48.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目监理 C. 工程项目技术负责人 D. 项目负责人

49.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（ B ）组织有关人员进行编制。

A. 工程项目技术负责人 B. 施工单位技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人

50.（ C ）每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 施工员 B. 全体职工 C. 班组长 D. 监理工程师

51.应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和（ B ）。

A. 人员准备 B. 物资准备 C. 应急场所准备 D. 应急车辆准备

52.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前，（ C ）应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A. 编制人员或项目经理 B. 编制人员或安全管理人员 C. 编制人员或项目技术负责人 D. 监理单位总监理工程师或项目技术负责人

53.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，

并严格执行，不得违章（ A ）。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

54.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B. 施工现场总平面图、建筑工程立体图

C. 施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D. 施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

55.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。

A. 施工单位负责人 B. 项目负责人 C. 工程项目技术负责人 D. 专职安全
管理人员

56.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（ D ）。

A. 人的不安全行为 B. 物的不安全状态 C. 管理因素 D. 人的不安全行为
和物的不安全状态

57.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行
政主管部门将给予（ D ）

A. 警告 B. 按规定罚款 C. 停工整改 D. 暂扣或吊销安全生产许可证

58.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件
扣紧，且严禁拆除，这是因为（ D ）。

A. 横向水平杆是构成架整体刚度的必不可少的杆件

- B. 横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件
- C. 横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件
- D. 横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件，又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

59. 落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（A）。

- A. 大于 150mm
- B. 小于 150mm
- C. 大于 300mm
- D. 小于 300mm

60. 建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（B）。

- A. 可以予以拒绝
- B. 应当予以拒绝
- C. 不得予以拒绝
- D. 视情况决定拒绝与否

61. 在脚手架主节点处必须设置一根（D），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

- A. 纵向水平杆
- B. 连墙件
- C. 竖向水平杆
- D. 横向水平杆

62. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（C）。

- A. 行政责任
- B. 民事责任
- C. 赔偿责任
- D. 法律责任

63.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（ D ）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

- A. 抢修 B. 抢险作业 C. 因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
- D. 工期要求

64.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A ）部门决定。

- A. 安全生产监督 B. 工会 C. 监察 D. 公安

65.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）机构，配备专职安全生产管理人员。

- A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

66.（ A ）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

- A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 事故发生的广度和危害程度

67.在施工现场，（ A ）是施工项目安全生产的第一责任者。

- A. 项目经理 B. 施工员 C. 专职安全生产管理人员 D. 企业法定代表人

68.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。

- A. 一跨 B. 两跨 C. 三跨 D. 四跨

69.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A. 专职安全生产管理 B. 兼职安全生产管理 C. 安全生产监理 D. 专兼职安全生产检查

70.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B ）。

A. 施工升降机 B. 电动吊篮 C. 塔式起重机 D. 履带式起重机

71.以下不属于施工用电组织设计内容的是（ B ）。

A. 现场勘探 B. 进行路线计算 C. 绘制电气平面图、立面图和接线系统图
D. 设计防雷装置

72.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

A. D 类干粉 B. ABCD 类干粉 C. BC 类干粉 D. 泡沫

73.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（ B ）。

A. 重新修复 B. 报废 C. 备用处理 D. 降级使用

74.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D ）。

A. 建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B. 新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C. 研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D. 经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

75.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起（ A ）内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

A. 7 个工作日 B. 15 个工作日 C. 20 个工作日 D. 30 个工作日

76.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B ）。

A. 纪律 B. 标准 C. 制度 D. 规章

77.实施总晨报的建设工程发生事故，由（ B ）负责上报事故。

A. 业主 B. 总承包单位 C. 发生事故的单位 D. 在事故发生地点的单位

78.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A. 审批手续 B. 备案手续 C. 许可手续 D. 保险手续

79.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（ D ）。

A. 生产、经营资格 B. 商品标识 C. 使用有效期 D. 检验报告

80.塔式起重机拆装方案由（ C ）审批。

A. 企业负责人 B. 检验机构负责人 C. 企业技术负责人 D. 验收单位负责人

81.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A. 隔离开关 B. 漏电保护器 C. 断路器 D. 熔断器

82.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。

A. 5 B. 8 C. 10 D. 15

83.脚手架拆除时下方应设（ D ），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A. 加工区 B. 料场 C. 防护棚 D. 警戒区

84.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、（ D ）检查、维修、改造和报废制度。

A. 检测、使用 B. 检测、保养 C. 使用、保养 D. 检测、使用、保养

85.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 一次 B. 二次 C. 三次 D. 四次

86.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（ A ）方向上操作。

A. 同一垂直 B. 同一横面 C. 垂直半径外 D. 不同垂直

87.依据《安全生产许可证条例》（国务院 2004 年第 397 号）的规定，国家对建筑施工企业实施（ A ）制度。

A. 安全生产许可 B. 定期安全检查 C. 施工许可证 D. 行业监督

88.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A ）的要求。

A. 一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm

B. 一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

C. 一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 80mm

D. 一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

89.劳动保护用品的发放和管理，应坚持（ A ）的原则。

A. 谁用工、谁负责 B. 施工总承包单位负责 C. 建设单位负责 D. 安全员负责

90.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具（ A ）

A. 安全技术交底 B. 安全验算结果 C. 安全技术措施 D. 安全施工措施

91.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）机构，配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

92.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，(C)逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A. 一般事故 B. 较大事故 C. 重大事故 D. 特别重大事故

93.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制(A)，并采取防碰撞的安全措施。

A. 专项方案 B. 技术指导 C. 安全技术 D. 安装指导

94.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负(D)责任，有关负责人应负(D)责任。

A. 直接 间接 B. 直接 领导 C. 间接 管理 D. 直接 管理

95. 30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于(B)。

A. 25mm B. 50mm C. 60mm D. 75mm

96. (A)能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 起重量限制器 D. 变幅限制器

97.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座的限制高度为(A)。

A. 200mm B. 250mm C. 300mm D. 350mm

98.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和(C)三个方面。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/556043123114011005>