

## 2023 年【浙江省安全员-B 证】考试及答案

1、【多选题】5 月 15 日下午，工程项目部施工员接到业主电话，要求施工单位派民工拆除工地西边外围临时房。次日上午，由普工班长孙某组织几位民工拆墙，民工自作主张，采用先敲松墙脚砖头再往前推的方法。当民工在拆除南边第三条墙底部占墙长约一半时，因该墙体质量上下部不均，约 3.2m 高的墙壁突然倒塌，民工谢某当场压住，经送医院抢救无效死亡。

(3) 以下有关拆除工程的说法，正确的是（ ）。（ ADE ）

- A、人工拆除建筑墙体时，不得采用掏掘或推倒的方法
- B、人工拆除建筑的栏杆、楼梯等构件，应先于主体结构拆除
- C、拆除施工程序应按先承重结构后非承重结构的原则拆除
- D、拆除施工应分段进行，不得垂直交叉作业
- E、拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底

2、【多选题】下列关于施工升降机拆卸作业中应符合的规定，叙述正确选项的是（ ）。（ ABDE ）

- A、拆除作业前应对施工升降机的关键部位进行检查，当发现问题时，应在问题解决后方可进行拆卸作业
- B、拆卸附墙架时人货两用货用施工升降机导轨架的自由端高度应始终满足使用说明书的要求
- C、为加快工程进度，特殊时期夜间也可进行进行拆卸作业
- D、应确保与基础相连的导轨架在最底一道附墙架拆除后，仍能保持各方向的稳定
- E、人货两用货用施工升降机拆卸应连续作业。当拆卸作业不能连续完成时，应根据拆卸状态采取相应的安全措施

3、【多选题】下列属于第二类压力容器的有（ ）。（ ACE ）

- A、中压容器
- B、移动式压力容器
- C、存贮毒性程度为极度和高度危害介质的低压容器

D、中压搪玻璃压力容器

E、低压管壳式余热锅炉

4、【多选题】产生职业病危害的用人单位设立的设备、工具、用具等设施应符合保护劳动者（）的要求。（ AC ）

A、生理健康

B、思想健康

C、心理健康

D、职业道德

E、不使用

5、【多选题】仓库保管员应当熟悉贮存物品的（）知识和防火安全制度。（ ACE ）

A、分类

B、用途

C、性质

D、规格

E、保管业务

6、【多选题】因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当（）。（ ABD ）

A、做出标志

B、绘制现场简图并作出书面记录

C、直接移动

D、妥善保存现场重要痕迹、物证

E、等待处理

7、【多选题】基础土方工程施工组织设计内容应包括（）。（ ABCD ）

- A、勘察测量，场地平整方案
  - B、排水、降水设计、支护结构体系选择和设计
  - C、土方开挖方案设计
  - D、基坑及周围建筑、构筑物道路管道的监测方案和保护措施
  - E、楼板及屋面板混凝土浇筑方案
- 8、【多选题】建筑施工可能产生的尘肺病有（ ）。（ ABCDE ）
- A、其他尘肺
  - B、焊工尘肺
  - C、矽肺
  - D、硅酸盐肺
  - E、混合性肺
- 9、【多选题】引起火灾的火源有（ ）。（ ABCD ）
- A、火柴
  - B、电器设备产生的高温或电火花
  - C、雷击放电
  - D、未熄灭的烟蒂
  - E、锯末刨花
- 10、【多选题】施工企业和企业内部职能部门、（ ）之间应签订安全生产目标责任书。（ BDE ）
- A、班组和作业人员
  - B、施工企业和项目部
  - C、施工企业和监理单位
  - D、总包和分包单位

E、项目部和班组

11、【多选题】施工现场临时用电安全技术档案内容包括（ ）。（ BCDE ）

A、“3C”认证书

B、定期检（复）查表

C、用电工程检查验收表

D、用电技术交底资料

E、用电组织设计资料

12、【多选题】施工现场的（ ）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。（ BCD ）

A、全部建筑材料

B、施工机具及配件

C、机械设备

D、安全防护用具

E、半成品

13、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是（ ）。（ AD ）

A、施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，责令限期改正；经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的，责令停业整顿，降低其资质等级直至吊销资质证书

B、有关法律、行政法规对建设工程安全生产违法行为的行政处罚决定机关另有规定的，《建设工程安全生产管理条例》优先

C、抢险救灾和农民自建低层住宅的安全生产管理，也适用《建设工程安全生产管理条例》

D、军事建设工程的安全生产管理，按照中央军事委员会的有关规定执行

E、军事建设工程的安全生产管理，也适用《建设工程安全生产管理条例》

14、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列（）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案，并附具安全验算结果。  
（ ACDE ）

A、基坑支护与降水工程

B、混凝土工程

C、模板工程

D、土方开挖工程

E、脚手架工程

15、【多选题】监测项目的监测频率应根据（）因素确定。BCDE ）

A、设备功能

B、施工阶段

C、自然条件

D、周边环境

E、支撑结构规模

16、【多选题】确保基坑安全的关键是（）。 CE ）

A、新设备

B、新工艺

C、全程控制

D、新技术

E、全员参与

17、【多选题】职业活动中存在的（有害）因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素统称职业病危害因素，包括（）因素。（ ABC ）

A、化学

- B、物理
- C、生物
- D、噪声
- E、辐射

18、【多选题】职工有下列( )情形之一的,视同工伤而不是认定为工伤。( BCE )

- A、在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的
- B、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的
- C、在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的
- D、工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
- E、职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的

19、【多选题】设计承重脚手架时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算,因此( )。( CD )

- A、对立杆的稳定只考虑荷载
- B、对立杆稳定应考虑:永久荷载+施工荷载和永久荷载+施工荷载+风荷载
- C、对立杆稳定应考虑:永久荷载+施工荷载和永久荷载+0.85(施工荷载+风荷载)的两种组合
- D、对纵、横向水平杆强度、变形应考虑:永久荷载+施工荷载的组合
- E、对纵、横向水平杆强度、变形应考虑:永久荷载+0.85(施工荷载+风荷载)的组合

20、【单选题】工频数字式面板表的测量范围为( )赫。( B )

- A、45~55
- B、45~65
- C、900~1100

D、1350~1650

21、【多选题】起重吊装作业必须根据工程实际情况，有针对性地编制专项施工方案。专项施工方案经（）审核批准后方可实施。（ AB ）

A、监理单位

B、施工总承包单位

C、劳务分包单位

D、建设单位

E、行政主管部门

22、【多选题】钢丝绳与地锚设置应符合（）规定。（ ABDE ）

A、起重钢丝绳应符合《钢丝绳》（GB/T8918）等有关标准的规定

B、缆风绳安全系数必须大于 3.5

C、缆风绳安全系数必须大于 3.75

D、滑轮、地锚的设置应符合专项施工方案的要求

E、起重钢丝绳的选用应符合起重设备性能和技术要求，磨损、断丝不得超标

23、【多选题】锅炉设备事故中属于设计制造方面的原因主要有（）。（ ABCDE ）

A、结构不合理

B、材质不符合要求

C、焊接质量粗糙

D、受压元件强度不够

E、其他由于设计制造不良造成的事故

24、【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（）。（ D ）

- A、由建筑施工企业独自负责
- B、承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任
- C、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任
- D、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

25、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，发生（ ）的，处上一年年收入 80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（ D ）

- A、一般事故
- B、较大事故
- C、重大事故
- D、特别重大事故

26、【单选题】一级基坑围护结构，无设计指标要求时，基坑边地面最大沉降监控值为（ ）。（ C ）

- A、4cm
- B、5cm
- C、3cm
- D、6cm

27、【单选题】一级基坑支护结构设计的重要性系数应为（ ）。（ C ）

- A、1
- B、1.2
- C、1.10
- D、0.90

28、【单选题】下列关于高处作业吊篮悬挂机构叙述正确的一项是（ ）。（ B ）



- A、可以安装在外架上，但不宜安装在钢管扣件搭设的架子上
- B、应安装在碎混结构、型钢承重平台等上方
- C、应安装在碎混结构、型钢承重平台等下方
- D、宜采用柔性联接方式进行拉接固定

29、【单选题】严禁将施焊把线绕在（ ）或搭在背上。（ A ）

- A、身上
- B、工件上
- C、工作服上
- D、工具箱上

30、【单选题】临时宿舍的简易楼安全通道，每层不应少于（ ）处。（ B ）

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

31、【单选题】临时性挖方砂土（不包括细砂、粉砂）边坡值应为（ ）。（ A ）

- A、1：1.25—1：1.50
- B、1：1.00—1：1.25
- C、1：0.75~1：1.00
- D、1：0.50—1：1.00

32、【单选题】事故发生单位及其有关人员（ ），对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。（ D ）

- A、不立即组织事故抢救的
- B、迟报或者漏报事故的

C、在事故调查处理期间擅离职守的

D、伪造或者故意破坏事故现场的

33、【单选题】事故发生后，事故现场有关人员应当（ ）向本单位负责人报告。  
（ A ）

A、立即

B、1 小时内

C、2 小时内

D、3 小时内

34、【单选题】二级高处作业的作业高度 5~15m 时，坠落半径（r）为（ ）m。  
（ A ）

A、4

B、3

C、2

D、5

35、【单选题】出厂年限超过（ ）年的齿轮齿条式货用施工升降机，应进行安全评估，评估合格后方可继续使用。（ D ）

A、5

B、6

C、7

D、8

36、【单选题】剪刀撑的设置宽度（ ）。（ A ）

A、不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B、不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C、不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D、不应大于 4 跨，且不应大于 6m

37、【单选题】可能产生职业病危害的建设单位应在（）阶段向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告书。（ B ）

A、设计

B、可行性论证

C、竣工验收

D、施工

38、【单选题】各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（）或活动防护栏杆。（ B ）

A、安全围栏

B、安全门

C、安全立网

D、竹笆

39、【单选题】在桩贯入度较大的软土层启动桩锤时，应先关闭油门冷打，待每击贯入度小于（）mm 时，用开启油门启动桩锤。（ B ）

A、50

B、100

C、150

D、200

40、【单选题】在气压盾构施工中严禁将（）带入气压施工区。（ B ）

A、化学物品

B、易燃、易爆物品

C、有腐蚀物品

D、有害物品

41、【单选题】基坑周边建（构）筑物的结构部分出现危害结构的变形裂缝或较严重的突发裂缝，周边地面出现较严重的裂缝，应如何处理（）。（ D ）

A、不监测

B、正常监测

C、提高监测频率

D、进行危险报警，采取应急措施

42、【单选题】塑料安全帽的使用期限不应超过（）。（ B ）

A、2年

B、3年

C、4年

D、5年

43、【单选题】塔式起重机主要由（）组成。（ D ）

A、基础、塔身和塔臂

B、基础、架体和提升机构

C、金属结构、提升机构和安全保护装置

D、金属结构、工作机构和控制系统

44、【单选题】塔式起重机最基本的工作机构包括（）。（ A ）

A、起升机构、变幅机构、回转机构和行走机构

B、起升机构、限位机构、回转机构和行走机构

C、起升机构、变幅机构、回转机构和自升机构

D、起升机构、变幅机构、回转机构和限位机构

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/556234033114010105>