

2023年一级建造师之一建水利水电工程实务高分通关题型题库附解析答案

单选题（共 50 题）

1、根据水利工程施工项目招标投标有关规定，排名第一的中标候选人在规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人（ ）。

A. 可以由招标人指定其他中标人候选人为中标人

B. 可以重招

C. 可以延长履约保证金提交期限

D. 可以重新评标 A 之所以不正确，是因为第一名的放弃了，但是发包人也不能随意指定其他的中标人，只能按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。要依次，而不能指定。如果能随意指定的话，就会出现第一名放弃，指定第三名中标的情况了。

【答案】 B

2、

下列围堰类型中，可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是()。

A. 土石围堰

B. 草土围堰

C. 木笼围堰

D. 竹笼围堰

【答案】 A

3、对可能影响施工报价的安全方面资料，项目法人应当在（ ）提供。

A. 招标时

B. 标前会

- C. 合同谈判
- D. 没有具体规定

【答案】 A

4、

根据规范，碾压混凝土拌合物的 VC 值（碾压混凝土拌合物的工作度），现场宜选用（ ） s。

- A. 2~8
- B. 2~12
- C. 2~30
- D. 2~40

【答案】 B

5、根据围岩地质特征，围岩分为（ ）类。

- A. 三
- B. 四
- C. 五
- D. 六

【答案】 C

6、施工单位对所承包项目的施工质量负责，在监理单位验收前对施工质量负（ ）责任。

- A. 部分
- B. 间接
- C. 直接

D. 全面

【答案】 D

7、我国通常采用()代替大地水准面作为高程基准面。

A. 平均地面高程

B. 平均高潮位

C. 平均低潮位

D. 平均海水面

【答案】 D

8、新安全带使用()月后应抽样试验。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

【答案】 D

9、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014,接缝灌浆应在()的条件下进行。

A. 库水位高于灌区底部高程

B. 库水位低于灌区底部高程

C. 施工期设计水位

D. 水库最低蓄水位

【答案】 B

10、监理人员分类不包括（ ）。

- A. 总监理工程师
- B. 副总监理工程师
- C. 监理工程师
- D. 监理员

【答案】 B

11、将发电用水自水库输送给水轮机发电机组的建筑物是（ ）。

- A. 水电站进水建筑物
- B. 水电站引水建筑物
- C. 水电站平水建筑物
- D. 水电站发电建筑物

【答案】 B

12、进行角度测量的主要仪器是（ ）。

- A. 全站仪
- B. 电磁波测距仪
- C. 全球定位系统
- D. 经纬仪

【答案】 D

13、在分部工程项目划分原则中，每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于（ ）个

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案】 B

14、水利工程发生（ ）质量事故后，由项目法人负责组织有关单位制定处理方案，经上级主管部门审定后实施，报省级水行政主管部门或流域机构备案。

- A. 一般
- B. 较大
- C. 重大
- D. 特大

【答案】 B

15、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 规定，对从事尘、毒、噪声等职业危害的人员应进行（ ）职业体检。

- A. 每季一次
- B. 每半年一次
- C. 每年一次
- D. 每两年一次

【答案】 C

16、施工单位应就竣工工程向（ ）提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。

- A. 质量监督机构

- B. 主管部门
- C. 项目法人（建设单位）
- D. 城建档案馆

【答案】 C

17、

根据《水利水电工程标准施工招标文件》的规定，关于施工招标程序的说法，正确的是（ ）。

- A. 招标人可以组织部分投标人进行现场踏勘
- B. 招标文件的澄清和修改通知将在投标截止时间 20d 前以书面形式发给投标人
- C. 招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复
- D. 重新招标时投标人仍少于 3 个的，经地方人民政府批准后可不再进行招标

【答案】 C

18、（2012 年）根据《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》（水利部令第 31 号），下列部门中，不受理申请和审查签署水工程建设规划同意书的是（ ）。

- A. 水利部
- B. 流域管理机构
- C. 省水利局
- D. 市水利局

【答案】 A

19、根据《水电工程验收管理办法》（2015 年修订版），负责水电工程验收监督管理工作的是（ ）。

- A. 水利部
- B. 电监会
- C. 国家能源局
- D. 电力企业建设联合会

【答案】 C

20、根据合同技术条款计量与支付规则，超大件超过合同约定的限度时，增加的费用由（ ）。

- A. 承包人承担
- B. 发包人承担
- C. 监理人确定承担者
- D. 争议调解组确定承担者

【答案】 B

21、

开挖土方工程量测算中，当两次独立测量同一区域的工程量差值小于（ ）时，可取中值作为最后值。

- A. 1%
- B. 3%
- C. 5%
- D. 7%

【答案】 D

22、不合格单元工程必须经返工或补工合格并取得（ ）认证后，方准予进入下道工序或后序单元工程开工。

- A. 项目法人
- B. 质监机构
- C. 水行政主管部门
- D. 监理工程师

【答案】 D

23、

根据《水利部关于废止和修改部分规章的规定》（水利部令 2014 年第 46 号），竣工验收主持单位在（ ）中明确。《》（ ）

- A. 开工报告批准文件
- B. 工程初步设计的批准文件
- C. 水工程规划同意书
- D. 可行性研究报告批准文件

【答案】 B

24、在天然地层中的锚固方法以（ ）方式为主。

- A. 钻孔回填
- B. 钻孔灌浆
- C. 锚定板
- D. 加筋土

【答案】 B

25、（ ）的处理方案，由造成事故的单位提出（必要时项目法人可委托设计单位提出），报监理单位审查、项目法人批准后实施。

- A. 一般质量事故

- B. 较大质量事故
- C. 重大质量事故
- D. 特大质量事故

【答案】 B

26、

在填筑反滤层过程中，对于条形反滤层，每个取样断面每层取样不得少于（ ）。

- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个

【答案】 C

27、

根据《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令第 29 号），水利工程建设监理单位资质分为下列 4 个专业，其中监理资质暂不分级的是（ ）专业。

- A. 水利工程施工
- B. 水利工程建设环境保护
- C. 水土保持工程施工
- D. 机电及金属结构设备制造

【答案】 B

28、稽查报告应在现场稽查工作结束（ ）个工作日内提交。

- A. 5

B. 7

C. 10

D. 14

【答案】 A

29、在钢筋加工工程中，关于钢筋的调直和清除污锈的说法，正确的是（）。

A. 钢筋中心线同直线的偏差不应超过其全长的 0.5%

B. 钢筋在调直机上调直后，其表面伤痕不得使钢筋截面面积减少 1%以上

C. 钢筋的表面应洁净，使用前应将表面油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净

D. 用冷拉方法调直钢筋，则其调直冷拉率不得大于 5%

【答案】 C

30、

为完成工程项目施工，发生于该工程施工过程中招标人要求计列的费用项目为（）。

A. 措施项目

B. 零星工作项目

C. 分类分项工程项目

D. 其他项目

【答案】 D

31、依法批准的流域规划中确定的大中型水利水电建设工程项目的用地，应当纳入（）。

A. 土地利用总体规划

B. 土地利用区域规划

- C. 移民安置规划
- D. 土地利用划拨计划

【答案】 A

32、在开挖区未爆之前先行爆破，保护保留岩体或邻近建筑物免受爆破破坏的爆破方法是（ ）。

- A. 浅孔爆破法
- B. 深孔爆破法
- C. 洞室爆破法
- D. 预裂爆破法

【答案】 D

33、根据《水工混凝土施工规范》SL677-2014，水利水电工程施工中，跨度 $\leq 2\text{m}$ 的混凝土悬臂板的承重模板在混凝土达到设计强度的（ ）后才能拆除。

- A. 60%
- B. 75%
- C. 80%
- D. 90%

【答案】 B

34、将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去，换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料，从而加速软土固结的方法是（ ）。

- A. 开挖
- B. 置换法
- C. 防渗墙

D. 挤实法

【答案】 B

35、边坡稳定观测宜采用（ ）。

A. 交会法

B. 视准线法

C. 水准线法

D. 小角度法

【答案】 A

36、

堤防黏性土料填筑中，在新层铺料前，对出现的光面应进行（ ）处理。

A. 挖除

B. 刨毛

C. 碾压

D. 洒水

【答案】 B

37、

填筑土石坝的非黏性土料含水量偏低时，应在（ ）加水。

A. 料场

B. 运输途中

C. 填筑坝面

D. 养护期间

【答案】 C

38、根据水利部《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》（水建管[2016]420号），承包人未设立现场管理机构的情形属于（ ）。

- A. 违法分包
- B. 出借借用资质
- C. 转包
- D. 允许他人以本单位名义承揽工程

【答案】 C

39、项目法人完成工程建设任务的凭据是（ ）。

- A. 竣工验收鉴定书
- B. 工程竣工证书
- C. 完工证书
- D. 质量证书

【答案】 A

40、堆石坝填筑取样测定干密度，样本数小于20组时，其合格率不小于（ ），不合格点干密度不小于设计干密度的（ ）。

- A. 90%，90%
- B. 90%，95%
- C. 95%，90%
- D. 95%，95%

【答案】 B

41、导流建筑物级别一般划分为()级。

A. I ~ II

B. II ~ III

C. III ~ V

D. IV ~ V

【答案】 C

42、比转数 n_s 在 500r/min 以上的轴流泵，通常用于扬程低于 () m 的泵站。

A. 10

B. 20

C. 50

D. 100

【答案】 A

43、根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017，新建混凝土坝工程，大坝级别为 2 级，导流洞封堵后，如永久泄洪建筑物尚未具备设计泄洪能力，该坝体设计洪水标准为()年。

A. 50~20

B. 100~50

C. 200~100

D. 500~200

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/558006006024006035>