

2013 年水利造价工程师执业资格考试

基础知识练习题

一、单项选择（备选答案中只有一个是正确的）

1.水利枢纽与其他建设工程相比，其施工条件的艰巨性主要是()。

- A. 地基与基础复杂
- B. 施工期必须解决施工导流问题
- C. 水工建筑物造型的多样化
- D. 进展缓慢

2. 高速水流具有相当大的能量，当它通过泄水建筑物后，对下游具有强烈的冲刷作用，因此，必须妥善可靠地解决()。

- A. 消能问题
- B. 防冲问题
- C. 稳定问题
- D. 抗滑问题

3. 在施工期间，施工进度往往要和洪水“赛跑”，在特定的时间内，需加大施工强度，完成巨大的工程量，将建筑物筑到()以确保大坝安全度汛。

- A. 死水位高程
- B. 拦洪高程
- C. 正常蓄水位高程
- D. 最高洪水位高程

4. 堆石坝和干砌石坝最明显的特点（）。

- A. 成本便宜
- B. 施工方便
- C. 都不用胶结材料
- D. 材源丰富

5. 拦河水闸过闸流量为 $2000\text{m}^3 / \text{s}$ 时，此工程规模应划分为()。

A. 大

(1)型工程

B. 大

(2)型工程

C. 中型工程

D. 小

(1)型工程

6.水泥颗粒愈细与水起反应的表面积就愈大，因而水化较快，且完全，水泥的早期强度和后期强

度都较高，我国规定水泥的细度用下列何种方法检验（）。

A.超声分析法 B.称重法 C.高速旋回法 D.筛析法

7.水泥强度等级是按国家标准强度检验方法测得的（）两个龄期的抗压强度确定的。

A.7d 和 28dB.3d 和 28dC.3d 和 7dD.7d 和 14d

8.受海水及含硫酸盐类溶液侵蚀的工程不宜使用（）。

A.火山灰质硅酸盐水泥 B.抗硫酸盐硅酸盐水泥

C.硅酸盐膨胀水泥 D.矿渣硅酸盐大坝水泥

9.木材的组织结构决定了它的许多性质为各向异性，在力学性质上尤为突出，木材的抗拉、抗压、

抗弯、抗剪四种强度均具有明显的（）。

A.均匀性 B.弯曲性 C.不平衡性 D.方向性

10.黄砂的空隙率，处于干燥状态下一一般为（）。

A. 25%~30%B.30%~40%C.35%~45%D.45%~55%

11. 发动机选用何种汽油作燃料，主要取决于发动机压缩比大小，压缩比大的发动机应选用（）。

A.辛烷值低的汽油 B.辛烷值中等的汽油 C.辛烷值高的汽油 D.都可以

12. 0号轻柴油适合于最低气温在（）以上地区使用。

A.0°C B. 4°C C. 10°C D. -5°C

13. 粉煤灰的活性是以其（）指标来表示。

A.细度 B.火山灰活性 C.容重 D.比重

14. 以粉煤灰取代部分水泥或集料，都能在保持混凝土原有和易性条件下减少（）。

A.黄砂 B.碎石 C.用水量 D.通过试验来决定

15. 可行性研究投资估算是（）的重要依据。

A.项目科学决策 B.列入计划 C.开工报告审批 D.编制标底

16.水利工程初步设计阶段编制的工程造价文件是（）。

A.施工图预算 B.设计概算 C.投资估算 D.施工预算

17 技术工人在一定施工组织条件下，在单位时间内应当完成合格产品的数量或完成单位合格产品所需的劳动时间，称为（）。

A.材料消耗定额 B.劳动定额 C.综合定额 D.时间定额

18. 工程建设前期阶段造价文件编制所使用的定额，其原则宜（）。

A.反映社会平均水平 B.反映企业平均先进水平

C.反映国家经济发展水平 D.反映先进企业所达到的水平

19. 如采用概算定额编制投资估算时，应乘投资估算调整系数，其数值为（）。

A. 1.

03B. 1.

05C. 1.10D. 1.15

20. 编制概算采用的工程量应是（）。

A. 图纸工程量加施工损耗量

B. 图纸工程量加施工附加量

C. 图纸工程量乘以设计阶段系数

D. 图纸工程量

21. 基础处理后常常需要钻一定数量检查孔，这些检查孔工程量称为（）。

A.试验工程量 B.施工附加量 C.钻孔工程量 D.质量检查工程量

22. 土石坝施工沉陷、雨后清理等工程量属（）。

A.施工超挖工程量 B.施工损失量 C.施工附加量 D.施工超填工程量

23. 现行水利工程概估算的项目划分执行部颁文件（）。

A.水建[1994]284 号文 B.水建[1998]15 号文

C.国经贸[2002]78 号文 D.水总[2002]116 号文

24. 根据现行部颁规定，水利工程项目费用由下列部分组成（）。

A. 工程费、管理费和预备费

B. 工程费、独立费用、预备费和建设期融资利息

C. 建安工程费、设备费、独立费用和预备费

D.直接工程费、间接费、企业利润、税金

25.根据现行部颁规定，水利工程项目一般划分为三级项目，其中二级项目相当于（）。

A. 单项工程

B. 单位工程 C.分部工程 D.分项工程

26. 根据现行部颁规定，夜间施工增加的施工场地和公用施工道路照明费包含在（）内。

A.其他直接费 B.现场经费 C.间接费 D.安装费

27. 根据现行部颁规定，地下工程的施工照明费应包含在（）内。

A. 定额中的其他材料费

B. 现场经 xx C.其他直接 xx D.间接 xx

28. 根据现行部颁规定，拦河坝的永久照明工程应列在（）内。

A. 第一部分建筑工程的其他工程

B. 第二部分机电设备及安装工程的其他工程

C.拦河坝工程的细部结构指标内

D.其他直接费

29. 根据现行部颁规定，施工临时道路养护费用应包含在（）内。

A.运输机械台时费 B.现场经费中的临时设施费

C. 第四部分临时工程费

D. 单位扩大指标

30.根据现行部颁规定，施工导流隧洞钢闸门的费用应列入（）内。

- A. 第一部分建筑工程中的其他工程
- B. 第三部分金属结构设备及安装工程
- C.第四部分临时工程中的导流工程
- D.第四部分施工临时工程中的其他临时工程

31. 根据现行部颁规定，移民和环境部分概估算应包括（）。

- A. 水库淹没补偿、移民征地补偿和环境保护工程
- B. 水库移民征地补偿、水土保持工程和环境保护工程
- C. 水库淹没补偿、环境保护工程和水土保持工程
- D. 建设及施工场地征用、水土保持工程和环境保护工程

32. 根据现行部颁规定，人工预算单价是指（）的工资单价。

- A. 现场管理人员
- B. 生产及管理单位人员
- C. 生产工人
- D. 辅助生产工人

33. 根据现行部颁规定，人工预算单价由（）组成。

- A. 基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费
- B. 基本工资、津贴和辅助工资
- C. 基本工资、辅助工资和工资附加费
- D. 基本工资、岗位工资和绩效工资

34. 根据现行部颁规定，现行部颁人工预算单价的基本工资标准划分为（）几个档次。
- A.高级工、中级工和初级工 B.工长、高级工、中级工和初级工
C. 技工和普工
D. 高级熟练工、熟练工、半熟练工和普工 D. 15 天
- 35.根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年有效工作天数为（）。
- A. 244 天 B. 235 天 C. 251 天 D. 271 天
36. 根据现行部颁规定，下列工资中不属于生产工人辅助工资的是（）。
- A.职工学习、培训期间工资 B.探亲、休假期间的工资
C.六个月以上病假人员的工资 D.因气候影响停工的工资
- 37.根据现行部颁规定，材料预算价格是指材料从购买地运到（）的出库价格。
- A.工作面 B.工地总仓库 C.工地分仓库或堆放场地 D.工程所在地
- 38.根据现行部颁规定，材料采购及保管费率为（）。
- A. 0.7%B. 2.5%C. 3%D. 4%
- 39.根据现行部颁规定，材料运输保险费的计算基础是（）。
- A.材料运输费
B. 材料原价 C.材料运到工地时的价格 D.材料原价+包装费+运杂费
40. 铁路整车运送炸药，火车车厢载重量为 40t,,装 1000 箱炸药（每箱装炸药 20kg，箱子重 4kg），则该货物的装载系数是（）。
- A. 0.
50B. 0.

60C. 0.

78D. 0.56

41.按现行规定，材料供应及采保人员的工资和差旅费在（）项内支付。

A.材料原价 B.材料预算价格 C.材料采购及保管费 D.其他直接费

42.根据现行部颁规定，下列（）项目不包括在施工用水预算价格中。

- A. 供水管路摊销费
- B. 供水设施维修摊销费
- C. 供水损耗
- D. 基本水价

42.采用电网供电时，电价计算时应按工程所在地供电部门规定的（）电网电价和规定的加价进行计算。

A.大宗工业用电 B.非工业用电 C.农业用电 D.居民生活用电

43.根据现行部颁规定，从最后一级降压变压器低压侧至施工用电户的线路损耗已包括在（）之内。

- A.电能损耗摊销 ~~xx~~B.施工用电价格
- C.施工机械设备的台时耗电定额 D.供电设施摊销费

44. 根据现行部颁规定，水利工程施工机械台时费中人工费应按（）计算。

- A. 初级工
- B. 中级工
- C. 熟练工
- D. 高级工

45.根据现行部颁规定，施工机械台时费由（）组成。

A.第一类费用 B.第一、二类费用 C.第一、二、三类费用 D.第一、二、三、四类费用

46. 根据现行部颁规定，大型施工机械未列安装拆卸费，则其费用可在（）中单列。

- A. 台时费
- B. 其他直接费
- C. 其他施工临时工程
- D. 进出场费

47.某机械预算价 240 万元，寿命小时为 15000 小时，残值率为 5%，小时基本折旧费为（）。

A. 160B.

162C. 158D. 152

49.水利工程混凝土骨料的单价一般指骨料（）的价格。

- A.运至搅拌楼上料仓 B.加工场成品料堆
- C.筛分楼（机）下成品料堆 D.运至搅拌楼（机）前成品料堆

50.松散碎石较松散卵石的孔隙率大，当以卵石为粗骨料的配比在不改变强度要求的情况下，以碎石取代卵石拌制砼时，水泥用量会（）。

A.增加 B.减少 C.不变 D.无实际意义

51.现行部颁

（2002）《水利建筑工程概算定额》附录中混凝土配合比的水泥用量是按机械拌和拟定的，若人工拌和，水泥用量增加（）。

A. 2%B. 3%C. 4%D. 5%

52.根据现行部颁规定，施工企业参加投标和承包工程时所发生的保函手续费包括在（）之内。

A.间接费中的财务费用 B.现场经费

C.间接费中的企业管理费 D.间接费中的其他费用

53.根据现行部颁规定，施工企业六个月以上的病假人员，其工资包括在（）之内。

A.辅助工资 B.职工福利基金 C.企业管理费 D.职工养老保险费

54.根据现行部颁规定，在海拔（）以上地区，其人工和机械定额应乘以调整系数。

A. 1500m B. 2000m C. 2500m D. 2200m

55.根据现行部颁规定，建设项目在市区的，税率标准为（）%。

A. 3.41B. 3.35C. 3.22D. 3.14

56.根据现行部颁规定，自卸汽车运输运距超过 10km 时，应按（）公式计算。

A. 5km 值+（运距-5）×增运 1km 值

B. 10km 值+（运距-10）×增运 1km 值

C. 5km 值×增运 1km 值

D. 5km 值+5×增运 1km 值+（运距-10）×增运 1km 值×0.75

57.现行部颁《水利建筑工程概（估）算定额》洞井石方开挖定额的轴流通风机台时数量，系按一个工作面长（）拟定的。

A. 200m B. 300m C. 400m D. 500m

58. 现行部颁《水利建筑工程概（估）算定额》中,平洞衬砌定额适用于水平夹角（）单独作业和平洞。

- A. 大于 6°
- B. 大于 10°
- C. 小于 6°
- D. 小于和等于 6°

59. 现行部颁水利建筑工程概预算定额中，“合金钻头”是指下列那种钻孔设备使用的钻头（）。

- A. 地质钻机
- B. 风钻
- C. 液压履带钻
- D. 潜孔钻

60.采用现行部颁水利建筑工程概预算定额进行土石方工程单价分析时，要注意开挖与填筑定额的单位，前者是自然方，后者是（）。

- A.自然方 B.成品方 C.松方 D.压实方

61. 根据现行部颁水利建筑工程概预算定额，砂砾（卵）石开挖和运输按（）计算。

- A. I类土
- B. II类土
- C. III类土
- D. IV类土

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/565313140141011131>