

2023 年材料员之材料员专业管理实务能力检测试卷

A 卷附答案

单选题（共 100 题）

1、（ ）是指每次收入、发出材料时，都根据有关收发材料的原始凭证将材料收入和发出的数量逐笔记入材料明细账，随时计算材料消耗数量和结存数量。

- A. 实地盘存制
- B. 永续盘存制
- C. 平均库存法
- D. 最小消耗法

【答案】 A

2、下列材料中属于周转性材料的是（ ）。

- A. 钢筋
- B. 钢模
- C. 水泥
- D. 工程用木材

【答案】 B

3、材料计划管理的首要目标是（ ）。

- A. 供求平衡
- B. 按时供货
- C. 保质保量
- D. 价廉物美

【答案】 A

4、某机电产品国际招标项目的投标截止日为9月25日，招标文件中要求投标产品采用德国标准生产，甲、乙、丙、丁4个投标人对此提出质疑，下列做法中正确的是（ ）。

- A. 投标人甲于9月16日向相应主管部门递交书面质疑材料
- B. 投标人乙于9月8日向相应主管部门递交书面质疑材料，并于9月21日补充提交证明材料
- C. 投标人丙于9月19日向招标人递交全部质疑材料
- D. 投标人丁在开标现场向行政监督人员递交书面质疑材料

【答案】 C

5、某承包商承接现浇钢筋混凝土剪力墙工程，基础类型为桩基筏式承台板，建筑层数地上22层，地下2层，现场施工中采购大量HRB355级钢筋，材料员根据进度要求，组织钢筋进场验收事项，钢筋成型加工在现场进行。根据背景资料回答问题：

- A. 40
- B. 60
- C. 80
- D. 100

【答案】 B

6、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋以同一牌号、同一规格不大于（ ）t为一批。

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

【答案】 B

7、（ ）建筑企业自行编制的材料消耗定额，故又称企业内部定额。

- A. 材料消耗预算定额
- B. 材料消耗施工定额
- C. 材料消耗概算定额
- D. 材料消耗估算指标

【答案】 B

8、（ ）是假定先入库的材料先发出，并按该假定的材料实物流转顺序确定发出材料成本和计算结存材料成本的方法。

- A. 先进先出法
- B. 移动平均法
- C. 加权平均法
- D. 个别计价法

【答案】 A

9、一般临时设施区，每 100 m²配备（ ）个 10L 灭火器。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

10、下列选项中，不属于机具设备的管理方法的是（ ）

- A. 租赁管理
- B. 包干管理
- C. 机具设备津贴管理
- D. 临时借用管理

【答案】 B

11、绿色施工管理是建筑施工企业现代安全生产管理的先进理念。项目管理人员应努力学习绿色施工管理有关知识，在建设施工中落实有关绿色施工的管理要求。

- A. 对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，对粉末状材料应封闭存放
- B. 高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运
- C. 场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施，如覆盖、洒水等
- D. 浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时必须使用吸尘器，避免使用吹风机等易产生扬尘的设备

【答案】 D

12、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（ ）。

- A. 工程保修期
- B. 承包商的施工期
- C. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知
- D. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

【答案】 A

13、危险源所涉及的危险和有害因素中，生理、心理性危险和有害因素、行为性危险和有害因素属于（ ）。

- A. 人的因素
- B. 物的因素
- C. 环境因素
- D. 管理因素

【答案】 A

14、（ ）是所有调查方法中最简单、最一般和常用的方法，同时也是其他调查方法的基础。

- A. 文案调查
- B. 实地调查
- C. 问卷调查
- D. 实验调查

【答案】 A

15、某施工单位按照经常储备定额、保险储备定额和季节储备定额储备工程用料，实践中经常发生供应不及时造成停工待料，有时又会超储积压，造成不必要的损失。该企业材料管理人员，通过业务学习，明确了储备量还应根据变化因素进行调整，此后他们改善了材料储备管理。问题：

- A. 定额的计算单位
- B. 定额综合程度的不同
- C. 材料的储备形态构成
- D. 定额编制部门的不同

【答案】 C

16、某中央部委以公开招标方式，利用财政资金采购一台技术复杂的实验室分析仪器，达到了政府采购限额标准。该仪器国内有十余家制造商生产。投标截止时，没有供应商投标。经审查，招标文件中没有不合理条款，招标公告及采购程序均符合政府采购相关规定。由于重新公开招标不能满足时间要求，经财政部门批准，可以改变采购方式。结合背景资料回答以下问题：

- A. 邀请招标
- B. 竞争性谈判
- C. 询价采购
- D. 单一来源采购方式

【答案】 B

17、下列选项中，不属于周转材料按使用对象分类的是（ ）。

- A. 混凝土工程用周转材料
- B. 结构及装修工程用周转材料
- C. 安全防护用周转材料
- D. 钢制品

【答案】 D

18、下列选项中，不属于资格评审的主要内容的是（ ）

- A. 法人地位
- B. 资质
- C. 信誉
- D. 财务状况

【答案】 B

19、下列管理功能中主要用于对材料使用情况的查询、对比，以及按类汇总的是（ ）。

- A. 财务管理
- B. 材料成本分析管理
- C. 预算计划管理
- D. 基础数据管理

【答案】 B

20、以下不属于材料使用监督的内容的是（ ）

- A. 监督材料在使用中是否按照材料的使用说明和材料做法的规定操作
- B. 监督材料在使用中是否按技术部门制定的施工方案和工艺进行
- C. 监督材料在使用中操作人员是否做到工完场清、活完脚下清
- D. 监督材料在使用中是否按技术部门制定的节约措施执行

【答案】 D

21、普通混凝土小型砌块取样时从外观合格的样品中随机抽取（ ）块作抗压强度检验。

- A. 15 块
- B. 10 块
- C. 5 块
- D. 3 块

【答案】 C

22、下列不属于针对第一类危险源的控制方法的是（ ）

- A. 限制能量和隔离危险物质

- B. 个体防护
- C. 消除或减少故障
- D. 应急救援

【答案】 C

23、材料进场应要求供应商提供齐全的质保资料，以下属于门窗工程资料的是（ ）。

- A. 3 天检验报告
- B. 28 天检验报告
- C. 三性试验报告
- D. 含水率检测报告

【答案】 C

24、伤害（危害）方式指对人体造成伤害、对人体健康造成损坏的方式。机械撞击属于（ ）伤害方式。

- A. 机械伤害
- B. 生理结构损伤
- C. 粉尘伤害
- D. 高处坠落

【答案】 A

25、用于交货检验的预拌混凝土试样应在（ ）采取。

- A. 施工地点
- B. 搅拌地点
- C. 交货地点

D. 随车

【答案】 C

26、某县新建一幢 2000 m²的住宅楼工程，砖混结构，由某建筑公司包工包料承建，主体使用烧结多孔砖和砌块砌筑，竣工验收抽查中发现，墙体材料为不合格产品，如果交付使用，将会造成重大的质量安全事故。最后鉴定该工程质量不合格，必须拆除。根据背景资料回答下列问题。

A. 抗折强度

B. 密度级别

C. 抗压强度

D. 抗弯强度

【答案】 C

27、测算租赁单价时，采购、维修、管理费按设备原值的一定比例技术，一般为原值的（ ）、

A. 1%~2%

B. 2%~3%

C. 3%~4%

D. 4%~5%

【答案】 A

28、工程成本核算的依据中，可以预测发展趋势的是（ ）。

A. 会计核算

B. 业务核算

C. 统计核算

D. 年度核算

【答案】 C

29、对于调往项目以外其他部门或其他项目的材料，凭施工项目材料主管人签发或上级主管部门签发、项目材料主管人员核准的（ ）调拨材料。

A. 工程暂设用料申请单

B. 工程暂供用料单

C. 限额领料单

D. 材料调拨单

【答案】 D

30、对于施工企业来说，材料、设备采购市场调查的核心，是市场供应状况的（ ）。

A. 调查与分析

B. 价格

C. 供应商

D. 供应量

【答案】 A

31、适用于投资额度大, 工艺、结构复杂的较大型建设项目的招标方式为()。
()

A. 公开招标

B. 邀请招标

C. 协商议标

D. 都行

【答案】 A

32、工程材料成本的盈亏主要核算（ ）

- A. 量差和价差
- B. 采购费和储存费
- C. 运输费和采购费
- D. 仓储费和损耗费

【答案】 A

33、下列选项中，不属于对物资供方的评定采取的方法的是（ ）

- A. 对供方能力和产品质量体系进行实地考察与评定
- B. 对所需产品样品进行综合评定
- C. 对供方的信誉进行调查与评定
- D. 了解其他使用者的使用效果

【答案】 C

34、一般地，与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（ ）。

- A. 节省招标费用
- B. 招标时间短
- C. 减小合同履行过程中承包不违约的风险
- D. 竞争激烈

【答案】 D

35、材料计划管理的首要目标是（ ）。

- A. 供求平衡
- B. 按时供货
- C. 保质保量
- D. 价廉物美

【答案】 A

36、道路石油沥青所需强度采用不同强度等级掺配的调合沥青，其掺合比例通过（ ）决定。

- A. 计算
- B. 经验
- C. 随意
- D. 试验

【答案】 D

37、（ ）是根据仓库管理人员提供的物资库存情况，组织采购。

- A. 资金控制法
- B. 定期订货法
- C. 定量控制法
- D. ABC 分类法

【答案】 C

38、蒸压加气混凝土砌块按批随机抽取（ ）进行尺寸偏差、外观检验。

- A. 10 块
- B. 15 块

C. 32 块

D. 50 块

【答案】 D

39、下列（ ）不属于周转材料管理的内容。

A. 周转材料计划制定

B. 周转材料的使用

C. 材料的维护和养护

D. 周转材料的改进制作

【答案】 A

40、用于查看某仓库在某段时期内的收发记录的是（ ）。

A. 存货汇总表

B. 存货明细表

C. 仓库收发明细表

D. 部门收发明细表

【答案】 C

41、材料的期货供应属于（ ）的供货方式。（ ）

A. 联合开发获得资源

B. 招标采购

C. 市场采购

D. 协作采购

【答案】 C

42、某一物资的供应间隔期为 10 天，平均日需求量为 5t，则每批购人数量至少应为（ ） t, 才能不使供应脱节。

- A. 5
- B. 10
- C. 50
- D. 2

【答案】 C

43、建设单位明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，应责令改正，并处以（ ） 罚款。

- A. 10~20 万元
- B. 20~50 万元
- C. 50~80 万元
- D. 80~100 万元

【答案】 B

44、统计核算主要反映数量规模、使用状况和使用趋势，它是（ ）。

- A. 资金的核算
- B. 数量的核算
- C. 货币的核算
- D. 既有资金的核算，也有数量的核算

【答案】 B

45、统计核算主要反映数量规模、使用状况和使用趋势，它是（ ）。

- A. 资金的核算
- B. 数量的核算
- C. 货币的核算
- D. 既有资金的核算，也有数量的核算

【答案】 B

46、周转材料按使用对象可分为安全防护用周转材料如（ ）。

- A. 钢模板、木模板
- B. 脚手架、跳板
- C. 安全网、挡土板
- D. 钢板桩

【答案】 C

47、对于施工企业来说，材料、设备采购市场调查的核心，是市场供应状况的（ ）。

- A. 调查与分析
- B. 价格
- C. 供应商
- D. 供应量

【答案】 A

48、如果限额领料单不能及时下达或修正，应由工长填制、项目主管人员审批“工程 t 借用料单\”并凭此发放材料，限额领料单应在（ ）d 内应补齐并交到材料部门作为《式发料凭证，否则将停止发料。

- A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

【答案】 B

49、以下哪项不属于限额领料的确定依据（ ）。

A. 技术节约措施新规定的单方用料量

B. 项目进度计划

C. 正确的工程量

D. 定额的正确选用

【答案】 B

50、普通碳素钢随牌号降低，钢材（ ）。

A. 强度提高、韧性提高

B. 强度降低、伸长率降低

C. 强度提高、伸长率降低

D. 强度降低、伸长率提高

【答案】 D

51、基础数据管理不包括（ ）。

A. 材料维护

B. 员工维护

C. 供应商维护

D. 材料库维护

【答案】 A

52、未经（ ）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

- A. 总监理工程师
- B. 项目经理
- C. 甲方代表
- D. 设计工程师

【答案】 A

53、下列不属于材料管理系统的主要功能的是（ ）。

- A. 材料采购计划管理
- B. 库存管理
- C. 成本分析管理
- D. 资料打印管理

【答案】 D

54、（ ）是指调查人员在调查过程中，通过改变某些影响调查对象的因素，来观察调查对象消费行为变化，从而获得消费行为和某些因素之间的内在因果关系的调查方法。

- A. 文案调查
- B. 实地调查
- C. 问卷调查
- D. 实验调查

【答案】 D

55、由于材料供求之间存在着时间差，为保证材料供应必须适当（ ）。

- A. 采购
- B. 运输
- C. 调度
- D. 储备

【答案】 D

56、砂浆的强度等级是以边长为（ ）mm 的立方体试块，在标准养护条件下，用标准试验方法测得 28d 龄期的抗压强度来确定。

- A. 70.7
- B. 100
- C. 150
- D. 200

【答案】 A

57、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。

- A. 由承包商承担的风险责任
- B. 给予费用补偿并顺延工期
- C. 给予费用补偿但不顺延工期
- D. 给予工期顺延但不给费用补偿

【答案】 D

58、以下不属于“系统设置”功能菜单中的选项的是（ ）

- A. 基础信息管理

- B. 清空数据
- C. 设置单价
- D. 备份

【答案】 A

59、某县新建一幢 2000 m²的住宅楼工程，砖混结构，由某建筑公司包工包料承建，主体使用烧结多孔砖和砌块砌筑，竣工验收抽查中发现，墙体材料为不合格产品，如果交付使用，将会造成重大的质量安全事故。最后鉴定该工程质量不合格，必须拆除。根据背景资料回答下列问题。

- A. 抗折强度
- B. 密度级别
- C. 抗压强度
- D. 抗弯强度

【答案】 C

60、下列属于材料入库凭证的是（ ）。

- A. 盘点盈亏调整单
- B. 新旧转账单
- C. 加工单
- D. 数量规格调整单

【答案】 C

61、下列选项中，不属于企业内部的结算方式的是（ ）

- A. 转账法
- B. 内部货币法

- C. 预付法
- D. 现金结算

【答案】 D

62、（ ）是指每次收入、发出材料时，都根据有关收发材料的原始凭证将材料收入和发出的数量逐笔记入材料明细账，随时计算材料消耗数量和结存数量。

- A. 实地盘存制
- B. 永续盘存制
- C. 平均库存法
- D. 最小消耗法

【答案】 A

63、（ ）的消耗定额，应该按照多次使用，分次摊销的方法确定。

- A. 周转材料
- B. 小宗材料
- C. 大宗材料
- D. 混凝土

【答案】 A

64、由于单据上的规格写错或发料的错误，造成在同一品种中某一规格盈利、另一规格亏损，这说明规格混串，查实后，填写（ ），经业务主管审核后调整。

- A. 材料调整单
- B. 盘点盈亏报告单
- C. 材料报损报废报告单

D. 材料处置单

【答案】 A

65、普通碳素钢随牌号降低，钢材（ ）。

- A. 强度提高、韧性提高
- B. 强度降低、伸长率降低
- C. 强度提高、伸长率降低
- D. 强度降低、伸长率提高

【答案】 D

66、下列选项中，不属于企业内部的结算方式的是（ ）

- A. 转账法
- B. 内部货币法
- C. 预付法
- D. 现金结算

【答案】 D

67、（ ）是市场调查和分析的前提与基础，没有它就不能对市场作出科学而合理的描述。

- A. 定性调查
- B. 定量调查
- C. 定性分析
- D. 定量分析

【答案】 A

68、按照商品出库凭证所列商品编号、产地、品名、规格、等级、单位、数量等项，做到准确无误地点交清楚，符合商品出库（ ）的基本原则。

- A. 及时
- B. 准确
- C. 先进先出
- D. 节约用料

【答案】 B

69、大型、工期较长的工程进行材料采购时，通常采用（ ）。

- A. 招标采购
- B. 联合开发
- C. 与建设单位协作采购
- D. 补偿贸易

【答案】 D

70、材料计划执行情况考核的目的是（ ）。

- A. 节约原材料
- B. 调整计划
- C. 降低材料价格
- D. 激励各部门认真实施材料计划

【答案】 D

71、绿色施工管理是建筑施工企业现代安全生产管理的先进理念。项目管理人员应努力学习绿色施工管理有关知识，在建设施工中落实有关绿色施工的管理要求。

- A. 企业主要负责人
- B. 企业技术负责人
- C. 项目经理
- D. 项目技术负责人

【答案】 A

72、偏心受压构件进行钢筋代换时，应按（ ）分别代换

- A. 截面面积
- B. 整个截面配筋量
- C. 截面承载力
- D. 受力面

【答案】 D

73、是商品交换顺利进行的条件，是商品流通领域一切商品交换活动的总和，随着社会交往的网络虚拟化，市场不一定是真实的场所和地点，当今许多买卖都是通过计算机网络来实现的。建筑市场是市场的有机组成部分。

- A. 建筑市场交易的对象
- B. 有形建筑产品
- C. 无形建筑产品
- D. 设计方案

【答案】 A

74、砂浆试件标准养护期间，试件彼此间隔不少于（ ）mm。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

【答案】 A

75、乳化沥青贮存稳定性根据实际情况选用，通常采用（ ）作为试验时间。

A. 10d

B. 5d

C. 2d

D. 1d

【答案】 B

76、对于投标文件的澄清和说明，下列做法正确的是（ ）。`

A. 投标人主动提出澄清和说明

B. 投标人借提交澄清和说明改变投标文件的实质性内容

C. 评审时，投标人主动提出澄清和说明文件

D. 投标人在评标中根据评标委员会要求提供澄清文件

【答案】 D

77、具有相应的专业服务能力，对工程建设进行估算测量、咨询代理、建设等高智能服务，并取得服务费用的机构被称为：（ ）

A. 业主

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/566213202053010105>