

建筑特殊工考试建筑起重机械司机(施工升降机)(试卷编号131)

1. [单选题] () 施工升降机由于良好的调速性能、较大的提升高度，在高层和超高层建筑中得到广泛的应用。

- A) 三驱动
- B) 液压
- C) 变频调速
- D) 混合式

答案:C

解析:

2. [单选题] 建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的 ()。

- A) 依法追究刑事责任
- B) 给予党纪、政纪处分
- C) 给予降级、撤职处分
- D) 加重罚款

答案:A

解析:

3. [单选题] 在SC型施工升降机中，在特性代号中出现Q表示是 ()。

- A) 有对重
- B) 无对重
- C) 导轨架为三角形截面
- D) 倾斜式导轨架

答案:D

解析:

4. [单选题] 螺栓扣主要用在张紧和松弛拉索、缆风绳等，其使用时应钩口 ()。

- A) 向里
- B) 向外
- C) 向下
- D) 向上

答案:C

解析:

5. [单选题] 标准节上的齿条联接应牢固，相邻两齿条的对接处，沿齿高方向的阶差不应大于 ()，沿长度方向的齿距偏差不应大于0.6mm。

- A) 0.3mm
- B) 0.6mm
- C) 1mm

D) 2mm

答案:A

解析:

6. [单选题]施工升降机空载试验时, 每一工作循环的升、降过程中应进行不少于()次的制动。

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

答案:A

解析:

7. [单选题]当吊笼在运行时如果上、下限位开关出现失效, 超出限位挡板, 并越程后, () 须切断总电源使吊笼停止运行。

A) 极限开关

B) 防坠安全器

C) 顶盖门安全开关

D) 极限开关和防坠安全器

答案:A

解析:

8. [单选题]施工升降机, 滚轮的极限磨损量, 当新滚轮 $\Phi 80\text{mm}$ 时, 磨损后不得小于()。

A) $\Phi 78$

B) $\Phi 76$

C) $\Phi 74$

D) $\Phi 72$

答案:A

解析:

9. [单选题]施工升降机司机交接班时, 接班司机的职责之一是在使用前必须进行(), 检查限位开关, 紧急开关等是否灵活。

A) 全面检查

B) 清点工具

C) 空载试运

D) 操作手柄

答案:C

解析:

10. [单选题]要检查极限开关的有效性, 防止极限开关失效是在() 进行。

A) 每班

B) 每周

C) 每月

D) 每季

答案:A

解析:

11. [单选题] 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员（ ）。

A) 不得上岗作业

B) 应当下岗

C) 可以上岗作业

D) 调到其他岗位任职

答案:B

解析:

12. [单选题] 防坠安全器的有效检验标定期限不应超过（ ）。

A) 半年

B) 1年

C) 2年

D) 3年

答案:B

解析:

13. [单选题] 施工单位为本单位全体职工缴纳工伤保险费，关于该保险费缴纳的说法正确的是（ ）。

A) 施工单位与劳动者各缴纳一半

B) 施工单位全额缴纳

C) 施工单位与劳动者在合同中约定交纳办法

D) 劳动者全额缴纳

答案:B

解析:

14. [单选题] 在金属容器内施工，照明电源电压不应大于（ ）。

A) 36V

B) 24V

C) 12V

D) 6V

答案:C

解析:

15. [单选题] 施工升降机齿条更换，其固定螺栓预紧力为（ ）N·m。

A) 350

B) 300

C) 250

D) 300

答案:D

解析:

16. [单选题]进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于（）。

A) 室内

B) 室外

C) 窗口

D) 窗外

答案:A

解析:

17. [单选题]实行定人、（）、定岗位的岗位责任制。

A) 定任务

B) 定机

C) 定责任

D) 定时间

答案:B

解析:

18. [单选题]施工现场的木工作业区，属于（）动火区域。

A) 一级

B) 二级

C) 三级

D) 四级

答案:A

解析:

19. [单选题]首次取得资格证书的特种作业人员实习期间，用人单位要指定（）指导和监督作业。

A) 专职安全生产管理人员

B) 施工员

C) 项目技术负责人

D) 专人

答案:D

解析:

20. [单选题]当一台施工升降机使用的标准节有不同的立管壁厚时，每个标准节应有（）。

A) 编号

B) 标识

C) 标记

D) 提示

答案:B

解析:

21. [单选题]施工升降机在新机安装后,应当按照产品说明书要求进行润滑,说明书没有明确规定时,使用满()后,应清洗并更换蜗轮减速箱的润滑油。

- A) 45小时
- B) 40小时
- C) 50小时
- D) 55小时

答案:B

解析:

22. [单选题]钢筋混凝土工程冬期施工,当温度低于()时,严禁对低合金钢筋进行冷弯。

- A) -10°C
- B) -5°C
- C) -20°C
- D) 0°C

答案:C

解析:

23. [单选题]已做防火保护层的火炉距可燃物的距离不得小于()。

- A) 20cm
- B) 70cm
- C) 30cm
- D) 60cm

答案:B

解析:

24. [单选题]以下那一种不是现场常用的安全防护鞋()。

- A) 绝缘鞋
- B) 皮鞋
- C) 防刺穿鞋
- D) 焊接防护鞋

答案:B

解析:

25. [单选题]对施工升降机拆卸前的检查,是一项重要的工作,如果使用不规范的检查方法和手段,会导致()事故。

- A) 伤亡
- B) 严重
- C) 重大
- D) 恶性

答案:A

解析:

26. [单选题]下列有关灭火器射程的说法正确的是()。

- A) 二氧化碳灭火器约为2
- B) 四氯化碳灭火器约为3m
- C) 干粉灭火器约为4
- D) 1211灭火器约为7m

答案:C

解析:

27. [单选题]有关手持式电动工具使用时应注意的事项, 下列说法不正确的是()。

- A) 在潮湿场所或金属构架上严禁使用II类手持式电动工具
- B) 狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的III类手持式电动工具
- C) 外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损
- D) 负荷线应采用耐气候的橡皮护套铜芯软电缆, 并不得有接头

答案:A

解析:

28. [单选题]有关防腐作业防火安全要求, 下列说法不正确的是()。

- A) 硫磺贮存、运输和施工时, 严禁与木炭、硝石相混
- B) 乙二胺遇火种、高温和氧化剂有燃烧的危险
- C) 乙二胺贮存、运输时不能盖盖子, 应尽量通风
- D) 树脂类防腐材料施工时, 要避开高温, 不得置于太阳下长时间曝晒

答案:C

解析:

29. [单选题]我国消防工作的方针是()。

- A) 安全第一, 预防为主
- B) 质量第一, 预防为主
- C) 以防为主, 防治结合
- D) 预防为主, 防消结合

答案:D

解析:

30. [单选题]现场外用电梯机座() m范围内, 不得挖掘沟槽。

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 3

答案:B

解析:

31. [单选题]建筑施工企业必须建立以()为第一责任人的安全生产责任制度。

- A) 安全生产管理机构负责人
- B) 分管安全工作的副经理
- C) 法定代表人
- D) 企业技术负责人

答案:C

解析:

32. [单选题]水是最常用的灭火剂,取用方便,资源丰富,但要注意水不能用于扑救()的火灾。

- A) 家具
- B) 书籍
- C) 带电设备
- D) 服装

答案:C

解析:

33. [单选题]从某施工升降机型号SCD200/250中可以看出,该升降机有()吊笼。

- A) 1个
- B) 2个
- C) 3个
- D) 无法判断

答案:B

解析:

34. [单选题]为确保冬期施工起重机械设备安全使用,春季冻土融化,应当随时观察设备基础是否发生()。

- A) 裂缝
- B) 倾斜
- C) 沉降
- D) 积水

答案:C

解析:

35. [单选题]规定要求防护门的高度必须大于等于()米,而且必须配置有效的连锁装置。

- A) 1.5
- B) 1.8
- C) 2
- D) 2.5

答案:B

解析:

36. [单选题]指令标志的含义是()人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。

- A) 告诫
- B) 提醒
- C) 强制
- D) 通知

答案:C

解析:

37. [单选题]吊笼顶部应设有在检修或拆装时使用的控制盒,并具有在多种速度的情况下只允许以不高于()的速度运行。

- A) 0.7m/s
- B) 0.65m/s
- C) 0.8m/s
- D) 1.0m/s

答案:B

解析:

38. [单选题]以下操作不需要有专人看管、监护的是()。

- A) 使用移动梯和折梯
- B) 安装外墙门窗
- C) 交叉作业中拆卸模板、脚手架
- D) 给水平面洞口设置封口盖板

答案:D

解析:

39. [单选题]施工升降机电路应设有()和断相保护器。

- A) 相位
- B) 相序
- C) 初相
- D) 初序

答案:B

解析:

40. [单选题]有关地下工程施工防火安全要求,下列说法不正确的是()。

- A) 通道处不得堆放障碍物
- B) 不得在室内配制用于防腐、防水、装饰的危险化学品溶液
- C) 施工人员吸烟和动火应先申请
- D) 不得同时进行水暖、电气安装的金属焊割作业

答案:C

解析:

41. [单选题]常用的钢结构连接方法中,广泛应用于可拆卸连接方法是()。

- A) 焊接连接

- B) 螺栓连接
- C) 铆接连接
- D) 销键连接

答案:B

解析:

42. [单选题] 以下那一种讲法是正确的: 高处作业指的是可能坠落的高处为 () 的作业。

- A) 2米以上
- B) 2米以上 (含2米)
- C) 3米以上
- D) 3米以上 (含3米)

答案:B

解析:

43. [单选题] 塔式起重机起吊重物时, 必须先将重物吊离地面 () 左右停住, 确定制动、物料捆扎、吊点和吊具无问题后, 方可按照指挥信号操作。

- A) 0.3
- B) 0.5
- C) 0.6
- D) 0.8

答案:B

解析:

44. [单选题] 表示必须遵守规矩的信息是 () 与白色相间的条纹。

- A) 红色
- B) 黄色
- C) 绿色
- D) 蓝色

答案:D

解析:

45. [单选题] 搭设高度 () 及以上落地式钢管脚手架工程, 属于专家论证的安全专项施工方案范围。

- A) 24m
- B) 36m
- C) 48m
- D) 50m

答案:D

解析:

46. [单选题] 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素, 应当立即报告 () ; 接到报告的人当及时予以处理。

- A) 现场安全生产管理人员

- B) 建设单位人员
- C) 设计人员
- D) 监理人员

答案:A

解析:

47. [单选题]禁止擅自携带 () 进入生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的场所。

- A) 防护用品
- B) 工具
- C) 食品
- D) 火种

答案:D

解析:

48. [单选题]施工升降机在吊笼们和防护围栏门没有关闭情况下, 吊笼仍能启动运行, 应 ()。

- A) 立即停止使用进行检修
- B) 立即进行全面检查
- C) 请专业人员查明原因
- D) 立即向领导报告

答案:A

解析:

49. [单选题]有关夯土机械使用时应注意的事项, 下列说法不正确的是 ()。

- A) 必须按规定穿戴绝缘手套和绝缘鞋等安全用品
- B) 电缆长度不应大于50m, 并有专人调整电缆
- C) 多台夯土机械工作时, 左右间距不得小于10m, 前后间距不得小于5m
- D) 操作扶手必须绝缘

答案:C

解析:

50. [单选题]锅炉房门的开启方向应是 ()。

- A) 向内
- B) 向外
- C) 向前
- D) 向东

答案:B

解析:

51. [单选题]急救现场申请急救服务, 首先要拨打急救电话 ()。

- A) 110
- B) 114
- C) 119

D) 120

答案:D

解析:

52. [单选题]使用单位应对施工升降机司机进行（ ），资料应留存备查。

A) 口头安全技术交底

B) 书面安全技术交底

C) 身体检查

D) 口头教育

答案:B

解析:

53. [单选题]安全技术交底由施工单位（ ）向施工班组、作业人员进行交底。

A) 项目负责人

B) 负责项目管理的技术人员

C) 专职安全生产管理人员

D) 企业技术负责人

答案:B

解析:

54. [单选题]新机安装后，应当按照产品说明书要求进行润滑，一般使用满（ ）应清洗并更换蜗轮减速箱内的润滑油，以后每隔半年更换一次。

A) 60小时

B) 40小时

C) 20小时

D) 10小时

答案:B

解析:

55. [单选题]标准节的截面一般有方形、三角形等，常用的是（ ）。

A) 三角形

B) 方形

C) 圆形

D) 片式

答案:B

解析:

56. [单选题]施工升降机层门的净宽度与吊笼进出口之差不得大于（ ）。

A) 100mm

B) 120mm

C) 150mm

D) 180mm

答案:B

解析:

57. [单选题]施工升降机对新使用的减速机, 在使用()后, 应清洗减速机, 并更换新油液。

A) 一周

B) 一旬

C) 一月

D) 一年

答案:A

解析:

58. [单选题]施工升降机运行中, 在吊笼的上限位开关碰到限位挡铁, 该位置的上部导轨架应有()m的安全距离。

A) 1.8

B) 1.6

C) 1.4

D) 1.2

答案:A

解析:

59. [单选题]交流电焊设备应配装防二次侧触电保护器, 二次线应采用()。

A) 绝缘铜线

B) 防水橡皮护套铜芯软电缆

C) 绝缘铝线

D) 绝缘导线和结构钢筋(作为地线)

答案:B

解析:

60. [单选题]白底黑色图案加带斜杆的红色圆环的几何图形, 是()的图形。

A) 禁止标志

B) 警告标志

C) 指令标志

D) 提示标志

答案:A

解析:

61. [单选题]《中华人民共和国特种设备安全法》规定: 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内, 向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记, 取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

A) 十日

B) 二十日

C) 三十日

D) 四十日

答案:C

解析:

62. [单选题]在转换施工升降机运行方向时, ()。

A) 应先停后换向

B) 可直接换向

C) 应快速换向

D) 先按紧急制动按钮后换向

答案:A

解析:

63. [单选题]当施工升降机在运行时, 如果有异常的噪声、振动和冲击等现象, 应 ()。

A) 立即停止使用

B) 下班后及时修理

C) 须密切注意下运行

D) 无条件服从领导安排

答案:A

解析:

64. [单选题]事故发生后, 事故现场有关人员应当 () 向本单位负责人报告。

A) 立即

B) 1小时内

C) 2小时内

D) 3小时内

答案:A

解析:

65. [单选题]根据当地多年气象资料统计, 当室外日平均气温连续五天稳定低于 () 即进入冬期施工。

A) -5°C

B) 0°C

C) 5°C

D) 3°C

答案:C

解析:

66. [单选题]当发现电线坠地或设备漏电时, 不得随意跑动或触摸金属物体, 并保持 () m 以上距离。

A) 5

B) 8

C) 10

D) 15

答案:C

解析:

67. [单选题]三级安全教育指的是()级安全教育。

- A) 企业法定代表人、项目负责人、班组长
- B) 公司、项目、班组
- C) 总公司、总包单位、分包单位
- D) 建设单位、施工单位、监理单位

答案:B

解析:

68. [单选题]火灾使下行楼梯受阻, 疏散通道被大火阻断, 确认无法逃生地面时, 可撤退至楼顶施工层的()处, 求得暂时性的自我保护。

- A) 下风
- B) 积烟
- C) 上风
- D) 上人口

答案:C

解析:

69. [单选题]安全防护用品必须以()形式发放。

- A) 现金
- B) 货币
- C) 实物
- D) 其他物品

答案:C

解析:

70. [单选题]作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的(), 称为该作业区的高处作业高度。

- A) 最小值
- B) 平均值
- C) 任意值
- D) 最大值

答案:D

解析:

71. [单选题]塔式起重机回转半径以内区域的加工作业区, 应当设置()。

- A) 安全通道
- B) 防护棚
- C) 安全出口
- D) 联锁装置的安全门

答案:B

解析:

72. [单选题]以下属于事故状态, 应避免发生的是()。

- A) 通路
- B) 开路
- C) 断路
- D) 短路

答案:D

解析:

73. [单选题]触电者的生命能否获救, 在绝大多数情况下取决于能否迅速(); 否则, 都可能造成死亡。

- A) 脱离电源和正确地实行人工呼吸和心脏按摩
- B) 拖延时间
- C) 动作迟缓
- D) 救护不当

答案:A

解析:

74. [单选题]标准节由四根布置在四角作为立管的()和作为水平杆、斜腹杆的角钢、圆钢焊接而成。

- A) 工字钢
- B) 槽钢
- C) 钢管
- D) 角钢

答案:C

解析:

75. [单选题]在施工升降机内进行维护保养和维修时应(), 切断施工升降机的电源。

- A) 关闭单行门
- B) 关闭双行门
- C) 关闭顶盖门
- D) 拉下吊笼内的极限开关

答案:D

解析:

76. [单选题]下列哪个选项不是常用的安全电压()。

- A) 12V
- B) 110V
- C) 24V
- D) 36V

答案:B

解析:

77. [单选题]传动系统应设置 () 制动器。

- A) 常闭式
- B) 常开式
- C) 点动式
- D) 联合式

答案:A

解析:

78. [单选题]有关易燃易爆物品防火要求, 下列说法不正确的是 ()。

- A) 易引起火灾的仓库, 应将库房内、外分段设立防火墙, 划分防火单元
- B) 根据季节风向的变化, 仓库应设在上风方向
- C) 仓库应设在水源充足、消防车能驶到的地方
- D) 易燃易爆物品仓库应设两个以上的大门, 大门应向外开启

答案:B

解析:

79. [单选题]施工升降机为保证吊笼运行时不会自动打开吊笼门, 因而吊笼门装有 ()。

- A) 极限挡板
- B) 机械锁钩
- C) 自动装置
- D) 电动锁钩

答案:B

解析:

80. [单选题]金属烟囱一节插入另一节的尺寸不得小于烟囱的 (), 且衔接要牢固。

- A) 半径
- B) 直径
- C) 长度
- D) 周长

答案:A

解析:

81. [单选题]首次取得《建筑施工特种作业操作资格证》的人员实习操作不得少于 (), 否则不得独立上岗作业。

- A) 一个月
- B) 二个月
- C) 三个月
- D) 六个月

答案:C

解析:

82. [单选题]SC型施工升降机制动块磨损过快的原因之一: ()。

- A) 供电电源压降太小
- B) 制动器止退轴承内润滑不良, 不能同步工作
- C) 供电电源压降太大
- D) 电动机功率太小

答案:B

解析:

83. [单选题]二年内违章操作记录达 () 以上的特种作业人员的操作资格证不能延期复核。

- A) 2次(含2次)
- B) 3次(含3次)
- C) 4次(含4次)
- D) 5次(含5次)

答案:B

解析:

84. [单选题]当门关闭吊笼离地后, 吊笼门框上的 () 在压簧的作用下嵌入门上的挡块口内, 吊笼门被锁住。

- A) 限位开关
- B) 把手
- C) 搭扣
- D) 机械锁钩

答案:D

解析:

85. [单选题]消防安全必须贯彻的方针 ()。

- A) 安全第一、预防为主
- B) 群防群制
- C) 谁主管、谁负责
- D) 预防为主、防消结合

答案:D

解析:

86. [单选题]卷扬机必须有良好的接地或接零装置, 接地电阻不得大于()。

- A) 4 Ω
- B) 6 Ω
- C) 8 Ω
- D) 10 Ω

答案:D

解析:

87. [单选题]当吊笼运行离开基础平台时，机械锁钩扣住围栏门，如强行打开围栏门时，就会（）。

- A) 报警灯闪烁
- B) 吊笼立即停止运行
- C) 警铃声响
- D) 切断控制电路

答案:B

解析:

88. [单选题]绝缘手套要根据（）选用。

- A) 制作材料
- B) 使用时间
- C) 电压等级
- D) 使用环境

答案:C

解析:

89. [单选题]建筑生产中的安全管理制度不包括是（）。

- A) 群策群力制度
- B) 安全生产责任制度
- C) 安全生产教育培训制度
- D) 安全生产检查制度

答案:A

解析:

90. [单选题]三级安全教育是指（）。

- A) 企业法定代表人、项目负责人、班组长
- B) 公司、项目、班组
- C) 公司、总包单位、分包单位
- D) 建设单位、施工单位、监理单位

答案:B

解析:

91. [单选题]施工升降机的每一个登机处应设置（）。

- A) 层门
- B) 标识
- C) 指示牌
- D) 双向门

答案:A

解析:

92. [单选题]施工升降机每（）进行一次1.25倍额定载重量的超载试验，确保制动器性能安全可靠。

- A) 1个月
- B) 2个月
- C) 3个月
- D) 6个月

答案:C

解析:

93. [单选题]施工升降机正常驾驶的第一步是()。

- A) 观察电压表, 确认电压正常与否
- B) 按下启动按钮
- C) 用钥匙打开控制电源
- D) 依次打开防护围栏门、吊笼门, 进入吊笼

答案:D

解析:

94. [单选题]开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过()。

- A) 3m
- B) 4m
- C) 5m
- D) 6m

答案:A

解析:

95. [单选题]普通施工升降机起升速度一般为()左右。

- A) 16m/min
- B) 26m/min
- C) 36m/min
- D) 46m/min

答案:C

解析:

96. [单选题]液压缸一般用于实现往复直线运动或摆动, 将液压能转制为机械能, 是液压系统中的()。

- A) 执行元件
- B) 动力元件
- C) 控制元件
- D) 辅助元件

答案:A

解析:

97. [单选题]首次取得《建筑施工特种作业操作资格证书》的人员必须要有不少于()的实习操作。

- A) 一个月、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/567025025131010004>