

# 2024 福建安全员《C证》考试模拟题

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(88 题)

1.建筑设计和建筑施工企业对建设单位违反法律,行政法规和建筑工程质量、安全标准,提出的降低质量的要求,(B)。

A.可以予以拒绝 B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝与否

2.建设工程施工现场道路必须进行 ( B ) 处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

3.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有 ( C )。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.拒绝权 D.知情权

4.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 ( B )。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

5.管理者应该充分发挥管理机能中的 ( D ) 机能,有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态,防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

6.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经 ( A )

的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

7.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆),用直角扣件扣紧,且严禁拆除,这是因为(D)。

A.横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件  
B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件  
C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件  
D.横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件,又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

8.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的(B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

9.《建设工程安全生产管理条例》规定,(A)负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

10.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定(D)。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

- 11.事故调查组应当自事故发生之日起（D）提交事故调查报告。  
A.15 日内 B.20 日内 C.30 日内 D.60 日内
- 12.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。  
A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人
- 13.挖掘机作业时（A）不得在铲斗回转半径范围内停留。  
A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众
- 14.下列配电系统中，不属于三级配电是指（D）  
A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮
- 15.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（D）。  
A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗
- 16.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（B）。  
A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换
- 17.企业的（C）是企业安全生产的第一责任者。  
A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管
- 18.（A）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。  
A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器
- 19.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的

( C )。

A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

20.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以 ( D )。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

21.施工现场用电工程的基本供配电系统应按 ( C ) 设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

22.《建设工程安全生产管理条例》规定,工程项目实行施工总承包的, ( A )。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

23.建筑行业的“五大伤害”事故不包含 ( D )。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

24.以下不是常规安全生产检查的方法的是 ( C )

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

25.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前, ( C )应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

26.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D）

A.30； 60 B.60； 30 C.30； 30 D.60； 60

27.事故发生后，事故现场有关人员应当（ A）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

28.施工现场用电工程中， PE 线的重复接地点不应少于（ C ）。

A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

29.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

30.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，（ A）为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

31.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（ C ），方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

32.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

33.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

34.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（B）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

35.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（A）。

A.A级 B.B级 C.C级 D.D级

36.在脚手架主节点处必须设置一根（D），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

37.应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和（B）。

A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备

38.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A）。

A.社会因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

39.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

40.国家对女职工和未成年工实行（ B）

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

41.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B）。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

42.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（ D），对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

43.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

44.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

45.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（ A ）的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

46.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（ A ）方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

47.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

48..特种作业操作证，每（ C ）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

49.（ A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

50.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ C ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

51.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ A ）。



- A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。
- B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。
- C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。
- D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

52.可能导致重大事故发生的 (B)就是重大危险源。

- A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

53.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

- A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

54.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 (B)名专职安全生产管理人员。

- A.1 B.2 C.3 D.5

55. (C) 是针对发生的事故, 有关组织或人员采取的应急行动。

- A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

56.按照规定, 开挖深度超过 (C) 的基坑, 槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

- A.3 米 (含 3 米) B.5 米 C.5 米 (含 5 米) D.8 米

57.危险度表示发生事故的危险程度, 它是由 (C) 决定的。

- A.发生事故的可能性与系统本质安全性

- B.本质安全性与危险源性质
- C.发生事故的可能性与发生事故的严重性
- D.危险源的性质与发生事故的严重性

58.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

59.单排脚手架不适用于以下范围（ D）。

- A.墙体厚度大于或等于 180mm
- B.建筑物高度低于 24m
- C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙
- D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

60.关于安全带的说法不正确的是（ B）。

- A.安全带有效期为 5 年
- B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器
- C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用
- D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

61.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（ C ）时，该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

62. (A) 是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.职业安全健康管理体系

63.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是 (D) 。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

64.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找 (D) 处理。

A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

65.消防安全必须贯彻 (D) 的方针。

A.安全第一，预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防消结合

66.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

67.高处作业吊篮 (A) 当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时，能自动锁住安全钢丝绳。

A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

68.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照 (B)

及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

- A.安装、拆卸合同及安全协议书
- B.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案
- C.安全施工技术交底的有关资料
- D.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

69.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C ），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

- A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

70.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

- A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

71.（ C ）的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

- A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

72.施工企业应当建立健全（ A ）制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

- A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/577201005144006056>