

@精品辅导-只做好题

备考辅导系列

重点难点梯次总结汇编
精华考点合理提炼编排
不同模块全面备考提升
精选真题发现考试规律
章节训练逐一击破短板
全真模拟精确预测趋势
思维拓展强化考前冲刺

注：请仔细预览文本内容，确认后下载学习资料

@高分一次过

山西省安全员 C 证新版试题及答案

1、【多选题】《市政工程施工安全检查标准》CJJ / T275-2018 规定，下列属于（ ）通用项目内容。（ BCDE ）

- A、脚手架作业
- B、安全管理
- C、文明施工
- D、高处作业
- E、施工机具

2、【多选题】《建筑工程施工现场标志设置技术规程》JGJ348-2014 规定，建筑工程施工现场的下列（ ）危险部位和场所应设置安全标志。

（ ABDE ）

- A、通道口、楼梯口、电梯口和孔洞口
- B、基坑和基槽外围、管沟和水池边沿
- C、高差超过 1.2m 的临边部位
- D、爆破、起重、拆除和其他各种危险作业场所
- E、爆破物、易燃物、危险气体、危险液体和其他有毒有害危险品存放处

3、【多选题】《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 规定，施工现场临时用房中对宿舍、办公用房的防火设计下列说法正确的有（ ）。（ CDE ）

（ CDE ）

- A、建筑构件的燃烧性能等级应为 B 级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为 A 级
- B、建筑层数不应超过 3 层，每层建筑面积不应大于 400 m²
- C、层数为 3 层或每层建筑面积大于 200 m²时，应设置至少 2 部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大间距不应大于 25m
- D、宿舍房间的建筑面积不应大于 30 m²，其他房间的建筑面积不宜大于 100 m²
- E、疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度

4、【多选题】《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167-2009

规定，存在（ ）情况之一时，不应采被率法。（ ABCD ）

- A、放坡开挖对拟建或相邻建（构）筑物及重要管线有不利影响
- B、不能有效降低地下水位和保持基坑内干作业
- C、填土较厚或土质松软、饱和，稳定性差
- D、场地不能满足放坡要求
- E、基坑开挖较浅，场地土质良好

5、【多选题】以下有关附着式升降脚手架结构构造的尺寸的说法中，错误的为（ ）。（ BCE ）

- A、架体高度不得大于 5 倍楼层高
- B、架体宽度不得大于 1.5m
- C、直线布置的架体支承跨度不得大于 6m，折线或曲线布置的架体，相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离不得大于 5.4m
- D、架体的水平悬挑长度不得大于 2m，且不得大于跨度的 1 / 2
- E、架体全高与支承跨度的乘积不得大于 100 m²

6、【多选题】以下杆件属于扣件式钢管脚手架的组成的有（ ）。（ ABCD ）

- A、立杆
- B、水平杆
- C、扫地杆
- D、剪刀撑
- E、专用外斜杆

7、【多选题】塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有（ ）情况之一的，不得安装和使用。（ BCDE ）

- A、结构件上有轻微锈蚀的
- B、主要受力构件存在塑性变形的
- C、钢丝绳达到报废标准的
- D、连接件存在严重磨损和塑性变形的

E、安全装置不齐全或失效的

8、【多选题】塔式起重机的行程限位器主要包括（ ）。（ ACDE ）

A、起升高度限位器

B、荷载限制器

C、运行限位器

D、幅度限制器

E、回转限位器

9、【多选题】安全生产工作“五要素”包括以下（ ）等内容。（ BDE ）

A、安全发展

B、安全法制

C、安全意识

D、安全投入

E、安全科技

10、【多选题】安全风险分级管控措施包括（ ）。（ ABDE ）

A、工程技术措施

B、制度管理措施

C、预防预控措施

D、应急处置措施

E、个体防护措施

11、【多选题】对职业性危害因素分析中，在生产工艺过程中产生的物理性有害因素包括（ ）。（ BCD ）

A、生产性粉尘

B、噪声

C、振动

D、高温

E、病毒

12、【多选题】承插盘扣式钢管脚手架主要由（ ）组成。（ ABCD ）

A、立杆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585213324314011132>