# 2024年江苏省安全生产职业健康知识竞赛考试题库(含答案)

#### 一、单选题

- 1. 在巡检中发现的问题应()
- A、立即修复并填写巡检报告
- B、等待上级领导的指示
- C、忽略不计
- D、责成他人修复

#### 答案: A

- 2. 联轴器是用来把两轴连接在一起的常用机械传动部件。下列关于连轴器的安全要求中,错误的是()。
- A、联轴器应安装"Ω"型防护罩
- B、安全型联轴器上可以有突出的螺钉
- C、联轴器应能保证只有机器停车并将其拆开后两轴才能分离

#### 答案: B

- 3. 以操作人员的操作位置所在的平面为基准,机械加工设备凡高度在()之内的所有传动机构的可动零、部件及其危险部位,都必须设置防护装置。
- A, 2m
- B、3m
- $C \cdot 4m$

#### 答案: A

4. 测量电压时, 电压表应与被测电路()。

- A、串联
- B、并联
- C、正接

# 答案: B

- 5. 高处焊接作业时应选择以下哪种坠落防护用品? ()
- A、安全腰带
- B、半身安全带
- C、全身安全带
- D、阻燃安全带

#### 答案: D

- 6. 下列关于热量传递方式的说法中, 错误的是()
- A、热量传递有三种基本方式,即热传导、热对流和热辐射
- B、热传导又称导热,属于接触传热,是介质内传递热量而又没有各部分之间相 对的宏观位移的一种传热方式
- C、在流体中,不存在导热的传热方式
- D、热辐射在传递能量时不需要互相接触即可进行, 所以它是一种非接触传递能量的方式, 即使在太空, 热辐射也能照常进行

#### 答案: C

- 7. 车辆在泥宁路上发生侧滑时,以下说法正确的是?
- A、向侧滑的一侧转动转向盘适量调整
- B、向侧滑的另一侧转动转向盘适量调整
- C、迅速制动减速

D、迅速制动停车

#### 答案: A

- 8. 下列止血方式正确的是()
- A、根据出血的部位,采用不同的止血法止血
- B、对嵌有异物或者骨折断端外露的伤口采用直接压迫止血法
- C、去除血液浸透的敷料再在其上另加敷料
- D、将受伤的肢体区域抬高, 但不要超过心脏的高度

### 答案: A

- 9. 下列哪项驾驶非机动车的情形符合交通安全规则()
- A、横过机动车道时,应下车推行
- B、最高时速可达 20 公里
- C、可以搭乘两名以下的同事

#### 答案: A

- 10. 依据《道路交通安全法》的规定,对有证据证明交通事故中非机动车驾驶人、 行人违反道路交通安全法律、法规,机动车驾驶人已经采取必要处置措施的情形, 关于双方责任的承担,下列说法中,正确的是()。
- A、免除机动车一方的责任
- B、双方承担同等责任
- C、减轻机动车一方的责任

#### 答案: C

- 11. ()的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。
- A、不常用, 但电机刚停止不超过一天

B、一直在用, 停止没超过一天
C、新装或未用过的
答案: C
12. 铁壳开关在作控制电机启动和停止时, 要求额定电流要大于或等于() 倍电动
机额定电流。
A, —
B、两
c, ≡
答案: B
13. 安全疏散走道中,安全疏散指示标志灯的间距不应大于()米。
A. 5
B、10
C. 20
D, 30
答案: C
14. 皮带机在运行中,严禁用扫帚清扫皮带机底部、托辊或滚筒支架处()。
A、杂物
B、旧托辊
C、积料
答案: C
15. 属于静脉出血特征的是()
A、血色鲜红

- B、流出缓慢
- C、速度快
- D、量多

# 答案: B

16. 使用胶皮管时,氧气瓶为()色,乙炔管为()色,严禁用同色橡皮管,氧气管内径用()毫米,乙炔管用()毫米。

- A、绿色,红色,8,8
- B、黑色,红色,8,10
- C、红色, 绿色, 8,10
- D、蓝色,红色,8,8

### 答案: C

17. 设备检维修时,需将开关打至()位

- A、自动
- B、手动
- C、机旁
- D、检修

# 答案: D

- 18. 二氧化碳灭火剂主要靠灭火()
- A、降低温度
- B、降低氧浓度
- C、降低燃点
- D、减少可燃物

#### 答案: B

- 19. 烟头中心温度可达(),它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点,若乱扔烟头接触到这些可燃物,容易引起燃烧,甚至酿成火灾。
- A 100-200°C
- B、200-300°C
- C、700-800°C

#### 答案: C

- 20. 在道路上发生交通事故,车辆驾驶人应当立即停车,保护现场,造成人身伤亡的,车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员,同时:()
- A、查明事故真相和原因, 听后查处
- B、任何情况不准移动现场, 等候处理
- C、迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门

#### 答案: C

- 21. 未焊透是焊缝存在的一个缺口, 因而往往是()破坏的起裂点, 也会导致疲劳破坏。
- A、脆性
- B、弹性
- C、刚性

# 答案: A

- 22. 驾驶机动车汇入车流,以下正确的说法是?
- A、不得妨碍主路车辆正常行驶
- B、只要是不发生事故可随意行驶

- C、可以碾压实线及导流线
- D、在不发生事故的前提下干扰主路车流也是合理的

- 23. 在所有火灾遇难人中,约有()的人是吸入有毒有害烟气后直接导致死亡。
- A、25%
- B、50%
- C、75%
- D、90%

### 答案: C

- 24. 收尘器顶部检查门处作业和监护人员及进出室内、爬梯过程中均存在()风险。
- A、高处坠落
- B、物体打击
- C、掩埋

#### 答案: A

- 25. 发现人员触电, 应(), 使之脱离电源。
- A、立即用手拉开触电人员
- B、用绝缘物体拨开电源或触电者
- C、用铁棒拨开电源

#### 答案: B

- 26. 硫化氢在常温下为()。
- A、气体,有一种臭鸡蛋的味道

- B、液体, 无味道无色
- C、固体,有一种陈醋香味
- D、混合物

- 27. 焊接辅助人员可选用以下哪种防护手套? ()
- A、短袖羊皮手套
- B、长袖牛皮手套
- C、棉布手套
- D、绝缘手套

# 答案: C

- 28. 做好巡检记录的作用是()。
- A、记录所发现的问题和解决措施
- B、证明巡检工作的完成情况
- C、向上级作出汇报
- D、用于对员工进行考核

#### 答案: A

- 29. 吊装作业以下不可用作吊索具的是()
- A、手拉葫芦
- B、钢丝绳
- C、吊带、绳索

#### 答案: A

30. 拉开闸刀时, 如果出现电弧, 应()。

- A、迅速拉开
- B、立即合闸
- C、缓慢拉开

- 31. 下列关于建筑室内火灾发展阶段的说法中, 错误的是()
- A、在不受干预的情况下,室内火灾发展过程大致可分为初期增长、充分发展和 衰减阶段
- B、初期增长阶段由于燃烧范围小,室内供氧相对充足,燃烧的速率主要受控于可燃物的燃烧特性,而与通风条件无关,因此,此阶段的火灾属于燃料控制型火灾
- C、充分发展阶段属于通风控制型火灾
- D、一般认为,当室内平均温度下降到其峰值的 70%时,火灾进入衰减阶段答案: D
- 32. 预热器技改过程中,结构施工自二层起,凡人员进出的通道口(包括井架、施工用电梯的进出通道口),均应搭设安全防护棚。高度超过 24m 的层次上的交叉作业,应设()防护。
- A、多层
- B、双层
- C、防护网
- D、防护栏

#### 答案: B

C、刚性
答案: A
34. 行车中轮胎突然爆裂时,不正确的做法是什么?
A、紧握转向盘,控制机动车直线行驶
B、待车速降低后,再轻踏制动踏板
C、采取紧急制动,在最短的时间内停车
D、保持镇静,缓抬加速踏板
答案: C
35. 两台以上的带式输送机串接运行时,应设()
A、拉紧装置
B、清扫装置
C、制动装置
D、连锁装置
答案: D
36. 在易燃易爆气体的设备上作业必须使用()和涂油的工具。
A、铜制
B、铁质
C、铝制
10

33. 未焊透是焊缝存在的一个缺口, 因而往往是() 破坏的起裂点, 也会导致疲劳

破坏。

A、脆性

B、弹性

- 37. 遇到车辆无法继续行驶的情况时, 怎样按规定放置危险警告标志?
- A、在车后 50 米处放置警告标志
- B、在车后 50 米至 100 米处放置警告标志
- C、在车后 150 米以外放置警告标志
- D、根据道路交通情况在适当位置放置警告标志

#### 答案: C

- 38. 行人应当在人行道上行走,没有人行道的,应当在距离道路右侧边缘线向左多少米的范围内行走?
- A、1 米
- B、2 米
- C、1.5米
- D、5 米

#### 答案: A

- 39. 下列关于木材的燃烧过程的说法中, 错误的是()。
- A、当木材接触火源时, 加热到约 110°C时就被干燥并蒸发出极少量的树脂
- B、当木材加热到 130°C时开始分解,产物主要是水蒸气和二氧化碳
- C、当木材加热到 220~250°C时开始变色并炭化, 分解产物主要是一氧化碳、氢和碳氢化合物
- D、木材中的木质素可在 200—260°C分解并释放挥发分

#### 答案: D

40. 以下()出血最具危险性,如不及时处理将造成生命危险。

- A、毛细血管出血
- B、静脉出血
- C、动脉出血

# 答案: C

- 41. 高空上扳手作业操作应使用呆扳手, 作业人员应系好()。
- A、安全带
- B、安全绳
- C、生命线

#### 答案: A

- 42. 在头、尾轮、改向滚筒、翻转等危险区域清料时,对一些安全设施不完善或安全设施失效的区域,清料前必须办理安全防范叮嘱单,清料时必须()。
- A、1 人及以上
- B、2 人及以上
- C、3 人及以上

# 答案: B

- 43. 安全带的正确挂扣应该是()。
- A、高挂低用
- B、高挂高用
- C、低挂高用

#### 答案: A

44.《三违行为考核标准》使用淋雨、受潮的电气设备设施或电动工具,未及时汇报处理。责任人:本人

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问:

https://d.book118.com/586203212000010145