

2023 河北省安全员-B 证考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题)

一、单选题(107 题)

1.单排脚手架搭设高度不应超过 (C)。

A.18m B.21m C.24m D.50m

2.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施，五到位的内容是 (A)。

A.措施、责任、资金、时限、预案

B.措施、目标、资金、时限、预案

C.措施、责任、资金、时限、方法

D.方案、方法、时限、预案、复查

3.危险度表示发生事故的危险程度，它是由 (C) 决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质

C.发生事故的可能性与发生事故的严重性

D.危险源的性质与发生事故的严重性

4.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权 (D)。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

5.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是 (C)。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

6.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

7.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的;安全生产考核合格证书有效期届满时,应 (B)。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

8.施工用电设备数量在 5 台及以上,或用电设备容量在 50kW 及以上时,应编制用电施工组织设计,并经 (D) 审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

9.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责,导致发生一般生产安全事故的,考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书 (B)。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

10.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目 (B) 之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

11.特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1年 B.1年半 C.2年 D.3年

12.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（B）m。

A.20 B.30 C.40 D.50

13.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（C）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

14.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A）方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

15.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备（B）安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

16.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C）时，该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

17.当起重量达到（C）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

18.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（A）。

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

- B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
- C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
- D.随意排列，但不能错叠

19.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A ），并采取防碰撞的安全措施。

- A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

20.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（ B ）。

- A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

21.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

- A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

22.边长超过（ B ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

- A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

23.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

- A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

24.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是 (D)。

- A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理

25.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（C）。

A.1/1000~1/1000

B.1/1000~2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

26.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

27.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（C）进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

28.发生下列（A）情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

29.临边防护栏杆横杆长度大于（B）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

30.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的(C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

31.连墙件应靠近主节点设置,是为了(D)。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

32.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前,(C)应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

33.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替(A)使用。

A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

34.“3E 原则”指的是利用(C)防止事故的发生。

A.工程技术对策、教育对策、管理对策

B.安全管理对策、预防对策、法规对策

C.工程技术对策、教育对策、法制对策

D.预防对策、教育对策、法制对策

35.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模

的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具 (A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

36.挖掘机作业时 (A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

37. (D) 是指安全生产管理,要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点,而不是以处理事故为重点。

A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

38.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(×)

39.专职安全生产管理人员的配备应按 (c) 的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

40.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C) 合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

41.事故及事故险情信息报告主要包括: (C) 、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

42.施工单位的项目负责人应当由取得相应 (C) 的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

43.实行监理的建筑工程,由 (C)委托具有相应资质条件的工程监理单
位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管
部门

44.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时,必须经 (D) 同意,
采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

45.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 (B)。

A.2m B.3m C.4m D.5m

46.建筑施工企业应当建立 (B), 制定年度培训计划, 每年对“安管人
员”进行培训和考核, 考核不合格的, 不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育
考试制度 D.安全生产教育评价制度

47.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理
人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C)
人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

48.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为 (A)。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

49.冷拉钢筋运行方向的端头应（ C ），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员

50.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

51.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ C ）

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

52.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

53.（ C ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

54.三级安全教育是指（ B ）这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

55. (D) 负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

56.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 (B) 名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.5

57.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时,立柱必须设置纵横向扫地杆,纵上横下,使直角扣件与立杆扣牢须在离地 (A)。

A.200mm 处 B.250mm 处 C.300mm 处 D.350mm 处

58.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是 (B)。

A.施工现场安全管理规章制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

59.塔式起重机的拆装作业必须在 (B) 进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

60.当脚手架采取分段,分立面拆除时,对不拆除的脚手架 (A)。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施
C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

61. (A) 是为有效预防和控制可能发生的事故,最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

62.钢筋弯曲机弯钢筋时,严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设
(C) 的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

63.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的 (C) 责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

64.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A),方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格,取得安全标志

B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证

D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

65.电焊机一次侧电源线的长度不应大于 (B)。

A.3m B.5m C.10m D.15m

66.安全技术交底应 (A)

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

67.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予 (D)。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

68.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是 (C)。

A.4m B.5m C.6m D.7m

69.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的 (D)应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

70.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的;一次记 (C) 分。

A.1 B.3 C.6 D.12

71.施工企业应当建立健全 (A) 制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

72.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产(D)机构,配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

73.基坑（槽）上口堆放模板为（ B ）以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

74.塔式起重机拆装方案由（ C ）审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

75.高度大于6米的脚手架，宜采用（ B ）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

76.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场, (D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

77.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B ）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

78.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D ），无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

79.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定（ A ）的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的1‰

80.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的 (A)。

A.法律 B.法规

81.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由 (D) 授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

82.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件，连墙件垂直间距不大于建筑物层高，且不大于 (B)。

A.3m B.4m C.5m D.6m

83.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔 (B) 内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

84.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于 (B)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

85.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于 (C)。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

86.建筑工程的发包单位 (B) 将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

87. (B) 将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

88.建筑行业职工负伤后 (A)内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天

89.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责,其中最重要的一条是 (A)。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

90.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 (B) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

91.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,采取 (C)

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

92.以下不属于安全检查的形式的是 (C)。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性、节假日前后安全检查

93.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

94.各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置(B)
或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

95.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的
内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

96.三级安全教育是指哪三级?(B)

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

97.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依
法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予
(C)。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合
格证

98.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管
理机构,配备(A)人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职
安全生产检查

99.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 (D)的内设机构,其
工作人员是专职安全生产管理人员。

A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监
督与管理

100.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到 (C), 通过有效的管
理和技术手段, 减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态, 从而防
止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

101.高切坡或基坑锚杆支护作业中, 锚杆的水平间距不宜小于 (B)。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

102.分配电箱与开关箱的距离不得超过 (C)。

A.10m B.20m C.30m D.40m

103.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责,
(A) 为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负
责人 D.企业生产安全部门管理人员

104.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是 (A)。

A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

- B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故
- C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故
- D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

105.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工,成立以(A)为组长,单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

- A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

106.事故及事故险情信息报告主要包括:信息接收与通报、信息上报、(C)。

- A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

107.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由(B)组织召开专家论证会。

- A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

二、多选题(38 题)

108.在(ABCDE)部位进行高处作业必须设置防护栏杆。

- A.基坑周边 B.雨篷边 C.挑檐边 D.无外脚手架的屋面与楼层周边 E.卸料平台与挑平台周边

109.安全技术管理评价应为对企业安全技术管理工作的考核,其内容应包括施工组织设计(BCDE)等评定项目

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/595131214142011131>