

# 2024黑龙江建筑安全员C证考试模拟题附答案

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(93题)

1.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述,不正确的是( D )。

A. 大型工具,应当一头见齐。

B. 砂应堆成方,石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C. 混凝土构件堆放场地应坚实、平整,按规格、型号堆放。

D. 各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超高 2.6m,大模板存放应放在经专门设计的存架上。

2.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房,并采取( B )措施。

A. 防火 B. 防雷 C. 防盗 D. 防汛

3.下列哪个不是事故处理的原则( A )。

A. 安全第一、预防为主的原则 B. “四不放过”原则 C. 公正、公开的原则

D. 实事求是、尊重科学的原则

4.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过( C )

A. 20 日内 B. 30 日内 C. 60 日内 D. 90 日内

5.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,

应当在进入施工现场前进行（ C ）

A. 清点数量 B. 定期检查 C. 查验 D. 验收

6. 电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（ A ）。

A. 专业安全技术教育 B. 安全生产意识和安全管理水平教育 C. 三健全教育 D. 遵章守纪、自我保护能力教育

7. （ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

A. 木制品 B. 塑料品 C. 玻璃钢制品 D. 电气装置

8. 在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。

A. 36V B. 24V C. 12V D. 6V

9. 分包单位（ A ）将其承包的工程再分包。

A. 不得 B. 可以 C. 必须 D. 自行决定是否

10. 施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于（ C ）。

A. 一处 B. 二处 C. 三处 D. 四处

11. 多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B ） m。

A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3

12. 混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。

A. 水泥尘 B. 辐射 C. 黄泥沙尘 D. 噪声

13.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定 ( D )

A. 安全责任人 B. 保卫责任人 C. 义务消防队 D. 消防责任人

14.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 ( C ) 支付。

A. 建设单位 B. 用人单位 C. 施工单位 D. 设计单位

15.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

( X )

16.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于 ( B )

A. 特别重大事故 B. 重大事故 C. 较大事故 D. 一般事故

17.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 ( C ) 的安全生产教育培训。

A. 班组级 B. 车间级 C. 专门 D. 三级

18.安全管理的核心内容是 ( B )。

A. 制定安全技术方案 B. 建立和维持安全控制系统 C. 增加安全投入 D. 加强内部沟通

- 19.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取( A )措施
- A. 专项防护 B. 安全防护 C. 事前防护 D. 登记备案
- 20.在导致事故发生的三个因素中,直接原因是( D )。
- A. 人的不安全行为 B. 物的不安全状态 C. 管理因素 D. 人的不安全行为和物的不安全状态
- 21.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的( B ),并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
- A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备
- 22.( A )是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。
- A. 安全生产责任制度 B. 安全检查制度 C. 安全技术交底制度 D. 安全教育制度
- 23.依据《安全生产许可证条例》(国务院2004年第397号)的规定,国家对建筑施工企业实施( A )制度。
- A. 安全生产许可 B. 定期安全检查 C. 施工许可证 D. 行业监督
- 24.建筑行业的“五大伤害”事故不包含( D )。
- A. 高处坠落 B. 物体打击 C. 机具伤害 D. 中毒
- 25.《建设工程安全生产管理条例》规定,( A )负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目监理 C. 工程项目技术负责人 D. 项目负责人

26.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处,以后每隔 ( B ) 内设置一个。

A. 5m B. 10m C. 15m D. 20m

27.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有 ( D )并在进入施工现场前进行查验。

A. 使用许可证和产品合格证 B. 产品许可证 C. 生产许可证 D. 生产许可证和产品合格证

28.脚手架作业层的脚手板铺设规定为 ( C )。

A. 可以不满铺

B. 可以满铺、铺稳

C. 应铺满、铺稳, 离开墙面不超过 120mm-150mm

D. 应铺满、铺稳, 离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

29.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于 ( B )。

A. 2 圈 B. 3 圈 C. 4 圈 D. 5 圈

30.事故及事故险情信息报告主要包括: 信息接收与通报、信息上报、( C )。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息传递 D. 信息传达

31.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件,连墙件垂直间距不大于建筑物层高,且不大于(B)。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

32.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对(C)进行相应的安全生产教育培训。

A. 施工班组长 B. 项目施工员 C. 作业人员 D. 项目负责人

33.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前(D)向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A. 7日内 B. 10日内 C. 2个月内 D. 3个月内

34.施工升降机(A)级以上风时严禁开车,并将吊笼停于地面。

A. 6 B. 10 C. 12 D. 10

35.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣,插入立杆的长度不得小于(C)。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

36.在起重作业中,(B)斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A. 允许 B. 禁止 C. 应设专人监控 D. 采取措施后可以

37.企业的(C)是企业安全生产的第一责任者。

A. 安全部主管 B. 生产部主管 C. 主要负责人 D. 产品科研部主管

38.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取

得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（√）

39.易燃易爆物仓库的大门应当（ B ）开启。

A. 向内 B. 向外 C. 上下 D. 横向推拉

40.施工现场主要道路及（ C ）应进行硬化处理。

A. 食堂地面 B. 宿舍地面 C. 材料加工区地面 D. 厕所及淋浴室地面

41.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D ），无安全标志的劳动防护产品。

A. 无购置计划 B. 无验收手续 C. 无检测报告 D. 无产品合格证

42.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据（ A ）制定相应的安全技术措施。

A. 建筑工程的特点 B. 建设单位的要求 C. 本单位的特点 D. 主管部门的要求

43.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照（ B ）及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A. 安装、拆卸合同及安全协议书

B. 建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C. 安全施工技术交底的有关资料

D. 安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

44.单排脚手架搭设高度不应超过（C）。

A. 18m B. 21m C. 24m D. 50m

45.安全生产检查必须按照（B）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A. “认真检查、落实责任、注重效果”

B. “全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C. “国家监察、行业管理、群众监督”

D. “全民参与、群防群治、社会监督”

46.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C）。

A. 吊篮保险绳上 B. 吊篮架体可靠位置上 C. 建筑物可靠位置上 D. 吊篮起重绳上

47.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（A）。

A. 300mm B. 350mm C. 400mm D. 450mm

48.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A. 以人为本 B. 安全第一 C. 预防为主 D. 安全优先

49.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C）完成。

A. 施工作业人员 B. 安全员 C. 电工 D. 施工人员



50.脚手架拆除时下方应设（ D ），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A. 加工区 B. 料场 C. 防护棚 D. 警戒区

51.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（ C ）统一管理。

A. 建设单位 B. 监理单位 C. 总承包单位 D. 分包单位

52.施工现场开挖非热管道沟时，沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（ A ）米。

A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2

53.漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（ A ）

A. 保护电器 B. 继电器 C. 主令电器 D. 配电器

54.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ） 、信息上报、信息传递。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息接收与通报 D. 信息传达

55.（ A ）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A. 安全生产监督检查人员 B. 安全生产值班人员 C. 领班人员 D. 安全生产员

56.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%

57.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

58.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全（ D ）

A. 安全生产的责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全检查制度 D. 安全生产的责任制度和群防群治制度

59.安全技术交底应由交底人、被交底人和（ C ）进行签字确认。

A. 项目负责人 B. 专职安全员 C. 项目技术负责人 D. 施工员

60.实施总晨报的建设工程发生事故，由（ B ）负责上报事故。

A. 业主 B. 总承包单位 C. 发生事故的单位 D. 在事故地点的单位

61.专职安全生产管理人员的配备应按（ c ）的规定配备。

A. 企业负责人 B. 地方政府 C. 国务院建设行政主管部门 D. 项目经理部

62.施工企业应当建立健全（ A ）制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A. 安全生产教育培训 B. 安全技能学习激励 C. 劳保用品和学习资料统一配发 D. 岗位责任

63.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）

A. 交纳罚款 B. 及时报告有关部门 C. 吊销营业执照 D. 责令停产停业

64.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（B）。

A. 35cm B. 40cm C. 45cm D. 50cm

65.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A. 单位主要负责人 B. 安全工程师 C. 安全总监 D. 现场负责人

66.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（C）。

A. 负连带责任 B. 负相关责任 C. 负总责 D. 不负责

67.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找（D）处理。

A. 领导 B. 班组长 C. 安全员 D. 电工

68.下列（D）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 安全投入符合安全生产要求

C. 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D. 企业负责人学历要求为本科以上

69.施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在 50kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（ D ）审批。

A. 安全员 B. 项目经理 C. 企业安全负责人 D. 企业技术负责人

70.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B ）圈。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

71.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（ C ）抽检，达到合格后方可承力使用。

A. 扳手 B. 套筒扳手 C. 扭矩扳手 D. 测力计

72.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

73.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前（ A ）向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A. 3 B. 2 C. 4 D. 6

74.以下不是常规安全生产检查的方法的是（ C ）

A. 看 B. 量 C. 敲 D. 动作试验

75.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（ D ）

A. 必须纳入建设项目预算 B. 应当单独进行概算 C. 必须单独进行概算

D. 应当纳入建设项目概算

76.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 ( B )列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A. 一并 B. 单独 C. 认真 D. 准确

77. “3原则”指的是利用 ( C ) 防止事故的发生。

A. 工程技术对策、教育对策、管理对策

B. 安全管理对策、预防对策、法规对策

C. 工程技术对策、教育对策、法制对策

D. 预防对策、教育对策、法制对策

78.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时,每隔 ( C ) 应设置一组竖向通高斜杆。

A. 三跨 B. 四跨 C. 五跨 D. 六跨

79.在脚手架主节点处必须设置一根 ( D ),用直角扣件扣紧,且严禁拆除。

A. 纵向水平杆 B. 连墙件 C. 竖向水平杆 D. 横向水平杆

80.当需单根支模时,柱宽大于 ( C ) 应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A. 350mm B. 400mm C. 500mm D. 600mm

81.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上 ( D )。

A. 堆物 B. 站立 C. 行走 D. 站立和行走

82.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（ D ）的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A. 安全生产管理 B. 安全生产技术 C. 安全生产教育培训 D. 安全生产监督与管理

83.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D ）。

A. 培训合格上岗 B. 任命上岗 C. 考试合格上岗 D. 专业培训，持证上岗

84.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由（ D ）

A. 施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B. 施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C. 建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D. 施工单位技术负责人、总监理工程师签字

85.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起（ A ）内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

A. 7 个工作日 B. 15 个工作日 C. 20 个工作日 D. 30 个工作日

86. 特种作业操作证，每（ C ）复审一次。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/59521404003012011>