

2023 年-2024 年质量员之土建质量基础知识通关考 试题库带答案解析

单选题（共 45 题）

1、建筑施工企业的管理人员和作业人员，每（ ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 1 年
- D. 2 年

【答案】 C

2、砌筑砂浆的流动性指标用（ ）来表示。

- A. 坍落度
- B. 维勃稠度
- C. 沉入度
- D. 分层度

【答案】 C

3、在水准测量基本操作中的读数之前的操作（ ）。

- A. 必须做好安置仪器，粗略整平，瞄准标尺的工作
- B. 必须做好安置仪器，瞄准标尺，精确整平的工作
- C. 必须做好精确整平的工作
- D. 必须做好粗略整平的工作

【答案】 C

4、径为 500mm 的桩为（ ）。

- A. 小桩
- B. 中等直径桩
- C. 大直径桩
- D. 超大直径桩

【答案】 B

5、2013 年 3 月 10 日某工程竣工验收合格，则竣工验收备案应在（ ）前办理完毕。

- A. 2013 年 4 月 10
- B. 2013 年 6 月 10
- C. 2013 年 3 月 25
- D. 2013 年 5 月 25

【答案】 C

6、当房间使用面积大于等于 100，且小于 500 时，室内环境污染物浓度监测点数设置不少于（ ）个。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

7、把总体按照自然状态分为若干组群，并在其中抽取一定数量的样品组成样品，然后再进行检测的方法为（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 完全随机检测
- C. 等距抽样
- D. 分层抽样

【答案】 A

8、用于砌筑砖砌体的砂浆强度主要取决于（ ）。

- A. 水泥用量、水泥强度等级
- B. 砂子用量
- C. 水灰比
- D. 水用量

【答案】 A

9、梁的平面注写包括集中标注和（ ）。

- A. 原位标注
- B. 基线标注
- C. 轴线标注
- D. 连续标注

【答案】 A

10、用水准仪册杯形基础在杯口内壁，测设一条一般为（ ）的标高线。

- A. -0.600m

B. -0.500m

C. -400m

D. -0.700m

【答案】 A

11、具有“后退向下，强制切土”挖土特点的土方机械是（ ）。

A. 正铲

B. 反铲

C. 拉铲

D. 抓铲

【答案】 B

12、玻璃棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、（ ）和耐腐蚀等性能，广泛应用于房屋、管道、储罐、锅炉等有关部位的保温、隔热和吸声。

A. 不燃

B. 难燃

C. 可燃

D. 易燃

【答案】 A

13、砖砌体的施工工艺流程正确的是（ ）。

A. 找平、放线、摆砖样、盘角、立皮数杆、砌筑、勾缝、清理、楼层标高控制、楼层轴线标引等

B. 找平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、砌筑、清理、勾缝、楼层轴线标引、楼层标高控制等

C. 找平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、砌筑、勾缝、清理, 楼层轴线标引、楼层标高控制等

D. 找平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理、楼层标高控制、楼层轴线标引等

【答案】 B

14、烧结普通砖的标准尺寸是（ ）。

A. 240mm×115mm×53mm

B. 240mm×120mm×53mm

C. 240mm×115mm×50mm

D. 190mm×190mm×90mm

【答案】 A

15、全数检验最大的优势是质量数据（ ）， 可以获取可靠的评价结论。

A. 全面、丰富

B. 完善、具体

C. 深度、广博

D. 浅显、易懂

【答案】 A

16、砖墙、砌块墙、石墙和混凝土墙等是按照（ ）分的。（ ）

A. 承重能力

B. 砌墙材料

C. 墙体在建筑中的位置

D. 墙体的施工方式

【答案】 B

17、钢结构安装时，螺栓的紧固顺序是（ ）。

- A. 从两边开始，对称向中间进行
- B. 从中间开始，对称向两边进行
- C. C 从一端开始，向另一端进行
- D. 从中间开始，向四周扩散

【答案】 B

18、下列关于毛石砌体施工工艺的基本规定中，错误的是（ ）。

- A. 毛石料和粗石料砌体的灰缝厚度不宜大于 10mm，细石料砌体的灰缝厚度不宜小于 10mm
- B. 施工工艺流程为：施工准备→试排撂底→砌筑毛石（同时搅拌砂浆）→勾缝→检验评定
- C. 每日砌筑高度不宜超过 1.2m，在转角处及交接处应同时砌筑，如不能同时砌筑时，应留斜槎
- D. 毛石挡土墙一般按 3~4 皮为一个分层高度砌筑，每砌一个分层高度应找平一次

【答案】 A

19、混凝土必须养护至其强度达到（ ）时，才能够在其上行人或安装模板支架

- A. 1.2MPa
- B. 1.8MPa
- C. 2.4MPa
- D. 3MPa

【答案】 A

20、（ ）具有节能、节地的特点，并可以利用工业废渣，因地制宜，工艺简便。一般适用于工业及民用建筑的墙体。

- A. 蒸压加气混凝土砌块
- B. 混凝土小型空心砌块
- C. 陶粒空心砌块
- D. 多孔砖

【答案】 B

21、下列关于常用人工地基处理方法的适用范围的说法中，不正确的是（ ）。

- A. 换土垫层法适用于地下水位较低，基槽经常处于较干燥状态下的一般黏性土地基的加固
- B. 重锤夯实法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固
- C. 深层搅拌法适于加固较深、较厚的淤泥、淤泥质土、粉土和承载力不大于0.12MPa的饱和黏土和软黏土、沼泽地带的泥炭土等地基
- D. 灰土挤密桩适用于处理地下水位以上、天然含水量12%~25%、厚度5~15m的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等

【答案】 B

22、防止钢结构焊缝产生（ ）措施之一是控制焊缝的化学成分。

- A. 冷裂纹
- B. 热裂纹
- C. 气孔
- D. 弧坑缩孔

【答案】 B

23、吊顶工程的吊杆长度大于（ ）米时，应设置反向支撑。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 3

【答案】 B

24、每一楼梯段的级数一般不应超过（ ）级。

A. 15

B. 18

C. 20

D. 24

【答案】 B

25、为了设计上的便利，对于四边均有支承的板，当（ ）按单向板设计。

A. $L_2/L_1 \leq 2$

B. $L_2/L_1 > 2$

C. $L_2/L_1 \leq 3$

D. $L_2/L_1 > 3$

【答案】 B

26、吊顶工程的吊杆长度大于（ ）米时，应设置反向支撑。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 3

【答案】 B

27、目前在国内推广应用较为普遍的砌块有蒸压加气混凝土砌块、（ ）、石膏砌块等。

- A. 普通混凝土小型空心砌块
- B. 蒸压粉煤灰砖
- C. 蒸压灰砂砖
- D. 混凝土砖

【答案】 A

28、对待不同的检测对象，应当采集具有（ ）的质量数据。

- A. 普遍性
- B. 控制意义
- C. 特殊性
- D. 研究意义

【答案】 B

29、绝热材料具有（ ）、多孔、疏松的特点。

- A. 表观密度小、导热系数大
- B. 表观密度小、导热系数小

- C. 表观密度大、导热系数小
- D. 表观密度大、导热系数大

【答案】 B

30、下列关于膨胀剂、防冻剂、泵送剂、速凝剂的相关说法中，错误的是（ ）。

- A. 膨胀剂是能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂
- B. 常用防冻剂有氯盐类、氯盐阻锈类、氯盐与阻锈剂为主复合的外加剂、硫酸盐类
- C. 泵送剂是改善混凝土泵送性能的外加剂
- D. 速凝剂主要用于喷射混凝土、堵漏等

【答案】 B

31、为保证人流通行和家具搬运，我国规定楼梯段之间的净高不应小于（ ）。

- A. 1.8
- B. 2.0
- C. 2.2
- D. 2.4

【答案】 C

32、沸腾钢用符号（ ）表示。

- A. TZ
- B. Z
- C. F
- D. B

【答案】 C

33、建筑基线上的基线点应不少于（ ）。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 4

【答案】 B

34、精确整平 DS3 型水准仪需要转动（ ）。

A. 脚螺旋

B. 微动螺旋

C. 微倾螺旋

D. 望远镜调焦螺旋

【答案】 C

35、对钢结构构件进行涂饰时，（ ）适用于油性基料的涂料。

A. 弹涂法

B. 刷涂法

C. 擦拭法

D. 喷涂法

【答案】 B

36、钢筋混凝土梁中箍筋加密区的间距一般是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/597146034146010010>