

(五级) 计算机网络管理职业鉴定近年考试真题题库 (含答案)

一、单选题

1. MAC 地址采用 () 位的二进制编码表示?

A、24

B、16

C、48

D、8

答案: C

2. Linux 系统中网络查询命令是 ()。

A、net

B、netlook

C、netfind

D、netstat

答案: D

3. IP 地址与它的掩码取反相与, 所得的非零点分十进制数, 是此 IP 地址的 ()。

A、类地址

B、主机地址

C、网络地址

D、解析地址

答案: B

4. 目前广泛应用与局部网络中的 50 欧姆电缆, 主要用于 () 传送。

- A、基带数字信号 50 欧姆
- B、频分多路复用 FDM 的模拟信号
- C、频分多路复用 FDM 的数字信号
- D、频分多路复用 FDM 的模拟信号和数字信号

答案: A

5. Internet 采用的基础协议是 ()。

- A、HTML
- B、CSMA
- C、SMTP
- D、TCP/IP

答案: D

6. Cisco7609 路由器控制口比特率为 ()。

- A、4800bit/s
- B、9600bit/s
- C、12800bit/s
- D、19200bit/s

答案: B

7. 采用单工通信方式, 数据传输的方向为 ()。

- A、可以在两个方向上同时传输
- B、只能在一个方向上传输
- C、可以在两个方向上传输, 但不能同时进行

D、以上均不对

答案：B

8. Linux 最大的特点在于它是()的一员, 遵循公共版权许可证(GPL)及开放源代码的原则, 从而使其成为发展最快、拥有用户最多的操作系统之一。

A、ISO

B、OSI

C、CIEE

D、GNU

答案：D

9. MAC 地址有多少二进制位()。

A、12

B、24

C、48

D、64

答案：C

10. 计算机系统由()两部分组成。

A、主机系统和显示器系统

B、硬件系统和软件系统

C、主机和打印机系统

D、主机系统和 windows 系统

答案：B

11. 双绞线分()两种。

- A、基带和窄带
- B、粗和细
- C、屏蔽和非屏蔽
- D、基带和宽带

答案：C

12. CSMA/CD 是 IEEE802.3 所定义的协议标准,它适用于()。

- A、令牌环网
- B、令牌总线网
- C、网络互连
- D、以太网

答案：D

13. 通信机房相对湿度一般不低于()。

- A、40%
- B、45%
- C、35%
- D、50%

答案：A

14. 下列只能简单再生信号的设备是()。

- A、网卡
- B、网桥
- C、中继器
- D、路由器

答案：C

15. 下面哪种 LAN 是应用 CSMA/CD 协议的 ()。

- A、令牌环
- B、FDDI
- C、ETHERNET
- D、NOVELL

答案：C

16. 在 LCP 协商中, 当接收 Configure-Request 报文的一端不能识别所有的发送端发送过来的配置参数选项时, 此时接收端将会对端回一个 () 报文。

- A、Code-Reject 报文
- B、Configure-Ack 报文
- C、Configure-Nak 报文
- D、Configure-Reject 报文

答案：D

17. RIP 协议用 default-route originate 命令向邻居发送一条缺省路由时, 可以用此命令同时设置该缺省路由的何种属性 ()?

- A、Cost
- B、AS-PATH
- C、Interface
- D、Nesthop

答案：A

18. 交换机是通过以下哪种方式来增加整体带宽的 ()。

- A、在发送和接收网段之间隔离帧
- B、转发帧到所有的端口
- C、广播帧到所有的端口
- D、丢弃所有的帧

答案：A

19. 稳压二极管是利用其伏安特性的()特性进行稳压的。

- A、正向起始
- B、正向导通
- C、反向
- D、反向击穿

答案：D

20. Linux 系统下()命令用来在屏幕上按页显示文件,显示文件时允许用户向前和向后翻页。

- A、less
- B、cat
- C、type
- D、show

答案：A

21. 格式化文本时字体大小的度量单位有()。

- A、像素、厘米、点数、英尺等
- B、英寸、厘米、点数、米等
- C、像素、厘米、点数、市尺等

D、像素、厘米、点数、英寸等

答案：D

22. OSI 模型有几层()。

A、4

B、5

C、6

D、7

答案：D

23. 发现机房湿度过低应当使用()调节湿度。

A、空调

B、电扇

C、加湿器

D、抽油烟机

答案：C

24. Linux 系统下()命令用来显示用户当前所处的目录。

A、pwd

B、cat

C、type

D、show

答案：A

25. IPSec 在哪种模式下把数据封装在一个新的 IP 包内进行传输()。

A、隧道模式

B、管道模式

C、传输模式

D、安全模式

答案：A

26. 与 10.110.12.29 mask 255.255.255.224 属于同一网段的主机 IP 地址是 ()。

A、10.110.12.0

B、10.110.12.30

C、10.110.12.31

D、10.110.12.32

答案：B

27. 公用数据网较多采用 ()。

A、电路交换技术

B、分组交换技术

C、模拟交换技术

D、报文交换技术

答案：B

28. 将双绞线制作成交叉线 (一端按 ELA/TIA568A 线序, 另一端按 ELA/TIA568B 线序), 该双绞线连接的两个设备可为 ()。

A、网卡与网卡

B、网卡与交换机

C、网卡与集线器

D、交换机的以太口与下以级交换机 UPLINK 口

答案：A

29. 在 Windows 中可以用回收站恢复()上被误删的文件。

- A、软盘
- B、硬盘
- C、外存储器
- D、光盘

答案：B

30. 通信信道的每一端可以是发送端,也可以是接受端,信息可由这一端传输到另一端,也可以从那一端传输到这一端,在同一时刻,信息可以每一端进行收发的通信方式为()。

- A、单工通信
- B、半双工
- C、全双工
- D、模拟

答案：C

31. 下列有关光纤传输介质的说法错误的是()。

- A、多模光纤传输效率高于单模光纤
- B、光载波的调制采用移幅键控法
- C、采用波分复用技术实现多路复用
- D、光纤具有抗电磁干扰强的特点

答案：A

32. 以太网 10BASET 代表的含义是()。

- A、10Mb/s 基带传输的粗缆以太网
- B、10Mb/s 基带传输的双绞线以太网
- C、10Kb/s 基带传输的细缆以太网
- D、10Kb/s 基带传输的双绞线以太网

答案：B

33. 能直接与 CPU 交换信息的功能单元是 ()。

- A、硬盘
- B、控制器
- C、主存储器
- D、运算器

答案：C

34. PAP 认证过程中需要建立 () 次握手。

- A、2
- B、3
- C、4
- D、1

答案：A

35. 通信协议失配、操作系统版本失配等网络故障属于以下哪种故障类型 ()。

- A、主机故障
- B、网络设备故障
- C、通信线路故障
- D、软件故障

答案：D

36. 下列域名中, 属于国际顶级域名的是()。

A、us

B、tom

C、edu

D、int

答案：D

37. IP 地址(假定采用默认子网掩码)()可以分配给直接接入互联网的主机使用。

A、198. 65. 35. 0

B、65. 37. 18. 0

C、172. 20. 78. 90(保留的专用地址)

D、301. 60. 35. 21

答案：B

38. 在那种状态下端口只形成 MAC 地址表, 但不转发用户数据()。

A、学习

B、阻塞

C、侦听

D、转发

答案：A

39. RARP 协议用于()。

A、根据 IP 地址查询对应的 MAC 地址

B、IP 协议运行中的差错控制

- C、把 MAC 地址转换成对应的 IP 地址
- D、根据交换的路由信息动态生成路由表

答案：C

40. 规划一个 C 类网, 需要将网络分为 9 个子网, 每个子网最多 15 台主机, 下列哪个是合适的子网掩码 () ?

- A、255. 255. 224. 0
- B、255. 255. 255. 224
- C、255. 255. 255. 240
- D、没有合适的子网掩码

答案：D

41. 通信系统必须具备的三个基本要素是 () 。

- A、终端、电缆、计算机
- B、信号发生器、通信线路、信号接收设备
- C、信源、通信媒体、信宿
- D、终端、通信设施、接收设备

答案：C

42. 下列哪一层提供硬件寻址 () ?

- A、传输层
- B、网络层
- C、数据链路层
- D、物理层

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/605134330301011311>