
2024年山西省安全生产职业健康知识竞赛考试题库(含答案)

一、单选题

1. 平台护栏最低需高于（）米。

A、1.2

B、1.4

C、1.6

D、1.8

答案：A

2. 机动车在掉头、转弯、下陡坡时，最高时速不准超过（）公里。

A、30

B、20

C、10

答案：A

3. 发现室内燃气泄露时要（）

A、迅速关掉燃气总阀门，打开窗

B、出门在户外安全的地方打电话报警

C、加强通风，杜绝一切火种，禁止开关电器

D、以上都有

答案：D

4. 机动车发生撞击的位置不在驾驶人一侧或撞击力量较小时，驾驶人做法不正确的是什么？

-
- A、紧握转向盘
 - B、身体向后紧靠座椅
 - C、从一侧跳车
 - D、两腿向前蹬

答案：C

5. 电伤是由电流的（）效应对人体所造成的伤害。

- A、化学
- B、热
- C、热、化学与机械

答案：C

6. 假如有人处于高压电线意外落地的危急区内, 以下那种脱离危急区的方法简单产生跨步电压触电? ()

- A、并拢双足跳
- B、单足跳
- C、快步跑出
- D、双足并拢站着不动

答案：C

7. 钳形电流表测量电流时, 可以在（）电路的情况下进行。

- A、短接
- B、断开
- C、不断开

答案：C

8. 钢丝绳编接长度应大于多少倍绳直径，且不小于多少毫米，卡接绳卡间距离应不小于多少倍绳直径，压板应在主绳侧。

A、12 倍、400 毫米、6 倍

B、15 倍、300 毫米、6 倍

C、10 倍、300 毫米、5 倍

答案：B

9. 机械的安全防护装置应具有足够的（）。

A、可靠性

B、安全性

C、稳定性

答案：A

10. 常用的简易灭火器材不包含（）

A、泥土

B、锅盖

C、水桶

D、消火栓

答案：D

11. 带式输送机运输物料的最大倾角，上行不得大于（）。

A、16°

B、18°

C、20°

D、24°

答案：A

12. 剧毒化学品以及储存构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用的仓库内单独存放，实行（）制度。

- A、双人收发一人保管
- B、一人收发双人保管
- C、双人收发双人保管

答案：C

13. 头部发生创伤的人员,在接受医生检查前,采取下列急救措施中,（）是不正确的

- A、尽量减少不必要的活动
- B、给伤者服止痛片止痛
- C、运送途中应把伤者的头转向一侧,便于清除呕吐物

答案：B

14. 不适用于容易发生燃烧或爆炸场所的是（）传动机械。

- A、直齿轮
- B、联轴器
- C、皮带

答案：C

15. 《三违行为考核标准》高压柜内部、电容器柜及变压器等检修，未按要求放电、挂接地线。责任人：本人和负责人

- A、D类违章
- B、C类违章

C、B 类违章

D、A 类违章

答案：D

16. 驾驶汽车在山区道路下陡坡时，应怎样利用发动机制动控制车速？

A、踏下离合器踏板

B、挂入空挡

C、挂入低速挡

D、挂入高速挡

答案：C

17. 皮带机在运行中，严禁用扫帚清扫皮带机底部、托辊或滚筒支架处（）。

A、杂物

B、旧托辊

C、积料

答案：C

18. 各班组要定期组织召开班组安全会，班组安全会周期不超过（）天

A、7

B、8

C、9

D、10

答案：B

19. 设备外露传动部位，应安装牢固、可靠并符合要求的（）。

A、防护罩或防护栏

B、防护罩

C、防护栏

答案：A

20. 以下（）情况不宜采用口对口人工呼吸（）

A、触电后停止呼吸的

B、高处坠落后停止呼吸的

C、硫化氢中毒导致呼吸停止的

D、溺水后停止呼吸的

答案：C

21. 以下哪个症状应判断为患者无呼吸（）

A、胸部无起伏，且口鼻处感受不到空气进出

B、感到患者呼吸急促

C、感受患者口鼻处空气进出较弱

D、胸部有起伏，口鼻空气进出较弱

答案：A

22. 《三违行为考核标准》临时用电未按规定办理临时用电审批手续。责任人：

本人和负责人

A、D类违章

B、C类违章

C、B类违章

D、A类违章

答案：C

23. 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（）喷射。

- A、上部
- B、中部
- C、根部

答案：C

24. 搬运交通事故伤员，（）是正确的？

- A、随意搬抬伤员
- B、两人或多人抬伤员
- C、首先固定伤者颈部，由4~5人同时平抬起伤者，使伤者脊椎姿势固定不动20

答案：C

25. 使用的梯子的顶端应有安全钩子，梯脚应装有（）。

- A、防滑装置
- B、专人扶梯
- C、绝缘装置

答案：A

26. 火灾初起阶段是扑救火灾（）的阶段。

- A、最不利
- B、最有利
- C、较不利

答案：B

27. （）级以上的大风与雷暴雨天，禁止在露天进行悬空作业。

- A、4

B、5

C、6

答案：C

28. 干粉灭火剂的主要成分是碳氢钠和少量的防潮剂硬脂酸镁及滑石粉等。其中，不属于其灭火机理的是（）。

A、窒息作用

B、冷却作用

C、隔离作用

D、稀释作用

答案：D

29. 工作人员在 10kV 及以下电气设备上工作时，正常活动范围与带电设备的安全距离为（）米。

A、0.2

B、0.35

C、0.5

答案：B

30. 机械加工厂房内噪声很大，很容易对作业者听力造成损害。为降低噪声危害，企业应优先选用的措施是（）。

A、降低噪声强度

B、高低区分隔

C、工人轮岗制

答案：A

31. 在梯子上工作时应携带（ ），工具使用后应及时放于（ ）。

- A、工具袋
- B、衣兜
- C、口袋

答案：A

32. 手持电动工具应定置管理，存放在（ ）。

- A、货架上
- B、柜内
- C、地上
- D、干燥、通风处

答案：D

33. 巡检过程中，如果发现设备故障，应（ ）。

- A、立即报告上级领导和维修人员
- B、忽略该故障，继续巡检
- C、私自修理设备
- D、记录该故障，待巡检结束再修理

答案：A

34. 使用手拉葫芦时，应确保其转动部分灵活，各联结处完好，无滑链现象，（ ）二人以上拉手拉链。

- A、允许
- B、拉不动时可以
- C、严禁

答案：C

35. 运动部件是金属切削机床安全防护的重点，当通过设计不能避免或不能充分限制危险时，应采取必要的安全防护装置，对于有行程距离要求的运动部件，应设置（）。

A、限位装置

B、缓冲装置

C、超负荷保护装置

答案：A

36. 气割工作时，减压器指示的放气压力一般控制在（）Mpa。

A、0.01-0.02

B、0.01-0.05

C、0.02-0.05

D、0.02-0.08

答案：C

37. 驾驶危险物品运输车在运输过程中发生剧烈追尾时，引发火灾事故，以下哪项处置是错误的？

A、拨打报警电话

B、立即在安全的地方停车

C、用反光锥在事故车辆周围设置安全警戒区

D、远离被大火吞没的罐体，站在下风处等待救援

答案：D

38. 使用止血带止血时，一般下肢外伤大出血应扎在股骨（）1/3 交界处。

-
- A、上
 - B、上中
 - C、中下
 - D、下

答案：C

39. 压力容器内的压力由于容器内部或外部受热而显著增加, 且容器与其它设备的连接管道又装有截止阀, 应单独装设 () 。

- A、压力表
- B、温度计
- C、安全卸压装置

答案：C

40. 夜间行车中, 当前方出现弯道时, 灯光照射会发生怎样的变化?

- A、离开路面
- B、距离不变
- C、由高变低
- D、由路中移到路侧

答案：A

41. 严禁使用手柄长度小于 () 的清料工器具清理皮带机底部的积料。

- A、1.5 米
- B、1.6 米
- C、1.7 米

答案：A

42. 架空线路不应跨越（）

A、燃烧材料作屋顶的建筑物

B、道路

C、通航河流

D、索道

答案：A

43. 低压断路器也称为（）。

A、闸刀

B、总开关

C、自动空气开关

答案：C

44. 空、实瓶应分开放置，保持（）以上距离，且有明显标记，存放整齐，瓶帽齐全。

A、0.5 米

B、1.5 米

C、2 米

答案：B

45. 假如在公众聚集场所发生事故，人群混乱相互拥挤、践踏，为防止儿童受伤，应当（）

A、让儿童站在地上

B、将儿童护在身下

C、将儿童举起

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/607135164000006122>