

市政工程质量检测员资格认证全真试题及答案

单选题

1. 钻孔灌注桩施工中，成孔后压灌混凝土并将钢筋笼插至设计深度成桩的成孔措施是()。

- A、冲抓钻
- B、旋挖钻
- C、螺旋钻
- D、潜水钻

参考答案：C

2. 钻孔灌注桩施工时，防止成孔期间过往大型车辆和设备，控制开钻孔距应跳隔1~2根桩基开钻或新孔应在邻桩成桩()小时后开钻。

- A、36
- B、48
- C、12
- D、24

参考答案：A

3. 纵断面图中“路中填挖一栏”中数字“-6.73”表达()。

- A、上坡度6.73%
- B、下坡度6.73%
- C、挖深6.73m

D、填高6.73m

参考答案：C

4. 质量计划应重点体现()。

A、质量目的

B、质量方案

C、质量控制

D、施工方案

参考答案：C

5. 质量筹划的难点和重点是()。

A、过程运行的筹划

B、产品实现计划

C、安排和布署

D、贯彻质量职责和权限

参考答案：D

6. 指具有独立的设计文献，有独立的概算，竣工后能单独发挥设计所规定的生产能力或使用效益的工程称为()。

A、子单位工程

B、分部工程

C、单项工程

D、单位工程

参考答案：C

7. 指具有独立的设计文献，具有独立施工条件并能形成独立使用

功能，但竣工后不能单独发挥生产能力或使用效益的工程称为（）。

- A、单位工程
- B、单项工程
- C、分部工程
- D、子单位工程

参考答案：A

8. 职工的养老保险费属于（）。

- A、规费
- B、措
- C、企业管理费
- D、间接费

参考答案：A

9. 在质量管理的PDCA循环中，计划行动方案的交底和按计划规定的措施和规定开展工程作业技术活动属于（）。

- A、实行
- B、检查
- C、处置
- D、计划

参考答案：A

10. 在市政桥梁工程中，按照质量验收划分的原则，“预应力梁板混凝土”分项工程宜按（）划分为一种检查批。

- A、长度每30m
- B、长度每20m
- C、长度每25m
- D、每个浇筑段

参考答案：D

11. 在市政给排水施工图中，构筑物图纸一般采用A2图，管网图纸一般采用A3图，A2图幅尺寸大小为（）。

- A、420mm×297mm
- B、841mm×594mm
- C、297mm×210mm
- D、594mm×420mm

参考答案：D

12. 在市政道路工程中，如下哪道工序属于隐蔽工程（）。

- A、雨水口砌筑
- B、路缘石安装
- C、沥青面层施工
- D、级配碎石基层施工

参考答案：D

13. 在使用中水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸水泥超过一个月）时，应进行复验，并（）使用。

- A、废弃
- B、按原强度等级

C、应减少一级

D、按复验成果

参考答案：D

14. 在实际工程项目中，云南省范围内的市政桥梁工程所执行的质量验收规范为（）。

A、《公路桥涵工程质量检查评估原则》

B、《都市桥梁工程施工与质量验收规范》

C、《云南省道路与桥梁工程施工质量验收规范》

D、《云南省都市桥梁工程施工与质量验收规范》

参考答案：B

15. 在搅拌混凝土的过程中，能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂称为（）。

A、早强剂

B、引气剂

C、缓凝剂

D、减水剂

参考答案：B

16. 在顶管工程施工中，为了控制管道按设计高程和坡度顶进，需要在工作坑内设置（）个临时水准点。

A、1

B、2

C、4

D、3

参考答案：B

17. 在地势向水体方向略有倾斜的地区，排水系统可布置为()，即排水流域的干管与等高线垂直相交，而主干管(截流管)敷设于排水区域的最低处，且走向与等高线平行。

A、分区式

B、放射式

C、平行式

D、正交截流式

参考答案：D

18. 预应力筋张拉后，孔道压浆时的水泥浆稠度宜控制在()。

A、20-30S

B、10-14S

C、14-18S

D、18-20S

参考答案：C

19. 预应力钢丝应从没批钢丝中抽查5%，但不少于()盘进行形状尺寸和表面检查

A、25

B、10

C、5

D、3

参考答案：C

20. 有关预应力施工的说法，错误的是()。

- A、预应力筋实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%以内
- B、预应力超张拉的目的是减少孔道摩阻损失的影响
- C、后张法曲线孔道的波峰部位应留排气孔
- D、曲线预应力筋宜在两端张拉

参考答案：B

21. 有关混凝土养护，下列说法错误的是()。

- A、自然养护适于室外平均气温高于+5°C的条件下
- B、无论气温过高或过低，都要浇水养护
- C、浇水养护日期与水泥品种有关，火山灰质硅酸盐水泥比一般硅酸盐水泥要长些
- D、养护的目的就是为混凝土硬化发明必要湿度和温度条件

参考答案：B

22. 影响混凝土强度的决定性原因是()。

- A、水灰比
- B、水泥用量
- C、集料的特性
- D、浆集比

参考答案：C

23. 延度值越大，表达塑性()；软化点越高，表达耐热性()越。

- A、越差，越差

- B、越差，越好
- C、越好，越差
- D、越好，越好好

参考答案：D

24. 宣布某一重大问题的处理成果或对某项工作做出重大安排可以使用()。

- A、公布性决定
- B、表扬性决定
- C、事项性决定
- D、惩处性决定

参考答案：C

25. 宣布奖励事项，可以使用()。

- A、指令
- B、嘉奖令
- C、行政令
- D、公布令

参考答案：B

26. 信息技术在建筑业的发展历程：90年代是()。

- A、90年代-程序系统集成
- B、单项程序如网络技术的时间参数计算程序和施工图预算程序
- C、90年代末期至今-基于网络平台的工程管理
- D、80年代-程序系统应用如PMISFMIS

参考答案：D

27. 项目决策阶段是项目进入建设程序的最初阶段，由()组织实行。

- A、总承包单位
- B、建设单位
- C、监理单位
- D、施工单位

参考答案：C

28. 下列哪一种卫生器具不属于洗涤器具()。

- A、化验盆
- B、污水盆
- C、洗脸盆
- D、洗涤盆

参考答案：C

29. 细骨料(砂)常用的质量评价指标有()、颗粒级配、含泥量、石粉含量、结实性、表观密度、堆积密度、空隙率及砂的含水状态等。

- A、强度
- B、针片状颗粒含量
- C、细度模数
- D、最大粒径

参考答案：C

30. 无侧限饱水抗压强度试验时，称试件的质量 m_2 ，中试件精度至（）。

A、0.01g

B、0.5g

C、0.1g

D、0.05g

参考答案：A

31. 屋面防水层与突出屋面的墙体相交处的构造处理叫（）。

A、勒脚

B、泛水

C、散水

D、檐口

参考答案：B

32. 同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且持续进场的水泥，散装水泥每（）吨为一批。

A、400

B、600

C、500

D、200

参考答案：C

33. 室内台阶踏步数量不应不不小于（）级，否则，应按坡道设置。

A、2

B、3

C、5

D、4

参考答案：A

34.市政工程质量管理中实行 ISO9000原则的意义不包括()。

A、开拓国内外市场的需要

B、提高工作效率

C、减少产品成本，提高经济效益

D、提高工作质量

参考答案：D

35.实行工程质量保修制度。工程通过验收后，承包方应当开具()。

A、工程质量合格证明

B、工程交验汇报

C、工程质量保修书

D、工程竣工验收汇报

参考答案：B

36.声屏障重要用于公路、高速公路、高架复合道路和其他噪声源的隔声降噪。有反射型声屏障、复合型声屏障等，其中()是较为有效的隔声措施。

A、混合型声屏障

B、复合型声屏障

C、吸取型声屏障

D、反射型声屏障

参考答案：B

37. 如下哪种管材属于刚性管道()。

A、化学建材管

B、球墨铸铁管

C、钢筋混凝土管

D、钢管

参考答案：C

38. 如下哪一项不属于施工项目质量计划的措施()。

A、制定项目质量控制程序

B、建立健全质量管理制度

C、确定项目质量目的

D、搜集有关工程资料

参考答案：B

39. 如下哪一道工序属于隐蔽工程()。

A、检查井砌筑

B、管道安装

C、沥青路面施工

D、人街道砖铺设

参考答案：B

40. 如下哪个法律法规可不做为施工质量计划的编制根据()。

A、《产品质量法》

- B、《建筑法》
- C、《中华人民共和国计量法》
- D、《建设工程质量管理条例》

参考答案：C

41. 桥轴线超过1000m 的特大桥梁和构造复杂的桥梁施工过程中，桥梁控制网应每年复测()次，以保证施工安全和质量。

- A、4
- B、2
- C、3
- D、1

参考答案：D

42. 签发人标志是指在发文字号的()注签公文的领导人姓名，用于上行文。

- A、右上方
- B、右侧
- C、下方
- D、左侧

参考答案：B

43. 企业质量管理体系获准认证后，企业应通过()，维持质量管理体系的有效性，并接受认证机构对企业质量管理体系实行监督管理。

- A、社会机构的审核

B、主管单位对其的内部审核

C、政府部门的内部审核

D、常常性的内部审核

参考答案：D

44. 平整度试验是()压实成型的路面各层表面的平整度，以评估路基路面的施工质量及使用质量。

A、测定

B、检查

C、测量

D、计算

参考答案：A

45. 目前，云南省范围内的市政道路工程所执行的质量验收规范为()。

A、《云南省城镇道路工程施工与质量验收规范》

B、《城镇道路工程施工与质量验收规范》

C、《城镇道路桥涵工程施工与质量验收规范》

D、《公路工程质量检查评估原则》

参考答案：B

46. 模拟现场施工条件的原则击实试验是在一定击实功下研究土的压实规律的一种()的措施。

A、经验

B、半试验

C、试验

D、半经验

参考答案: D

47. 落锤弯沉仪法是()。

A、动态弯沉, 固定采样

B、静态弯沉, 固定采样

C、动态弯沉, 行驶采样

D、静态弯沉, 行驶采样

参考答案: A

48. 路缘石灌缝后, 常温期养护不得少于()。

A、3d

B、7d

C、1d

D、14d

参考答案: A

49. 路线元素中, ZH表达直缓点, QZ表达(), YH表达圆缓点。

A、曲线中点

B、起点

C、止点

D、曲直点

参考答案: A

50. 沥青混合料面层的基层表面应喷洒(), 在其完全渗透入基层

后方可铺筑面层。

- A、透层油
- B、粘层
- C、封层
- D、稀浆封层

参考答案：A

51. 力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、
() 等。

- A、弯曲性能
- B、焊接性能
- C、疲劳性能
- D、钢度

参考答案：C

52. 矿渣硅酸盐水泥中粒化高炉矿渣的掺量按质量比例计为 ()

- A、25%~65%
- B、20%~70%
- C、20%~60%
- D、30%~70%

参考答案：D

53. 绝对标高在图中以涂黑等腰直角三角形表达，三角形高度为 ()
mm。

- A、4

B、2

C、3

D、1

参考答案：C

54. 金属管道当采用水泥砂浆施工内防腐时，其抗压强度符合设计要求，且不低于()Mpa。

A、40

B、30

C、50

D、20

参考答案：B

55. 建筑砂浆按用途不一样，可分为砌筑砂浆和()。

A、抹面砂浆

B、水泥石灰混合砂浆

C、石灰砂浆

D、水泥砂浆

参考答案：A

56. 建筑剖面图及其详图中标注的标高为()。

A、构造标高

B、建筑标高

C、室内标高

D、室外标高

参考答案：B

57. 建筑机械专业人员职业道德的最主线的出发点是()。

- A、文明施工，自觉构筑友好社会
- B、加强责任性，保证安全生产
- C、忠于职责，认真做好本职工作
- D、学习钻研新知识，新技术，提高专业技能

参考答案：C

58. 建设工程承包单位应当依法在向()提交工程竣工验收汇报资料时，向建设单位出具工程质量保修书。

- A、设计单位
- B、分包单位
- C、监理单位
- D、建设单位

参考答案：D

59. 检测简支梁桥的最大压应力，其应变片应()。

- A、贴在支截面上缘
- B、贴在1/4截面上缘
- C、贴在跨中截面上缘
- D、贴在跨中截面侧面中间

参考答案：C

60. 既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的根据，也可作为编制估算指标的基础是()。

- A、概算定额
- B、概算指标
- C、施工定额
- D、预算定额

参考答案：B

61. 技术安全交底应采用会议或现场讲解形式，且应形成会议纪要或（）。

- A、施工记录
- B、技术交底记录
- C、施工总结
- D、施工日志

参考答案：B

62. 混凝土是由（）、水、粗细骨料，必要时掺入一定数量的化学外加剂和矿物质混合材料，按合适比例配合，经均匀搅拌，密实成型和养护硬化而成的人造石材。

- A、连接材料
- B、胶凝材料
- C、粘合材料
- D、聚合材料

参考答案：B

63. 画房屋的建筑施工图时，所画剖面图的数量（）。

- A、不能多于两个

- B、根据需要而定
- C、不能多于一种
- D、至少一种但不多于两个

参考答案：B

64. 涵顶填土的松铺厚度不不小于()时，不得通过重型车辆或施工机械。

- A、20~50cm
- B、100~200cm
- C、80~150cm
- D、50~100cm

参考答案：D

65. 国家工程建设原则强制性条文由国务院()会同国务院有关行政主管部门确定

- A、质量主管部门
- B、建设行政主管部门
- C、人事司
- D、安全主管部门

参考答案：A

66. 工验收后，()按总承包协议条款约定，实行保修服务。

- A、施工分包
- B、设计单位
- C、施工劳务

D、建设总承包单位

参考答案：D

67. 工程桩应进行桩身完整性的验收检测。特级设计等级的桩基或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩，抽检数量不应少于总桩数的（），且不应少于（）根。

A、30%,20

B、20%,15

C、20%,20

D、30%,15

参考答案：A

68. 工程质量是指承建工程的使用价值，通过项目实行形成的（）质量，是反应工程满足有关原则规定或协议约定的规定。

A、工程总体

B、竣工资料

C、工程实体

D、工程观感

参考答案：C

69. 工程量清单编制者是（）。

A、工程造价征询机构

B、投标人

C、建筑设计单位

D、有编制能力的招标人

参考答案：D

70. 工程建设定额中，以工序为对象编制的是()。

- A、施工定额
- B、概算定额
- C、概算指标
- D、预算定额

参考答案：A

71. 钢筋接头应按设计规定或规范规定选用焊接接头或机械连接接头，焊接接头应优先选择()。

- A、剖口焊
- B、电弧焊
- C、电渣压力焊
- D、闪光对焊

参考答案：D

72. 钢筋的形式和规格相似，而其长度不一样且呈有规律的变化时，这组钢筋容许()个号，并在钢筋表中“简图”栏内加注变化规律。

- A、2
- B、4
- C、3
- D、1

参考答案：D

73. 分部(子分部)工程应由()来组织验收。

- A、质量监督负责人
- B、建设单位工作人员
- C、专业监理工程师
- D、总监理工程师

参考答案: D

74. 房屋施工图中, 指北针的箭尾宽度为() mm。

- A、2
- B、3
- C、1
- D、4

参考答案: B

75. 对于直径不小于800mm 的特级设计等级的嵌岩桩、单桩极限承载力大于15000kN 的桩或桩身强度控制设计的桩, 除进行低应变法检测外, 尚宜采用钻芯法或声波透射法检测桩身质量并综合鉴定其完整性。抽检数量不适宜少于()根。

- A、1
- B、3
- C、4
- D、2

参考答案: B

76. 对企业投资项目不属于政府核准管理的实行()管理。

- A、登记
- B、立案
- C、审批
- D、核准

参考答案：B

77. 对竣工验收一致表达同意通过时，验收组人员应签订()。

- A、竣工验收合格证明书
- B、质量保修书
- C、竣工汇报
- D、竣工验收汇报

参考答案：A

78. 对局部工程进行设计变更的，该局部工程按()进行验收

- A、建设单位和施工单位共同协商后
- B、原设计文献
- C、设计变更文献
- D、协议精神

参考答案：C

79. 对安全、节能、环境保护和重要使用功能起决定作用的检查项目是()。

- A、重要项目
- B、主控项目
- C、次要项目

D、一般项目

参考答案：B

80. 顶管正常顶进时，水平轴线及高程测量应为每顶进() mm, 测量不应少于一次。

A、800

B、300

C、1000

D、500

参考答案：C

81. 电弧焊和绑扎接头不适宜位于构件的()。

A、最大弯矩处

B、最大压力处

C、最大拉力处

D、最小弯矩处

参考答案：A

82. 道路纵断面图中凸型折线表达()的平曲线。

A、左偏转

B、右偏转

C、单元曲线

D、带缓和曲线

参考答案：A

83. 道路路基横断面图中HT 的含义是()。

- A、填方高度
- B、地面高度
- C、设计高度
- D、路基高度

参考答案：A

84. 道路路基横断面图中 A_w 的含义是()。

- A、填方高度
- B、挖方高度
- C、挖方面积
- D、填方面积

参考答案：C

85. 挡土墙砌筑砂浆宜采用水泥、质地坚硬含泥量不不小于()的粗(中)砂及饮用水拌制而成。

- A、0.1
- B、0.03
- C、0.08
- D、0.05

参考答案：D

86. 当部分块状石灰的表层被煅烧成十分致密的釉状物，此类石灰称为()。

- A、欠火石灰
- B、生石灰粉

C、熟石灰粉

D、过火石灰

参考答案：D

87. 大体积混凝土在保证混凝土强度及坍落度规定的前提下，应提高（），以减少每立方米混凝土的水泥用量。

A、掺合料及骨料的含量

B、塑化剂

C、增稠剂

D、外加剂用量

参考答案：A

88. 初验组应根据有关法规和工程质量验评原则，对工程实体的外观质量进行（）。

A、抽量检查

B、部分检查

C、反复检查

D、全数量

参考答案：D

89. 初步验收的重要根据为（）。

A、有关法规和工程质量验评原则

B、工程数量签证

C、施工图

D、已完毕的施工技术资料

参考答案：A

90. 按照编制程序和用途，建筑工程定额分为()。

A、建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工程建设其他费用定额及工具、器具定额

B、人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额

C、施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、估算指标

D、国家定额、行业定额、地区定额、企业定额

参考答案：C

91. 安全、整洁、美观，在都市的施工工地，有围挡设施，围挡高度不得低于()。

A、1.5米

B、1米

C、2米

D、1.8米

参考答案：D

92. Q345钢材的强度为()。

A、极限强度235Mpa

B、屈服强度345MPa

C、屈服强度235MPa

D、极限强度345Mpa

参考答案：B

93. 《劳动法》规定，女职工生育享有不少于()天的产假。

A、15

B、60

C、30

D、90

参考答案：D

94. 《劳动法》规定，不得安排()从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

A、退休职工

B、未成年工

C、妇女

D、老弱病残

参考答案：B

95. ()是指在工程施工现场，从事施工机械的计划、安全使用监督检查、成本记录核算等工作的专业人员。

A、质量员

B、施工员

C、机械员

D、劳务员

参考答案：C

96. ()是指由国家权力机关或机关负责人颁布的具有强制性、权威性和指令性的文献。

- A、批复
- B、决定
- C、指示
- D、命令

参考答案：D

97. ()是指为没有国标而又需要在全国某个行业范围内统一的技术规定而制定的原则。

- A、行业原则
- B、产业原则
- C、地方原则
- D、协会原则

参考答案：C

98. ()是运用因果分析图来系统整顿分析某个质量问题(成果)与其产生的原因之间关系的有效工具。

- A、控制图法
- B、因果分析图法
- C、直方图法
- D、排列图法

参考答案：B

99. ()是绘制建筑总平面图的可用比例。

- A、1:
- B、1:100

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/617013032126010002>