

2023 年云南省安全员《A证》考试题库及答案

(单选题 100 道, 多选题 50 道, 判断题 50 道)

一、单选题(100题)

1. 安全生产管理, 就是针对人们在安全生产过程中的安全问题, 运用有效地资源, 发挥人们的智慧, 通过人们的努力, 进行有管(A)等活动。
A. 决策、计划、组织和控制 B. 计划、组织、反馈和控制 C. 决策、实施、计划和改进 D. 评价、计划、实施和改进
2. 物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照(D)来区分的。
A. 人的因素 B. 物的因素 C. 事故的后果 D. 导致事故发生的原因
3. 木工圆盘锯上的(A)必须设置防护罩。
A. 旋转锯片 B. 开关 C. 轴箱 D. 电机
4. 移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(C)。
A. 0.3m B. 0.6m C. 0.9m D. 1.8m
5. 专职安全生产管理人员的配备应按(c)的规定配备。
A. 企业负责人 B. 地方政府 C. 国务院建设行政主管部门 D. 项目经理部
6. 关于预留洞口的防护, 以下说法不正确的是(C)。
A. 水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞,

必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为 50 ~150cm 的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

7.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

8.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B）上。

A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

9.离开特种作业岗位达（ A）以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

10.国家对女职工和未成年工实行（B）

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

11.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前

(A)个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

12.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

13.企业安全生产评价规定：评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力，每次评价不应少于（ B ）。

A.2 人 B.3 人 C.4 人 D.5 人

14.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

15.末级开关箱必须实行（ D ）规定

A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

16.工程项目实行施工总承包的，分包单位发生生产安全事故，由（ C ）负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

17.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（ A ），依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

18.《安全生产法》规定,生产经营单位的 (C)对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

19.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的 (C) 责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

20.搭设脚手架立杆时,应遵守下列哪个规定? (A)

A.每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可拆除

B.搭设立杆时,不必设置抛撑,可以一直搭到顶

C.立杆搭接长度不应小于0.5m

D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

21.分配电箱与开关箱的距离不得超过 (C)。

A.10m B.20m C.30m D.40m

22.夜间施工,是指 (B) 期间的施工。

A.10时至次日6时 B.22时至次日6时 C.晚22时至次日5时 D.晚9时至次日6时

23.安全帽应能承受5kg钢锤自 (B) 高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

24.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于 (C) 米。

A.6 B.7 C.8 D.9

25.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D）。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

26.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（ D ）。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

27.不符合搅拌机基本要求的是（ B ）。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

28.过梁与过梁两端成（ D）角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

29.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

30.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

31.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

32.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（ B ）。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

33.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B ）。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

34.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（ c ）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

35.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

36.（ D ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政

主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

37.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

38.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（ B ）。

A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

39.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（ B ）。

A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm

40.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

41.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（ D ）。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

42.根据《安全生产法》的规定，（ D ）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

43.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是 (C)。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案,并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

44.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于 (B)。

A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

45.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为, (B) 向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

46.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 (A)。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

47.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是 (C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2 万元以上 5 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.5 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

48.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是 (B)

- A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担安全责任
- C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

49.施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是 (D)。

- A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

50.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订 (B) 协议，明确双方的安全管理责任。

- A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

51.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

- A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

52.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于 (B) 次。

B.二 C.三 D.四

53.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

54.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（B）。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

55.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于24m时，每隔（C）应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

56.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（C）。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

57.《安全生产法》第50条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（D）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

58.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（B），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

59.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（A）。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安

60.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予(A)安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

61.施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认(C)后,方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

62.制定安全生产责任制的目的是(C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

63.在起重作业中,(B)斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

64.(C)是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

65.建筑行业职工负伤后(A)内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30天 B.60天 C.90天 D.120天

66.关于危险与安全,下列说法正确的是(C)。

A.安全是相对的,危险是绝对的 B.安全是绝对的,危险是相对的 C.安

D.安全和危险都是绝对的

67.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B ）圈。

A.2 B.3 C.4 D.5

68.在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于（ C ）。

69.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（ B ）。

A.施工现场安全管理规章制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

70.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

71.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工

进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

72. (D) 设于变幅卷扬机的侧边, 用来切断小车牵引机构的电路, 防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

73.纵向水平杆(大横杆)的对接扣件应交错布置, 两根相邻杆的接头, 在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应(C)。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

74.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前, (C)应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

75.《劳动法》规定, 劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业, (C); 对危害生命安全和身体健康的行为, 有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

76.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服; 应按作业要求正确使用劳动防护用品。在(A)及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时, 必须系挂安全带。

77.

(D)。

- A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求
- B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料
- C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制
- D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

78.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向 (D) 报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

- A.项目负责人
- B.安全生产管理机构
- C.县级以上人民政府
- D.项目负责人和安全生产管理机构

79.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在 (A) 方向上操作。

- A.同一垂直
- B.同一横面
- C.垂直半径外
- D.不同垂直

80.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度 (A) 以上。

- A.1m
- B.1.5m
- C.2m
- D.2.5m

81.《建设工程安全生产管理条例》规定，(A) 负责对安全生产进行现场监督检查。

B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.

项目负责人

82.钢筋切断机切断短料时,手和切刀之间的距离应大于(B)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

83.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的(C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

84.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,(D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

85.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的(A)。

A.20% B.30% C.40% D.50%

86.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称,(D),无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

87.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行(B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的

责任

88.当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（ A ）。

A.等间距设置，间距不大于 400mm

B.等间距设置，间距不大于 300mm

C.等间距设置，间距不大于 500mm

D.间距不大于 400mm

89.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A ）以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

90.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ A ）。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

91.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

92.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目

经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（ C ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

93.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（ C ）的，必须设置防护

设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

94.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于3人的情况的是（C）。

A.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价5000万~1亿元

B.建筑面积1万平方米以下，工程合同价5000万以下

C.建筑面积5万平方米以上，工程合同价1亿元以上

D.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价1亿元以上

95.易燃易爆物仓库的大门应当（B）开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

96.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（D）审批签字后，方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

97.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（B）或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

98.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A ），并采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

99.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ），并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

100.（ A ）由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

二、多选题(50题)

101.临时用电定期检查时，应复查（ AC ）。

A.接地电阻 B.防雷电阻 C.绝缘电阻 D.相间电阻 E.最大电阻

102.重大危险源应当登记建档,进行（ ABC ），并制定应急预案。

A.检测 B.评估 C.监控 D.检查 E.记录

103.安全生产费用的专款专用是指施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用应当用于（ ABC ）。

A.施工安全防护用具的采购和更新

B.安全施工措施的落实

C.安全生产条件的改善

D.职工安全生产事故的赔偿

E.安全生产事故的调查

104.支护结构或基坑周边环境出现（ABCDE）情况或险情时，应立即停止开挖。

A.支护结构位移达到设计规定的位移限值

B.基坑周边建（构）筑物开裂

C.基坑出现局部坍塌

D.开挖面出现隆起现象

E.基坑出现流土、管涌现象

105.安全生产管理具体包括哪几方面的内容？（ABCDE）

A.安全生产法制管理 B.行政管理 C.工艺技术管理 D.设备设施管理 E.作业环境和作业条件管理

106.特种作业人员具备的条件（ABCD）

A.年满 18 岁

B.身体健康、无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷

C.初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识

D.符合相应工种作业特点需要的其他条件

E.参加企业制定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格。

107.建设项目需要配套建设的安全生产设施，必须与主体工程（ABC）

A.同时设计 B.同时施工 C.同时投产使用 D.同时报废 E.同时竣工

108.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用（BCDE）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新原料 B.新材料 C.新工艺 D.新设备 E.新技术

109.模板工程专项施工组织设计应包括（ABCE）。

A.模板结构设计计算书

B.模板结构布置图、细部构造和异形模板大样图、节点大样图

C.安装与拆除程序与方法

D.基坑支护方案

E.施工安全、消防措施

110.进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有（DE），未经落实时不得进行施工。

A.安全思想教育 B.安全技术 C.技术交底 D.安全技术措施 E.人身防护用品

111.危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制应当包括（ABCD）内容。

A.工程概况 B.编制依据 C.施工工艺技术 D.施工安全保证措施 E.文明施工措施

112.安全生产责任制度的主要内容包括（ABCDE）。

A.从事建筑活动主体的负责人制度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/618022106116006023>