



中华人民共和国国家标准

GB/T 1292—2008
代替 GB/T 1292—1986

化学试剂 乙酸铵

Chemical reagent—Ammonium acetate

(ISO 6353-2:1983, Reagents for chemical analysis—
Part 2: Specifications—First series, NEQ)

2008-05-15 发布

2008-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准与 ISO 6353-2:1983《化学分析试剂——第 2 部分:规格——第 1 系列》中 R4“乙酸铵”的一致性程度为非等效。

本标准代替 GB/T 1292—1986《化学试剂 乙酸铵》,与 GB/T 1292—1986 相比主要变化如下:

- 项目名称“水溶液反应”改为“pH 值”(1986 年版的 1.2,本版的第 4 章);
- 澄清度试验的规格由“合格”调整为“2 号”、“3 号”、“5 号”(1986 年版的 1.3,本版的第 4 章);
- 水不溶物、灼烧残渣、硫酸盐、磷酸盐、铁五项改用化学试剂通用方法测定(1986 年版的 2.3.2、2.3.3、2.3.6、2.3.8、2.3.11,本版的 5.6、5.7、5.10、5.12、5.15);
- 调整了氯化物中硝酸的加入量(1986 年版的 2.3.5,本版的 5.9);
- 调整了镁(优级纯、分析纯)的取样量(1986 年版的 2.3.9,本版的 5.13);
- 还原高锰酸钾物质由“(以 HCOOH 计)”改为“(以 O 计)”(1986 年版的 1.3,本版的第 4 章)。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会化学试剂分会(SAC/TC 63/SC 3)归口。

本标准负责起草单位:北京益利精细化学品有限公司。

本标准主要起草人:赵玉峰、毕永苹。

本标准于 1965 年首次发布,于 1977 年第一次修订、1986 年第二次修订。

化学试剂 乙酸铵

示性式： $\text{CH}_3\text{COONH}_4$

相对分子质量：77.08（根据 2005 年国际相对原子质量）

1 范围

本标准规定了化学试剂中乙酸铵的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于化学试剂中乙酸铵的检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备(GB/T 602—2002,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备(GB/T 603—2002,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 606 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法(GB/T 606—2003,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—2008,ISO 3696:1987,MOD)

GB/T 9723—2007 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则

GB/T 9724 化学试剂 pH 值测定通用方法(GB/T 9724—2007,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 9727 化学试剂 磷酸盐测定通用方法(GB/T 9727—2007,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 9728 化学试剂 硫酸盐测定通用方法(GB/T 9728—2007,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 9738 化学试剂 水不溶物测定通用方法(GB/T 9738—2008,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 9739 化学试剂 铁测定通用方法(GB/T 9739—2006,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 9741—2008 化学试剂 灼烧残渣测定通用方法(ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB 15346 化学试剂 包装及标志

HG/T 3484 化学试剂 标准玻璃乳浊液和澄清度标准

HG/T 3921 化学试剂 采样及检验规则

3 性状

本试剂为无色或白色易吸潮结晶，微酸味，溶于水、醇，微溶于丙酮。

4 规格

乙酸铵的规格见表 1。

表 1

名 称	优 级 纯	分 析 纯	化 学 纯
含量($\text{CH}_3\text{COONH}_4$), $w/\%$	≥ 98.0	≥ 98.0	≥ 97.0
pH 值(50 g/L, 25℃)	6.7~7.3	6.5~7.5	6.5~7.5
澄清度试验/号	≤ 2	≤ 3	≤ 5