采制样工考试《采制样工考试找答案》新版

姓名:	年级:	学号:
∕ 	」 ペス・	J J

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

B. 6mm

- C. 3mm
- D. O. 2mm
- 8、判断题:原煤、筛选煤以干基灰分和干基全硫作为质量评定指标。
- 9、判断题:存查煤样应在原始煤样制备的同时,于制样过程中的任一阶段分取。
- 10、判断题:在输送机煤流中采取生产煤样时,应截取煤流全断面的煤作为一个子样。
- 11、问答题:如何使用对辊破碎机?
- 12、单项选择题:破碎缩分联合制样机型的特点是具备()、全密封机械化自动加料系统,入料均匀,处理量大。
 - A、重复破碎、重复缩分
 - B、二次破碎、二次缩分
 - C、三次破碎、三次缩分
 - D、一次破碎、一次缩分
- 13、单项选择题: 用粒度
 - A、在空气中冷却 5-10min 后称重
 - B. 在空气中冷却至室温后称重
 - C、趁热称重
 - D、先放入干燥器中, 待冷至室温后称重
- 14、单项选择题: 下述玻璃仪器中不是计量器具的是() A. 洗瓶;
 - B. 滴定管:
 - C. 容量瓶;
 - D. 吸液管
- 15、单项选择题: 煤灰熔融温度对锅炉的结渣影响最大的是()A. 高灰熔融温度;
 - B. 低灰熔融温度;
 - C. 中等灰熔融温度;
 - D. 与灰熔融温度无关
- 16、单项选择题:煤的粒度组成不同,质量不同时,在流动和堆积中,质量轻的煤集中在()。
 - A、上部
 - B、中部
 - C、底部

D、任意处
17、填空题:密封式粉碎机使用时为减少和杜绝料样混杂、污染,使用前应将()、冲击环、()
以及压盖擦拭干净。
18、判断题:细碎是指将小于 3mm(或 1mm)的煤样粉碎至少于 0. 2mm。
19、单项选择题:下列不是长期保存煤样的原则的是()。
A、块度大
B、温度高
C、隔绝空气
D、避阳光
20、单项选择题:制备煤泥水煤样时,应先将煤泥水搅拌均匀,用缩分器分出()L,过滤或沉淀。
A、1-2
B、2-3
C、3-4
D、4-5
21、填空题:末煤是粒度()的煤
22、单项选择题:一列火车的装载量一般应限制在()t之间,不能过多,否则会因子样数目增加太多,
总样量过大,而增加煤样的缩制误差。
A、2000-2200
B、2200-2400
C、2400-2600
D、2600-2800
23、问答题: 什么是煤炭焦化?
24、判断题:从一个采样单元取出全部子样合并成的煤样叫做总样。
25、填空题:煤的固定碳是指()减去其()后的产物。
26、判断题:时间基采样时,从煤流中采取子样,每个子样的质量与采样时的煤流量成反比。
27、单项选择题: 由 60kg 煤样缩制成 2kg,要缩分()A. 3 次;
B. 4次;
C. 5次;
D. 6次
28、填空题:对于有固定位置的电器设备,用后除关闭电源外,还应(),以防()。
29、单项选择题:测定全水分煤样可采用粒度小于()或小于()的样品,其样品的质量应当不小
于应当不小于 2Kg 或 500g。
A. 13mm, 6mm
B、15mm, 10mm
C. 15mm, 6mm
D、13mm, 10mm
30、单项选择题:下述误差是可以校正的()A. 随机误差;
B. 系统误差;

试卷第 2 页共 3 页

31、单项选择题: 我国煤炭的主要分类指标是()A. 干燥基挥发分;

C. 过失误差

B. 收到基挥发分; C. 干燥无灰基挥发分; 以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载 或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/635114103123011211