

叉车司机中级考试(试卷编号131)

1. [单选题] 驾驶员身体过度疲劳或患病有碍行车安全时 ()。

- A) 不得驾驶车辆
- B) 不得维修车辆
- C) 慢行驾驶车辆

答案:A

解析:

2. [单选题] 当蓄电池充电时, () 进行储存。

- A) 电能转化为化学能
- B) 化学能转化为电能
- C) 电能转化为机械能

答案:A

解析:

3. [单选题] 叉车满载将货物起升到最大高度进行码垛时, 由于货物及货叉升高, 货物与货叉以及叉车自重的合成重心升高会使 () 侧翻的可能性将愈大。

- A) 纵向
- B) 横向
- C) 纵横向

答案:B

解析:

4. [单选题] 蓄电池车行驶中放开调速踏板, 行驶电机不断电, 车辆失控, 驾驶员应 ()。

- A) 按下应急断电开关并迅速踏下制动踏板
- B) 立即踏下制动踏板
- C) 拔下总电源开关

答案:A

解析:

5. [单选题] 车辆起步前应鸣号 () s, 严禁不鸣号就起步。

- A) 0.8~0.9;
- B) 0.6~0.8;
- C) 1~2

答案:C

解析:

6. [单选题] 在我们平时工作中, 经常接触的汽油、柴油、机油、油棉纱、木材等均为 ()。

- A) 助燃物质;
- B) 可燃物质;

C)着火源

答案:B

解析:

7. [单选题]叉车驱动桥与车架联接采用 () 悬架。

A)弹性

B)平衡杠杆式

C)无悬架刚性

答案:C

解析:

8. [单选题]叉车总质量是指: () 。

A)自重

B)额定载重量

C)自重与额定载重量之和

答案:C

解析:

9. [单选题]齿轮油按粘度分类法,将齿轮油分为70W、75W、80W、85W、()

A)90.0

B)100.0

C)110.0

答案:A

解析:

10. [单选题]下列所述,是造成叉车运输事故直接原因的是: ()

A)违反操作规程,缺乏安全常识

B)车辆断油

C)动力不足

答案:A

解析:

11. [单选题]叉车上广泛使用的制动器为: () 。

A)盘式

B)蹄式

C)带式

答案:B

解析:

12. [单选题]申请 《 特种设备作业人员证 》 的人员,应当首先向发证部门指定的特种设备作业人员 () 机构报名参加考试。

A)培训

B) 考试

C) 审查

答案:B

解析:

13. [单选题]装载机安全驾驶操作规程规定, 装载机运载物料时, 应保持动臂下铰点离地面 () 以上。

A) 100mm

B) 400mm

C) 1000mm

答案:B

解析:

14. [单选题]根据《工业企业内运输安全规程》规定, 厂内最高时速在保证安全、无限速标志的情况下应为 () km / h。厂内行驶不准超速。

A) 50

B) 40

C) 30

答案:C

解析:

15. [单选题]汽车变速器通过换用不同挡位可在发动机输出功率不变的情况下 () 。

A) 获得不同的速度和牵引力

B) 决定装载货物的多少

C) 减轻驾驶员的劳动强度

答案:A

解析:

16. [单选题]按照《特种设备安全法》的规定特种设备出租期间的使用管理应由 () 承担。

A) 承租方

B) 出租方

C) 厂房产权方

答案:B

解析:

17. [单选题]电瓶车的抱闸刹车的工作面间隙调整的范围在 () 。

A) 2~3mm

B) 3~4mm

C) 4~5mm

答案:A

解析:

18. [单选题]下列()是压力控制阀。

- A) 节流阀
- B) 溢流阀
- C) 分流阀

答案:B

解析:

19. [单选题]如果触电者心跳停止，呼吸尚存，应采用的急救措施是（ ）。

- A) 打强心针
- B) 胸外心脏挤压法
- C) 人工呼吸法

答案:B

解析:

20. [单选题]当车辆转弯时，差速器两只半轴齿轮旋转情况是：（ ）。

- A) 半轴齿轮转速相等
- B) 半轴齿轮转速不等
- C) 半轴齿轮不转

答案:B

解析:

21. [单选题]汽车变速器属于（ ）。

- A) 转向系
- B) 制动系统
- C) 传动系

答案:C

解析:

22. [单选题]易燃、易爆产品的生产区域或(), 应根据安全生产的需要, 将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段, 并设置交通标志。

- A) 企业与企业厂间界墙
- B) 储存仓库区
- C) 办公区内或超市区内

答案:B

解析:

23. [单选题]柴油机的燃料供给系由()组成。

- A) 油箱、汽油滤清器, 输油泵等
- B) 汽油箱, 柴油滤清器、输油泵, 喷油泵, 喷油器及高压油管等
- C) 燃油供给装置、空气供给装置、混合气形成装置废气排出装置;

答案:C

解析:

24. [单选题]车辆转弯时, 差速器可以使两侧车轮转速()。

- A) 外大于内
- B) 内大于外
- C) 相等

答案:A

解析:

25. [单选题]叉车的保养分为日常保养、一级保养、二级保养和()保养

- A) 三级
- B) 四级
- C) 五级

答案:A

解析:

26. [单选题]停车场内为了便于排水, 一般应采用()的坡度, 停车场布置的尺寸应符合有关规定。

- A) 1%~8%
- B) 5%~10%
- C) 10%~20%

答案:B

解析:

27. [单选题]为保护驾驶员不被门架挤压、剪切和夹住, 正常操作位置应留有一定间隙, 对手指和手臂的保护间隙分别为()。

- A) 25-30mm
- B) 25-100mm
- C) 30-100mm

答案:B

解析:

28. [单选题]安装气缸垫时, 应把光滑的一面朝向()。

- A) 气缸体
- B) 气缸盖
- C) 任意

答案:A

解析:

29. [单选题]驾驶员坚持“三检”是保证行车安全和保证车辆良好技术状况的基本要求。但是()。

- A) 出车前的检查尤为重要, 带有隐患的不合格车辆不准出车作业
- B) 出车前的检查很重要, 带有隐患的不合格车辆可出车作业

C)运行中，带有隐患的不合格车辆可继续作业

答案:A

解析:

30. [单选题]场（厂）内专用机动车辆驾驶员安全技术培训应驾驶人员了解厂内运输的特点，事故发生的原因及其危害，（ ）厂内运输安全规程。

A)了解和知道

B)学习和落实

C)熟悉和掌握

答案:C

解析:

31. [单选题]倒车前要看清楚车后情况,无障碍物时,鸣号起步,选好倒车目标,并（ ）进行倒车

A)将车门打开,将头探出对准选定的目标

B)将车门打开,探出头,同时利用后视镜对准选定的目标

C)利用后窗口、后视镜对准选定的目标

答案:C

解析:

32. [单选题]驱动桥的功用是()

A)起驱动发动机转速、改变传动系扭矩的作用

B)起换挡方便、无异响、转向轻便的作用

C)支持车架,承受车轮的主要负载,行驶时承受车轮传动的反作用力

答案:C

解析:

33. [单选题]车辆制动灯光着色按国标 《 机动车运行安全技术条件 》 中的规定应为（ ）。

A)白色

B)黄色

C)红色

答案:C

解析:

34. [单选题]柴油机与汽油机相比重大区别是（ ）

A)点火方式不同

B)火花较弱

C)有无点火系

答案:C

解析:

35. [单选题]车辆夜间会车须距对面来车()m以外,将远光灯改为近光灯。

A)50.0

B) 100.0

C) 150.0

答案:C

解析:

36. [单选题]小型叉车起步, 门架后倾, 提叉至地面 () 瞭望、鸣笛, 一档起步, 逐级换档, 平稳加速。

A) 0.4-0.5m

B) 0.2-0.3m

C) 0.5-0.6m

答案:B

解析:《铁路装卸作业标准小型叉车作业》

37. [单选题]道路交通标志中的警告标志形状为 () 。

A) 圆形

B) 长方形或正方形

C) 顶角朝上的等边三角形

答案:C

解析:

38. [单选题]内燃叉车货叉负载后起升速度太慢的原因之一是 ()

A) 油泵磨损较大, 效率下降, 压力不够;

B) 安全阀压力调整过高

C) 两油缸高度不一致

答案:A

解析:

39. [单选题]在用场(厂)内机动车辆定期检验周期为 () 。

A) 一年

B) 二年

C) 半年

答案:A

解析:

40. [单选题]拆卸螺栓、螺钉时, 尽量选用套筒扳手和梅花扳手, 不宜随意使用 () , 以免拧断螺栓。

A) 活络扳手

B) 开口扳手

C) 管子钳

D) 加力杆

答案:D

解析:《铁路装卸检修技术规范》第二章第一节第9条

41. [单选题]抢救触电人员时可采用（ ）或心脏按摩法，尽快帮助触电人员恢复呼吸和心脏功能。

- A) 人工呼吸法
- B) 呼吸法
- C) 吹气法
- D) 换气法

答案:A

解析:

42. [单选题]开启敞车下扇门时，车上的人员应检查上扇门销钩链是否完整销牢，由两人用两根拉门绳将车门拉起，卡牢（ ）个车门卡。

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

答案:B

解析:《铁路装卸作业标准、作业程序》程序一准备作业

43. [单选题]在站台上堆码货物，货垛与站台边沿距离不得少于（ ）。

- A) 1米
- B) 1.5米
- C) 2米
- D) 2.5米

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第15条

44. [单选题]（ ）以上地方各级人民政府及其负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，建立或者纳入相应的应急处置与救援体系。

- A) 市级
- B) 省级
- C) 乡级
- D) 县级

答案:D

解析:

45. [单选题]重车重心高度从钢轨面起，超过（ ）mm时按规定限速运行。

- A) 2000
- B) 2500
- C) 3000
- D) 3500

答案:A

解析:《铁路货物装载加固规则》第十三条

46. [单选题]现代发动机的冷却方式有空气冷却式和（ ）。

- A) 油冷却式
- B) 自然冷却式
- C) 水冷却式
- D) 强制冷却式

答案:C

解析:

47. [单选题]叉车抽叉作业规定，叉取货物放到位后，门架微前倾，缓解制动，鸣笛，叉车（ ）到可以离开的位置。

- A) 左转
- B) 右转
- C) 后退
- D) 前进

答案:C

解析:

48. [单选题]（ ）不是专用货车。

- A) 煤车
- B) 长大货物车
- C) 砂石车
- D) 检衡车

答案:D

解析:

49. [单选题]向（ ）推动倾斜手柄时，门架前倾。

- A) 前
- B) 后
- C) 左
- D) 右

答案:A

解析:

50. [单选题]《铁路煤炭运输抑尘管理办法》规定，70t敞车的抑尘剂喷洒量不少于（ ）L/车。

- A) 73
- B) 80
- C) 83
- D) 90

答案:C

解析:《铁路煤炭运输抑尘管理办法》附件2

51. [单选题]清扫车辆内或货位上残留货物的操作称为（ ）。

- A) 扫车
- B) 清车
- C) 清扫
- D) 清底

答案:D

解析:

52. [单选题]开棚车车门先用拉门绳（ ）检查货件。

- A) 拉开小缝
- B) 拉开一半
- C) 拉开窗子
- D) 全部拉开

答案:A

解析:

53. [单选题]晚上会车时，前大灯灯光应处于（ ）位置。

- A) 远光
- B) 近光
- C) 关闭
- D) 以上各项都可以

答案:B

解析:

54. [单选题]尽量在平坦的地方操纵和停放车辆,如无法避免其倾斜度,不能超过()

- A) 35
- B) 40
- C) 45
- D) 50

答案:A

解析:

55. [单选题]柴油的粘度过大,其流动性和雾化蒸发性()。

- A) 变好
- B) 变差
- C) 不变
- D) 不确定

答案:B

解析:

56. [单选题]叉车不得在（ ）%以上坡道上转向，下坡时严禁熄火滑行。

- A) 5

B) 8

C) 10

D) 12

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第87条第5条

57. [单选题]踏下离合器踏板时,应()并一次踩到底,使离合器分离。

A) 柔和

B) 迅速

C) 缓慢

D) 连续

答案:B

解析:

58. [单选题]中华人民共和国特种设备安全法自()起施行。

A) 2013年1月1日

B) 2013年5月1日

C) 2014年1月1日

D) 2014年5月1日

答案:C

解析:

59. [单选题]装卸工组作业中,突然起风,大树枝摇摆,电线呼呼有声,举伞困难,为()强风。

A) 5级

B) 6级

C) 7级

D) 8级

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》附件1

60. [单选题]装车后货物总重心的投影应位于货车纵、横中心线的交叉点上。必须偏离时,横向偏离量不得超过()mm;纵向偏离时,每个车辆转向架所承受的货物重量不得超过货车容许载重量的二分之一,且两转向架承受重量之差不得大于10t。

A) 40

B) 50

C) 100

D) 150

答案:C

解析:铁路货物装载加固规则(铁总运[2015]296号)第十二条

61. [单选题]节气门的操纵方法有手操纵和()。

A) 电动操作

- B) 液压操作
- C) 机械操作
- D) 脚操作

答案:D

解析:

62. [单选题]《特种设备质量监督与安全监察规定》规定,安装、大修、改造后电梯、场(厂)内专用机动车辆和大型游乐设施的质量和安全技术性能,经施工单位自检合格后,由()向规定的监督检验机构提出验收检验申请。

- A) 安装、大修、改造单位
- B) 使用单位
- C) 备案单位
- D) 其他选项都可以

答案:B

解析:

63. [单选题]利用()动能的传动叫液力传动。

- A) 液体
- B) 气体
- C) 固体
- D) 机械

答案:A

解析:

64. [单选题]蓄电池过充电,会使电池正极板()脱落。

- A) 铅
- B) 隔板
- C) 活性物质
- D) 铁

答案:C

解析:

65. [单选题]制动系统由()制动装置组成。

- A) 行车和驻车
- B) 行车
- C) 驻车
- D) 停车

答案:A

解析:

66. [单选题]为了防止叉车变速箱在工作时自动脱档或跳档,并且使齿轮的啮合达全长,在操纵机构中装有()装置。

- A) 换挡
- B) 传动
- C) 锁定
- D) 减震

答案:C

解析:《叉车司机》第三章第十节传动装置,四、变速箱第(五)变速箱结构第2点操纵机构149页

67. [单选题]经机油细滤器过滤的机油()。

- A) 进入主油道
- B) 流回油底壳
- C) 部分进入主油道,一部分流回油底壳
- D) 不确定

答案:B

解析:

68. [单选题]在转弯时如车速过快,最容易引起车辆的()、甩尾甚至导致翻车。

- A) 后轮滑溜
- B) 前轮滑溜
- C) 动力滑溜
- D) 横向滑溜

答案:D

解析:

69. [单选题]转向器、制动器、喇叭、灯光发生故障,()。

- A) 并不影响叉车作业
- B) 停车修复后再作业
- C) 装载机作业不受任何影响
- D) 牵引车可以不载货行驶

答案:B

解析:

70. [单选题]叉车门架侧向导轮与门架的总间隙,不得大于() mm。

- A) 1
- B) 1.5
- C) 2
- D) 2.5

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》小型内燃叉车的技术保养。

71. [单选题]以内燃机为动力的车辆上,一般使用()型蓄电池。

- A) 牵引
- B) 起动

- C) 锂基
- D) 普通型

答案:B

解析:

72. [单选题] 货物下降是依靠货物重力作用, 因此货物下降时应使发动机处于() 状态

- A) 怠速
- B) 低速
- C) 中速
- D) 高速

答案:C

解析:

73. [单选题] 人力码盘配合叉车作业, 机械作业量按照 () %分劈统计

- A) 30
- B) 40
- C) 50
- D) 60

答案:C

解析:《铁路货物装卸管理规则》铁路装卸报表填表说明中二: 装卸作业量统计

74. [单选题] 我国规定的安全电压和绝对安全电压分别为 () 。

- A) 80V 220V
- B) 36V 12V
- C) 220V 36V
- D) 380V 36V

答案:B

解析:

75. [单选题] 叉车的外门架以及下横梁的轴承配套装在 () 上。

- A) 衬铁
- B) 车体
- C) 转向桥
- D) 驱动桥

答案:D

解析:《检规》第2篇第3章第2节

76. [单选题] 下列属于GB3805中规定的安全电压的是 () 。

- A) 50)
- B) 48)
- C) 45)
- D) 36)

答案:D

解析:GB/T 3805-2008安全电压

77. [单选题]叉车在进行物品的装卸过程中,必须()。

- A) 平稳操作
- B) 尽量减低物品的高度
- C) 保持货物的平衡
- D) 用制动器制动叉车

答案:D

解析:

78. [单选题]车辆在仓库、车间货场行驶作业,最高时速不得超过()公里/小时。

- A) 10
- B) 20
- C) 40
- D) 5

答案:D

解析:

79. [单选题]固定单股钢丝绳端头时,使用钢丝绳夹的数量不得少于()个。

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

答案:B

解析:《铁路货物装载加固规则》附件5第三节钢丝绳和钢丝绳夹第二条

80. [单选题]起升油缸有单向活塞式和单向()两种。

- A) 叶片式
- B) 齿轮式
- C) 柱塞式
- D) 钢管式

答案:C

解析:

81. [单选题]气缸属于()。

- A) 配气机构
- B) 曲柄连杆机构
- C) 润滑系
- D) 冷却系

答案:B

解析:

82. [单选题]厂内机动车遇有高于或低于最高时速规定的限速标志和路面文字标记时 ()。

- A) 按限速标志和路面文字标记的时速行驶
- B) 应按对本车型规定的最高时速行驶
- C) 应按规定的最高时速交通标志或里面文字标记的时速中较高的车速行驶
- D) 应按对本车型规定的最高时速行驶

答案:D

解析:

83. [单选题]汽油发动机不易启动原因不对的是 ()。

- A) 油路故障
- B) 电路故障
- C) 喷油泵故障
- D) 气路故障

答案:C

解析:

84. [单选题]启动起动机,柴油机无响应,应首先检查()。

- A) 供油油路
- B) 起动系电路
- C) 机油量
- D) 油箱柴油量

答案:B

解析:

85. [单选题]车辆行驶中,机油灯突然点亮,表示()。

- A) 机油不足或机油压力低
- B) 机油过多
- C) 机油压力高
- D) 机油过多或机油压力高

答案:A

解析:

86. [单选题]《特种设备作业人员证》每 () 复审一次。

- A) 1年
- B) 2年
- C) 3年
- D) 4年

答案:D

解析:

87. [单选题]游标卡尺的 () 有0.10mm、0.05mm和0.02mm三种。

- A) 精度
- B) 尺寸
- C) 长度
- D) 厚度

答案:A

解析:

88. [单选题]装卸工具备品配备标准中的拉门绳的直径为 ()。

- A) 3~5mm
- B) 6~8mm
- C) 10~15mm
- D) 16~20mm

答案:D

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》附件3

89. [单选题]按规定需要禁止溜放或限速连挂的货车,装车站应在货车两侧插挂 (),由到站卸后撤除。

- A) 货车表示牌
- B) 洗刷票
- C) 除污票
- D) 扣修色票

答案:A

解析:《铁路货物运输管理规则》第二十四条

90. [单选题]车辆起步前,先起动发动机,一般当水温达到()℃以上,气制动气压即可达到起步气压。

- A) 30
- B) 40
- C) 50
- D) 60

答案:B

解析:

91. [单选题]在黑暗处检查油箱存油量时,应用 () 作照明。

- A) 火机
- B) 日光灯
- C) 手电筒
- D) 火把

答案:C

解析:

92. [单选题]叉车装卸管状货物时应使用的属具是 ()。

- A) 铲斗
- B) 夹抱器
- C) 钢丝绳
- D) 挑杆

答案:D

解析:

93. [单选题]厂内车转向盘最大自由转动量，从中间向左右不得超过（ ）。

- A) 22.5度
- B) 30度
- C) 7.5度
- D) 15度

答案:D

解析:

94. [单选题]汽油由液体状态转化为气体状态的性能叫做（ ）性。

- A) 雾化
- B) 凝固
- C) 气化
- D) 蒸发

答案:D

解析:

95. [单选题]小型内燃叉车的货叉两叉尖高低差不得大于（ ）。

- A) 3mm
- B) 4mm
- C) 5mm
- D) 6mm

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》第二篇第三章第二节第1款

96. [单选题]电瓶叉车装载高度从地面起不准超过（ ）米。

- A) 2
- B) 2.5
- C) 3
- D) 4

答案:A

解析:

97. [单选题]下面（ ）不是场（厂）内专用机动车辆检验报告的结论形式。

- A) 合格
- B) 不合格

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/645231330002012011>