

# 2023 年版河南广东省安全员 B 证 第四批（项目负责人）考试 [内 部] 培训模拟题库附答案必考点

1【多选题】《建筑起重机械安全监督管理规定》规定，出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证（ABCDE）

A、产品合格证

B、制造监督检验证明

C、备案证明

D、自检合格证明

E、提交安装使用说明书

2、【多选题】企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件（ABCD）

A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格

U 依法进行安全评价

D、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

E、可以没有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案

3、【多选题】企业员工积极性发挥的动力主要来自于（ ）方面。  
(CDE)

A、执行力

B、激励

C、内在动力

D、外在动力

E、吸引力

4、【多选题】关于事故调查组的职责，下列说法正确的是（ABDE）

A、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

B、认定事故的性质和事故责任

C、提出对事故责任者的最终处理情况

D、总结事故教训提出防范和整改措施

E、提交事故调查报告

5、【多选题】压路机可分为（ABCDE）

A、静作用压路机

B、光轮压路机

C、羊脚压路机

D、轮胎压路机

E、振动压路机

6、【多选题】国家标准《安全色》GB2893 中规定，红色代表的含义是（ABCE）

A、禁止

B、停止

C、危险

D、警告

E、消防

7、【多选题】工程项目部在组织装配式建筑混凝土预制构件安装施工时，下列现场安全管理的做法中，正确的有（ABCD）

A、项目技术负责人向现场管理人员进行方案交底

B、在施工现场显著位置公告危险性较大的分部分项工程名称、施工时间和责任人员

C、工程项目部对预制构件安装作业人员进行登记

D、项目负责人在施工现场带班对危险性较大的分部分项工程进行检查

E、项目专职安全生产管理人员组织模板支撑体系验收

8、【多选题】建筑施工安全检查的评价等级划分包括（）几个等级。

(ACD)

A、优良

B、优秀

C、合格

D、不合格

E、良好

9、【多选题】建筑施工现场临时用电工程专用的电源中心点直接接地的

220/380V 三相四线制低压电力系统必须符合下列（规定。（ACD）

A、采用三级配电系统

B、采用四级配电系统

C、采用 TN-S 接零保护系统

D、采用二级漏电保护系统

E、采用三级漏电保护系统

10、【多选题】某多业态集团公司下属有商业综合体、物流企业、建设工程施工企业等，从事的行业有交通、商贸经营、物流运输、建筑工程施工。为加强安全生产费用管理，进一步规范安全生产费用提取和使用，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，下列支出项目可列入安全生产费用范围的有（CDE）

A、安全验收评价报告费用

B、移动式脚手架

U 排洪沟

D、车辆卫星定位装置

E、缓降器

11、【多选题】（）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（ABCDE）

A、垂直运输机械作业人员

B、安装拆卸工

C、爆破作业人员

D、起重信号工

E、登高架设作业人员

12、【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（ ）；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。（C）

A、安全生产许可证

B、规划许可证

U 施工许可证

D、排污许可证

13、【单选题】《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前3个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。准予证书延续的，证书有效期延续（C）

A、6个月

B、一年

C、三年

D、五年

14、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担或按合同约定执行。

(A)

A<sub>s</sub> 责任方

B、施工方

C、设计方

D、业主方

15、【单选题】《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》适用于（）建设工程高大模板支撑系统的施工安全监督管理。（A）

A、房屋建筑和市政基础设施

B、房屋建筑和城市轨道交通

C、房屋建筑和国防基础设施

D、房屋建筑和市政管道设施

16、【单选题】下列哪个选项不是燃烧的基本条件（B）

A、火源

B、风力

U 可燃物

D、助燃物

17、【单选题】事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地（）人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（B）

A、区级以上

B、县级以上

C、市级以上

D、省级以上

18、【单选题】事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（A）

A、1

B、2

C、12



D、24

19、【单选题】事故调查中需要进行技术鉴定的，技术鉴定所需时间（ ）  
事故调查期限。（B）

A、全部计入

B、不计入

C、计入一半

D、计入二倍

20、【单选题】使用交流电焊机的焊接现场（ ） m 范围内，不得有易燃、易爆物品。（C）

A、5

B、8

C、10

D、15

21、【单选题】使用钢筋切断机切断短料时，靠近刀片的手和刀片之间的距离应保持（ ） mm 以上，如手握端小于（ ） mm 时，应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。（D）

A、100;300

B、100;400

C、150;300

D、150;400

22、【单选题】依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的（B）

A、分部分项工程清单和安全技术措施

B、分部分项工程清单和安全管理措施

U 分部分项工程清单和安全施工措施

D、工程量清单和安全保证措施

23、【单选题】依据《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全（）

培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。（B）

A、现场安全生产教育

B、劳动安全生产教育

C<sub>s</sub> 施工安全生产教育

D、作业安全生产教育

24、【单选题】依据《消防法》，机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施（）至少进行一次全面检测。（A）

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年

25、【单选题】圆盘锯夹持锯片的法兰盘直径应为锯片直径的（C）

A、1/2

B、1/3

U1/4

D、2/3  
26、【单选题】在突发公共卫生事件一级响应期间，施工项目中如有出现发热干咳症状的疑似传染病病患，应主动如实报告，不得隐瞒行程。2023年2月，某市一工地发生聚集性感染事件，共有4名人员先后确诊为病毒性肺炎。公安局对该工地徐某以涉嫌（），被依法立案调查。

（D）

A、诈骗罪

B、以危害公共安全罪

U 散播传染病罪

D、妨害传染病防治罪

27、【单选题】塔式起重机提升重物作水平移动时，应高出其跨越的障碍物（）以上。（A）

A、0.5m

B、1m

C、1.5m

D、2m

28、【单选题】工程项目开工前，由施工组织设计编制人、审批人向参加施工的（）、班组长进行施工组织设计及安全技术措施交底。（B）

A、安全管理人员

B、施工管理人员

C、技术负责人

D、项目负责人

29、【单选题】建筑工程安全生产信用监督和失信惩戒制度。将建筑工程安全生产各方责任主体和从业人员安全生产不良行为记录在案，并利用网络、

媒体等向全社会公示，加大安全生产社会（）力度。（C）

A、监察

B、管理

C、监督

D、治理

30、【单选题】建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（）年内不得再次申请安全生产许可证。（C）

A、1

B、2

C、3

D、4

31、【单选题】建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、（）、预防火灾等措施。（A）

A、防范危险

B、防范事故

C、防范伤害

D、遏制事故

32、【单选题】建设单位、施工总承包单位或具有用工主体资格的分包单位将工程（业务）发包给不具备用工主体资格的组织或个人，该组织或个人招用的劳动者发生工伤的，发包单位与不具备用工主体资格的组织或个人承担（ ）责任。（C）

A、部分赔偿

B、全部赔偿

U 连带赔偿

D、直接赔偿

33、【单选题】建设单位应当将拆除工程发包给（ ）施工单位。（B）

A、一定资质等级的

B、具有相应资质等级的

C、具有类似工程拆除经验的

D、具有相应拆除设备及能力的

34、【单选题】当多台钢筋对焊机并列安装时，相互间距不得小于（ ）m，应分别接在不同相位的电网上，并应分别有各自的刀型开关。（A）

A、3

B、4

C、5

D、6

35、【单选题】搭拆脚手架时，地面应设（ ），并应派专人看守，严禁非操作人员入内。（B）

A、安全牌

B、围栏和警戒标志

U 警示牌

D、标示牌

36、【单选题】施工单位在土方开挖前，编制了基坑工程土方开挖方案，制定了土方开挖的安全技术措施。关于土方开挖安全技术措施的说法，错误的是（B）

A、开挖基坑土体含水量大而不稳定时，应采用临时性支撑加固

B、相邻基坑开挖时，应遵循先浅后深或同时进行的施工 J1 质序

C、基坑放坡开挖时，应对坡顶、坡面、坡脚采取降水措施

D、开挖至坑底时，应避免扰动基底持力土层的原状结构

37、【单选题】施工现场室内 220V 灯具距地面不得低于 (A)

A、2.5m

B、3m

C、2m

D、1.8m

38、【单选题】易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 (D)

A、10m

B、25m

C、20m

D、15m

39、【单选题】某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前，按照相关要求，编制完成了专项施工方案，并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求，关于修改完善后的专项施工方案管理的说法，正确的是 (A)

A、施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施

B、施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/646005132212010105>