

# 2024 年安全员之 C 证（专职安全员）模考模拟试题 (全优)

单选题（共 40 题）

1、《职业病防治法)是第()号主席令公布的。

- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 65

【答案】 C

2、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权（ ）。

- A. 拒绝接受施工交底
- B. 修改施工交底和施工方案
- C. 拒绝违章指挥和强令冒险作业
- D. 修改工艺规程

【答案】 C

3、道路两侧做宽、深各()的排水沟。

- A. 100~50mm
- B. 300~200mm
- C. 150~100mm
- D. 200~150mm

【答案】 B

4、冻土爆破施工离建筑物( )。

A. 10m

B. 20m

C. 30m

D. 50m

【答案】 D

5、项目负责人必须确保每月在现场带班生产的实际时间不少于本月施工时间的( )，不得擅自离岗。

A. 70%

B. 80%

C. 90%

D. 100%

【答案】 B

6、脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度和伸出横向水平杆的长度应分别为( )。

A. 大于 200mm 和不少于 100mm

B. 大于 80mm 和不少于 50mm

C. 大于 40mm 和不少于 200mm

D. 大于 100mm 和不少于 50mm

【答案】 A

7、【背景资料】某工程安全检查结果如下：

A. 71.4 分

B. 63 分

C. 67.3 分

D. 84.1 分

【答案】 D

8、手拉葫芦的起重链条直径磨损超过（）应予报废更新。

A. 5%

B. 8%

C. 9%

D. 10%

【答案】 D

9、2015 年 5 月 31 日，某市某生产厂房工程在施工过程中，发生一起触电事故，造成 4 人死亡、3 人轻伤，直接经济损失约 250 万元。事发当日，分包单位 10 名施工人员进行室内顶棚的粉刷作业，作业采用长、宽均为 5.7m，高 11.25m，底部设有刚性滚动轮的移动式方形操作平台。19 时左右，在未对操作平台底部地面上的塑料电缆线采取任何保护措施的情况下，施工人员移动操作平台，平台的刚性滚动轮与塑料电缆线斜向碾压，将塑料电缆绝缘层轧破造成平台整体带电，导致正在平台上作业的 6 名施工人员触电。

A. 5 m<sup>2</sup>

B. 10 m<sup>2</sup>

C. 15 m<sup>2</sup>

D. 20 m<sup>2</sup>

【答案】 B

10、人工开挖土方时，两个人的操作间距应保持（）。

- A. 1m
- B. 1~2m
- C. 2~3m
- D. 3.5~4m

**【答案】 C**

11、案例：某工地在3层楼施工，工人在搬运砖块，由于该作业层未满铺脚手架，而只有少数脚手板，并且有的接头处无固定，工人王某在搬了三次砖块后，一脚踏在一块未固定的探头板上，立时倾翻，王某掉下，造成大腿骨骨折。

- A. 40
- B. 50
- C. 70
- D. 60

**【答案】 B**

12、安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上（）。

- A. 堆物
- B. 站立
- C. 行走
- D. 站立和行走

**【答案】 D**

13、移动式操作平台的次梁，间距不应大于（ ）。

A. 35cm

B. 40cm

C. 45cm

D. 50cm

**【答案】 B**

14、国家标准规定，车间空气中甲苯的最高允许浓度为()mg/m<sup>3</sup>。

A. 40

B. 80

C. 90

D. 100

**【答案】 D**

15、安全生产许可制度管理的核心内容为安全生产（ ）。

A. 许可

B. 管理

C. 条件

D. 责任

**【答案】 C**

16、某市发生一起塔吊顶升作业时吊臂折断坍塌事故，造成3人死亡，2人重伤。进行作业的是专业分包单位。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《建设工程安全生产管理条例》，请回答：

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 12 小时
- D. 24 小时

【答案】 A

17、落地式钢管脚手架底座应高于地平面()并夯实，做好排水。

- A. 50mm
- B. 100mm
- C. 200mm
- D. 300mm

【答案】 A

18、按工作温度分，属于低温容器的温度是（）。

- A.  $>350$
- B.  $-20\sim 350$
- C.  $-20\sim 50$
- D.  $<-20$

【答案】 D

19、下列不属于第二类压力容器的是（）。

- A. 中压容器
- B. 低压管壳式余热锅炉
- C. 存贮毒性程度为极度和高度危害介质的低压容器

D. 中压搪玻璃压力容器

【答案】 D

20、要实现人、机、物、环境的统一，实现本质安全，只有采取（ ）的措施。

A. 群防群治

B. 信息传递

C. 新闻报道

D. 媒体扩散

【答案】 B

21、建筑施工企业安全生产管理的实质是（ ）。

A. 不断完善和提高安全生产条件

B. 不断提高安全生产管理人员工作效率和能力

C. 防止和杜绝安全生产事故的发生

D. 制定安全生产管理规章制度

【答案】 A

22、滑移法在滑行中发现异常情况，（ ）

A. 可以不加理会，继续滑移

B. 必须立即停滑，找出原因方可继续滑整

C. 必须立即停滑静止一段时间后继续滑移

D. 可以边滑移，边找原因

【答案】 B

23、对安装后扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手检查，高大模板支架梁底水平杆与立杆连接扣件螺栓拧紧扭力矩应（）检查。

- A. 抽样
- B. 全数
- C. 随机
- D. 目测

【答案】 B

24、企业（）应对工程项目施工现场安全职责落实情况至少进行一次检查，并针对检查中发现的倾向性问题、安全生产状况较差的工程项目，组织专项检查。

- A. 每季
- B. 每月
- C. 每旬
- D. 每周

【答案】 B

25、物料提升机的天梁应使用型钢，其截面高度应经计算确定，但不得少于 2 根（）的槽钢。

- A. [10
- B. [12
- C. [14
- D. [16

【答案】 C

26、外表颜色为深绿色的气瓶用于盛装()。

- A. 乙炔
- B. 氨气
- C. 氧气
- D. 氢气

【答案】 D

27、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得（ ）。

- A. 损坏事故现场、毁坏相关证据
- B. 破坏事故现场、毁坏有关证据
- C. 破坏事故现场、消除相关证据
- D. 破坏事故现场、毁灭相关证据

【答案】 D

28、某项目为了赶工期，建设单位要求施工单位压缩 2 个月合同工期，工地施工人员根据要求提前拆除外架只剩下独立的卸料平台。施工作业时平台架体失稳发生坍塌，造成平台作业人员 4 人当场死亡，1 人重伤，1 人轻伤。请回答：

- A. 特别重大事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

【答案】 C

29、施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ ）设置。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

【答案】 C

30、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，经总监理工程师和（ ）签字后实施。

- A. 业主
- B. 设计主持人
- C. 施工单位技术负责人
- D. 有关部门

【答案】 C

31、施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是（ ）。

- A. TN
- B. TN-S
- C. TN-C
- D. TT

【答案】 B

32、建筑垃圾回收利用率应达到（ ）。

- A. 10%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648043100031006053>