

2023 年安全员之江苏省 C2 证（土建安全员）通关提分题库（考点梳理）

单选题（共 40 题）

1、模板支架钢管立柱底部应设垫木和底座，顶部应设可调支托，U 型支托与楞梁两侧间如有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于（ ）。

- A. 150MM
- B. 200MM
- C. 300MM
- D. 500MM

【答案】 B

2、《建筑施工模板安全技术规范》规定，当模板安装高度超过（ ）m 时，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚手架下不得站其他人。

- A. 3
- B. 2.8
- C. 2.5
- D. 2

【答案】 A

3、支架立柱拆除时，当立柱的水平拉杆超出（ ）层时，应首先拆除（ ）层以上的拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时，应和拆除立柱同时进行。

- A. 2; 5
- B. 2; 3
- C. 3; 2
- D. 2; 2

【答案】 D

4、当门式模板支架的高宽比大于（ ）时，宜按规定设置缆风绳或连墙件。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

5、降雨、降雪或者（ ）以上大风天气，严禁露天熬制沥青。

A. 2级（含2级）

B. 3级（含3级）

C. 4级（含4级）

D. 5级（含5级）

【答案】 D

6、根据《工程建设强制条文》要求，支撑梁、板的支架立柱底距地面（ ）mm高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。

A. 150

B. 180

C. 200

D. 100

【答案】 C

7、冬季节工，采用蒸汽进行混凝土养护时，应当注意防止（ ）。

- A. 触电
- B. 烫伤
- C. 中毒
- D. 火灾

【答案】 B

8、大模板爬升时，新浇混凝土的强度不应低于达到 1.2N/mm^2 。支架爬升时的附墙架穿墙螺栓受力处的新浇混凝土强度应达到（ ） N/mm^2 以上。

- A. 10
- B. 12
- C. 15
- D. 18

【答案】 A

9、消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于（ ）。

- A. N80
- B. N100
- C. N120
- D. N160

【答案】 B

10、当需单根支模时，柱宽大于 500mm ，应每边在同一标高上设不得少于（ ）根斜撑或水平撑。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 A

11、满堂脚手架应设爬梯,爬梯踏步间距不得大于() mm。

- A. 150
- B. 200
- C. 300
- D. 350

【答案】 C

12、大模板爬升时,新浇混凝土的强度不应低于达到 1.2N/mm^2 。支架爬升时的附墙架穿墙螺栓受力处的新浇混凝土强度应达到() N/mm^2 以上。

- A. 10
- B. 12
- C. 15
- D. 18

【答案】 A

13、高大模板支架搭设高度超过() m 的,中间应当加设安全平网,防止高处坠落。

- A. 8
- B. 5

C. 10

D. 12

【答案】 C

14、模板支架钢管立柱底部应设垫木和底座，顶部应设可调支托，U型支托与楞梁两侧间如有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于（ ）。

A. 150MM

B. 200MM

C. 300MM

D. 500MM

【答案】 B

15、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于 5m，进线处必须设防护罩，二次线的长度应不大于（ ）m。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

【答案】 D

16、在房屋建筑和市政基础设施工程拆除、开挖时，施工现场必须设置封闭的围挡，围挡高度不应低于（ ）m。

A. 1

B. 1.2

C. 1.5

D. 1.8

【答案】 D

17、消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于()。

A. N80

B. N100

C. N120

D. N160

【答案】 B

18、根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》门架钢管平直度允许偏差不应大于管长的(),钢管不得接长使用,不应使带有硬伤或严重锈蚀的钢管。

A. 1/300

B. 1/400

C. 1/500

D. 1/600

【答案】 C

19、消火栓的最大保护半径不应大于()。

A. 220M

B. 150M

C. 120M

D. 300M

【答案】 B

20、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于()米。

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

21、选择架空线导线截面时,三相四线制线路的N线和PE线截面应不小于相线截面的(),单相线路的零线截面与相线截面相同。

A. 0.3

B. 0.4

C. 0.45

D. 0.5

【答案】 D

22、降雨、降雪或者()以上大风天气,严禁露天熬制沥青。

A. 2级(含2级)

B. 3级(含3级)

C. 4级(含4级)

D. 5级(含5级)

【答案】 D

23、拆装方便、通用性较强、周转率高的模板是()。

- A. 大模板
- B. 组合钢模板
- C. 滑升模板
- D. 爬升模板

【答案】 B

24、旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与 10kV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于（ ）m。

- A. 1.5
- B. 2
- C. 3.5
- D. 4

【答案】 B

25、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的（ ）倍。

- A. 1.25
- B. 1.2
- C. 1.3
- D. 1.35

【答案】 A

26、在房屋建筑和市政基础设施工程拆除、开挖时,施工现场必须设置封闭的围挡,围挡高度不应低于（ ）m。

- A. 1

B. 1.2

C. 1.5

D. 1.8

【答案】 D

27、关于立杆底座下的垫板长度和厚度尺寸的规定，哪个是正确的？（ ）

A. 垫板长度不小于 3 跨，厚度不小于 50MM

B. 垫板长度不小于 2 跨，厚度不小于 50MM

C. 垫板长度不小于 2 跨，厚度不小于 30MM

D. 垫板长度不小于 3 跨，厚度不小于 30MM

【答案】 B

28、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于 5m, 进线处必须设防护罩, 二次线的长度应不大于（ ）m。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

【答案】 D

29、电焊机开关的保险丝容量应为该机的（ ）。

A. 1 倍

B. 1.5 倍

C. 2 倍

D. 2.5 倍

【答案】 B

30、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的 () 倍。

A. 1.25

B. 1.2

C. 1.3

D. 1.35

【答案】 A

31、当在双排脚手架上同时有 2 个及以上操作层作业时,在同一跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过 () 。

A. 3.0KN/m²

B. 3.5KN/m²

C. 4.0KN/m²

D. 5.0KN/m²

【答案】 D

32、当在双排脚手架上同时有 2 个及以上操作层作业时,在同一跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过 () 。

A. 3.0KN/m²

B. 3.5KN/m²

C. 4.0KN/m²

D. 5.0KN/m²

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648117004040006053>