

墓碑墓穴采购安装项目整体服务设想

目 录

第一节 项目需求分析	2
一、项目概况	2
二、项目需求	2
第二节 项目总体工作计划	13
一、接收订单阶段	13
二、生产准备阶段	13
三、制造过程	14
四、原辅材料、半成品、成品的检验	15
五、包装、贮存、运输、交付	15
六、售后服务	15
七、公司的质量方针和目标	16
第三节 项目实施保障措施	16
一、组织精干高效的管理班子	17
二、组织强有力的专业队伍	17
三、制定详细的供货计划	17
四、严格的质量控制	18
五、加强协调与沟通	18
六、加强对项目实施过程的监控	18
七、加强资金管控	19
八、严格按照规定运输	19

九、产品检验	20
十、设立备品备件库	20

第一节 项目需求分析

一、项目概况

(一) 项目名称：XX 墓碑墓穴采购安装

(二) 项目地点：

(三) 项目性质：货物类

(四) 工作内容：本项目主要采购安装 XX 套传统墓和 XX 套艺术墓。

二、项目需求

(一) 货物需求

货物需求一览表

(根据项目实际情况填写)

序号	项目名称	数量 (套)	单套石材数量、品种、规格
1	传统墓		详见墓穴(单套)石材一览表
2	艺术墓		详见墓穴(单套)石材一览表

(二) 墓穴(单套)石材一览表

1. 传统墓(单套)石材一览表

(根据项目实际情况填写)

序号	名称	材料	尺寸			数量	备注
			长	宽	高		
1	主碑						
2	碑顶						
3	夹碑柱						
4	后柱						
5	碑台						
6	盖板						
7	栏板						
8	狮柱						
9	抱鼓						
10	地坪前						
11	地坪侧						
12	地坪后						
13	基础前后						
14	基础左右						
15	整体石箱						
16	碑盖						

2. 艺术墓（单套）石材一览表

（根据项目实际情况填写）

序号	名称	材料	尺寸			数量	备注
			长	宽	高		
1	碑帽						

2	后碑柱						
3	前碑柱						
4	盖板						
5	主碑						
6	碑座						
7	祥云柱						
8	栏板						
9	狮柱						
10	门柱						
11	踏步						
12	前地坪						
13	侧地坪						
14	后地坪						
15	前立板						
16	侧立板						
17	后立板						
18	整体石箱						
19	内盖						

(三) 其他要求

1. 说明

(1) 以上列表中材料“石质”要求，参见《天然石材统一编号》。

(2) 满足采购方对货物及相关材料供货时间、数量调整的要求。

(3) 确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

(4) 交货期要求：XX

2. 技术要求

(1) 采用统一矿脉石材。板材的机械、抛光等加工处理须均匀，没有刮花和划伤。板材面纹理均匀，没有明显的影响观感的色线、色斑、结晶等。板面纹理顺畅，没有阴阳板现象，颜色符合投标时提供的样品，没有明显色差。板面四周水切面平滑顺直，没有蹦边刮手现象。石材背面没有暗伤。

(2) 倒角、磨边均匀、平顺，尺寸符合采购单要求，边缘光滑、顺直，没有毛刺及崩边现象；开槽工作在加工厂进行，开槽尺寸、深度、位置符合采购和加工单要求，没有粘接、开裂情形。

(3) 几何尺寸误差小于正负 XX 毫米，镜面光泽度大于等于 XX 度，平整度小于等于 XX 毫米。

(4) 石材色斑要求：可见部位不出现。

(5) 石材色线要求：抛光部位不出现。

(6) 石材锈斑要求：可见部位不出现。

(7) 石材色差要求：可见部位不出现。

(8) 棱角缺陷：任意部位均不出现。

- (9) 烧痕：抛光面均不出现。
- (10) 划痕、磨痕：抛光面均不出现。
- (11) 水波纹：抛光面出现轻微瑕疵。
- (12) 轮廓度要求：与图样基本吻合且对称，偏差正负 XXmm 之间。
- (13) 角度要求：每米范围内公差正负 XXmm 之间。
- (14) 倒角要求：每米范围内公差正负 XXmm 之间。
- (15) 外形尺寸：石材尺寸偏差在正负 XXmm 之间。
- (16) 天然花岗石石材体积密度 $\geq 2.60\text{g}/\text{cm}^3$ ，吸水率 $\leq 0.4\%$ 。
- (17) 耐酸性：经二氧化硫气体腐蚀后镜面光洁度下降率要求 $\leq 20\%$ ，表面不出现明显的坑窝和锈斑。
- (18) 抗冻系数：冻融循环后压缩强度值与水饱和压缩强度值百分比不低于 85%。

3. 防护要求

- (1) 石材做防碱防腐等处理。
- (2) 做过防腐处理的石材表面有明显的水油面现象，淋水不挂，石材保质期为 XX 年，并确保防护处理工作是在所有加工工序完成后进行。
- (4) 所有石材按要求在石材背面编号注明。

4. 质量要求

- (1) 提供的货物是全新、原装、纯天然的正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。

(2) 石材表面没有缺棱、缺角、裂纹等质量问题。

(3) 石材加工尺寸、厚度、颜色、纹理、质地严格按照采购方的要求进行供货，绝不降低质量标准。

5. 包装与储运要求

确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、虫蛀、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

(1) 成品保护：

承诺中标后安排专人常驻现场，监督、安装并对其产品进行成品保护（包括在安装过程中），直至施工竣工验收合格交付采购人为止。

(2) 货物的包装：

货物的包装为生产厂商出厂时的原包装。

6. 货物到场注意要求

(1) 货物到达现场后卸货所需的起重货物、辅助货物及货物现场保管、短驳、所需的一切费用由中标人负责。

(2) 在货物到场过程中，采购人有权参与。货物在此过程中的损坏由中标人负责。

(3) 有关其他要求：

1) 遵守现场的一切规章制度；

2) 负责保管、看护进场的货物及零配件；

3) 负责货物、货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

4) 人员对现场其他专业已施工好的货物、管线等成品爱护, 如造成损坏, 由中标人负责修复及承担一切费用;

5) 货物到场期间或保修过程中, 负责及时清理垃圾;

6) 承担货物和人员的安全责任, 做好施工安全工作。

7. 监造、检验、服务要求

(1) 货物到场工作由中标人负责, 并确保提供的产品满足设计要求和验收合格。

(2) 检测和验收:

双方共同组成验收工作组进行初步验收, 按招标文件及合同要求对所提供货物数量、质量和相关单证进行验收, 货物初步验收合格后, 经双方在验收单上签字和货物最终的准用证的办理。

(3) 采购人有权在货物制造过程中组织进行监造, 投标人对此给予配合和支持, 并给监造人员提供工作和生活上的方便。但监造人员不签署任何质量证明, 采购人参加监造既不能解除投标人按合同规定承担的责任, 也不替代到货后采购人的检验。

(4) 采购人有权进行中间检验, 但这并不因此减轻投标人所有应负的责任。

8. 维保要求

(1) 保修期: 符合国家现执行的关于石材的最新标准及规范要求, 同时要求本工程质量保修期要求为 X

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/657050100132006103>