

# 2023 年版湖北安全员 A 证考试题 库【内部版】全考点含答案

1、【多选题】某施工单位拟租赁某公司的塔吊，依照《建设工程安全生产管理条例》，设备公司应出具塔吊的（ ）。（ CDE ）

A、发票

B、原始合同

C、检测合格证明

D、生产许可证

E、产品合格证

2、【多选题】手持式电动工具的外壳、（ ）等必须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检查，在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。（ ABCD ）

A、手柄

B、插头

C、开关

D、负荷线

E、包装盒

3、【多选题】下列什么火灾不能用水扑救? ( ) ( ABCE )

A、碱金属

B、高压电气装置

C、硫酸

D、油毡

E、熔化的钢水

4、【多选题】关于脚手架拆除规定说法正确的是 ( )。 ( ABD )

A、单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行

B、严禁上下同时进行拆除作业

C、连墙件可以早于同层脚手架先拆除

D、严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架

E、分段拆除高差大于三步时，应增设连墙件加固

5、【多选题】劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款： ( )

( ABCE )

A、劳动合同期限

B、劳动保护和劳动条件

C、劳动纪律

D、职业发展

E、劳动合同终止的条件

6、【多选题】图中关于施工大门实名制系统，应该配备哪些设施( )？

( AB )

A、人脸识别系统

B、门禁闸机

C、施工技术制度牌

D、施工业绩宣传牌

E、企业宣传牌

7、【多选题】塔式起重机作业严禁下列哪些行为？( BCD )

A、吊物时回转

B、拔桩

C、斜拉、斜吊

D、顶升时回转

8、【多选题】属于生产安全事故报告内容的有（ ）。（ ACDE ）

A、事故的时间、地点和相关单位名称

B、事故的过错人

C、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括失踪、下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失

D、事故的初步原因

E、事故发生后采取的措施及事故控制情况

9、【多选题】建筑施工企业对工程项目安全检查的程序包括检查准备、（ ）。（ ABCDE ）

A、检查实施

B、综合分析

C、整改复查

D、总结改进

E、建档备案

10、【多选题】建筑施工企业必须按照（ ），对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。（ ACD ）

A、工程设计要求

B、工程设计标准

C、施工技术标准

D、合同的约定

E、工程建设标准

11、【多选题】建设主管部门及监督机构应将高大模板支撑系统作为建设工程安全监督重点，加强对方案（ ）的监督。（ ABDE ）

A、审核论证

B、验收

C、考核

D、检查

E、监控程序

12、【多选题】当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以（ ）为主要内容的三级安全教育培训和考核。（ ABCD ）

- A、 国家安全法律法规
- B、 企业安全制度
- C、 施工现场安全管理规定
- D、 各工种安全技术操作规程
- E、 典型事故案例

13、【多选题】总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流  $I_{\Delta}$ 和额定漏电动作时间  $T_{\Delta}$ ，可分别选择为（ ）。（ ABCD ）

- A、  $I_{\Delta}=50\text{mA}$  $T_{\Delta}=0.2\text{s}$
- B、  $I_{\Delta}=75\text{mA}$  $T_{\Delta}=0.2\text{s}$
- C、  $I_{\Delta}=100\text{mA}$  $T_{\Delta}=0.2\text{s}$
- D、  $I_{\Delta}=200\text{mA}$  $T_{\Delta}=0.15\text{s}$
- E、  $I_{\Delta}=500\text{mA}$  $T_{\Delta}=0.1\text{s}$

14、【多选题】按《建筑施工安全检查标准》（ JGJ59 ）规定，建筑施工安全检查评定等级为“合格”的条件是（ ）。（ AB ）

- A、 分项检查评分表无零分
- B、 汇总表得分值应在 80 分以下，70 分及以上

C、检查评分汇总表得分值应在 80 分及以上

D、检查评分汇总表得分值 70 分以下，60 分及以上

E、可以有一分项检查评分表得零分

15、【多选题】施工现场临时用电的三项基本原则是（ ）。（ ACD ）

A、TN-S 保护系统

B、TN-C 保护系统

C、三级配电系统

D、二级漏电保护系统

E、过载、短路保护系统

16、【多选题】施工现场每 25m<sup>2</sup> 的（ ）场所，应当配备种类适当的灭火器。（ ABC ）

A、临时木工棚

B、油漆间

C、木机具间

D、办公室

E、更衣室

17、【多选题】某地一大酿酒厂要建一小型污水处理厂，需开挖 1.5m 深的基坑，无降水措施，放坡不大，无支护，两名工人加夜班挖剩余部分土，土质为回填土。离基坑 1m 外有原排污下水道，下水道向外渗水，夜里正当工人挖土时，原污水管突然爆裂，水冲泥土造成塌方。

( 3 ) 挖土时应遵守 ( ) 规定。 ( ABE )

- A、自上而下挖掘
- B、发现裂缝时要支撑或放坡
- C、踩踏土壁及支撑上下
- D、至多留 0.3m 深人工修挖
- E、弃土堆与基坑距离大于 0.8m

18、施工单位项目专职安全员应严格履行岗位职责。 ( BDE )

- A、连云港
- B、盐城
- C、淮安
- D、扬州



E、镇江

19、【多选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，根据事故的具体情况，事故调查组由（ ）派人组成。（ ACDE ）

A、有关机构

B、医院

C、安全生产监督管理部门

D、监察机关和公共安全机关

E、工会

20、【多选题】根据标准化法的规定，下列关于标准的理解正确的是（ ）。（ AD ）

A、按照标准的级别不同，标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准

B、对需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，应当制定国家标准

C、对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，应当制定地方标准

D、企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准，作为组织生产的依据

E、建筑安全监督管理机构应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

21、【多选题】脚手板的设置应符合下列要求（ ）。（ ABCD ）

A、作业层脚手板离开墙面 120 ~ 150mm。

B、作业层端部脚手板探头长度应为 130 ~ 150mm，其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

C、凡脚手板伸出横向水平杆以外大于 150mm 的称为探头板，严禁探头板出现。

D、当脚手板长度小于 2m 时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。

E、冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片等脚手板，应设置在二根横向水平杆上。

22、【多选题】行政处罚分（ ）和人身罚五类，如行政拘留即属于对行政处罚相对人的人身罚。（ ABCD ）

A、申诫罚

B、资格罚

C、行为罚

D、财产罚

E、协议罚

23、【多选题】起重机的卷筒和滑轮应满足以下要求（ ）。（ BCD ）

A、卷筒两侧边缘的高度应超过最外层钢丝绳，其值不应小于钢丝绳直径的 5 倍

B、卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应有防松或自紧性能

C、滑轮槽应光洁平滑，不应有损伤钢丝绳的缺陷

D、滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置

24、【单选题】2008 年某施工现场发生大面积模板坍塌事故,造成 18 人死亡，多人受伤，直接经济损失高达数 1200 万元。经调查，事故直接原因是施工单位违规施工、冒险作业、基坑严重超挖；支撑体系存在严重缺陷且钢管支撑架设不及时；垫层未及时浇筑。监测单位施工监测失效，施工单位没有采取有效补救措施。上述案例中监理单位发现存在生产安全事故隐患，应该怎么做（ ）。（ A ）

A、应当要求其立即整改。施工单位拒不整改的，工程监理单位应当向建设单位报告。

B、应当立即向建设单位报告。

C、应当要求其立即整改。施工单位拒不整改的，工程进行诉讼。

D、应当直接向当地机构有关部门报告。

25、【单选题】《工伤保险条例》规定，用人单位未在规定时间内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等费用的由( )负担。( B )

A、工伤职工

B、用人单位

C、工伤职工和用人单位

D、社会保险部门

26、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权( )作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。( A )

A、立即停止

B、暂缓执行

C、检举

D、警告

27、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未出具自检合格证明或者出具虚假证明的，责令限期改正，处（ ）的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。（ B ）

A、1万元以上5万元以下

B、5万元以上10万元以下

C、5万元以上20万元以下

D、10万元以上20万元以下

28、【单选题】三级安全教育是指（ ）这三级。（ C ）

A、公司、总包单位、分包单位

B、企业法定代表人、项目负责人、班组长

C、公司、项目、班组

D、建设单位、施工单位、监理单位

29、【单选题】下列不属于人体的形态测量的是（ ）。（ D ）

A、人体长度

B、人体体形

C、人体的重量

D、人体的疲劳

30、【单选题】事故应急预案的编制程序包括①编制前的准备②成立预案编制工作组③资料收集④危险源和风险分析⑤应急能力的评估⑥具体的编制⑦预案的评审与发布⑧应急预案的实施，这八步骤，其排列顺序正确的的是（ ）。（ A ）

A、①②③④⑤⑥⑦⑧

B、②①④③⑤⑥⑧⑦

C、②①③④⑤⑥⑧⑦

D、①②④③⑥⑤⑧⑦

31、【单选题】搭设高度（ ）及以上落地式钢管脚手架工程为超过一定规模的危险性较大分部分项工程。（ D ）

A、20m

B、24m

C、30m

D、50m

32、【单选题】企业职业道德建设的基础是（ ）。（ D ）

A、员工文化程度

B、企业经济状况

C、企业政治信仰

D、员工教育

33、【单选题】依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，（ ）应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。（ A ）

A、项目专职安全生产管理人员

B、项目经理

C、项目安全负责人

D、项目监理人员

34、【单选题】制定新《安全生产法》的目的是加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众（ ）安全，促进经济社会持续健康发展。（ D ）

A、生命

B、财产

C、生命和健康

D、生命和财产

35、【单选题】单位或个人以其他有资质的施工单位的名义，承揽工程的行为是（ ）。（ D ）

A、违法发包

B、违法分包

C、转包

D、挂靠

36、【单选题】危大工程专家应当从事相关专业工作（ ）年以上或具有丰富的专业经验（ A ）

A、15



B、 10

C、 8

D、 7

37、【单选题】各种垂直运输卸料平台临边防护必须到位，侧边设（ ）高两道防护栏杆和全网全封闭。（ C ）

A、 0.8m

B、 1.2m

C、 1.5m

D、 1.8m

38、【单选题】在编制工程概算时，（ ）应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。（ A ）

A、 建设单位

B、 监理单位

C、 设计单位

D、 工程项目部

39、【单选题】如图所示附着式脚架，支座支撑在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定，且不得小于（ ）。（ C ）

A、 C30

B、 C20

C、 C10

D、 C40

40、【单选题】如图所示，主要存在的安全隐患描述正确的是（ ）。（ A ）

A、 物料提升机楼层安全门未关闭

B、 物料提升机装载材料可伸出吊笼外

C、 物料提升机吊笼可以载人 9 人内

D、 物料提升机附墙杆可与外脚手架相连

41、【单选题】安全生产，是指在生产经营活动中，为避免发生（ ）和财产损失，采取预防和控制措施，保证生产经营正常进行的相关活动。（ A ）

A、 人员伤亡

B、 人员伤害

C、 安全事故

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/658107026056006051>