

2024 陕西省安全员 B 证考试题库附答案

(单选题、多选题、判断题)

一、单选题(103题)

1.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 执业资格

2.生产经营单位的主要 (C)必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A. 负责人 B. 安全生产管理人员 C. 负责人和安全生产管理人员 D. 负责人和安全生产监督人员

3. (B) 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

4.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用 (C) 抽检，达到合格后方可承力使用。

A. 扳手 B. 套筒扳手 C. 扭矩扳手 D. 测力计

5.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有 (D)。

A. 设计计算书 B. 生产厂家 C. 质量证书 D. 产品合格证

- 6.《施工企业安全生产评价标准》规定,施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、(D)检查、维修、改造和报废制度。
- A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养
- 7.在建筑生产中最基本的安全管理制度是(A)。
- A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度
- 8.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是(B)。
- A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳
- 9.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由(C)单位承担主要责任。
- A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位
- 10.当连续5天日平均气温低于(A),一般来讲即进入冬期施工阶段。
- A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃
- 11.工人要积极参加安全活动,认真执行(D),不违章作业,服从安全人员的指挥。
- A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底
- 12.(C)负责建筑安全生产的监督管理。
- A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

13.生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,发生特别重大事故的,由(C)依照下列规定处以罚款:处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的,处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A. 市建委 B. 地方人民政府 C. 安全生产监督管理部门 D. 上级单位

14.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立(C)合同明确双方的权利和义务

A. 口头 B. 口头或书面 C. 书面 D. 其他形式的

15.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,若事故发生单位对事故负有责任,发生一般事故的处(A)以上20万元以下的罚款。

A. 10万元 B. 5万元 C. 15万元 D. 10万元

16.施工现场临时用电设置的依据是(D)。

A. 项目经理的要求 B. 施工现场的规定 C. 用电人员的要求 D. 施工用电组织设计

17.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点(A)以上。

A. 5m B. 6m C. 7m D. 10m

18.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经(A)的检验检测机构监督检验合格。

A. 有相应资质 B. 建设行政主管部门 C. 质量技术监督部门 D. 安全生产监督管理部门

19. (C) 是针对发生的事故, 有关组织或人员采取的应急行动。
A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练
20. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的, 必须经 (C) 检测。
A. 建设单位 B. 施工单位 C. 具有专业资质的检验检测机构 D. 设计单位
21. 以下不是常用安全电压的是 (C)。
A. 42 伏 B. 36 伏 C. 30 伏 D. D、24 伏
22. (A) 执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件; 对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密, 应当为其保密。
A. 安全生产监督检查人员 B. 安全生产值班人员 C. 领班人员 D. 安全生产员
23. (A) 是为有效预防和控制可能发生的事故, 最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。
A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练
24. 生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的 (A) 防范措施及事故应急措施
A. 危险因素 B. 事故隐患 C. 设备缺陷 D. 管理不足
25. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定, 由施工单位对达到一定

规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由
(D)

- A. 施工单位技术负责人、专业监理工程师签字
- B. 施工单位技术负责人、建设单位负责人签字
- C. 建设单位技术负责人、总监理工程师签字
- D. 施工单位技术负责人、总监理工程师签字

26. <<建筑法>>规定, (A) 对建筑工程实行总承包, 禁止将建筑工程肢解发包。

- A. 提倡 B. 要求 C. 强制实行 D. 禁止

27. 外用电梯楼层卸料平台层门的高度应 (C), 并时刻处于关闭状态。
A. 不低于 1.2米 B. 不低于 1.5米 C. 不低于 1.8米 D. 不低于 2.2米

28. 脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 (A)。
A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

29. 进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服; 应按作业要求正确使用劳动防护用品。在 (A) 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时, 必须系挂安全带。
A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

30. 下列哪个不是事故处理的原则 (A)。

- A. 安全第一、预防为主的原则 B. “四不放过”原则 C. 公正、公开的原则
- D. 实事求是、尊重科学的原则

31.关于安全带的说法不正确的是（ B ）。

- A. 安全带有效期为 5 年
- B. 高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器
- C. 使用时必须高挂低用，严禁低挂高用
- D. 不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

32.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（ B ）。

- A. 不宜小于 0.8m 和宜采用 1：6
- B. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1：6
- C. 不宜小于 0.5m 和宜采用 1：3
- D. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1：7

33.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备（ B 名专职安全生产管理人员。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

34.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。

- A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m

35.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（ B ）之日为止。

- A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

36.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向(D)报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

37.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房,并采取(B)措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

38.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的(C)。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

39.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告(A)。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

40.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是(C)。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案,并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

41.安全技术交底应（ A ）

A. 全面、针对性 B. 编写一份存档即可 C. 可不填写时间

42.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（ C ）。

A. 钢筋切断机 B. 钢筋弯曲机 C. 钢筋冷拉机 D. 钢筋调直机

43.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B ）。

A. 3S B. 4S C. 5S D. 6S

44.高处作业时手持工具和零星物料应放在（ C ）。

A. 上衣口袋 B. 裤兜 C. 工具袋内 D. 脚手板上

45.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C ）倍。

A. 3 B. 5 C. 6 D. 10

46.落地式脚手架连墙件设置要求是（ B ）。

A. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm

B. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

47.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（ C ）。

A. 查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

- B. 监督项目专职安全生产管理人员履责情况
- C. 对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定
- D. 检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

48. 安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即 (A)

- A. 制止和纠正 B. 向项目负责人报告 C. 向主要负责人报告 D. 帮助整改

49. (A) 是工程项目施工现场安全生产第一责任人,负责组织落实安全生产责任,实施考核,实现项目安全管理目标。

- A. 项目经理 B. 项目技术负责人 C. 项目安全员 D. 项目班组长

50. 安全交底应有书面材料,有 (C)

- A. 双方的签字 B. 交底日期 C. 双方的签字和交底日期 D. 安全员签字和交底日期

51. 建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的(C)负责,不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

- A. 及时性 B. 准确性 C. 真实性 D. 合理性

52. 《建设工程安全生产管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当 (D),妥善保管有关证物。

A. 绘制简图 B. 拍照或者录像 C. 做出书面标记 D. 做出标记和书面记录

53. 施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C ）展开。

A. 企业安全生产方针 B. 企业安全生产目标 C. 企业安全生产制度 D. 企业安全技术措施

54. 预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5cm 和竖向洞口高度大于（ D ）必须进行防护。

A. 50cm B. 60cm C. 70cm D. 80cm

55. 在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ C ） m。

A. 1 B. 3 C. 5 D. 10

56. 房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（ A ）对安全负责。

A. 建筑施工单位负责人 B. 专职安全生产管理人员 C. 项目经理 D. 建筑单位负责人

57. 风力在（ A ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

58. 离开特种作业岗位达（ A ）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A. 半年 B. 1年 C. 2年 D. 3年

59. 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（ B ）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A. 全部 B. 部分 C. 绝大部分 D. 任意比例部分

60. 安全管理的核心内容是 (B)。

A. 制定安全技术方案 B. 建立和维持安全控制系统 C. 增加安全投入 D. 加强内部沟通

61. 悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点, 严禁在安装的管道上 (D)。

A. 堆物 B. 站立 C. 行走 D. 站立和行走

62. 人工开挖土方, 两人横向间距不得小于 (B) m。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

63. 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员, 必须按照国家有关规定经过 (A) 培训, 并取得特种作业操作资格证书后, 方可上岗作业。

A. 专门的安全作业 B. 三级教育 C. 安全教育 D. 安全技能

64. 施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化? (B)

A. 必须做混凝土地面

B. 有条件的做混凝土地面, 无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C. 不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D. 素土即可

65.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（C）。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

66.（D）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

A. 安全员 B. 项目工程师 C. 总监理工程师 D. 项目经理

67.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（D）。

A. 1 m B. 1.5 m C. 2m D. 0.8 m

68.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（B）。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

69.（B）对建设工程项目的安全施工负责。

A. 施工单位负责人 B. 项目负责人 C. 工程项目技术负责人 D. 专职安全管理人员

70.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（C）制度。

A. 限制使用 B. 定期取消 C. 淘汰 D. 禁止生产

71.关于消防安全管理下列说法错误的是：（D）。

A. 建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B. 新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C. 研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D. 经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

72.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是 (C) 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A. 2万元以上5万元以下 B. 5万元以上10万元以下 C. 5万元以上20万元以下 D. 10万元以上20万元以下

73.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A. 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B. 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C. 安全生产管理,坚持安全第一、预防为主为辅的方针

D. 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

74.建筑施工发生安全事故的原因不包括 (A)。

A. 社会因素 B. 物的因素 C. 环境因素 D. 管理因素

75.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予 (C)。

A. 安全生产许可证 B. 临时占道许可证 C. 施工许可 D. 机械设备检查合格证

76. 事故调查组应当自事故发生之日起 (D) 提交事故调查报告。

A. 15 日内 B. 20 日内 C. 30 日内 D. 60 日内

77. 工程办理结算时, 工地标准化评定等级评定为市级文明工地时, 安全文明施工费用按合格标准增加 (A)。

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

78. 建筑行业的“五大伤害”事故不包含 (D)。

A. 高处坠落 B. 物体打击 C. 机具伤害 D. 中毒

79. 安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路, 必须由 (C) 完成。

A. 施工作业人员 B. 安全员 C. 电工 D. 施工人员

80. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和 (C)。

A. 专项技术方案 B. 安全专项方案 C. 施工现场临时用电方案 D. 安全施工措施

81. 高处作业吊篮上的 (B) 穿过安全锁起安全保护作用。

A. 工作钢丝绳 B. 安全钢丝绳 C. 尼龙绳 D. 电缆

82. 安全是 (D)。

A. 没有危险的状态 B. 没有事故的状态 C. 舒适的状态 D. 生产系统中人

员免遭不可承受危险的伤害

83.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25 瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

84.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B ）管理协议。

A. 工程合同 B. 安全生产 C. 总分包 D. 专业承包

85.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C ）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A. 国家安全生产总局 B. 国家质量监督总局 C. 住房和城乡建设部 D. 当地建设行政主管部门

86.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，属于（ B ）。

A. 群众性活动重大安全事故罪 B. 工程重大安全事故罪 C. 消防责任事故罪 D. 不报、谎报安全事故罪

87.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于（ D ） m。

A. 1 B. 2 C. 4 D. 5

88.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D ），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A. 安全生产合同 B. 安全生产协议 C. 奖惩办法 D. 安全生产责任书

89.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有 (D)并在进入施工现场前进行查验。

A. 使用许可证和产品合格证 B. 产品许可证 C. 生产许可证 D. 生产许可证和产品合格证

90.深基坑工程开挖深度超过 (A) 米 (含) 的基坑 (槽) 土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

91. (D) 负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A. 施工单位负责人 B. 工程项目技术负责人 C. 施工单位安全管理机构负责人 D. 项目负责人

92.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的 (D) 应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A. 从业人员 B. 安全生产管理人员 C. 特种作业人员 D. 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

93.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (D)

A. 请求赔偿权 B. 建议权 C. 处理权 D. 知情权

94.施工升降机做坠落试验时吊笼内应 (B)。

A. 载人 B. 载额定载荷 C. 载人货 D. 空車

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665042021102012010>