

2023 甘肃省安全员 C 证培训考试(含答案)

一、判断题(20 题)

1.实行施工总承包单位的，不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

2.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

3.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。

A.正确 B.错误

4.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

5.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

6.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、

岗位证书。

A.正确 B.错误

7.由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工安全生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价,也称第三方评价。

A.正确 B.错误

8.企业未取得安全生产许可证的,特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确 B.错误

9.混凝土切割机锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除,不得用手拣拾或抹拭。

A.正确 B.错误

10.建筑架子工属于特种作业人员,从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

11.注意砂轮锯片磨损情况,损坏或不符合切断要求时,应及时停电更换。

A.正确 B.错误

12.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

13.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010,外部评价小组

成员应具备企业安全管理及相关专业能力,评价小组成员不应少于7人。

A.正确 B.错误

14.装载机停车时,直接熄火,然后内燃机转速慢慢降低。

A.正确 B.错误

15. 《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

16.用火车或平板拖车运输起重机时,所用脚手板的坡度可以为 13° 。

A.正确 B.错误

17.特种作业操作证的复审时间可以延长至每10年1次。

A.正确 B.错误

18.在安装拆卸施工升降机时,非作业人员不得进入警戒区,任何人不得在悬吊物下停留。

A.正确 B.错误

19. 《消防法》规定,施工单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

A.正确 B.错误

20.根据 《建筑起重机械安全监督管理规定》,特种作业人员的特种作业

操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.混凝土泵供料中断时间，一般不宜超过（）h。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

22.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以3万元罚款的行政处罚的违法情节的是（）。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

23.临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于（）时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

24.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于（）mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

25.物料提升机平台门的高度不宜小于（）。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

26.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（），防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

27.安全资料分为A、B、C三类，其中C类属于（）。

A.基本要求 B.基本条件 C.核心要求 D.核心条件

28.配电室的门应向内开，并配锁。

A.正确 B.错误

29.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用（）的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合

B.悬挂式横向截水与水平封底相结合

C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合

D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

30.（）是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。

A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.施工员

31.行政相对人是指负有遵守行政法义务的（）。

A.行政机关的工作人员 B.法定代表人 C.自然人和法定代表人 D.公民和法人

32.多功能打桩机在进行板立桩架时，当板超（）要进行停机检查。

A.2-5cm B.5-10cm C.10-20cm D.15-25cm

33.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件，下列描述有误的是（）。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

34.拆模必须满足拆模时间所需混凝土强度，经（）同意，不得因拆模而影响工程质量。

A.业主负责人 B.总监代表 C.工程技术领导 D.项目经理

35.下列选项中不是每周编制的安全资料是（）。

A.临边防护验收 B.模板支撑验收 C.电工巡查记录 D.脚手架验收

36.建筑起重机械在使用过程中需要（）的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

37.悬挑式操作平台应设置（）吊环，吊运时应使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

38.《刑法》第115条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

A.多人重伤、死亡

- B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

39.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时，能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是（）。

- A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

40.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、（）及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

- A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

41.在《民法典》规定的民事责任中，民事责任是以（）为核心。

- A.停止侵害 B.消除危险 C.排除妨碍 D.赔偿损失

42.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由（）支付意外伤害保险费。

- A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别 B.总承包单位和分包单位共同 C.总承包单位 D.分包单位

43.施工现场用电工程建造的依据是（）。

- A.项目经理的指示 B.电工的经验 C.用电人员的要求 D.用电组织设计

44.危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者（）应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

A.项目副经理 B.项目技术负责人 C.班组长 D.项目经理

45.禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用（）色，背景用白色。

A.黑 B.红 C.蓝 D.灰

46.施工单位违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以（）的罚款。

A.10万元以上30万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.10万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

47.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（）。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

48.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）。

A.6m B.10m C.15m D.20m

49.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不应大于（）mm。

A.150 B.200 C.250 D.300

50.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为 ()。

A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

51.专业单位监测应由 () 委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

52.场 (厂) 内机动车辆作业人员,除其它必备条件外,年龄还应满()。

A.16 周岁 B.20 周岁 C.18 周岁

53.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20,厚度不应小于()。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

54.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于 () 条。

A.1 B.2 C.3 D.4

55.使用叉车,必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用,严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中,正确的是 ()。

A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业

B.不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车

C.叉运物件时,当物件提升离地后,将起落架放平后方可行驶

D.任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

56.当塔式起重机使用周期超过 () 时,应按规定进行一次全面检查,合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3个月

57.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等()个等级。

A.5 B.6 C.7 D.8

58.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向()提出申请,并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

A.设区的市级劳动能力鉴定委员会

B.县级劳动能力鉴定委员会

C.统筹地区的社会保险行政部门

D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

59.施工单位在施工过程中,应当根据施工组织设计和施工进度,向不同工种的施工人员进行专项的()交底。

A.生产技术 B.管理技术 C.施工技术 D.安全技术

60.电气安全检测仪器对电器进行测量,其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中,用于测量绝缘电阻的是()。

A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

61.下列事故,不属于一般安全的事故的是()。

A.死亡3人 B.死亡2人 C.死亡1人 D.重伤3人

62.()负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理,并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/687051106144006056>