

2024江西省建筑安全员 A 证考试模拟题附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88 题)

- 1.高度大于 6 米的脚手架，宜采用（ B ）斜道作为人员上下通道。
A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型
- 2.现场（ C ）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。
A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工
- 3.因事故受到损害的作业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得（ D ）的权利。
A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿
- 4.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（ A ）的特种设备安全负责。
A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产
- 5.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（ B ）。
A.造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故

B.造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

C.造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故

D.造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

6.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

7.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并（ A ）。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

8.（ A ）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

9.《安全生产法》规定,生产经营单位的（ C ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

10.可能导致重大事故发生的（ B ）就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

11.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（ C ）。

A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

12.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，
(A)。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

13.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，
如手握端小于 (C) 时，应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

14.边长超过 (B) 的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

15.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于 (C)。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

16.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供
(B)，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.
个人防护用品

17.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于 (D)。

A.135 B.140 C.145 D.150

18.落地式脚手架连墙件设置要求是（B）。

A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm

B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

19.临边防护栏杆横杆长度大于（B）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

20.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

21.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（C）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

22.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

23.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（C）。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

24.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ A ）

- A.每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除
- B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶
- C.立杆搭接长度不应小于 0.5m
- D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

25.下列（ D ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

- A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B.安全投入符合安全生产要求
- C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员
- D.企业负责人学历要求为本科以上

26.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。

- A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

27.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

- A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

28.（A）不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

- A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有

关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

29.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具 (A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

30.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服;应按作业要求正确使用劳动防护用品。在 (A) 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时,必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

31.脚手架拆除时必须 (A)。

A.必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分,可以随意拆除

32.边长在 (D) 以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

33. (D) 能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

34.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 (C) 支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

35.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

36.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测（ C ）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

37.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

38.建设行政主管部门在审核发放（ D ）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

39.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

40.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单

位负责人

41.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ）、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

42.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

43.生产经营单位对（ C ）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

44.（ A ），系指为防治施工过程中工伤事故和职业病的危机从而技术上采取的措施。

A.安全技术措施 B.施工技术 C.施工方案 D.安全评价

45.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至100%的罚款的是（ C ）。

A.不立即组织事故抢救的

B.在事故调查处理期间擅离职守的

C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的

D.迟报或者漏报事故的

46.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直

径的（ A ）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

47.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B ）并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

48.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职
安全生产检查

49.（A）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.职业安全
健康管理体系

50.施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

51.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（ C ）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

52.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

53.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（ C ）责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

54.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 (B)。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

55.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 (D)。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

56.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应 (C),并时刻处于关闭状态。

A.不低于 1.2 米 B.不低于 1.5 米 C.不低于 1.8 米 D.不低于 2.2 米

57.制定安全生产责任制的目的是 (C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

58.易燃物品露天仓库四周内应有不小于 (C) 米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

59.施工现场用电工程中, PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于 (B)。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

60.潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (A)。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

61.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录,并由(C)。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

62.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中,下列哪些人员(D)的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

63.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过(B),或跨度超过18m的高大模板工程,建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

64.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负(D)责任,有关负责人应负(D)责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

65.各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置(B)或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

66.施工用电设备数量在5台及以上,或用电设备容量在50kW及以上时,应编制用电施工组织设计,并经(D)审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

67.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

68.事故的直接责任者是指（ A ）。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

69.安全技术交底应（ A ）

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

70.起重吊装工程是一项危险性较大的工作，对于起重吊装工程的说法不正确的是（ C ）。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

71.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ） m 的距离？（ B ）

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

72.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于 3 人的情况的是（ C ）。

A.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 5000 万~1 亿元

- B.建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下
- C.建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上
- D.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

73.易燃易爆物仓库的大门应当 (B)开启。

- A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

74.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是 (A)。

- A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。
- B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。
- C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。
- D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

75. (C)的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

- A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

76.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书 (B)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/688072006056006051>