

2024 山东省安全员《A 证》考试模拟题及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88 题)

1.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C),方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

2.下面对安全理解最准确的是 (A)。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的危險程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

3.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是 (D)。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理

4.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房,并采取 (B) 措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

5.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是 (B)。

- A.施工现场安全管理规章制度
- B.安全生产方针、政策、法规
- C.安全生产纪律和文明生产要求
- D.建安工人安全生产技术操作一般规定

6.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

7.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

8.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期为（B）年。

A.2 B.3 C.4 D.5

9.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

10.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由（C）支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

11.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（ D ）系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

12.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5日 B.10日 C.20日 D.30日

13.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（C）抽检，达到合格后方可承力使用。

A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计

14.安全帽应能承受5kg钢锤自（B）高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

15.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（B）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

16.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

17.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（D）责任，有关负责人应负（D）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

18.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（B）。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

19.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A）。

A.社会因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

20.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员，经（C）发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

21.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

22.高处作业吊篮上的（ B）穿过安全锁起安全保护作用。

A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆

23.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

24.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于 3 人的情况的是（ C）。

A.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 5000 万~1 亿元

B.建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下

C.建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上

D.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

25.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（D）

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

26.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（B）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

27.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（D）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

28.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

29.施工现场明火作业时必须开具（A）。

A.动火证 B.出入证 C.证明信 D.动工证

- 30.建筑行业职工负伤后 (A)内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。
A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天
- 31.三级安全教育中,项目 (工地)教育时间应不少于 (B)学时。
A.20 B.15 C.18 D.25
32. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。
A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施
- 33.焊机二次侧电源线长度最大不得超过 (B) m。
A.20 B.30 C.40 D.50
- 34.易燃易爆物仓库的大门应当 (B)开启。
A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉
- 35.安全管理要逐步实现法制化、(A)、规范化、系统化。
A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化
- 36.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用 (C) 线
A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色
- 37.夜间施工,是指 (B) 期间的施工。
A.10 时至次日 6 时 B.22 时至次日 6 时 C.晚 22 时至次日 5 时 D.晚 9 时至次日 6 时
- 38.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业

标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

39.建设工程施工现场道路必须进行(B)处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

40.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应固定在(C)。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

41.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定,“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起(A)个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

42.模板及其支架在安装过程中,必须设置(D)。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

43.满堂脚手架搭设高度在8m以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

44.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是 (C)。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案,并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

45.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置 (B)。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

46.施工现场临时用电设置的依据是 (D)。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

47.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

48.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

- A.建立健全本单位安全生产责任制
- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

49.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。

- A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

50.工地标准化综合评价为不合格的情况是（B）。

- A.综合评价得分刚达到合格分值的
- B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的
- C.没有按照有关规定进行安全检查的
- D.没有进行三级教育培训的

51.满堂脚手架搭设高度不宜超过（B）m；满堂脚手架施工层不得超过1层。

- A.24 B.36 C.40 D.48

52.浇筑离地（B）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

- A.1m B.2m C.3m D.4m

53.脚手架底层步距不应大于（A）。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

54.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证,每 (B)年复审一次。

A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

55.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C)应当做好现场防护,所需费用由 (C)承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.建设单位; 施工单位

56.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于 (B)上。

A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

57.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由 (B)组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

58.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施,五到位的内容是 (A)。

A.措施、责任、资金、时限、预案

B.措施、目标、资金、时限、预案

C.措施、责任、资金、时限、方法

D.方案、方法、时限、预案、复查

59.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的
(B), 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

60.一般临时设施区域, 每 100m² 配备 (A) 个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

61.施工现场用电系统中, 连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用
(A)。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

62. (A) 能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

63.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于 (D)。

A.6 B.8 C.10 D.12

64.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由
(B)组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

65.《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位的主要负责人、项目
负责人、专职安全生产管理人员应当经 (B) 考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管
理部门 D.劳动和社会保障部门

66.在基坑监测时,各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且次数不应少于(B)次。

A.一 B.二 C.三 D.四

67.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供(B),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

68.塔式起重机拆装方案由(C)审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

69.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的(A),发现质量不符合标准、情况严重的,要进行100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

70.圆盘锯的(A)部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

71.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的(C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

72.(D)是安全生产的灵魂。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695002224200011130>