

2023 年河北省张家口市电梯作业特种设备 安全管理人员 A 模拟试卷 2

班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(50题)

1.特种设备较大事故调查组组长由负责事故调查的()负责人担任。

- A.省级安监部门 B.省级市场监管部门 C.市级安监部门
D.市级市场监管部门

2.场(厂)车在每日投入使用前,使用单位应当按照使用维护保养说明的要求进行(),并且记录。

- A.日常维护保养 B.自行检查 C.全面检查 D.试运行检查

3.安装和修理单位在施工作业前,应当按照()的要求,编制施工作业方案(包括质量计划、作业文件等)及其相应的设计文件、工作见证。

- A.质量保证体系 B.销售合同 C.安装主管 D.使用维护说明书

4.特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的,触犯刑律的,依法()。

- A.追究工作责任 B.追究领导责任 C.追究刑事责任

5.设计压力小于系统外部压力源的压力,出口可能被关断或者堵塞的管

道系统，应当设置()。

A.球阀 B.旋塞阀 C.安全泄放装置 D.紧急切断阀

6.当工业蒸汽锅炉发生严重缺水时，首先不能立即()

A.供水 B.供汽 C.送风

7.标签应优先粘贴在瓶肩处，但不可覆盖任何钢印标志。也可将其粘贴在从瓶底至瓶阀或瓶帽大约()处。

A.二分之一 B.三分之二 C.四分之三

8.“CS”钢印是钢瓶生产单位的一个()。

A.制造厂家标记 B.设计标记 C.进口瓶标记 D.监检标记

9.客运索道的()一般安装在高速轴上，大多使用电磁液压推杆制动器或圆盘制动器。

A.主制动器 B.辅助制动器 C.工作制动器 D.安全制动器

10.《特种设备安全监察条例》规定最高工作压力()的压力管道属于监察的范围。

A.高于 0.1MPa B.高于 1MPa C.高于或者等于 0.1MPa

11.安全阀泄放装置一般适用于()介质的压力容器。

A.空气 B.剧毒介质 C.易燃易爆

12.对超过整机设计使用期限仍有修理、改造价值可以继续使用的大型游

乐设施，运营使用单位应当按照安全技术规范的要求（），并办理使用登记证书变更。

A.通过检验或者安全评估 B.重大修理 C.改造 D.维护保养

13.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当建立、健全特种设备安全和（）责任制度。

A.质量 B.节能 C.管理

14.对整机首次型式试验合格的电梯制造单位，型式试验机构应当每（）年进行一次符合性核查。

A.2 B.3 C.4 D.5

15.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，应当及时告知相关单位，并立即向（）报告

A.负责安全生产监管的部门 B.负责特种设备安全监督管理的部门 C.所在行业主管部

16.发生火灾等直接威胁压力容器安全运行时，应（）。

A.视火灾情况决定是否停车 B.按正常情况停运 C.紧急停运

17.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（）日内将相关

技术资料 and 文件移交特种设备使用单位。

A.5 B.15 C.20 D.30

18.《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合()要求的特种设备。

A.安全生产 B.安全技术规范 C.生产工艺

19.观光列车的每节车厢座位数不到大于()人。

A.20 B.23 C.30 D.35

20.介质为水的识别色是()。

A.艳绿 B.大红 C.中黄 D.淡蓝

21.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的()，接到举报的部门应当及时处理。

A.违法行为 B.错误行为 C.不当行为

22.同一部位的焊接返修次数不宜超过()次

A.1 B.2 C.3

23.下列选项中，()是错误的。

A.压力容器改造、长期停用，使用单位不需要向登记机关申请变更登记

B.压力容器的变更登记，原有的设备代码保持不变

C.压力容器报废时，使用单位应当将《使用登记证》交回登记机关，予

以注销

D.移装完成后，应当按照定期检验的有关规定进行检验并且进行耐压试验

24.锅炉使用单位主要负责人的岗位责任制应包括()内容。

A.负责锅炉统计报表和统计上报的工作

B.对锅炉的安全全面负责

C.负责编制锅炉采购计划，参加开箱检查、安装、组焊、质量验收工作

D.经常检查锅炉操作人员持证上岗情况，无证不得上岗操作

25.《中华人民共和国特种设备安全法》自2014年()起施行。

A.1月1日 B.7月1日 C.9月16日 D.10月1日

26.自事故发生之日起()日内，事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报

A.10 B.20 C.30 D.60

27.《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等()的特种设备，实施重点安全监督检查。

A.市民开放场所

B.公众聚集场所

C.公共活动场所

28.电梯使用单位应制订电梯安全()制度。

A.运行 B.考核 C.监管 D.管理

29.制造企业取得的制造许可证从签发之日起()年内在全国范围内有效,各地相关部门不得进行重复审查、重复发证。

A.4 B.5 C.6

30.以下()是错误的。

A.国家对制造单位压力容器产品实行驻厂监督检验制度

B.压力容器的监督检验不能代替受检单位的自检

C.压力容器安全性能监督检验不用在制造现场进行

D.未经监督检验或者经监督检验不合格的压力容器不得销售使用

31.使用单位应当将在用工业管道的定期检验报告、评定报告存入压力管道档案,保存年限为()。

A.5年 B.7年 C.20年 D.长期保存,直至管道报废

32.气瓶的制造监督检验是在气瓶制造过程()进行的。

A.之中 B.之前 C.之后

33.在管道上进行的修补,应在压力试验()完成。

A.前 B.中 C.后 D.其他选项都可以

34.对其他安全保护装置和主要部件的制造单位,型式试验机构应当每()

年进行一次符合性核查。

A.2 B.3 C.4 D.5

35.《压力容器使用管理管理》规定，压力容器在投用前或投入使用后
()内，使用单位应当向压力容器安全检查机构申请办理使用登记，领取
使用登记证。

A.15 日 B.30 日 C.45 日

36.压力容器上安装的压力表其显示值为()。

A.绝对压力 B.表压力

37.大型游乐设施主要受力部件超过设计使用期限要求的，应当及时进行
()。

A.修理 B.更换 C.维保 D.检验

38.对于设置司机室的起重机械，司机室需有良好的视野，且配有()和绝
缘地板各操作装置标志完好、醒目。

A.灭火器 B.常用检修工具 C.维修手册 D.维保用品

39.受压的容器由于壳体在压力作用下要向外扩张，在器壁上产生()

A.压缩压力 B.拉伸应力 C.冲击压力

40.《气瓶安全监察规程》中规定：在腐蚀介质环境中使用的气瓶检验
周期是()。

A.每 3 年一次 B.每 2 年一次 C.每 4 年一次 D.每 6 年一次

41.停止使用（）年以上的起重机，再次使用前，使用单位应当进行全面检查，并且经特种设备检验检测机构按照定期检验要求检验合格。

A.0.5 B.1 C.2 D.3

42.蓄电池场车的电气系统应当采用（），保证良好的绝缘，控制部分应当可靠。

A.单线制 B.双线制 C.三相三线制 D.三相四线制

43.室外游乐设施在暴风雨等危险的天气条件下不得操作和使用；高度超过20m的游乐设施在风速大于（）m/s时，必须停止运行。

A.5 B.10 C.15 D.20

44.根据《压力容器压力管道设计许可规则》，GC类管道是指（）。

A.长输管道 B.公用管道 C.工业管道 D.动力管道

45.曳引驱动电梯是一种依靠（）驱动的电梯。

A.非摩擦力 B.摩擦力 C.重力 D.其它

46.特种设备作业人员考核发证工作由县级以上地方（）分级负责。

A.安全生产监督管理部门 B.市场监督管理部门 C.建设部门 D.劳动部门

47.蓄电池叉车除蓄电池以外的其他电气设备的绝缘电阻不小于（）kΩ
乘以蓄电池组额定电压数值。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

48.报废气瓶由检验单位销毁，其销毁的方式为（）。

A.压扁后解体 B.在钢瓶上钻个孔 C.在瓶体上写“报废”字
样

49.特种设备（）负责办理特种设备使用登记。

A.作业人员 B.修理人员 C.安全管理人员 D.安装人员

50.物质从液态变成气态的过程叫（）。

A.液化 B.气化 C.凝固 D.蒸发

二、多选题(50题)

51.电梯安全管理员的职责和要求包括（）

A.检查和纠正特种设备使用中的违章行为

B.管理特种设备技术档案

C.管理好电梯的三角钥匙、机房钥匙和自动扶梯、自动人行道的开启钥匙

D.做好电梯运行管理和事故记录

52.叉车门架倾角包括（）

B.右倾角 C.前倾角 D.后倾角

53.压力管道的伴热方式有()。

A.内伴热管 B.外伴热管 C.夹套伴热 D.电伴热

54.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立()等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

A.财务管理 B.岗位责任 C.隐患治理 D.应急救援 E.清洁卫生

55.介质是指压力容器内盛装的物料，以()状态存在

A.液态 B.气态 C.气液混合态

56.客运索道安装、改造、修理单位应当在验收后三十日内将安全技术规范要求的出厂文件()等安装、改造、修理相关技术资料和文件移交使用单位存档。

A.监督检验证明 B.无损检测报告 C.调试及试运行记录
D.自检报告

57.《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，特种设备（）、检测人员和（）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A.安全管理人员 B.作业人员 C.维修人员

58.气压试验时所用气体应当为()。

B.氮气 C.可燃气体 D.其他惰性气体

59.电梯曳引钢丝绳由（）组成。

A.钢丝 B.绳股 C.绳芯 D.外股

60.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备（）和（）。

A.安全责任制度 B.岗位安全管理制度 C.节能责任制度

61.锅炉使用单位的主要负责人应当对本单位的锅炉使用安全全面负责，其主要职责有（）。

A.按照本规则的要求设置安全管理机构和配备安全管理人员

B.定期召开锅炉安全会议，督促、检查锅炉安全工作

C.保障锅炉安全必要投入

62.水处理工作包括（）。

A.汽水监督 B.锅炉用水处理 C.锅炉防腐 D.化学清洗

63.仅能检测表面开口缺陷的无损检测方法包括（）检测。

A.磁粉 B.渗透 C.涡流 D.目视

64.压力管道技术档案应当包括（）。

A.使用登记证 B.管道的日常使用状况记录 C.管道运行故障和事故记录 D.操作规程

-工业管道》规定，压力管道的维修分

为()。

A.一般维修 B.较大维修 C.重大维修 D.特别重大维修

66.下列关于锅炉热效率的描述正确的是()。

A.热效率是锅炉的重要技术经济指标

B.热效率表明锅炉设备的完善程度和运行管理的水平

C.提高锅炉热效率以节约燃料，是锅炉运行管理的一个重要方面

67.在用起重机械使用安全的检查除了查违章作业、查安全技术措施落实外，还应当包括()要求。

A.查持证上岗 B.查交接班记录 C.查迟到早退 D.查

起重作业环境

68.在客运索道的出入口处等显著位置应当张贴()。

A.乘客须知 B.安全使用说明 C.安全注意事项 D.设

备铭牌

69.特种设备安全管理人员应当对本单位起重机械的安全技术档案的()负责。

A.合法性 B.完整性 C.正确性 D.统一性

()。

- A.因自然灾害、战争等不可抗力引发的
- B.通过人为破坏或者利用特种设备等方式实施违法犯罪活动或者自杀的
- C.特种设备作业人员、检验检测人员因劳动保护措施缺失或者保护不当而发生坠落、中毒、窒息等情形的
- D.非承压锅炉、非压力容器发生事故

71.起重机械安装和修理方案中自行检查的项目及内容应当符合设计文件、安装作业方案、修理工艺、有关安全技术规范和相关标准的要求，至少包括以下内容()。

- A.安全保护装置检查
- B.主要金属结构及机械零部件检查
- C.电气及其控制系统检查;性能试验
- D.基础合格证明文件审查;出厂文件中有关修理部分的核查

72.压力容器年度检查至少包括()。

- A.安全管理情况检查
- B.容器本体
- C.运行状况检查
- D.安全附件检查

73.客运索道使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检查包括()

B.沿线广播 C.抱索器 D.防脱索装置

74.电梯维保合同至少包括（）内容。

A.维保的内容和要求 B.维保的时间频次与期限 C.维保单位和使用单位双方的权利、义务与责任 D.维保的人员数量和资格

75.下列哪些行为违反了起重机械操作“十不吊”原则（）。

A.吊运埋在地下的工件
B.吊运额定载重量以下的工件
C.吊运用吊钩上有明显的裂纹
D.作业场地昏暗，无法辨别工件

76.常用的几种无损检测方法包括（）。

A.磁粉 B.渗透 C.超声 D.射线

77.《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其它报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，责令停止使用有关特种设备，处（）以上（）以下罚款。

A.2000元 B.3万元 C.10万元 D.30万元

78.《条例》规定的特种设备生产包括（）环节？

A.设计环节 B.制造环节 C.安装环节 D.改造环节 E.维修

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695034111140011212>