

2023 河南省安全员资格考试 C 证考题(含答案)

一、判断题(20 题)

1.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A.正确 B.错误

2.《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

3.后张预应力混凝土结构的侧模应在施加预应力之后拆除，底模应在之前拆除。

A.正确 B.错误

4.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A.正确 B.错误

5.危险源的安全风险控制策划应按照标本兼治、治本为主的原则。

A.正确 B.错误

6.安全生产就是在生产过程中不发生工伤事故、职业病、设备或财产损

失的状况。

A.正确 B.错误

7.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

8.由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工安全生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价,也称第三方评价。

A.正确 B.错误

9.企业未取得安全生产许可证的,特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确 B.错误

10.塔吊在雨雪天作业时,先进行试吊,确认制动器灵敏可靠后,方可进行作业。

A.正确 B.错误

11.使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒,可以离火源及高温区较近,但距明火不应小于 10m。

A.正确 B.错误

12.一般不要将建筑拆除工程整体转包。

A.正确 B.错误

13.为了大型吊车吊装安全,辅助吊车松钩时,立式设备的仰角不宜大于

80°。

A.正确 B.错误

14.在安装拆卸施工升降机时,非作业人员不得进入警戒区,任何人不得在悬吊物下停留。

A.正确 B.错误

15.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

16.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员,运行现有技术措施或控制措施,加强管理。

A.正确 B.错误

17.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置,启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

18.化学纤维绳应远离明火和高温,但可在露天长期暴晒。

A.正确 B.错误

19.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

20.建设单位在申请领取施工许可证时,不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（），防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

22.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（）地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

23.根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于（）学时。

A.15 B.30 C.40 D.60

24.（）的进步从根本上改善着劳动条件，但不能排除新的重要的危险因素的出现，或者有扩大其有害影响的可能性，如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

25.混凝土泵送料中断时间，一般不宜超过（）h。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

26.配电室的门应向内开，并配锁。

A.正确 B.错误

- 27.开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（）进行。
- A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续 D.先近后远的原则间隔
- 28.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训并考核。
- A.一 B.二 C.四 D.十二
- 29.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的《》，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。
- A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分工协议
- 30.施工升降机基础周边水平距离《》以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。
- A.3m B.5m C.8m D.10m
- 31.出厂年限满《》年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。
- A.5 B.6 C.7 D.8
- 32.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施：定期对重大危险源《》进行评估。
- A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

33.工程项目安全技术交底必须实行（）交底制度。

A.二级 B.三级 C.四级 D.五级

34.《刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

A.多人重伤、死亡

B.一人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

C.一人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

35.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以（）为传动。

A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

36.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20，厚度不应小于（）。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

37.下列关于安全技术交底说法正确的是（）。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

38.手拉葫芦的起重链条直.安 全生产模拟考试一点 通.径磨损超过 ()
应予报废更新。

A.5% B.8% C.9% D.10%

39.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替
() 使用。

A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

40.施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，() 不得在地面防护围栏内、
施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

41. () 做围护结构，内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护
形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达 50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

42.施工现场临时用电中，专用保护零线应为 ()。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

43.下列事故，不属于一般安全的事故的是 ()。

A.死亡 3 人 B.死亡 2 人 C.死亡 1 人 D.重伤 3 人

44.在 《民法典》规定的民事责任中，民事责任是以 () 为核心。

A.停止侵害 B.消除危险 C.排除妨碍 D.赔偿损失

45.根据 《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安

全安全生产工作不负有的职责有 ()。

- A.及时、如实报告生产安全事故
- B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
- C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- D.协调安全生产标准化建设

46.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不应大于 () mm。

- A.150 B.200 C.250 D.300

47.企业安委会负责组织各种会议,起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头,具体均由 () 负责。

- A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

48.建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正,予以警告,并处以 () 以上 () 以下的罚款;逾期未改的,责令停止施工。

- A.3000 ; 1 万 B.3000 ; 3 万 C.5000 ; 1 万 D.5000 ; 3 万

49.塔式蒸汽打桩机在行走时,缆风绳附近 () 范围内不得站人或通行。

- A.5 米 B.6 米 C.8 米 D.10 米

50.职业病指 ()。

- A.劳动者在工作中所患的疾病
- B.用人单位的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有

毒、有害物质等因素而引起的疾病

C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D.工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾

51.锅炉房屋顶不准用 ()。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

52.狭义的法律,是指 () 按照法定程序制定的规范性文件,是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

A.全国人民代表大会及其常务委员会 B.县级以上人民代表大会及其常务委员会 C.国务院 D.县级以上人民政府

53.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处 () 万元以上 () 万元以下的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任。

A.10 ; 30 B.20 ; 30 C.10 ; 50 D.20 ; 50

54.脚手架基础旁边有开挖的沟槽且架高在 30m 以内时,其外立杆与沟槽边的距离应不小于 () m。

A.1.5 B.2 C.2.5 D.其他

55.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

A.设区的市级劳动能力鉴定委员会

B.县级劳动能力鉴定委员会

C.统筹地区的社会保险行政部门

D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

56.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于（）条。

A.1 B.2 C.3 D.4

57.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（）。

A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

58.禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用（）色，背景用白色。

A.黑 B.红 C.蓝 D.灰

59.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时，能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是（）。

A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

60.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设

备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1 倍以上 2 倍以下 B.2 倍以上 10 倍以下 C.2 倍以上 5 倍以下 D.1 倍以上 3 倍以下

61.拆模必须满足拆模时间所需混凝土强度，经（）同意，不得因拆模而影响工程质量。

A.业主负责人 B.总监代表 C.工程技术领导 D.项目经理

62.悬挑式操作平台应设置（）吊环，吊运时应使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。

A.2 个 B.3 个 C.4 个 D.5 个

63. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.建设行政主管部门

64.施工单位应对拆除工程的（）管理负直接责任。

A.安全技术 B.在建工程的安全生产 C.在建工程的经济合同 D.在建工程的施工进度

65.（）负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/70802611610006053>