

ICS 65.020.20
CCS B 60/79



中华人民共和国国家标准

GB/T 40488—2021

漆树育苗技术规程

Code of practice on propagation of *toxicodendron vernici flu*

2021-08-20 发布

2022-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
漆树育苗技术规程
GB/T 40488—2021

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2021年8月第一版

*

书号: 155066·1-68104

版权专有 侵权必究

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由国家林业和草原局归口。

本文件起草单位：中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所、陕西兴森源生物科技有限公司、南京林业大学、西南林业大学、陕西中合生漆科技有限公司。

本文件的主要起草人：张飞龙、贺娜、任红艳、李艳、张瑞琴、方炎明、苑兆和、何承忠、苏海林、张明、王森。

漆树育苗技术规程

1 范围

本文件规定了漆树育苗苗圃的建立、播种育苗、埋根育苗、苗期管理、苗木出圃及苗圃档案等技术要求。

本文件适用于漆树育苗生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2772 林木种子检验规程

GB/T 6001 育苗技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 苗圃的建立

按 GB/T 6001 的规定执行。

5 播种育苗

5.1 种子质量

用于播种繁殖的种子要有检疫手续和种子生活力的检验证书。种子发芽率不低于 85%。漆树种子的质量检验按 GB/T 2772 的规定执行。

5.2 种子处理

5.2.1 开水烫种

用开水烫种 5 min,水量高于种子容量 15 cm,持续搅拌 2 min~3 min,然后将水倒净,再用 60 ℃ 的温水清洗 1 次,洗掉果皮外被开水溶解的蜡质。

5.2.2 碱水脱蜡

将退蜡后的种子用 80 ℃ 碱水脱蜡;每 50 kg 漆籽加碱 0.5 kg~1.0 kg(洗衣粉和碱各半亦可),或草木灰 5 kg,加适量水拌匀揉搓,直到种壳发糙为宜。再置入 60 ℃ 温水洗净蜡质与碱质。