

# 2023 年二级建造师之二建水利水电实务高分题库附 精品答案

## 单选题（共 40 题）

1、工程一般用来做细骨料的砂是（ ）。

- A. 河砂
- B. 湖砂
- C. 海砂
- D. 山砂

【答案】 A

2、水库在正常运用的情况下，允许消落到的最低水位称（ ）。

- A. 最低水位
- B. 兴利水位
- C. 死水位
- D. 正常水位

【答案】 C

3、承重模板及支架的抗倾稳定系数应大于（ ）。

- A. 1.2
- B. 1.3
- C. 1.4
- D. 1.5

【答案】 C

4、对准石坝垫层料进行渗透稳定性检查时，其颗粒取样部位应为()

- A. 较低处
- B. 中心处
- C. 界面处
- D. 较高处

【答案】 C

5、根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，施工机械使用费属于( )。

- A. 直接费
- B. 其他直接费
- C. 间接费
- D. 现场经费

【答案】 A

6、

水泵安装时，无底座直接传动的卧式机组安装的流程顺序正确的是( )。

- A. 校正—吊水泵—水泵安装—动力机安装—验收
- B. 吊水泵—校正—水泵安装—动力机安装—验收
- C. 吊水泵—校正—水泵安装—验收—动力机安装
- D. 校正—吊水泵—水泵安装—验收—动力机安装

【答案】 B

7、

以下不属于水利工程主体工程开工条件的是( )。

- A. 建设资金已经落实
- B. 办理了质量安全监督手续
- C. 主要材料已经采购进场
- D. 初步设计已经批准

【答案】 C

8、某水利工程验收委员会由 9 人组成，根据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008，该工程验收结论至少应经()人同意。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】 B

9、项目法人应自工程开工之日起（ ）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

- A. 30
- B. 60
- C. 90
- D. 15

【答案】 B

10、下列说法不正确的是（ ）。

- A. 水利水电工程施工中，依开挖方法、开挖难易程度等，将土分为 4 类
- B. 工程施工中，岩石分 16 级

C. 坚固系数  $f=13$  的岩石的级别是XI级

D. 水成岩包括(石灰岩和砂岩); 变质岩包括(大理岩、石英岩和片麻岩)等; 岩浆岩包括(花岗岩、辉绿岩和玄武岩)等

【答案】 B

11、根据《水工碾压混凝土施工规范》SL53-94, 连续上升铺筑的碾压混凝土, 层间允许间隔时间, 应控制在( ) 以内。

A. 初凝时间

B. 终凝时间

C. 45min

D. 90min

【答案】 A

12、消防要求用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于( )

A. 10m

B. 15m

C. 20m

D. 25m

【答案】 D

13、

适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流的导流方法是( )。

A. 涵管导流

B. 永久建筑物导流

- C. 隧洞导流
- D. 束窄河床导流

【答案】 C

14、

加油站应安装覆盖站区的避雷装置，其接地电阻不大于（ ） $\Omega$ 。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】 B

15、梢料反滤围井下层选用麦秸、稻草，铺设厚度（ ）cm。

- A. 1~10
- B. 20~30
- C. 40~50
- D. 70~80

【答案】 B

16、根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017，不过水土石围堰防渗体顶部高程应不低于（ ）。

- A. 设计洪水静水位
- B. 设计洪水静水位与波浪高度之和
- C. 设计洪水静水位与安全加高值之和

D. 设计洪水静水位与波浪高度及安全加高值之和

【答案】 C

17、下列注册建造师执业工程范围中，不属于水利水电工程专业的是（ ）。

A. 隧道

B. 钢结构

C. 爆破与拆除

D. 预拌商品混凝土

【答案】 A

18、水利工程建设项目管理“三项”制度不包括()

A. 项目法人责任制

B. 政府监督制

C. 招标投标制

D. 建设监理制

【答案】 B

19、

对于大体积混凝土浇筑块，成型后的偏差不应超过木模安装允许偏差的（ ），取值大小视结构物的重要性而定。

A. 0%

B. 50%

C. 100%

D. 50%—100%

【答案】 D

20、根据《中华人民共和国水土保持法》，下列关于水土保持设施与主体工程“三同时”说法，错误的是（ ）。

- A. 同时设计
- B. 同时施工
- C. 同时投产使用
- D. 同时验收

【答案】 D

21、

根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》SL654-2014，建筑物级别为2级的水闸工程，其闸门的合理使用年限为（ ）年。

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 50

【答案】 D

22、按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》，新标准将质量检验项目统一为主控项目和（ ）

- A. 一般原则和要求
- B. 一般项目
- C. 质量检查项目
- D. 检测项目

【答案】 B

23、坝面作业保证压实质量的关键要求是（ ）。

- A. 铺料均匀
- B. 按设计厚度铺料平整
- C. 铺料宜平行坝轴线进行
- D. 采用推土机散料平土

【答案】 B

24、岩石根据坚固系数的大小分级，XV级的坚固系数的范围是（ ）。

- A. 10~25
- B. 20~30
- C. 20~25
- D. 25~30

【答案】 C

25、

下列不属于通用水泥的有（ ）。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 普通水泥
- C. 火山灰水泥
- D. 大坝水泥

【答案】 D



26、混凝土拌合设备的小时生产能力可按混凝土( )强度计算确定。

- A. 旬高峰
- B. 月高峰
- C. 施工期高峰
- D. 施工期平均

【答案】 B

27、

水库在正常运用的情况下，允许消落到的最低水位称( )。

- A. 最低水位
- B. 兴利水位
- C. 死水位
- D. 正常水位

【答案】 C

28、混凝土防渗墙墙体质量检查应在成墙( ) d 后进行。

- A. 7
- B. 14
- C. 28
- D. 56

【答案】 C

29、混凝土生产系统的规模应满足质量、品种、出机口温度和浇筑强度的要求，单位小时生产能力可按月高峰强度计算，月有效生产时间可按 500h 计，不均匀系数按( )考虑，并按充分发挥浇筑设备的能力校核。

A. 1.2

B. 1.5

C. 1.8

D. 2

**【答案】 B**

30、在水利工程建设程序中，不属于前期工作的是（ ）。

A. 项目建议书

B. 可行性研究报告

C. 招标设计

D. 初步设计

**【答案】 C**

31、

岩层倾向线有（ ）方向。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

**【答案】 A**

32、

粉状或颗粒状材料在某堆积体积内，颗粒之间的空隙体积所占的比例称为材料的（ ）。

- A. 孔隙率
- B. 密实度
- C. 填充率
- D. 空隙率

【答案】 D

33、先在龙口建造浮桥或栈桥，由自卸汽车或其他运输工具运来抛投料，沿龙口前沿投抛的截流方法是（ ）。

- A. 立堵
- B. 平堵
- C. 混合堵
- D. 抛投块料堵

【答案】 B

34、围堰出现管涌险情时，宜采用（ ）抢护。

- A. 塞堵法
- B. 盖堵法
- C. 砂石反滤围井法
- D. 戗堤法

【答案】 C

35、

水准仪主要测定地面点间（ ）。

- A. 海拔

B. 绝对高程

C. 高差

D. 相对高程

**【答案】 C**

36、根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2015]426号),枢纽工程专项验收的申请,应由项目法人在计划前( )向工程所在地省级人民政府能源主管部门报送。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

**【答案】 B**

37、

根据《注册建造师执业工程规模标准》(水利水电工程),单项合同额为2980万元的河道疏浚工程,其注册建造师执业工程规模标准为( )型。

A. 大(1)

B. 大(2)

C. 中

D. 小

**【答案】 C**

38、施工单位应在合同工程验收后( )个月内向项目法人办理档案移交。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

**【答案】 B**

39、将砂、石、水、水泥同时加入搅拌筒进行搅拌的拌合方式称为（ ）。

A. 一次投料法

B. 二次投料法

C. 三次投料法

D. 混合投料法

**【答案】 A**

40、根据《中华人民共和国防治法》，河道工程在汛期安全运用的上限水位是（ ）。

A. 汛限水位

B. 设计水位

C. 保证水位

D. 警戒水位

**【答案】 C**

### 多选题（共 20 题）

1、

下列属于间接费包括（ ）。

A. 企业管理费

- B. 财务费用
- C. 生产工人工资
- D. 劳动保护费
- E. 检验试验费

【答案】 ABD

2、建设项目水土保持设施必须与主体工程“三同时”是指（ ）。

- A. 同时报批
- B. 同时设计
- C. 同时施工
- D. 同时投产使用
- E. 同时竣工验收

【答案】 BCD

3、

《水土保持法》规定，国家对水土保持工作实行（ ）、加强管理、注重效益的方针。

- A. 预防为主
- B. 全面规划
- C. 因地制宜
- D. 综合治理
- E. 重点防治

【答案】 ABCD

4、下列水利工程定额中，属于按定额的内容划分的有（ ）。

- A. 劳动定额
- B. 材料消耗定额
- C. 概算定额
- D. 综合定额
- E. 施工定额

【答案】 ABD

5、

根据《水法》，在河道管理范围内限制进行的活动包括（ ）。

- A. 修码头
- B. 建设桥梁
- C. 铺设跨河管道
- D. 铺设跨河电缆
- E. 弃置阻碍行洪的物体

【答案】 ABCD

6、

水库运行中出现（ ）情况应组织专门的安全鉴定。

- A. 遭遇特大洪水
- B. 遭遇强烈地震
- C. 工程发生一般事故
- D. 工程发生重大事故
- E. 出现影响安全的异常现象

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/716021154203011005>