

2024年河北建筑安全员B证考试模拟题附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88 题)

- 1.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施 (D)。
A.不需采取措施，直接下井作业
B.作业前应对有害气体进行检测和排放
C.作业前应派专人下井检查作业区域情况
D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。
- 2.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起 (C)日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.7 B.10 C.15 D.30
- 3.消防安全必须贯彻 (D) 的方针。
A.安全第一，预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防消结合
- 4.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重

伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于 (B)。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

5.起升钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少保留几圈?

(C)

A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

6.安全生产管理的根本目的是 (D)。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

7.建设工程临时用电,必须按照三相五线制,实行 (A) 的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

8.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报 (C) 审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

9.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于 (B)。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

10. (D) 应为工程项目安全生产第一责任人, 应负责分解落实安全生产责任, 实施考核奖惩, 实现项目安全管理目标。

A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

11.30 米以上的高层建筑施工, 应当设置加压水泵和消防水源管道, 管道的立管直径不小于 (B)。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

12.易燃物品露天仓库四周内应有不小于 (C) 米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

13.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前 (A) 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

14.《建设工程安全生产管理条例》规定, 工程项目实行施工总承包的, (A)。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

- 15.国家对女职工和未成年工实行（B）
- A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴
- 16.冷拉钢筋运行方向的端头应（C），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。
- A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员
- 17.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（A）扣紧且严禁拆除。
- A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆
- 18.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。
- A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查
- 19.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（B）并加挂安全立网。
- A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m
- 20.为了解决“（B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。
- A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素
- 21.当锚杆固结体的强度达到（B）或设计强度的 75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。
- A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa
- 22.实行监理的建筑工程,由（C）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

23.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

24.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

25.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的 (D)应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

26.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房,并采取(B)措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

27.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的 (B)。

A.20% B.25% C.30% D.35%

28.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 (B)名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.5

29.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C）。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

30.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（C）。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

31.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A）。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

32.安全交底应有书面材料,有（ C）。

A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和交底日期

33.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ） m，净空高度不宜小于（ ） m。（ C ）

A.4； 5 B.4.5； 3.5 C.4； 4 D.4.5； 3

34.以下关于结构吊装表述不正确的是（ A ）。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45° 左右，最大不应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

- C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置
- D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

35.当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（ A ）。

- A.等间距设置，间距不大于 400mm
- B.等间距设置，间距不大于 300mm
- C.等间距设置，间距不大于 500mm
- D.间距不大于 400mm

36.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（ B ）的安全水平。

- A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

37.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ C ）。

- A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

38.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

- A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

39.制定安全生产责任制的目的是（ C ）。

- A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

40.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

41.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ） m 的距离？（ B ）

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

42.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（ B ）。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

43.施工企业发生轻伤、重伤事故由（ D ）组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A.建设行政主管部门 B.当地人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.企业

44.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

45.建设工程施工现场道路必须进行（ B ）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

46.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

47.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B ）内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

48.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地()以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C ）

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

49.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

50.过梁与过梁两端成（ D ）角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

51.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（ C ）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

52.建筑施工企业应当建立（ B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育

考试制度 D.安全生产教育评价制度

53.配电箱与开关箱的距离不得超过（ C）。

A.10m B.20m C.30m D.40m

54.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

55.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时，即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

56.（A）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员

57.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（C）。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

58.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的（C）。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

59.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备 (B)。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

60. (A) 对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

61.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有 (D) 进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

62.边长超过 (B) 的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

63.除按规定允许载人的 (C) 外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

64.高处作业吊篮上的 (B) 穿过安全锁起安全保护作用。

A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆

65.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事

故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。
实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

66.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（D）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

67.下列哪个不是事故处理的原则（A）。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则

D.实事求是、尊重科学的原则

68.工地标准化综合评价为不合格的情况是（B）。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C.没有按照有关规定进行安全检查的

D.没有进行三级教育培训的

69.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（C）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m（含3m） B.5m C.5m（含5m） D.8m

70.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C)

应当做好现场防护,所需费用由 (C)承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.
建设单位; 施工单位

71. (C) 对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单
位负责人

72.安全管理的核心内容是 (B)。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.
加强内部沟通

73.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应
是 (C)。

A.4m B.5m C.6m D.7m

74.对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖,每一开挖区段的
长度不应大于 (C)。

A.20m B.30m C.40m D.50m

75.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状
况的考核评价中,下列哪些人员 (D) 的配备和考核会根据具体情况评
定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、
专职安全管理人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728055114011006051>