

人员 A 测试卷（附答案）

: _____ 姓名: _____ 考号: _____

一、单选题(50 题)

1.根据《气瓶安全监察规定》的规定，气瓶充装单位只能充装（）气瓶（车用气瓶、呼吸气瓶、灭火用气瓶、非重复充装气瓶和其他经省级市场监管部门安全监察机构同意的气瓶除外），不得充装技术档案不在本充装单位的气瓶。

A.产权属检测机构 B.自有产权 C.产权属经销商

2.安全附件的管理和校验由()负责。

A.操作人员 B.检验单位 C.安全管理人员

3.根据《气瓶安全监察规程》的规定，充装液化气体的称重衡器必须设有()。

A.超装警报 B.自动切断气源装置 C.其他两项都是

4.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的，责令停止使用有关特种设备，处（）罚款。

A.1000 元以上 5000 元以下 B.2000 元以上 2 万元以下 C.5000 元以上 1 万元以下 D.3 万元以上 30 万元以下

A.有毒 B.易燃易爆 C.非易燃、有毒 D.可燃

6.违反《特种设备安全法》规定，移动式压力容器、气瓶充装单位对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的，责令改正，处（）以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证

A.一万元 B.二万元 C.三万元

7.起重机械安装、改造、维修许可证有效期为（）年。

A.1 B.2 C.3 D.4

8.“CS”钢印是钢瓶生产单位的一个（）。

A.制造厂家标记 B.设计标记 C.进口瓶标记 D.监检标记

9.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经（）的特种设备。

A.市场认可 B.检验合格 C.技术鉴定

10.特种设备（）负责办理特种设备使用登记。

A.作业人员 B.修理人员 C.安全管理人员 D.安装人员

11.《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产、生产必须安全 C.安全生产人人有责

12.电梯终端超越保护装置不包括（）。

B.强迫换速开关 C.限位开关 D.极限开关

13.压力管道有毒介质泄漏，造成 1000 人转移的属于()。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

14.关于电梯使用单位界定说法错误的是（）。

A.新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位

B.委托物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位

C.产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位

D.电梯用于出租的，出租期间，承租单位是使用单位

15.关于管道维修改造说法，（）是错误的。

A.管道的重大维修应当由有资格的安装单位进行施工

B.管道的维修分为一般维修和重大维修

C.压力管道受压元件的焊补是改造

D.带压密封堵漏属于管道的重大维修

16.根据《气瓶安全监察规程》的规定，氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的，应当进行处理，不处理的（）充装。

A.也可以 B.严禁

17.当流量一定时，下列叙述正确的是()。

B.截面积大流速小 C.截面积小，减速

小

18.蓄电池叉车除蓄电池以外的其他电气设备的绝缘电阻不小于（） $k\Omega$ 乘以蓄电池组额定电压数值。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

19.司机和有关人员起重机进行检查、保养时，应切断控制电源并挂上（）。

A.信号灯 B.禁止标牌 C.红白旗 D.红黄旗

20.《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等()的特种设备，实施重点安全监督检查。

A.市民开放场所 B.公众聚集场所 C.公共活动场所

21.曳引驱动电梯在（）时更容易发生蹲底事故。

A.轿厢空载 B.轿厢轻载 C.轿厢半载 D.轿厢超载

22.规定自动扶梯的梯级上空垂直净高度，是为了预防（）事故。

A.坠落 B.挤压 C.碰撞 D.剪切

23.在用场（厂）车的日常维护保养，不包括（）

A.主要受力结构件 B.安全保护装置 C.工作机构 D.整车工作性能

() 是错误的。

- A.压力容器改造、长期停用，使用单位不需要向登记机关申请变更登记
- B.压力容器的变更登记，原有的设备代码保持不变
- C.压力容器报废时，使用单位应当将《使用登记证》交回登记机关，予以注销
- D.移装完成后，应当按照定期检验的有关规定进行检验并且进行耐压试验

25.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得()，方可从事相关工作。

- A.合格成绩 B.相应资格 C.行业认可

26.安全第一就是要求在进行生产和其他活动时把安全工作放在一切工作的()。

- A.次要位置 B.首要位置 C.后面 D.暂时

27.《压力容器使用管理管理》规定，压力容器在投用前或投入使用后()内，使用单位应当向压力容器安全检查机构申请办理使用登记，领取使用登记证。

- A.15 日 B.30 日 C.45 日

28.在锅炉尾部设置()，利用烟气余热，加热锅炉给水。

- A.空气预热器 B.过热器 C.省煤器

改造、维修单位应当在许可证有效期届满（）前提出书面换证申请

A.1 个月 B.3 个月 C.4 个月 D.6 个月

30.()应对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为。

A.安装单位 B.制造单位 C.使用单位 D.修理单位

31.露天作业的()、塔式起重机以及门座起重机，必须安装可靠的防风夹轨器和锚定装置。

A.桥式起重机 B.流动式起重机 C.门式起重机 D.电
动单梁起重机

32.充装时，充装人员应按（）规定进行充装。

A.有关安全技术规范 B.国家标准 C.其他选项都是

33.压力管道的使用单位应根据压力管道的()，分别制定压力管道的安全操作规程。

A.重要性 B.作用原理 C.生产工艺和技术性能

34.制造企业取得的制造许可证从签发之日起()年内在全国范围内有效，各地相关部门不得进行重复审查、重复发证。

A.4 B.5 C.6

35.租赁或者承包场所使用的压力容器，由()单位办理使用登记

B.租赁 C.制造

36.以下选项()是按载热介质分类。

A.水管锅炉火管锅炉

B.蒸汽锅炉热水锅炉汽水两用炉有机热载体锅炉

C.电站锅炉工业锅炉船舶锅炉机车锅炉

37.大型游乐设施鉴定机构在收到申请表()个工作日内,应向申请单位发出受理决定。

A.5 B.7 C.10 D.15

38.客运索道发生故障或者发生异常情况,使用单位应当立即停止使用,对其进行(),消除事故隐患,经试运行正常后方可继续使用。

A.运行检查 B.日常检查 C.实时监测 D.全面检查

39.发生特种设备事故的使用单位,应当根据(),立即采取应急措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。

A.法规规定 B.应急预案 C.标准规定 D.生产工艺

40.压力容器上安装的压力表其显示值为()。

A.绝对压力 B.表压力

()

- A.往复式客运架空索道 B.循环式客运缆车 C.往复式客运
缆车 D.低位客运拖牵索道

42.发生火灾等直接威胁压力容器安全运行时，应()。

- A.视火灾情况决定是否停车 B.按正常情况停运 C.紧急停
运

43.关于压力容器检验选项，()是错误的

- A.检验机构应当严格按照核准的检验范围从事压力容器的定期检验工
作
B.检验检测人员应当取得相应的特种设备检验检测人员证书
C.通过定期检验，确定压力容器的安全状况等级，对符合安全使用要求
的压力容器进行使用登记
D.检验机构不需要对压力容器定期检验结论的正确性负责

44.锅炉（）时，应当进行水（耐）压试验。

- A.运行一年以后 B.外部检验 C.重大修理或改造后

45.规定自动扶梯的梯级与围裙板的间隙，是为了预防()事故。

B.挤压 C.碰撞 D.剪切

46.边运行边上下乘人的游乐设施，其运行速度应不大于()。

A.0.1m/s B.0.2m/s C.0.3m/s D.0.4m/s

47.电梯改造、修理单位应当在验收后（）内将相关技术资料和文件移交电梯使用单位。

A.10 日 B.20 日 C.30 日 D.1 个月

48.安全状况等级为 1、2 级的，一般每()年一次

A.3 B.3～6 C.6

49.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（）日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。

A.5 B.15 C.20 D.30

50.场(厂)车的全面检查由使用单位的场车()负责组织实施。

A.作业人员 B.安全管理人员 C.安全管理负责人 D.技术负责人

二、多选题(50 题)

51.转马类游乐设施一般都由()等部分组成

A.转盘 B.乘人部分 C.驱动机构 D.操作台

()。

A.信号控制 B.集选控制 C.并联控制 D.群控控制

53.关于场车使用管理，下列说法正确的有()

A.流动作业的场车使用期间，在使用所在地或者使用登记所在地进行定期检验

B.流动作业的场车使用期间，在产权所在地或者使用登记所在地进行定期检验

C.流动作业的场车使用期间，在使用登记所在地进行定期检验

D.制定安全操作规程，至少包括系安全带、转弯减速、下坡减速和超高速限速等要求

54.客运索道使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检查包括()

A.站房之间专用电话 B.沿线广播 C.抱索器 D.防脱索装置

55.以下几种运行工况会降低锅炉效率()。

A.低负荷 B.超负荷 C.负荷急剧变动 D.稳定负荷

56.起重机械安装和修理方案中自行检查的项目及内容应当符合设计文件、安装作业方案、修理工艺、有关安全技术规范和相关标准的要求，至少包括以下内容()。

A.安全保护装置检查

B.主要金属结构及机械零部件检查

C.电气及其控制系统检查;性能试验

;出厂文件中有关修理部分的核查

57.场（厂）车制定安全操作规程，至少包括（）

A.系安全带 B.转弯减速 C.下坡减速 D.超高限速

58.燃料管理包括（）。

A.燃料进厂验收制度 B.燃料分区存放制度 C.燃料品质的调整 D.燃料消耗计量制度

59.按压力容器在生产过程中的作用原理，压力容器可分为（）。

A.反应容器 B.换热容器 C.分离容器 D.储存容器

60.按压力容器安装使用位置可分为（）

A.固定式 B.移动式

61.客运索道安装、改造、修理单位应当在验收后三十日内将安全技术规范要求的出厂文件（）等安装、改造、修理相关技术资料 and 文件移交使用单位存档。

A.监督检验证明 B.无损检测报告 C.调试及试运行记录
D.自检报告

62.用于探测试件内部缺陷的无损检测方法是（）。

A.磁粉 B.渗透 C.超声 D.射线

进行检查、系统调试、

更换易损件，但不改变大型游乐设施的()的活动，以及日常检查工作中
紧固连接件、设备除尘、设备润滑等活动。

A.主体结构 B.性能参数 C.主要材料 D.设备运动形式

64.大型游乐设施发生（）的，运营使用单位应当立即停止使用，并按照
有关规定及时向相关特种设备安全监督管理部门报告。

A.事故 B.隐患 C.异响 D.故障

65.安全阀排气后阀瓣不能及时回座原因是()。

A.阀瓣在导向套中磨损阻力大 B.阀杆、阀芯安装位置不正确或被卡住
C.阀瓣的开启和回座机构未调整好

66.《特种设备目录》所指的升降机包括()。

A.施工升降机 B.简易升降机 C.杂物升降机 D.升降
作业平台

67.起重机械使用单位日常现场安全监督检查的项目包括()

A.作业人员 B.使用登记及警示标志 C.安全装置 D.维保情况

68.有毒介质是指国家标准 GB5044 定义的毒性程度为()流体的总称。

A.极度危害 B.高度危害 C.中度危害 D.轻度危害

69.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使

，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

A.安全管理人员 B.检测人员 C.检验人员 D.作业人员 E.营销人员

70.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立()等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

A.财务管理 B.岗位责任 C.隐患治理 D.应急救援 E.清洁卫生

71.《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，责令停止使用有关特种设备，处()以上()以下罚款。

A.2000 元 B.3 万元 C.10 万元 D.30 万元

72.电梯产品有下列()情况的，应进行型式试验。

A.制造单位首次制造或者境外制造在境内首次投入使用的

B.产品主要参数超出适用范围的

C.产品型式试验要求中规定的产品配置发生变更的

D.出现其他影响产品安全性能，国务院负责特种设备安全监督管理部门提出型式试验要求的

73.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，使用单位使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的责令停止使用有关特种设备，处（）以上（）以下罚款。

B.1 万元 C.30 万元

74.特种设备事故，是指因特种设备的（ ）或者相关人员的（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。

A.管理混乱； B.不安全状态； C.不安全行为；D.设备缺陷。

75.起重机抗风防滑装置有（）。

A.起重量限制器 B.夹轨器 C.缓冲器 D.锚定装置

76.电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对（）结果负责。

A.校验 B.安装 C.调试 D.修理

77.《特种设备安全监察条例》规定，气瓶充装单位应当有健全的

A.安全充装管理制度 B.责任制度 C.紧急处理制度 D.管理制度

78.特种设备事故包括以下哪几类（）。

A.一般事故 B.较大事故 C.严重事故 D.重大事故 E.特别重大事故

79.下列介质是有毒气体的是（）。

A.氢气 B.氰化钠 C.一氧化碳 D.氯气

()

A.乘客须知 B.安全注意事项 C.警示标志 D.合格标志

81.大型游乐设施重大修理竣工后，施工单位应将有关大型游乐设施的()移交运营使用单位存档。

A.自检报告 B.监督检验报告 C.无损检测报告 D.维护使用说明书

82.压力容器年度检查至少包括()。

A.安全管理情况检查 B.容器本体 C.运行状况检查 D.
安全附件检查

83.一般情况下，观光车辆使用单位应当根据()，选择日常维护保养、自行检查、全面检查的项目。

A.叉车和观光车辆具体型式 B.按照有关安全技术规范及相关标准 C.
设计文件 D.使用维护保养说明的要求

84.以下属于电梯安全管理制度的是()

A.维保制度 B.定期报检制度 C.电梯钥匙使用管理制度 D.事故保险制
度

85.裂纹一般最容易产生在()部位。

A.焊缝 B.焊缝热影响区 C.局部应力过高的地方

86.按照《特种设备目录》，大型游乐设施监督管理范围，不包括()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/737163142062006101>