

ICS 79.080  
B 69



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15036.1—2001  
代替 GB/T 15036.1~15036.5—1994

---

## 实木地板 技术条件

Solid wood flooring—Technical condition

2001-11-12 发布

2002-05-01 实施

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前 言

GB/T 15036.1~15036.6—1994《实木地板块》自1994年10月1日实施以来,已历时六年。它对我国实木地板的生产、经销、使用和对外贸易都起到了重要作用。近年来由于科技进步、市场经济的发展使我国实木地板生产发展迅速,原标准已不适应形势发展的需要,有必要进行修订。

本标准对前版的重要修改和补充有:将前版六个标准合并为两个标准;删去竖木地板块的内容;扩大了适用树种、增加了漆饰实木地板的内容;对原标准中的参数指标进行简化,只保留长、宽、厚等几个主检指标;在材质缺陷上对节子的要求放宽,同时加严对裂缝、腐朽的限制;取消对木材硬度、冲击韧性和耐磨性方面的内容。

本标准附录A是标准的附录。

本标准从实施之日起,同时代替GB/T 15036.1~15036.5—1994。

本标准由国家林业局提出。

本标准由中国木材标准化技术委员会归口。

本标准由中国木材标准化技术委员会锯材分委会和中国林产工业协会地板委员会负责起草。

本标准参加起草单位:浙江绍兴富得利木业有限公司、杭州大庄地板有限公司、上海安信地板有限公司、上海木材工业研究所、云南省质量检验协会竹木产品家具专业委员会。

本标准主要起草人:王铁力、吕斌、孟荣富、林海、卢伟光、张戟、方崇荣、张志文。

本标准由中国木材标准化技术委员会负责解释。

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15036.1—2001

## 实木地板 技术条件

代替 GB/T 15036.1~15036.5—1994

### Solid wood flooring—Technical condition

#### 1 范围

本标准规定了实木地板的定义、分类、技术要求以及包装、标志、运输和贮存的要求。

本标准适用于气干密度不低于  $0.32 \text{ g/cm}^3$  针叶树木材和气干密度不低于  $0.50 \text{ g/cm}^3$  阔叶树木材制成的地板。

#### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 6491—1999 锯材干燥质量

GB/T 4823—1995 锯材缺陷

GB/T 18103—2000 实木复合地板

#### 3 定义

本标准采用下列定义。

##### 3.1 实木地板 solid wood flooring

用木材直接加工而成的地板。

##### 3.2 榫接地板 mortise join flooring

侧、端面为榫、槽的实木地板。

同义词 企口地板

##### 3.3 平接地板 flate join flooring

无榫、槽的实木地板。

同义词 平口地板

##### 3.4 镶嵌地板 mosaic parquet flooring

由榫接或平接地板组成方形单元,再用铝丝、胶纸或胶网将这些单元纵横拼装而成的方形图案地板。

同义词 木质马赛克

##### 3.5 未涂饰地板 unlacquered wood flooring

表层没有任何涂饰的实木地板。

同义词 素板

##### 3.6 漆饰地板 lacquered wood flooring

表层涂漆的实木地板。

##### 3.7 拼装离缝 gap