

建筑架子工（普通脚手架）四级复习题+答案

一、单选题（共 48 题，每题 1 分，共 48 分）

1. 导向滑轮的作用，只能（ ）。

- A、改变方向并省力
- B、省力
- C、改变钢丝绳的运动方向
- D、改变速度

正确答案：C

2. 密目式安全网每 $10\text{mm} \times 10\text{mm} = 100\text{mm}^2$ 面积上有（ ）个以上的网目。

- A、2500
- B、1500
- C、2000
- D、1000

正确答案：C

3. 开始搭设立杆时，应每隔（ ）跨设置一根抛撑，连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

- A、四
- B、六
- C、五
- D、七

正确答案：B

4. 碗扣式脚手架整架垂直度应小于 $L/500$ ，且应小于（ ）。

- A、130mm
- B、110mm
- C、100mm
- D、120mm

正确答案：C

5. 楼梯梯段的配筋应该在（ ）中表示。

- A、楼体建筑平面图

B、楼体结构剖面图

C、楼体结构平面图

D、楼梯配筋图

正确答案：D

6. 甲型承插式钢管脚手架大横杆长度为()。

A、1.8m

B、1.5m

C、0.9m

D、1.74m

正确答案：D

7. 分层施工楼梯口，必须安装临时护栏，顶层楼梯口应随工程的结构进度必须安装()。

A、正式防护栏杆

B、安全门

C、临时护栏

D、安全立网

正确答案：A

8. 在悬空部位作业时，操作人员应()。

A、遵守规范

B、穿防滑鞋

C、系好安全带

D、戴安全帽

正确答案：C

9. 高层建筑扣件式钢管脚手架悬挑时，对保持脚手架的稳定性十分重要，应根据建筑物的轴线尺寸，在竖直方向每隔()设置一个拉结点，各点呈梅花形错开布置。

A、2~3m

B、5~6m

C、3~4m

D、4~5m

正确答案：C

10. 脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件()以上。

A、一步

B、四步

C、三步

D、两步

正确答案：D

11. 棚仓搭设立杆的间距一般不大于()。

A、3m

B、4.5m

C、4m

D、5m

正确答案：A

12. 碗扣式脚手架，当搭设不少于二步三跨 $1.8\text{m} \times 1.8\text{m} \times 1.2\text{m}$ ()的整体脚手架时，每一框架内横杆与立杆的垂直度偏差应小于()mm。

A、15

B、5

C、10

D、20

正确答案：B

13. 结构施工图主要包括()。

A、基础图

B、楼层结构图

C、构件详图

D、以上都是

正确答案：D

14. 钢丝绳的安全系数是()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/746221033012011010>