

---

Artikelnummer: 280-830  
Produktbeschreibung: 4-Leiter-Durchgangsklemme; Mittenbeschriftung; TS 35;  
Frontverdrahtung; CAGE CLAMP®-Anschluss; horizontale  
Bauform

---



Verpackungseinheit 100 Stück

Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	600 V
Spannung UL	600 V
Strom UL	20 A
Strom CSA	15 A
Bemessungsspannung EN	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	20 A
Gewicht	9,016 g
Farbe	rot
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	28 mm
Höhe [inch]	1,1 in
Breite [mm]	5 mm
Breite [inch]	0,197 in

Tiefe [inch]	2,95 in
Abisolierlänge von [mm]	8 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9 mm
Abisolierlänge [inch]	0,33 in

Abschlussplatte

284-336	Reduzier-Abdeckplatte; 1 mm dick; in Verbindung mit 2-, 3- und 4-Leiter-Klemmen	grau
284-346	Reduzier-Abdeckplatte; 1 mm dick; in Verbindung mit 2-, 3- und 4-Leiter-Klemmen	orange

allgemeines Zubehör

209-100	Sammelträger für Querbrücker; passend für Querbrücker Serie 279-grau 284, Bananenstecker Serie 215; TS 35	
209-106	Haltebock; zur isolierten Montage von Tragschienen; TS 35	grau
209-130	Betätigungswerkzeug; passend zu Serie 264, 280, 281; 1-fach	Hier kein Kriterium
209-170	Prüfadapter; für Prüfstecker 4 mm Ø; passend für Klemmen 1,5 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup>	grau
209-196	Ersatz-Fixier-/Verriegelungsschraube	Hier kein Kriterium
210-120	Schraubendreher; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm	Hier kein Kriterium
210-186	Handhabungsaufkleber; für Frontverdrahtungs-Reihenklammen; Serien 279 bis 285	Hier kein Kriterium
210-257	Schraubendreher; 3,5 x 0,5 mm; kurz	Hier kein Kriterium
210-258	Schraubendreher; 3,5 x 0,5 mm; kurz	Hier kein Kriterium
210-549	Ersatz-Rändelmutter	Hier kein Kriterium
210-620	Schraubendreher mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm	Hier kein Kriterium
249-106	B-Prüfadaptermodul; anreihbar; CAGE CLAMP®-Anschluss	grau
249-107	B-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z.B. verdrahteten Klemmen	grau
249-130	Füllspritze; Inhalt: 20 ml Alu-Plus Kontaktpaste	Hier kein Kriterium
249-141	L-Prüfadaptermodul; anreihbar; mit federndem Kontaktstift	grau
249-142	L-Arretierungsprüfmodul; anreihbar; mit starrem Kontaktstift	grau
249-143	L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z.B. verdrahteten Klemmen	grau
280-404	Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm)	grau

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/747015154121006136>