

UDC 629.12.014
U 24



中华人民共和国国家标准

GB/T 14361.2—93

船用纤维索滑车 铁壳滑车

Ships' blocks for fibre ropes

Iron shell blocks

1993-04-17 发布

1993-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
船用纤维索滑车 铁壳滑车

GB/T 14361.2—93

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1994年8月第一版 2006年4月电子版制作

*

书号:155066·1-25353

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

船用纤维素滑车 铁壳滑车

GB/T 14361.2—93

**Ships' blocks for fibre ropes
Iron shell blocks**

1 主题内容与适用范围

本标准规定了船用纤维素铁壳滑车的产品分类、技术要求和试验方法等。
本标准适用于各类船舶起吊设备用的纤维素铁壳滑车(以下简称滑车)。

2 产品分类

2.1 型式及参数见表1。

表 1

型 式	名 称	安全工作负荷, kN					
		2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
T1C	单饼长环滑车	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
T1G	单饼吊钩滑车						
T1CS	单饼长环带索环滑车	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5
T1GS	单饼吊钩带索环滑车						
T2C	双饼长环滑车	10.0	12.5	16.0	20.0	25.0	—
T2G	双饼吊钩滑车						
T2CS	双饼长环带索环滑车	12.5	16.0	20.0	25.0	32.0	—
T2GS	双饼吊钩带索环滑车						
T3C	叁饼长环滑车	16.0	20.0	25.0	32.0	—	—
T3G	叁饼吊钩滑车						
T3CS	叁饼长环带索环滑车	20.0	25.0	32.0	40.0	—	—
T3GS	叁饼吊钩带索环滑车						

2.2 结构型式和基本尺寸

2.2.1 T1C、T1G 型滑车的结构型式和基本尺寸按图 1 和表 2。