

2024 年湖南安全员《B 证》考试模拟题（推荐）

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(92 题)

1.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（C）

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

2.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

3.以下不属于安全检查的形式的是（C）。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性及节假日前后安全检查

4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由（B）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

5.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（B）。

A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

6.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B）

A.12m²； 2.5m B.10m²； 5m C.12m²； 2.8m D.10m²； 2.8m

7.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）

A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业

8.临边防护栏杆横杆长度大于（ B ）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

9.（ A）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

10.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（C）统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

11.专职安全生产管理人员的配备应按（ c）的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

12.<<建筑法>>规定，（A）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢

解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

13.建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,下列表述正确的是施工单位 (C)

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

14.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 (B)。

A.2m B.3m C.4m D.5m

15.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担,由 (A) 对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

16.在建工程(含脚手架)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 (B)。

A.4m B.6m C.8m D.10m

17.《安全生产法》明确了安全生产三大目标,即 (C)。保护国家财产安全,促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生

产体系

18.实行监理的建筑工程,由 (C)委托具有相应资质条件的工程监理单
位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管
部门

19. (B) 将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方
针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

20.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

21.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管
理机构,配备 (A) 人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职
安全生产检查

22.管理者应该充分发挥管理机能中的 (D) 机能,有效地控制人的不
安全行为、物的不安全状态,防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

23.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养,并定期检测,
保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录,并由 (C)。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

24.(A)是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.事故发生的广度和危害程度

25.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产(D)机构,配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

26.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于(B)。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

27.塔吊操作人员属于特种作业人员,应经(D)。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训,持证上岗

28.事故的直接责任者是指(A)。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

29.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供(B),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

30.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

31.劳动保护用品的发放和管理，应坚持（A）的原则。

A.谁用工、谁负责 B.施工总承包单位负责 C.建设单位负责 D.安全员负责

32.三级安全教育中,项目（工地）教育时间应不少于（B）学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

33.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业（√）

34.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠（D）的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

35.下列关于建筑施工现场食堂的叙述,不正确的一项是（A）。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖,瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

- 36.浇筑离地（B）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。
A.1m B.2m C.3m D.4m
- 37.（D）就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。
A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一
- 38.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（C）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。
A.国家安全生产总局 B.国家质量监督总局 C.住房和城乡建设部 D.当地建设行政主管部门
- 39.一般临时设施区域，每100m²配备（A）个10L灭火器。
A.2 B.3 C.4 D.5
- 40.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（C）组织验收。
A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位
- 41.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（C）
A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权
- 42.下列配电系统中，不属于三级配电是指（D）
A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮
- 43.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应

当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

44.模板及其支架在安装过程中，必须设置（D）。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

45.施工单位的安全生产费用不应该用于（D）。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实 D.职工安全事故的赔偿

46.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（C）。

A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

47.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（C）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

48.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置不低于（D）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

49.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前

(A)个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

50.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的 (A)管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

51.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和 (C)三个方面。

A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

52.根据《安全生产法》的规定,(D)有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

53.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后 (B) 内,到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5日 B.10日 C.20日 D.30日

54.末级开关箱必须实行 (D) 规定

A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

55.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,(B)向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

56.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

57.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆,钢管锈蚀程度(C)时,该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

58.(B)泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

59.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的(C)负责,不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

60.(A)是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

61.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,(D)年内不得担任任何生产经营单位的主要

负责人。

A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

62.塑料安全帽使用时间应不超过（ D ）年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

63.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B ）安全电压照明。

A.12伏以下 B.24伏以下 C.36伏以下 D.48伏以下

64.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件，连墙件垂直间距不大于建筑物层高，且不大于（ B ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

65.事故调查组应当自事故发生之日起（ D ）提交事故调查报告。

A.15日内 B.20日内 C.30日内 D.60日内

66.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（ A ）。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资大、施工周期长 C.高处施工危险大 D.施工技术复杂和

67.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A ）以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

68.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

69.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

70.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。

A.36V B.24V C.12V D.6V

71.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（ C ）合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

72.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于（ D ） m。

A.1 B.2 C.4 D.5

73.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予（ C ）。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

74.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为（ D ）等级。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

75.深度为6m的沟槽施工时，沟槽边（ B ） m内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

76.（A）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员

77.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

78.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

79.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(×)

80.高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

81.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（B）。

A.可以予以拒绝 B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝与否

82.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/767010104101006055>