

2023 年贵州省安全员 B 证考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(100 题)

1. (A) 执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件; 对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密, 应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员

2.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1‰

3.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 (B)列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

4.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的 (B) 工程发包给具有相应资质条件的分包单位.

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

5.施工现场发生火灾时,应当拨打 (B) 向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

6.依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家

对建筑施工企业实施 (A) 制度。

A. 安全生产许可 B. 定期安全检查 C. 施工许可证 D. 行业监督

7. 危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前, (C) 应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A. 编制人员或项目经理 B. 编制人员或安全管理人员 C. 编制人员或项目技术负责人 D. 监理单位总监理工程师或项目技术负责人

8. 施工现场用电工程中, PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于 (B)。

A. 4Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 30Ω

9. 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 (B), 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

10. 拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时, 应签订 (B) 协议, 明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

11. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定, 安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的, “安管人员”应当在有效期届满前 (C) 个月内, 由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

12.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

13.（A）对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

14.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

15.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ D）。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

16.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的（A）管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

17.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是（D）。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理

18.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为 (D)。

- A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件
- B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件
- C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件
- D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

19.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的 (C) 时,应切断上升和幅度增大方向的电源,但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

- A.100% B.105% C.110% D.115%

20.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中,下列哪些人员 (D) 的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

- A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

21.安全技术交底应由交底人、被交底人和 (C) 进行签字确认。

- A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

22.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职 (C)。

- A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

23.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,(D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

24.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应当由(C)名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

25.安全生产检查必须按照(B)的要求,以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施,认真做好建筑施工安全生产检查。

A.“认真检查、落实责任、注重效果”

B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C.“国家监察、行业管理、群众监督”

D.“全民参与、群防群治、社会监督”

26.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过(C)

A.20日内 B.30日内 C.60日内 D.90日内

27.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对(C)进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

28.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经(A)的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

29.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D），无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

30.施工单位应当向施工作业人员提供符合（ B ）的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

31.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（ C）抽检，达到合格后方可承力使用。

A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计

32.国家对女职工和未成年工实行（ B）

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

33.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（ A ）。

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D.随意排列，但不能错叠

34.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

35.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B ）上。

A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

36.一般临时设施区域，每 100m² 配备（ A ）个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

37.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的（ B ），保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

38.三级安全教育是指（ B ）这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

39.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B ）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

40.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

41.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

42.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是（B）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

43.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

44.下面对安全理解最准确的是（A）。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的危險程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

45.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不

正确的是（ C）。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

46.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

47.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

48.（ A ）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

49.高处作业吊篮上的（ B ）穿过安全锁起安全保护作用。

A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆

50.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本

上消除事故发生的 (A)

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

51.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起 (C) 内,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

52.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 (B) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

53.焊机二次侧电源线长度最大不得超过 (B) m。

A.20 B.30 C.40 D.50

54.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定,以下不属于安全防护用品的是 (C)。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

55.企业的 (C)是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

56.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为 (D) 系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

57.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

58.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起, (D) 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

59.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (D)。

A.10mA B.20mA C.30≥mA D.≤30mA

60.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C) 合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

61.下列关于建筑施工现场食堂的叙述,不正确的一项是 (A)。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖,瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

62.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合 (A)。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

63. (C) 是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

64.(D)就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

65.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

66..特种作业操作证，每 (C) 复审一次。

A.1年 B.1年半 C.2年 D.3年

67.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向(D)报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构

68.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C)合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

69.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的 (A)。

A.法律 B.法规

70.关于消防安全管理下列说法错误的是：(D)。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限

制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

71.建立和完善建筑施工企业（ B ）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

72.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（ D ）

A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理

C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

73.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

74.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

75.脚手架拆除时必须是（ A ）。

A.由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分，可以随便拆除

76.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

77.脚手架底层步距不应大于 (A)。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

78.超过 (B) 高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

79.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 (A)。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

80.离开特种作业岗位达 (A) 以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

81.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高 (B) 的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

82.塔式起重机的拆装作业必须在 (B) 进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

83.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

84.三级安全教育是指哪三级？（B）

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

85.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

86.圆盘锯的（A）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

87.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备（B）安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

88.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

89.<<建筑法>>规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行(B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

90.(D)设于变幅卷扬机的侧边,用来切断小车牵引机构的电路,防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

91.人工开挖土方,两人横向间距不得小于(B)m。

A.1 B.2 C.3 D.4

92.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚,由(A)部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

93.施工现场用电工程的基本供配电系统应按(C)设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

94.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ B ）

A.必须做混凝土地面

B.有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C.不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D.素土即可

95.施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在 50kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（ D ）审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

96.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

97.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ A ）

A.每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C.立杆搭接长度不应小于 0.5m

D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

98.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都

经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

99.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C ）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

100.1 万~5 万 m² 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应（ C ）。

A.至少 1 人 B.最多 3 人 C.至少 2 人 D.至少 3 人

二、多选题(80 题)

101.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患,应当及时向（ BD ）报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.企业法人 D.安全生产管理机构 E.政府监督机构

102.安装塔吊的单位应具有相应的专业承包资质,单独具有（ ABDE ）资质的单位不能进行塔吊安装。

A.房建施工总承包 B.机电设备安装专业承包 C.起重设备安装工程专业承包 D.电梯安装工程专业承包 E.桥梁施工总承包

103.配电箱与开关箱应符合（ ACD ）规范要求。

A.配电箱应分级设置，即在总配电箱下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备，形成三级配电

B.在末级开关箱内加装漏电保护器外，还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器，总体形成两级保护

C.施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置

D.必须施行“一机一闸一漏一箱”，严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上的设备

E.开关箱中的漏电保护器要求一般状况下额定漏电动作电流应不大于50mA、额定漏电动作不大于0.1s

104.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于(BCDE)的,应当立即制止。

A.违章指挥 B.冒险作业 C.不执行施工计划 D.违章操作 E.不符质量标准

105.施工现场的围挡要做到(ABCD)。

A.稳定 B.整洁 C.美观 D.坚固 E.透空绿化

106.施工作业人员应当严格遵守施工现场的(ABDE),正确使用安全防护用具,机械设备等。

A.规章制度 B.操作规程 C.不成熟经验 D.劳动纪律 E.强制性标准

107.安全技术交底必须经过(CD)鉴定即可。

A.项目经理 B.安全员 C.交底人 D.接底人

108.施工现场必须实行安全生产目标管理，工程开工前应制定总的安全管理目标，包括（ABCE）。

A.伤亡事故控制目标 B.安全达标目标 C.文明施工实现目标 D.安全生产事故的应急救援 E.采取的安全技术措施

109.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应当及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

110.从业人员在安全生产活动中的义务包括（AB）。

A.正确佩戴和使用劳动防护用品
B.掌握本岗位工作所需的安全生产知识
C.制定安全生产事故的处理程序
D.绝对服从作业指挥
E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露

111.现代施工安全管理包括（ABC）等几部分组成。

A.安全作业 B.文明施工 C.环境保护 D.成本管理 E.技术管理

112.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出（BD）的措施建议。

A.保证施工进度 B.保障施工作业人员安全 C.保证工程质量 D.预防生产安全事故 E.保障资金投入

113.安全生产事故发生后为防止事故继续扩大，疏散人员以及疏通道路交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当（ABD）。

A.做出标志

B.绘制现场简图并做出书面记录

C.直接移动

D.妥善保存现场重要痕迹、物证

E.向事故发生单位直接下达处理通知

114.建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当（ABCD）。

A.遵守有关安全生产的法规 B.遵守建筑行业安全规章 C.遵守建筑行业安全规程 D.不得违章指挥或者违章作业 E.可以适当饮酒

115.关于生产安全事故调查处理应遵守的原则,说法正确的是（ACE）。

A.事故调查应该按照实事求是、尊重科学的原则

B.及时提出整改措施,并对事故责任者进行处罚

C.任何单位和个人不得阻挠和干涉事故的依法调查工作

D.个人有权对事故的调查保持沉默

E.生产经营单位发生安全生产事故,经调查确定为责任事故的,对有渎职行为的,追究法律责任

116.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将施工现场的（ACD）分开设置，并保持安全距离。

A.办公区 B.备料区 C.生活区 D.作业区 E.材料区

117.有（ABCD）情况的塔式起重机严禁使用。

A.国家明令的淘汰产品

B.超过规定使用年限经评估不合格的产品

C.没有完整安装技术档案的产品

D.不符合国家现行相关标准的产品

E.虽有产品合格证但设计有缺陷的产品

118.关于脚手架工程表述正确的有（ACE）。

A.登高架设作业人员须取得特种操作资格证书后，方可上岗

B.登高架设作业人员经过企业的安全教育培训合格后，即可上岗

C.脚手架工程应编制专项施工方案，并附具安全验算

D.脚手架工程的施工方案必须经专家论证

E.脚手架工程的施工方案经总监理工程师签字后方可实施

119.事故报告应当包括以下哪些内容？（ACDE）

A.工程项目、企业名称 B.事故应急预案的执行情况 C.事故发生原因的初步判断 D.事故发生后采取的措施 E.事故报告单位

120.脚手板设置要求有（ABCE）。

- A.脚手板设置在三根横向水平杆上
- B.脚手板长度小于 2m 时，可采用两根横向水平杆支承
- C.脚手板对接平铺时，脚手板外伸长度应取 130mm-150mm
- D.脚手板搭接铺设时，搭接长度不应小于 100mm
- E.脚手板搭接铺设时，其伸出横向水平杆的长度不小于 100mm

121.总承包单位配备项目专职安全生产管理人员数，（ ABCE）符合要求。

- A.1 万平米及以下的工程不少于 1 人
- B.1 万平米至 5 万平米的工程不少于 2 人
- C.5 万平米以上的工程不少于 3 人，应当按专业配备专职安全生产管理人员
- D.五千万至一亿元的工程不少于 1 人
- E.一亿元以上的工程不少于 3 人

122.职工有下列（ABCDE）情形之一的，应当认定为工伤。

- A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
- B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
- C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
- D.患职业病的
- E.在上下班途中，受到机动车事故伤害的

123.行灯的电源电压可以是（C D E ）。

A.220V B.110V C.36V D.24V E.12V

124.专职安全管理人员在安全生产考核合格证书有效期内，有下列行为之一的，安全生产考核合格证书有效期届满时，应重新考核（ABC）。

A.所在企业或工程项目存在违法违规行为，或本人未依法履行安全生产管理职责，被处罚或通报批评的

B.未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的

C.未按规定提出延期申请的

D.其所在工程项目发生过一般及以上等级生产安全责任事故的

E.建设单位认为有必要重新考核的其他行为。

125.出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑机械应当具有（ABC）

A.特种设备制造许可证 B.产品合格证 C.制造监督检验证明 D.监理单位证明 E.使用记录

126.《安全生产法》指明的实现安全生产的三大对策体系是（ACE）。

A.事前预防对策体系 B.安全生产责任制体系 C.应急救援体系 D.安全评价体系 E.事后处理对策体系

127.属于重大事故的是（ACE）。

A.10 人以上 30 人以下死亡

B.100 人以上重伤

C.50 人以上 100 人以下重伤

D.1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失

E.5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失

128.根据《建筑法》，建筑施工企业应当在施工现场采取（ABCD）

A.维护安全的措施 B.防范危险的措施 C.预防火灾的措施 D.有条件的，应当对施工现场实施封闭管理 E.风险转移的措施

129.企业对分包单位的安全管理应符合下列要求（ABCDE）。

A.选择合法的分包（供）单位

B.与分包（供）单位签订安全协议

C.对分包（供）单位施工过程的安全生产实施检查和考核

D.及时清退不符合安全生产要求的分包（供）单位

E.分包工程竣工后对分包（供）单位安全生产能力进行评价

130.高处作业吊篮出厂必须附（AB）技术文件。

A.产品合格证 B.安装使用说明书 C.发票 D.电气原理图 E.维保资质证

131.施工中发生安全事故时,对事故处理必须做到（ACDE）。

A.事故原因分析不清不放过

B.未取得安全许可证不放过

- C.没有整改防范措施不放过
- D.事故责任人和从业人员未受到教育不放过
- E.事故有关责任人未受到处理不放过

132.下列哪些属于施工现场的安全防护用具？（ A C D ）

- A.绝缘鞋 B.模板 C.安全帽 D.安全带 E.消防桶

133.《建设工程安全生产管理条例》中的建设工程指（ABCDE）。

- A.土木工程 B.建筑工程 C.线路管道 D.设备安装工程 E.装修工程

134.编制专项方案内容中，施工安全保证措施包括（ ABDE）。

- A.组织保障 B.技术措施 C.进度计划 D.应急预案 E.监测监控

135.生产经营单位的从业人员在安全生产方面有（ABCD）权利。

- A.从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议
- B.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业
- C.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所
- D.因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求
- E.参与重大伤亡事故的调查，分析原因，制定防范措施

136.根据《建设法》的有关规定，施工单位主要负责人在安全生产方面的主要职责包括（BDE）。

A.确保安全生产费用的有效使用

B.制定安全生产规章制度和操作规程

C.对所承担的建设工程施工进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

137.危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制应当包括（ABCD）内容。

A.工程概况 B.编制依据 C.施工工艺技术 D.施工安全保证措施 E.文明施工措施

138.预防事故安全管理的三大对策包括（ABC）。

A.安全工程技术 B.安全教育培训 C.安全法制管理 D.安全社会救助 E.安全技术交底

139.塔吊基本安全装置的四限位包括（ACDE）。

A.回转限位器 B.起重力矩限制器 C.行走限位器 D.变幅限位 E.起升高度限位

140.建筑施工企业安全管理机构的职责有（ABCD）。

A.组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/767110035012006056>