

2024 年浙江省安全员-C 证模拟考试题及答案

1、【多选题】下列关于混凝土泵车作业前应检查项目叙述正确的是（ ）。(ABCDE)

- A、泵车的各项性能指标应符合要求
- B、搅拌斗内无杂物，保护格网完好并盖严
- C、输送管路连接牢固，密封良好
- D、布料杆的配置、使用应符合产品说明书的要求
- E、严禁用布料杆起吊或拖拉物件

2、【多选题】下列关于起重作业叙述正确的是（ ）。(ABCDE)

- A、起重吊装作业时应设置警戒线，悬挂警戒标志，并派专人监护
- B、不得在不安全的状态情况下进行吊装作业
- C、不得起吊重量不明重物或超载
- D、索具、钢丝绳规格型号、绳径倍数应符合设计或专项施工方案的要求
- E、起重吊点的确定应符合设计或专项施工方案的要求

3、【多选题】下列对于施工升降机基础叙述正确的是（ ）。(ABCDE)

- A、施工升降机基础应满足使用说明书要求
- B、基础周边应有排水设施
- C、基础应进行专项设计
- D、基础应有设计计算书
- E、应有基础施工图

4、【多选题】下列对于施工升降机的安全装置叙述正确的是（）。

(AC)

- A、施工升降机极限限位开关应为手动复位型
- B、缓冲弹簧是施工升降机主要的安全装置
- C、渐进式安全器中曳引钢丝绳的固定端应有承力弹簧
- D、防坠安全器动作后，吊笼仍能在一定范围内运动
- E、总停开关为自行复位的电气安全装置

5、【多选题】下列属于对起重吊装使用的地锚要求的有（）。

(ABE)

- A、严格按设计进行制作
- B、使用时不准超载
- C、使用时可适当超载
- D、可以根据现场的条件随意制作
- E、做好制作地锚的隐蔽工程记录

6、【多选题】为了排水，基坑开挖过程中，（）。（ABCDE）

- A、在坑底设集水井
- B、沿坑底的周围或中央开挖排水沟
- C、把水引入集水井
- D、然后用水泵抽走
- E、抽出的水应予以引开，严防倒流

7、【多选题】仓库保管员应当熟悉贮存物品的（）知识和防火安全制度。（ACE）

- A、分类
- B、用途
- C、性质
- D、规格
- E、保管业务

8、【多选题】以下基坑工程的监测方案应进行专门论证有（）。

(ABCD)

- A、地质和环境条件复杂的基坑工程
- B、临近历史文物的基坑工程
- C、临近重要建筑和管线的基坑工程
- D、已发生严重事故，重新组织施工的基坑工程
- E、采用新技术、新工艺、新材料、新设备的基坑工程

9、【多选题】企业安全技术措施管理制度主要包括（）。（CDE）

- A、企业负责人和项目负责人带班制度
- B、安全生产考核和奖惩制度
- C、安全技术交底制度
- D、施工组织设计编审制度
- E、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（措施）的编

审制度

10、【多选题】企业违反《安全生产许可证条例》，未取得安全生产许可证擅自进行生产的（）。（ABCD）

- A、责令停止生产

B、没收违法所得

C、并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款

D、造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任

E、并处 50 万元以上的罚款

11、【多选题】作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出（），有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（ABD）

A、批评

B、检举

C、责令其他人停止工作

D、控告

E、要求赔偿

12、【多选题】土层锚杆由（）组成。（ABE）

A、锚头

B、拉杆

C、螺栓

D、管件

E、锚固体

13、【多选题】大型构件与设备液压同步提升系统主要由（）等部分组成。（ABCDE）

A、柔性钢绞线或刚性支架承重系统

B、电液比例液压控制系统

C、计算机控制系统

D、传感器检测系统

E、液压提升器

14、【多选题】安全教育具有以下（）特点。（ADE）

A、全员性

B、劳动性

C、流动性

D、长期性

E、专业性

15、【多选题】安全警示标志包括（）。（AB）

A、安全标志

B、安全色

C、警惕标志

D、黑色

E、对比色

16、【多选题】安装好的桅杆在投入使用前，必须满足（）。（ABCDE）

A、中心线偏差不大于总支承长度的 1/1000

B、每 5m 长度内中心线偏差和局部塑性变形不应大于 20mm

C、在桅杆全长内，中心偏差不应大于总支承长度 1/200

D、桅杆的连接螺栓，必须紧固可靠

E、各种桅杆的基础都必须平整坚实，不得积水

17、【多选题】应对模板支撑结构进行预压或监测的情况有（）。

(ABCD)

- A、设计有特殊要求时
- B、特殊支撑结构
- C、地基为不良的地质条件时
- D、跨空和悬挑支撑结构
- E、临时支撑结构

18、【多选题】当基坑支护体出现险情时，可采取（）应急措施。

(ABCD)

- A、挖除坑外土体进行卸载
- B、立即停止基坑开挖，清理基坑周边堆放的物资
- C、坑内被动区范围内回土反压
- D、对基坑支护体进行加固处理
- E、坑外局部设置深井降水

19、【多选题】扣件式钢管模板支架立杆底部通常应设置（）。

(AB)

- A、底座
- B、通长木垫板（板长大于2个立杆间距）板厚不小于50mm
- C、混凝土底板
- D、钢柱脚
- E、素土

20、【多选题】施工现场的（）必须由专人管理，定期进行检查、

维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

(BCD)

- A、全部建筑材料
- B、施工机具及配件
- C、机械设备
- D、安全防护用具
- E、半成品

21、【多选题】有工程设置了一道重力式挡土墙，该地土质松软，挡土墙基础埋深 0.5m，墙后有一道山坡，施工过程中，挡土墙倒塌，引起土方边坡的坍塌。

(3) 重力式挡土墙的基本形式有 ()。(BD)

- A、平板式
- B、倾斜式
- C、独立式
- D、垂直式
- E、放射式

22、【多选题】根据《安全生产法》，下列 () 单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。(ABCDE)

- A、矿山
- B、金属冶炼
- C、建筑施工
- D、道路运输

E、危险物品的生产、经营、储存

23、【多选题】气瓶一般由（）组成。（ABCDE）

A、瓶体

B、瓶阀

C、瓶帽

D、底座

E、防震圈

24、【多选题】永久性气体气瓶主要用于盛装（）等气体。（AE）

A、一氧化碳

B、硫化氢

C、丙烷

D、氨

E、氧气

25、【多选题】申请领取施工许可证，应当具备下列（）条件。

（ABCDE）

A、已经办理建筑工程用地审批手续

B、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

C、有保证工程质量和安全的具体措施

D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料

E、法律、行政法规规定的其他条件

26、【多选题】职业活动中存在的（有害）因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素统称职业病危害因素，包括（）因素。（ABC）

- A、化学
- B、物理
- C、生物
- D、噪声
- E、辐射

27、【多选题】违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位有下列（）行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。

(ABCDE)

- A、施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的
- B、未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的
- C、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
- D、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的
- E、未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的

28、【多选题】配电箱中的刀型开关在正常情况下可用于（）。

(ABC)

- A、接通空载电路
- B、分断空载电路

- C、电源隔离
- D、接通负载电路
- E、分断负载电路

29、【多选题】项目部管理人员及作业人员的（）安全生产文明施工措施费使用管理制度等应上墙。（ABCD）

- A、安全生产责任制度
- B、安全教育培训制度
- C、防火消防安全制度
- D、施工现场急救措施
- E、技术管理责任制度

30、【单选题】9月10日上午，一小区工程9号楼工地使用的QTG40塔吊在将距塔基有10m远的路边一堆重约2.7吨的钢筋，吊到距塔基25m远的钢筋堆场时，途中发生塔吊塔身下端断裂，造成塔吊被毁，驾驶室严重变形，吊机司机经抢救无效死亡。

（2）臂架根部铰点高度大于（）的塔机，应安装风速仪，当风速大于工作极限风速时，应能发出停止作业的警报。（B）

- A、30m
- B、50m
- C、60m
- D、80m

31、【单选题】II类手持式电动工具适用场所是（）。（A）

- A、潮湿场所

B、金属容器内

C、地沟中

D、管道内

32、【单选题】一高层住·安 全生产模拟考 试一点通·宅工程正在装修，外脚手架已经拆到了五层楼板处，三个班组做了分工，一组负责贴面砖，二组负责拆除脚手架的连墙件，三组负责拆除脚手架架体，当五层面砖刚贴完一半时，二组已经将脚手架的连墙件全部拆除，当一组拟转移到下层作业时，脚手架向外倒塌，架上人员全部坠落。

(1) 纵向水平杆采用搭接接长时，其搭接应满足（）要求。（C）

A、搭接长度不应小于 1m, 对称设置 2 个旋转扣件固定

B、搭接长度不应小于 1.2m, 等间距设置 3 个旋转扣件固定

C、搭接长度不应小于 1m, 等间距设置 3 个旋转扣件固定

D、搭接长度不应小于 1.2m, 对称设置 2 个旋转扣件固定

33、【单选题】下列（）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。（D）

A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B、安全投入符合安全生产要求

C、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

D、企业负责人学历要求为本科以上

34、【单选题】使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度以（）高

为宜。(B)

A、4m

B、5m

C、6m

D、8m

35、【单选题】出厂年限超过()年的齿轮齿条式货用施工升降机,应进行安全评估,评估合格后方可继续使用。(D)

A、5

B、6

C、7

D、8

36、【单选题】剪刀撑斜杆与地面夹角应为()。(A)

A、 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$

B、 $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$

C、 $25^{\circ} \sim 30^{\circ}$

D、 $10^{\circ} \sim 40^{\circ}$

37、【单选题】单排脚手架的横向水平杆一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不小于()。(A)

A、180mm

B、200mm

C、250mm

D、270mm

38、【单选题】固定式直爬梯应用金属材料制成。梯宽不应大于50cm,支撑应采用不小于()的角钢,埋设与焊接均必须牢固。(D)

A、1.50X4

B、1.50X5

C、1.60X6

D、1.70X6

39、【单选题】固定式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度应为()。(D)

A、0.5m

B、1.0m

C、1.2m

D、1.5m

40、【单选题】土钉墙适用于()土质场地。(B)

A、软土

B、非软土

C、淤泥

D、含水量高的土

41、【单选题】在桩贯入度较大的软土层启动桩锤时,应先关闭油门冷打,待每击贯入度小于()mm时,用开启油门启动桩锤。(B)

A、50

B、100

C、150

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/768044034123006037>