

2023 福建省安全员 C 证培训试题(含答案)

一、判断题(20 题)

1.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A.正确 B.错误

2.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

3.注意砂轮锯片磨损情况,损坏或不符合切断要求时,应及时停电更换。

A.正确 B.错误

4.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

5.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

6.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

7.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员,运行现有技术措施或控制措施,加强管理。

A.正确 B.错误

8.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

9.交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和“最新解析”经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。

A.正确 B.错误

10.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时,都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

11.对安全培训机构及其教师的考核发证,适当收取费用。

A.正确 B.错误

12.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置,启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

13.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010,外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力,评价小组成员不应少于7人。

A.正确 B.错误

14.根据“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”规定,深基坑工程是指开挖深度超过 5m(含 5m)的基坑槽)的土方开挖、支护、降水工程。

A.正确 B.错误

15.振动拔桩时,应垂直向上,不振不拔。

A.正确 B.错误

16.事故调查中需要进行技术鉴定的,事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定,不可以直接组织专家进行技术鉴定。

A.正确 B.错误

17.在安装拆卸施工升降机时,非作业人员不得进入警戒区,任何人不得在悬吊物下停留。

A.正确 B.错误

18.大中跨径拱桥施工,应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

19.混凝土切割机锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除,不得用手拣拾或抹拭。

A.正确 B.错误

20.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.手拉葫芦的起重链条直.安 全生产模拟考试一点 通.径磨损超过 ()
应予报废更新。

A.5% B.8% C.9% D.10%

22.使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中，正确的是 ()。

- A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业
- B.不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车
- C.叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶
- D.任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

23.下列关于安全技术交底说法正确的是 ()。

- A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
- B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
- C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
- D.施工作业人员向施工单位负责人交底

24.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于 ()。

A.0.05MPa B.0.10MPa C.0.12MPa D.0.15MPa

25.狭义的法律,是指) 按照法定程序制定的规范性文件,是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

A.全国人民代表大会及其常务委员会 B.县级以上人民代表大会及其常务委员会 C.国务院 D.县级以上人民政府

26.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》的规定,该单位应当) 。

A.配套兼职安全生产管理人员
B.配套专职安全生产管理人员
C.因为规模较小,不需要配备安全生产管理人员
D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

27.当地下含水层渗透性较强,厚度较大时,可采用) 的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合
B.悬挂式横向截水与水平封底相结合
C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合
D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

28.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案,专项方案中施工安全保证措施应包括) 。

A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

29.《职业病防治法》是为了) 和消除职业病危害, 防治职业病, 保护劳动者健康及其相关权益, 促进经济发展, 根据宪法而制定。

A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

30.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分, 考试不及格的, 。安全 生 产模 拟考试一点通。) 。

A.重新参加相应的安全技术培训

B.允许补考一次, 经补考不及格的, 重新参加相应的安全技术培训

C.允许补考两次, 经补考不及格的, 重新参加相应的安全技术培训

D.允许补考三次, 经补考不及格的, 重新参加相应的安全技术培训

31.下列施工平面布置原则说法错误的是) 。

A.现场布置全面; 增加施工用地

B.材料尽量靠近使用地点; 减少二次搬运

C.临时设施的布置; 应便于工人生产和生活; 办公用房靠近施工现场; 福利设施应在生活区范围之内

D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

32.施工单位应对拆除工程的) 管理负直接责任。

A.安全技术 B.在建工程的安全生产 C.在建工程的经济合同 D.在建工程的施工进度

33.配电室的门应向内开, 并配锁。

A.正确 B.错误

34.临边作业是指在施工现场中,工作面沿无围护设施或者设施高度低于
() 时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

35.当碗扣式钢管双排脚手架拐角为非直角时,可采用 () 组架。

A.竖向斜撑杆 B.水平杆 C.钢管扣件 D.立杆

36.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于 ()。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

37.临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计,并应经企业 () 批准
方可实施。

A.技术负责人 B.企业法人 C.项目经理 D.安全管理部门

38. () 负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理,并接受国务院
建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖
市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

39.在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小
安全操作距离应是 ()。

A.4m B.6m C.8m D.10m

40.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全
生产考核 () 收取费用。

A.可以 B.不得 C.应该 D.有权

41.物料提升机平台门的高度不宜小于（）。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

42.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训并考核。

A.一 B.二 C.四 D.十二

43.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.建设行政主管部门

44.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（），并保持安全距离。

A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

45.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（）。

A.由建筑施工企业独自负责

B.承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任

C.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔

偿责任

D.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

46.电气安全检测仪器对电器进行测量,其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中,用于测量绝缘电阻的是 ()。

A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

47.某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前,按照相关要求,编制完成了专项施工方案,并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求,关于修改完善后的专项施工方案管理的说法,正确的是 ()。

A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施

B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施

C.项目经理和安全总监签字并组织实施

D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

48.施工单位在施工过程中,应当根据施工组织设计和施工进度,向不同工种的施工人员进行专项的 () 交底。

A.生产技术 B.管理技术 C.施工技术 D.安全技术

49.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不应大于 () mm。

A.150 B.200 C.250 D.300

50.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于（）。

A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

51.用电压降法测量变压器的直流电阻，应采用（）电源。

A.交流 B.直流 C.高压 D.低压

52.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1倍以上2倍以下 B.2倍以上10倍以下 C.2倍以上5倍以下 D.1倍以上3倍以下

53.某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产对外出租闲置厂房，依据《安全生产法》的规定，下列做法正确的是（）

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，

并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题时及时督促整改

54.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业）；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3个月 B.3个月以上9个月以下 C.3个月以上1年以下 D.1年

55.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以) 为传动。

A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

56.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，) 地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

57.企业安委会负责组织各种会议，起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头，具体均由) 负责。

A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

58.危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者) 应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/775021143142011131>