

2023 年施工员之土建施工专业管理实务题库

第一部分 单选题(150 题)

1、脚手架立杆基础不在同一高度上时，高处纵向扫地杆应向低处延长（ ）跨，并与立杆固定。

A.0.5

B.1

C.2

D.2.5

C

2、工序施工条件控制，是指对工序施工活动的（ ）进行有效控制。

A.

B.

C.

D.

C

3、钢筋冷拔时必须进行轧为处理，应先将钢筋的一端穿过模具，为保证夹具能够夹牢，一般要求钢筋穿过模具的长度宜为（ mm

A.50100

B.100150

C.150200

D.200250

B

4、项目施工协调是单位工程施工部署的重要内容，其中不包括（ ）。

□□□□□C

8、虚工作起的作用不包括（ ）。

A.□□

B.□□

C.□□

D.□□

□□□□□D

9、建筑结构施工区段的划分，属于（ ）的内容。

A.□□□□□□

B.□□□□□□

C.□□□□□□

D.□□□□□□

□□□□□B

10、毛石砌体灰缝厚度应均匀，厚度不宜大于（ □mm□

A.20

B.30

C.40

D.50

□□□□□C

11、事故性质类别可分为三类，其中不包括（ ）。

A.□□□□

B.□□□□□

C.□□□□□

D.□□□□

□□□□□D

12、关于施工场区平面控制网的布设原则，说法正确的是（ ）。

A.□□□□□□□□□□□□□□□□

B.□□□□□□□□

C.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

D.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□C

13、不需要在地基验槽记录表中签字的单位是（ ）。

A.□□□□

B.□□□□

C.□□□□

D.□□□□□

□□□□□D

14、该工程的工程预付款是（ ）万元。

A.15.00

B.19.08

C.20.09

D.22.32

□□□□□B

15、某建筑工程施工，业主与承包商签订的施工合同协议条款约定如下：（1）工程概况：该工程现浇混凝土框架结构，18层，建筑面积110000 □□□□□“L”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□□

工范围：基础及主体结构工程，首层到18层的公共部分，包括各层电梯厅、卫生间、首层大堂等的建筑装饰装修工程，建筑装饰装修工程

D.□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□D

22、该工程7月份业主应该支付给承包商的工程款为（ ）万元。

A.130.10

B.139.10

C.144.50

D.1100.00

□□□□□A

23、大体积混凝土结构的浇筑方案不包含（ ）。

A.□□□□

B.□□□□

C.□□□□

D.□□□□

□□□□□D

24、下列不属于施工进度计划检查方法的是（ ）。

A.□□□□□□□□□□□□

B.□□□□□□

C.□□□□□□□□□□□□□□□□

D.□□□□□□□□□□

□□□□□B

25、某单位修建3栋住宅楼，其中1栋在建成后产生了严重的地基不均匀沉降，需要对地基进行加固处理，经测算直接经济损失为110万元，该工程质量应判定为（ ）。

A.□□□□□□□□

B.□□□□□□

C.□□□□□□

D.□□□□□□

□□□□□A

26、单层钢结构节间安装法的优点不包括（ ）。

A.□□□□□

B.□□□□

C.□□□□□□□□

D.□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□A

27、施工单位应针对施工现场可能导致火灾发生的施工作业及其他活动，制定消防安全管理制度，编制施工现场防火方案及（ ）。

A.□□□□□□

B.□□□□□□

C.□□□□□□

D.□□□□

□□□□□C

28、施工现场安全警示标牌的设置原则不包括（ ）。

A.□□

B.□□

C.□□

D.□□

□□□□□B

29、建设工程施工前，施工单位负责该项目管理的（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，

并由双方签字确认。

A.□□□□

B.□□□□

C.□□□

D.□□□

□□□□□**B**

30、组织流水施工时，时间参数不包括（ ）。

A.□□□□

B.□□□□

C.□□

D.□□□

□□□□□**D**

31、施工项目成本控制的依据不包括（ ）。

A.□□□□□□

B.□□□□□□

C.□□□□

D.□□□□□□

□□□□□**B**

32、钢筋加工检验批质量验收记录表中属于主控项目的是（ ）。

A.□□□□□

B.□□□□□

C.□□□□□□□□□□□□□□□□

D.□□□□□□□□□□□□

□□□□□**C**

D.□□□□□□□□

□□□□□D

37、在质量管理体系中使用四类文件，按其适用的范围可分为通用性文件和专用性文件，下列选项中属于专项性文件的是（ ）。

A.□□□□

B.□□□□

C.□□□□

D.□□□□□□

□□□□□B

38、建筑物沉降观测是用（ ）的方法，周期性地观测建筑物上的沉降观测点和水准点之间的高差变化值。

A.□□□□

B.□□□□

C.□□□□

D.□□□□

□□□□□C

39、专业工程的暂估价一般应是综合单价，不包括（ ）。

A.□□□□□□□□

B.□□□□

C.□□

D.□□□□

□□□□□C

40、在混凝土工程施工质量检验批验收记录表中，属于一般项目的是（ ）。

□□□□□D

55、工程预付款的起扣点是（ ）万元。

A.550

B.880

C.1320

D.2200

□□□□□C

56、钢结构工程的螺栓紧固时，必须从中心开始施拧，同时还要求（ ）。

A.□□□□□

B.□□□□

C.□□□□□□

D.□□□□□□

□□□□□B

57、在钢筋安装工程检验批验收记录表中，属于主控项目的是（ ）。

A.□□□□□□□□

B.□□□□□□

C.□□□□□□

D.□□□□□□□□□□

□□□□□A

58、内燃机冲击夯启动后，控制油门的方法是（ ）。

A.□□□□□□□□

B.□□□□□□□□□□

C.□□□□□□□□

D.□□□□□□□□□□

□□□□□B

59、在合同履行期间由不可抗力造成的损失费用，下列应由承包人承担的是（ ）。

A.□□□□□□□□

B.□□□□□□□□□□□□□□

C.□□□□□□□□□□

D.□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□B

60、施工任务书是向班组下达任务，实行责任承包、全面管理和原始记录的综合性文件，它是计划和实施的纽带，其不包括（ ）。

A.□□□□□

B.□□□□□

C.□□□

D.□□□□□

□□□□□D

61、关于钢结构工程防腐涂层的施工流程工艺，说法正确的是（ ）。

A.□□□□→□□□□□→□□□□→□□□□→□□□□

B.□□□□→□□□□→□□□□□→□□□□→□□□□

C.□□□□→□□□□→□□□□□→□□□□→□□□□

D.□□□□→□□□□□→□□□□→□□□□→□□□□

□□□□□B

62、组织流水施工时，由建筑材料或现浇构件工艺性质决定的间歇时间称为（ ）。

- B.□□□□□□□□□□
- C.□□□□□□□□□□
- D.□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□B

66、钢筋进行冷拔时，每道工序的冷拔直径应按机械出厂说明书规定进行，不得超量缩减模具孔径；无资料时，可按每次缩减孔径

(□mm□

- A.0.5□1.0
- B.1.0□1.5
- C.1.5□2.0
- D.2.0□2.5

□□□□□A

67、土钉支护的施工特点不包括（ ）。

- A.□□□□□□□□
- B.□□□□□□□□□□□□
- C.□□□□□□□□
- D.□□□□□□

□□□□□C

68、在混凝土工程施工质量检验批验收记录表中，属于主控项目的是（ ）。

- A.□□□□□□□□□□□□□□□□
- B.□□□□□□□□□□□□□□□□
- C.□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- D.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□A

69、箱形基础当基础长度超过（ ）m时，为防止出现温度收缩裂缝，一般应设置贯通后浇带。

- A.10
- B.20
- C.30
- D.40

D

70、建筑施工安全用电管理的基本要求规定，施工现场的一切电气线路、用电设备的安装和维护必须由（ ）负责，并严格执行施工组织设计的规定。

- A.
- B.
- C.
- D.

A

71、编制施工进度计划的工具不包括（ ）。

- A.
- B.
- C.
- D.

D

72、水准测量中，在一点安置水准仪可求测出多个点的高程，此时常采用的高程计算方法是（ ）。

- A.
- B.
- C.

D.□□□

□□□□□A

73、施工组织设计（方案）报审表承包单位必须加盖公章，其（ ）必须签字。

A.□□□□□

B.□□□□

C.□□□□□

D.□□□□□□□

□□□□□B

74、下列哪一项不是流水施工的基本参数（ ）。

A.□□□□

B.□□□□

C.□□□□

D.□□□□

□□□□□C

75、施工安全隐患处理中，为防止高空坠物，既设置密目式安全网，又应在建筑物出入口搭设防护棚，棚顶铺满不小于 5cm 厚的脚手板，这属于（ ）处理原则。

A.□□□□□

B.□□□□□□□□□

C.□□□□

D.□□□□□□□□□□□

□□□□□A

76、钢材切割面或剪切面应无（ ）缺陷。

A.□□

B.□□

C.□□

D.□□

□□□□□A

77、流水步距是指两个相邻施工过程的班组相继进入同一施工段开始施工的（ ）。

A.□□□□□□

B.□□□□□□

C.□□□□□□

D.□□□□□□

□□□□□A

78、施工质量问题产生的原因不包括（ ）。

A.□□□□

B.□□□□

C.□□□□□□□

D.□□□□

□□□□□D

79、不同种类的钢筋代换，按（ ）相等的原则进行代换。

A.□□□□□

B.□□□□□

C.□□□□□

D.□□□□□

□□□□□D

80、填充墙砌体工程中，填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，等填充墙砌筑完并至少间隔（ ）天后，再将其补砌挤紧。

- A.7
- B.10
- C.14
- D.15

C

81、该工程在合同第 2 年的工程预付款为 () 万元。

- A.277.50
- B.550
- C.650
- D.1200

B

82、质量交底包括质量验收标准和 () 。

- A.
- B.
- C.
- D.

C

83、起重量在 () kN 及以上的起重设备安装工程，施工方案需进行专家论证。

- A.200
- B.300
- C.350
- D.400

B

A.□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□
调整

B.□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□
的.价款不予调整

C.□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□
的.价款不予调整

D.□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□
增加或减少.价款均不予调整

□□□□□B

88、石基础砌筑时，应双挂线，分层砌筑，每层高度一般为
(□cm□

A.25□35

B.30□40

C.35□45

D.40□50

□□□□□A

89、牛腿顶面和柱顶面的实际标高应与设计标高一致，其允许偏差为
(□mm□

A.±5

B.±8

C.±□5□8□

D.□ 10

□□□□□C

90、施工单位现场质量检查的内容不包括下列哪一项 ()。

A.□□□□□□

B.□□□□□□

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/777063051123006034>