

## 2024 年油品储运调合工公共基础知识考试复习题库（含答案）

### 一、单选题

1. 我国劳动法律规定, 集体协商职工一方代表在劳动合同期内, 自担任代表之日起() 以内, 除个人严重过失外, 用人单位不得与其解除劳动合同。

A、5 年

B、4 年

C、3 年

D、2 年

答案: A

2. 在一定的压力下, 将油品加热至液体内部刚刚开始气化, 也就是刚刚出现第一个汽泡时保持的平衡温度, 称为油品的()。

A、终馏点

B、泡点温度

C、沸点

D、软化点

答案: B

3. 蒸汽压表示该液体在一定温度下的() 能力。

A、液化

B、固化

C、气化

D、转化

答案：C

4. 《产品质量法》规定,生产者应当对其生产的产品质量负责,生产的产品不存在危及人身、财产安全的不合理的危险,有保障人体健康和人身、财产安全的()的,应当符合该标准。

- A、国家标准、地方标准
- B、行业标准、企业标准
- C、国家标准、行业标准
- D、企业标准、地方标准

答案：C

5. 用  $\phi 108 \times 4\text{mm}$  的无缝钢管输送  $50\text{m}^3/\text{h}$  的水,则水在管内的流速是()。

- A、3.14m/s
- B、1.77m/s
- C、2.56m/s
- D、5.08m/s

答案：B

6. 高处作业是指在坠落高度基准面() (含)以上,有坠落可能的位置进行的作业。

- A、2m
- B、2.5m
- C、3m
- D、5m

答案：A

7. “三级安全教育”即厂级教育、车间级教育、()级教育。

- A、班组
- B、分厂
- C、处
- D、工段

答案：A

8. 适用于连接天然气、炼厂气、水和压缩空气的小直径管路常用的连接方式是()。

- A、螺纹连接
- B、法兰连接
- C、插套连接
- D、焊接连接

答案：A

9. 下列流体在直管内流动, 其雷诺数如下, 属于层流的是()。

- A、 $Re=1500$
- B、 $Re=2500$
- C、 $Re=3000$
- D、 $Re=3500$

答案：A

10. 关于 50AY111603A 型离心油泵表达正确是()。

- A、50 表示泵出口直径 50mm
- B、AY 表示经过改造后的 Y 型离心泵
- C、60 表示三级扬程(mm)
- D、3 表示 3 类材质

答案：B

11. 热量总是从温度高的物体传到温度低的物体, 这个过程叫做()。

A、热辐射

B、热传导

C、热对流

D、散热

答案：B

12. 搅拌器的类型很多, 通常是以()命名的。

A、叶数

B、浆式

C、形状

D、框式

答案：C

13. 二氧化硫中的硫的化合价为()。

A、+6

B、+4

C、+2

D、+1

答案：B

14. 安全阀属于()。

A、自动阀

B、动力驱动阀

C、手动阀

D、截止阀

答案：A

15. 独立避雷针一般组成部分有()。

A、避雷针、避雷线

B、避雷针、铁塔

C、避雷塔、接地极

D、接闪器、引下线、接地体

答案：D

16. 在应用软件 PowerPoint 中如要在幻灯片浏览视图中选定多张连续的幻灯片,应按下()键。

A、Alt

B、Tab

C、Ctrl

D、Shift

答案：D

17. 工业中常用的铂电阻 Pt100, 分度号中 100 的含义是()。

A、0°C时, 热电阻的阻值为 100Ω

B、100°C时, 热电阻的阻值为 0Ω

C、100°C时, 热电阻的阻值为 100Ω

D、10°C时, 热电阻的阻值为 0Ω [T/]

答案：A

18. 废水治理的方法有物理法、生物化学法和()法等。

- A、化学
- B、过滤
- C、沉淀
- D、结晶

答案：A

19. 交接班记录填写时,一般要求使用的字体是()。

- A、宋体
- B、正楷
- C、隶书
- D、仿宋

答案：D

20. 根据变浮力原理测量的液位计是()。

- A、浮标
- B、浮筒
- C、浮球
- D、玻璃

答案：B

21. 同一油品的燃点与闪点相比()。

- A、燃点高于闪点
- B、二者相等
- C、燃点低于闪点

D、无法确定

答案：A

22. 炼油厂生产装置不常用的法兰有()。

A、平焊法兰

B、对焊法兰

C、螺纹法兰

D、活套法兰

答案：D

23. 石蜡基原油中含有较多的粘度小的温粘性质较好的烷烃和()。

A、芳香烃

B、少环长侧链的环状烃

C、多环短侧链的环状烃

D、环烷烃

答案：B

24. MF4 型手提式干粉灭火器的灭火参考面积是()m<sup>2</sup>。

A、1.5

B、1.8

C、2.0

D、2.5

答案：B

25. 油品能从标准型式的容器中流出的最低温度是()。

A、冰点

B、凝点

C、浊点

D、倾点

答案：D

26. 烷烃的分子通式是()。

A、 $C_nH_{2n+2}$

B、 $C_nH_{2n}$

C、 $C_nH_{2n-2}$

D、 $C_nH_n$

答案：A

27. 常用的液柱式压力计有()。

A、U形管压力计、单管压力计、斜管压力计

B、弹簧管式压力计、波纹管式压力计、膜盒式微压计

C、电位式、电感式、电容式

D、活塞式压力计、浮球式压力计、钟罩式微压计

答案：A

28. 为了增进顾客满意,组织应按()标准的要求建立、实施和持续改进质量管理体系。

A、ISO9000

B、ISO9001

C、ISO9004

D、ISO19011



答案：B

29. 将高温饱和硝酸钠溶液降温, 析出晶体后, 经过滤所得的滤液是()。

- A、水
- B、饱和溶液
- C、不饱和溶液
- D、硝酸钠晶体

答案：B

30. ISO14000 系列标准()。

- A、属于强制标准
- B、不属于国家环境政策目标
- C、属于自愿标准
- D、属于国家不支持的标准

答案：C

31. 雷诺数与下列哪个参数无关()。

- A、管道材质
- B、流体密度
- C、流体粘度
- D、流速

答案：A

32. 填写设备巡检记录时不需要的是()。

- A、填写清楚
- B、双方签字

C、按时上交

D、运行状态

答案：B

33. 在平均沸点相近时, 特性因数数值取决于其()。

A、粘度

B、蒸气压

C、相对密度

D、平均分子量

答案：C

34. 属于石化行业职业病的是()。

A、近视

B、尘肺病

C、肩周炎

D、哮喘

答案：B

35. 下列选项中, 可以提高换热器总传热系数 K 的是()。

A、采用翅片面

B、降低流体流速

C、除垢

D、两流体逆流

答案：C

36. 与化工生产密切相关的职业病是()。

- A、耳聋
- B、职业性皮肤病
- C、关节炎
- D、眼炎

答案：B

37. 下列操作中, 需要搅拌手段得以实现 ()。

- A、固体与气体脱离
- B、固体与固体脱离
- C、两种或多种可互溶的液体彼此混合均匀
- D、固体颗粒与液体分离

答案：C

38. 在天然石油中含有的主要烃类有 ()。

- A、烷烃和烯烃
- B、环烷烃和氢气
- C、烷烃、环烷烃和芳香烃
- D、烯烃和芳香烃

答案：C

39. 不会污染环境的气体容器, 应选用 () 安全阀。

- A、全封闭式
- B、半封闭式
- C、敞开式
- D、杠杆式

答案：B

40. 蔗糖溶解于水的过程中, 需要放热的是 ()。

- A、蔗糖分子的扩散过程
- B、形成水合分子的过程
- C、水分子的扩散过程
- D、所有过程均放热

答案：B

41. 保护妇女劳动者、未成年劳动者、残疾劳动者、少数民族劳动者、退役军人劳动者等的合法权益, 体现了对劳动者权益 () 的保护

- A、最基本
- B、全面
- C、侧重
- D、平等

答案：D

42. 在计算机应用软件 Word 中的编辑状态, 进行字体设置操作后, 按新设置的字体显示的文字是 ()。

- A、插入点所在段落中的文字
- B、插入点所在行中的文字
- C、文档的全部文字
- D、文档中被选择的文字

答案：D

43. 高于其露点温度的气体, 称为 ()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/795314240303011112>