

# 上海市安全员资格考试 C 证模考(含答案)

## 一、判断题(20 题)

1.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

2.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

3.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

4.注意砂轮锯片磨损情况,损坏或不符合切断要求时,应及时停电更换。

A.正确 B.错误

5.安全生产就是在生产过程中不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失的状况。

A.正确 B.错误

6.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,对事故发生单位负有事故责任的有关人员,依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A.正确 B.错误

7.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

8.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

9.实行施工总承包单位的，不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

10.对安全培训机构及其教师的考核发证，适当收取费用。

A.正确 B.错误

11.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

12.后张预应力混凝土结构的侧模应在施加预应力之后拆除，底模应在之前拆除。

A.正确 B.错误

13.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

14.事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定。

A.正确 B.错误

15.混凝土切割机锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除,不得用手拣拾或抹拭。

A.正确 B.错误

16.从运算放大器电路的组成来看,它是一个性能优良的直接耦合直流放大器,所以,被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

17.对于同一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

18.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

19.建筑架子工属于特种作业人员,从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

20.《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于 ( ) mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

22.根据《建设工程安全生产管理条例》，实行 ( ) 的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

A.施工发包 B.施工转包 C.施工总承包 D.以上都不对

23.施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，( ) 不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

24.某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是 ( )。

A.检查劳动防护用品的生产日期

B.检查劳动防护用品的合格证

C.检查劳动防护用品的检验标志

D.将采购物品清单作为发放台账

25.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720) 规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 ( )。

A.6m B.10m C.15m D.20m

26.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职

安全生产管理人员不少于3人的是（）的工程。

A.1万平方米以下 B.1-3万平方米 C.1-5万平方米 D.5万平方米及以上

27.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训并考核。

A.一 B.二 C.四 D.十二

28.禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用（）色，背景用白色。

A.黑 B.红 C.蓝 D.灰

29.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（）止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

30.工程项目安全技术交底必须实行（）交底制度。

A.二级 B.三级 C.四级 D.五级

31.施工升降机基础周边水平距离（）以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

A.3m B.5m C.8m D.10m

32.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20,厚度不应小于()。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

33.塔式蒸汽打桩机在行走时,缆风绳附近()范围内不得站人或通行。

A.5米 B.6米 C.8米 D.10米

34.()负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理,并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市  
市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

35.混凝土泵供料中断时间,一般不宜超过()h。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

36.振动桩机在基坑和围堰内打桩时,电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的()。

A.5% B.10% C.15% D.20%

37.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的(),或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分  
工协议

38.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由()制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

39.开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（）进行。

A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续 D.先近后远的原则间隔

40.锅炉房屋顶不准用（）。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

41.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于（）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

42.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1倍以上2倍以下 B.2倍以上10倍以下 C.2倍以上5倍以下 D.1倍以上3倍以下

43.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施：定期对重大危险源（）进行评估。

A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

44.某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前，按照相关要求，编制完成了专项施工方案，并聘请相关专家进行方案审查。审查

意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求，关于修改完善后的专项施工方案管理的说法，正确的是（）。

- A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施
- B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施
- C.项目经理和安全总监签字并组织实施
- D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

45.用电压降法测量变压器的直流电阻，应采用（）电源。

- A.交流 B.直流 C.高压 D.低压

46.施工现场用电工程建造的依据是（）。

- A.项目经理的指示 B.电工的经验 C.用电人员的要求 D.用电组织设计

47.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于（）。

- A.0.05MPa B.0.10MPa C.0.12MPa D.0.15MPa

48.单级放坡基坑的降水井宜设置在（）。

- A.坡底 B.坡顶 C.坡顶和坡底 D.坡顶或坡底

49.行走式塔机作（）塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

- A.固定式 B.车载式 C.拖行式 D.爬升式

50.手拉葫芦的起重链条直.安 全生产模拟考试一点 通.径磨损超过（）  
应予报废更新。



A.5% B.8% C.9% D.10%

51.建筑起重机械在使用过程中需要（）的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

52.（）负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

53.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（），防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

54.出厂年限满（）年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。

A.5 B.6 C.7 D.8

55.职业病指（）。

A.劳动者在工作中所患的疾病

B.用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D.工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病

56.危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者（）应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

A.项目副经理 B.项目技术负责人 C.班组长 D.项目经理

57.在建工程（含脚手架具）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（）。

A.4m B.6m C.8m D.10m

58.电气安全检测仪器对电器进行测量，其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中，用于测量绝缘电阻的是（）。

A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

59.安全资料分为A、B、C三类，其中C类属于（）。

A.基本要求 B.基本条件 C.核心要求 D.核心条件

60.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位应当在危大工程施工前组织（）编制专项施工方案。

A.工程技术人员 B.技术人员 C.项目施工人员 D.工程项目部

61.临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计，并应经企业（）批准方可实施。

A.技术负责人 B.企业法人 C.项目经理 D.安全管理部门

62.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2013），扣件在螺栓拧紧力矩达到（）N·m时，不得发生破坏。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/808035052046006052>