

## 四川省交安三类人员机考模拟真题（共 19 套 第 18 套）

机考时间 120 分钟 总分 100 分 适用于 A、B、C 证 结合 2020 年 11 月四川考试题型排版

说明：1、机考 120 分钟内系统可以无限交卷，建议最多做两次，60 分过关；

2、所有模拟真题均摘抄于交安考试题库，虽说有近 1500 道的真题题库，但四川交安考试过关率很低，其难度不低于注安考试，光看书不练题不起作用，请认真做完 19 套模拟真题；

3、根据编者考试经验，先做完该模拟考试卷再对答案效果更佳；

4、最后祝您成功通过交安三类人员考试。

### 一、单项选择题（共 28 题 每题 1 分）

1. 2014 年 12 月 1 日开始实施的新《安全生产法》第 18 条将生产经营单位的主要负责人的安全责任在原来 6 大责任基础上增加到 7 大责任，下面属于新增加的是（D. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划）。

- A. 建立健全本单位的安全生产责任制
- B. 及时、如实报告生产安全事故
- C. 保证本单位的安全生产投入的有效实施
- D. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

2. 根据《建设工程安全生产管理条例》，安全警示标志必须符合（A）。

- A. 国家标准 B. 行业标准 C. 企业标准 D. 地方标准

3. 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（C），方可上岗作业。

- A. 安全生产合格证 B. 特种作业上岗证 C. 特种作业操作资格证书 D. 合格证书

4. 依据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即向（A）报告。

- A. 本单位负责人
- B. 所在地市总工会
- C. 所在地安全生产监管部门
- D. 所在地人民政府

5. 依据《安全生产法》的规定，生产经营单位要具备法定的安全生产条件，必须有相应的资金保障，（C）是生产经营单位的“保命钱”。

- A. 安全意识 B. 安全产出 C. 安全投入 D. 安全责任

6. 保障公路施工企业等生产经营单位安全生产的必要物质基础是安全生产（B）。

- A. 建设 B. 投入 C. 管理 D. 制度

7. 公路施工企业主要负责人接到安全事故报告后，首先要做的工作是（C）。

- A. 进行调查 B. 制订防范措施 C. 组织抢救 D. 追查当事人责任

8. 公路施工企业施工任务书及对应的安全技术交底书由（A）签发，并对其安全性负责。

- A. 总工程师 B. 企业法人代表 C. 项目经理 D. 专职安全人员

9. 《生产安全事故报告和调查处理条例》自（C）年6月1日起施行。

- A. 2002 B. 2005 C. 2007 D. 2009

10. 对事故报告和调查处理中的违法行为，（C）和个人有权向安全生产监督管理部门、监察机关或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。

- A. 建设单位 B. 监理单位 C. 任何单位 D. 设计单位

11. 《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度（暂行）》规定，公路水运工程施工企业应建立本企业项目负责人施工现场带班生产的责任考核制度，每（A. 半年）至少组织 1 次对所承揽工程项目经理部的定期检查考核。

A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年

12. （C）事故、火灾事故自发生之日起 7 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A. 生产安全 B. 意外伤害 C. 道路交通 D. 医疗意外

13. 公路工程施工使用的特种设备应按相关规定取得生产许可，应经检验合格并取得（B）。

A. 试验合格证书 B. 使用登记证书 C. 使用通知书 D. 使用操作证书

14. 施工现场驻地和场站应选在（D）的地段。

A. 坡地 B. 背风 C. 无水 D. 地质良好

15. 用于施工临时设施受力构件的周转材料，使用前应进行（A）检验。

A. 材质 B. 用途 C. 品质 D. 性质

16. 施工现场生产区距离集中爆破区应不小于（D）。

A. 200m B. 300m C. 400m D. 500m

17. 施工现场生活区距离集中爆破区应不小于（D）。

A. 150m B. 250m C. 300m D. 500m

18. 施工现场办公区距离集中爆破区应不小于（D）。

A. 100m B. 200m C. 400m D. 500m

19. 施工现场的材料加工场应实行（C）管理。

A. 自动 B. 禁人 C. 封闭 D. 开放

20. 关于施工现场的材料加工场的说法，错误的是（C）。

A. 场内应设置安全警示标志

B. 实行封闭管理

C. 加工棚应采用木架结构【轻钢结构】

D. 应设置排水设施

21. 关于施工现场储油罐的设置，错误的是（C）。

A. 储油罐顶部设置遮阳棚

B. 设防静电装置

C. 配备水龙灭火器材【沙土】

D. 悬挂禁止烟火标识

22. 关于施工现场储油罐的设置，正确的是（C）。

A. 储油罐顶部设置防坠落棚【遮阳棚】

B. 不设防静电装置【应设】

C. 配备沙土灭火材料

D. 防雷接地电阻不小于 100 欧姆【不大于 10 欧姆】

23. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的罚款的行政处罚，由（D）  
监督管理部门决定。

A. 卫生行政 B. 建筑行政 C. 劳动保障 D. 安全生产

24. 凡在坠落基准面（B）以上（含）有可能坠落的高处边进行的作业叫高处作业。

A. 3m B. 2m C. 1.5m D. 4m

25. 采用起重机械吊运金属构件材料时，被吊的金属构件和材料应捆牢，起

落应听从指挥，被吊重物下方（C）严禁人员停留。

A. 1m B. 2m C. 回转半径内 D. 3m

26. 特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，（C）所在地人民政府应当派人参加。

A. 建设单位 B. 监理单位 C. 事故发生单位 D. 设计单位

27. 某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（D）。

A. 建设单位应当向发证机关报告 B. 应当报发证机关核验施工许可证

C. 应当报发证机关申请延期 D. 施工许可证已自行作废

28. 施工单位应当对管理人员和作业人员进行（C）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 每半年至少一次 B. 每季度至少一次 C. 每年至少一次 D. 每两年至少一次

**二、多项选择题（共 46 题 每题 1 分；少选、多选均不得分，每题有 2~5 个正确选项）**

29. 公路施工企业施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期（ABD），建立相应的资料档案，并按照\_家有关规定及时报废。

A. 检查 B. 维修 C. 试用 D. 保养 E. 出总结报告

30. 公路施工企业项目负责人应根据施工中（ABDE），进行相应的安全控制。

- A. 人的不安全行为 B. 物的不安全状态 C. 安全费用
- D. 管理缺陷 E. 作业环境的不安全因素

31. 根据《建设工程条例》，施工单位在采用（ABDE）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

- A. 新工艺 B. 新材料 C. 新规范 D. 新设备 E. 新技术

32. 以下属于施工单位安全生产的责任与义务的有（ABCDE）。

- A. 妥善使用安全生产资金
- B. 设置机构与人员
- C. 制订制度、安全技术措施或方案，编制应急救援预案
- D. 负责施工现场的
- E. 做好技术交底工作

33. 安全生产投入主要用于以下（ABCDE）方面。

- A. 建设安全技术措施工程，如防火工程、通风工程等
- B. 增设新安全设备、器材、装备、仪器、仪表等以及这些安全设备的日常维护
- C. 重大安全生产课题的研究
- D. 职工的安全生产教育和培训以及其他有关预防事故发生的安全技术措施费用，如用于制订及落实生产事故应急救援预案等
- E. 按国家标准为职工配备劳动保护用品

34. 我国实行特种设备安全全过程一体化监察制度，该制度包括（ABC）等环节的监察。

- A. 设计和制造 B. 安装和使用 C. 检验和修理 D. 登记和备案 E. 回收和报废

35. 根据《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备（ABC）规定的安全

生产条件。

A. 安全生产法和有关法律 B. 国家标准或者行业标准 C. 行政法规

D. 地方标准 E. 企业标准

36. 下列不属于《安全生产法》明确赋予从业人员的权利的有（CDE）。

A. 建议权 B. 批评权 C. 服从管理权 D. 报告权 E. 放弃权

37. 生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括

（ABCD）。

A. 管理人员 B. 技术人员 各岗位的工人 D. 临时聘用的人员 E. 地方官员

38. 2014 年修订后的《安全生产法》规定的从业人员安全生产义务主要有（ABCD）。

A. 遵章守规，服从管理 B. 佩戴和使用劳动防护用品 C. 接受培训，掌握安全生产技能

D. 发现事故隐患及时报告 E. 组织制定规章制度

39. 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有（ABCD）职责。

A. 建立、健全本单位安全生产责任制；组织制订本单位安全生产规章制度和操作规程

B. 组织制订并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施

C. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

D. 组织制订并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故

E. 组织制订单位发展战略目标

40. 新《安全生产法》建立了严重违法行为公示和通报制度，以下表述正确的有（ABD）。

- A. 要求负有安全生产监督管理职责的部门建立安全生产违法行为信息库，如实记录生产经营单位的安全生产违法行为信息
- B. 对违法行为情节严重的生产经营单位，应当向社会公告
- C. 生产经营单位负责人必须在主流媒体公开做出检查
- D. 通报行业主管部门、投资主管部门、国土资源主管部门、证券监督管理部门和有关金融机构
- E. 通报新闻媒体和工商部门

41. 工会有权对建设项目的安全设施与主体工程（CDE）进行监督，提出意见。

- A. 工程进度 B. 工程质量 C. 同时设计 D. 同时施工 E. 同时投入生产和使用

42. 生产经营单位应建立健全（BC），改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

- A. 作业人员岗前培训制度 B. 安全生产责任制 C. 安全生产规章制度
- D. 安全检查机制 E. 应急预案

43. 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期（BDE）并制订应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- A. 整改 B. 检测 C. 检查 D. 评估 E. 监控

44. 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的（C），并应当依法履行安全

生产方面的（E）。

- A. 责任 B. 权力 C. 权利 D. 规定 E. 义务



45. 根据《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（ABD）等内容。

A. 责任人员 B. 责任范围 C. 考核范围 D. 考核标准 E. 责任时限

46. 根据《安全生产法》规定，生产经营单位做出涉及安全生产的经营决策，应当听取（BD）的意见。

A. 分管安全生产的负责人 B. 安全生产管理机构 C. 当地安全监管部门

D. 安全生产管理人员 E. 专业咨询机构

47. 根据《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（BCD）。

A. 技术要求 B. 危险因素 C. 防范措施 D. 事故应急措施 E. 环境评估

48. （ABC）在有关环境服务活动中弄虚作假，对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，除依照有关法律法规规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任

A. 环境影响评价机构

B. 环境监测机构

C. 从事环境监测设备和防治污染设施维护、运营的机构

D. 从事环境保护产业的单位

E. 环保组织

49. 任何单位和个人不得（ABCD）严重污染环境的工艺、设备和产品。

A. 生产 B. 销售 C. 转移 D. 使用 E. 淘汰

50. 公民、法人和其他组织发现（ABC）等主管部门不依法履行职责的，有权向其上级机关或者监察机关举报。

A. 地方各级人民政府

- B. 县级以上人民政府环境保护主管部门
- C. 县级以上人民政府其他负有环境保护监督管理职责的部门
- D. 国有企业单位
- E. 国有事业单位

51. 办公区、生活区设置时，宜避开（ABCDE）等区域。

- A. 粉尘 B. 烟雾 C. 噪声 D. 弃土场 E. 对人体有害物质

52. 材料加工场应按规定设置（ABCD）。

- A. 围墙或围栏防护 B. 安全警示标志 C. 相关工种的操作规程
- D. 排水设施 E. 项目部平面布置图

53. 预制场、拌和场布置应符合的规定有（ABCDE）。

- A. 合理分区 B. 硬化场地 C. 设置排水设施
- D. 拌和设备设防雷设施 E. 料仓墙体外围设警戒区

54. 储油罐设置应符合的规定有（BCDE）。

- A. 靠近码头设置 B. 远离人员密集区 C. 设防静电接地装置
- D. 设防雷接地装置 E. 顶部设置遮阳棚

55. 临时码头宜选择在（ABCE）的岸段。

- A. 水域开阔 B. 岸坡稳定 C. 波浪和流速较小 D. 水位较浅 E. 陆路交通便利

56. 栈桥和栈桥码头设计应考虑的作用包括（ABCD）。

- A. 自重荷载 B. 车辆荷载 C. 波浪力 D. 腐蚀 E. 路基土侧压力

57. 栈桥和栈桥码头应设置（ABDE）等安全警示标志和救生器材。

- A. 行车限速 B. 防船舶碰撞 C. 防爆破伤人 D. 防人员落水 E. 防人员触电

58. 发生电火警时，应选用（ADE）来灭火。

- A. 二氧化碳灭火器 B. 高压水枪 C. 普通灭火器 D. 干粉灭火器 E. 黄沙

59. 施工现场临时用电必须遵循的原则有（ABCE）。

A. 符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的有关规定

B. 采用 TN-S 接零保护系统

C. 采用两级保护系统

D. 采用架空电缆线

E. 采用三级配电系统

60. 三级配电系统应遵守的规则有（ABCE）。

A. 分级分路规则

B. 动、照分设规则

C. 压缩配电间距规则

D. 控制线路长度规则

E. 环境安全规则

61. 施工用电设备达到（BE）时，应编制用电组织设计方案。

A. 数量为 3 台 B. 数量为 5 台 C. 数量为 8 台 D. 容量为 30kW 及以上 E. 容量为 50kW 及以上

62. 严禁在（ABCDE）等危险区域设置施工驻地。

A. 泥石流 B. 滑坡 C. 雪崩 D. 落石 E. 洪水

63. 需要按规定配备满足要求且有效消防设施和器材的区域包括（ABDE）。

A. 施工现场 B. 施工便道 C. 生活区 D. 办公区 E. 生产区

64. 下列属于在施工现场平面图中应表示的内容的有（ABCDE）。

A. 各种加工场地的位置 B. 现场运输道路 C. 办公室、警卫室等的位置

D. 临时给水排水管线的位置 E. 一切安全及防火设施的位置（消防栓、高压配电房位置）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/817165014045006056>