

## 2021年江苏省机械安全员 C1 证试卷和答案（16）

### 一、单选题(共 35 题)

1. 生产经营单位应采取技术、（），及时消除事故隐患。

- A: 管理措施
- B: 制度措施
- C: 组织措施
- D: 经济措施

**【答案】:** A

**【解析】:** 生产经营单位应采取技术、管理措施，及时消除事故隐患。

2. 搭设高度（）m 及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。

- A: 20
- B: 24
- C: 28
- D: 32

**【答案】:** B

**【解析】:** 危险性较大的分部分项工程（1）基坑支护、降水工程：开挖深度超过 3m（含 3m）或者虽未超过 3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。（2）土方开挖工程：开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。（3）模板工程及支撑体系：1）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程；2）混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上；搭设跨度 10m

及以上；施工总荷载  $10\text{kN}/\text{m}^2$  及以上；集中线荷载  $15\text{kN}/\text{m}$  及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。3) 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。(4) 起重吊装及安装拆卸工程：1) 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在  $10\text{kN}$  及以上的起重吊装工程。2) 采用起重机械进行安装的工程。3) 起重机械设备自身的安装、拆卸。(5) 脚手架工程：1) 搭设高度  $24\text{m}$  及以上的落地式钢管脚手架工程。2) 附着式整体和分片提升脚手架工程。3) 悬挑式脚手架工程。4) 吊篮脚手架工程。5) 自制卸料平台、移动操作平台工程。6) 新型及异型脚手架工程。(6) 拆除、爆破工程：1) 建筑物、构筑物拆除工程。2) 采用爆破拆除的工程。(7) 其他：1) 建筑幕墙安装工程。2) 钢结构、网架和索膜结构安装工程。3) 人工挖孔桩工程。4) 地下暗挖、顶管及水下作业工程。5) 预应力工程。6) 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

3. 从事新建、改建、扩建和拆除等有关建筑活动的施工企业，应为从业人员配备相应的（），使其免遭或减轻事故伤害和职业危害。

A: 劳动工具

B: 劳动防护用品

C: 劳动保护

D: 劳动设备

**【答案】:** B

**【解析】:** 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ184)

规定：从事新建、改建、扩建和拆除等有关建筑活动的施工企业，应为从业人员配备相应的劳动防护用品，使其免遭或减轻事故伤害和职业危害。

4. 下列不属于准予证书延续的条件的是（）。

A：在证书有效期内未因生产安全事故或者安全生产违法违规行为受到行政处罚。

B：信用档案中无安全生产不良行为记录

C：已按规定参加企业和县级以上住房城乡建设主管部门组织的安全生产教育培训。

D：信用档案中有安全生产不良行为记录

**【答案】：** D

**【解析】：** 准予证书延续的条件如下：（1）在证书有效期内未因生产安全事故或者安全生产违法违规行为受到行政处罚。（2）信用档案中无安全生产不良行为记录。（3）已按规定参加企业和县级以上住房城乡建设主管部门组织的安全生产教育培训。

5. 5级危险源属于极其危险，不能继续作业的危险源，其危险性分值大于（）。

A： 300

B： 310

C： 320

D： 330

**【答案】：** C

**【解析】:**

6. 遇到雨、雾、（）以上强风，影响施工安全时，应停止室外焊接作业。

A: 五级

B: 六级

C: 五级

D: 六级

**【答案】:** D

**【解析】:** 遇到雨、雾、六级以上强风，影响施工安全时，应停止室外焊接作业。

7. 事故调查处理的最终成果是事故（）。

A: 调查报告

B: 原因分析报告

C: 性质认定书

D: 事实搜集材料

**【答案】:** A

**【解析】:**

8. 事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

**【答案】:** A

**【解析】:** 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

9. 塔机应安装起重力矩限制器，若设有起重力矩显示装置，则其数值误差不应大于实际值的（）。

A:  $\pm 3\%$

B:  $\pm 5\%$

C:  $\pm 8\%$

D:  $\pm 10\%$

**【答案】:** B

**【解析】:** 塔机应安装起重力矩限制器，若设有起重力矩显示装置，则其数值误差不应大于实际值的 $\pm 5\%$ 。

10. 进入现场的救援指挥部应尽快地（）；迅速查明事故原因和危害程度；制定救援方案；组织指挥救援行动

A: 开通通讯网络

B: 堵源

C: 将伤员就地简易分类

D: 离开现场

**【答案】:** A

**【解析】:**

11. ( ) 在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时, 应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。

A: 监理单位

B: 设计单位

C: 施工单位

D: 建设单位

**【答案】:** D

**【解析】:** 建设单位在申请领取施工许可证或者办理安全监督手续时, 应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。

12. 加强安全生产监督管理就是要求安全生产管理机构通过安全生产许可管理。以 ( ) 为抓手, 严格企业的安全生产监管。

A: 安全生产条件

B: 施工质量

C: 施工进度

D: 成本控制

**【答案】:** A

**【解析】:**

13. 安全生产管理作为经济生活的一部分, 是管理范畴的一个分支, 也遵循管理的一般规律及原理。请回答下列问题: 下列说法不正确的有 ( )。

A: 能级原理是指管理系统必须是由若干分别具有不同能级的不同层次有规律地组合而成

B: 能级原理是指管理系统必须是由若干相同能级处于不同层次合理地组合而成

C: 在实际管理中如决策层、执行层、操作层就体现能级原理

D: 人们常说责权利的统一就是利用了能级原理

**【答案】:** B

**【解析】:** 在实际管理中，决策层、执行层、操作层就体现了能级原理。

14. 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，责令限期改正，逾期未改正的，（），并处5万元以上10万元以下的罚款。

A: 责令停止施工

B: 责令停业整顿

C: 暂扣资质证书

D: 暂扣营业执照

**【答案】:** B

**【解析】:** 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。造成重大安全事故，构成犯罪的，

对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，还应依法承担赔偿责任。

15. 生产经营单位（ ）为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

A: 应该

B: 必须

C: 需要

D: 可以

**【答案】:** B

**【解析】:** 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动保护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。

16. 根据《安全生产法》规定，生产经营单位的（ ）应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

A: 经营管理责任制

B: 财务责任制

C: 安全生产责任制

D: 环保责任制

**【答案】:** C

**【解析】:** 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并建立相应机制，加强对安全生产责任制度落实情况的监督考核。

17. 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特



点，对安全生产状况进行（）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。

A：定期性

B：经常性

C：不定期

D：一般性

**【答案】：** B

**【解析】：** 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

18. 下列不属于安全规章制度的是（）。

A：技术标准

B：工作标准

C：管理标准

D：环境标准

**【答案】：** D

**【解析】：** 按照标准化工作体系建立的安全生产规章制度体系，一般把安全生产规章制度分为技术标准、工作标准和管理标准，通常称为“三大标准体系”。

19. 根据规定，每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大

的分部分项工程安全专项施工方案实施，是（）的安全责任。

- A: 企业主要负责人
- B: 项目负责人
- C: 项目专职安全生产管理人员
- D: 企业安全生产管理机构

**【答案】:** C

**【解析】:** 专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

20. 依据《特种设备安全监察条例》房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、场（厂）内专用机动车辆的安装、使用的监督管理，由（）依照有关法律、法规的规定执行。

- A: 特种设备管理部门
- B: 技术监督部门
- C: 安全监督部门
- D: 建设行政主管部门

**【答案】:** D

**【解析】:** 依据《特种设备安全监察条例》房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、场（厂）内专用机动车辆的安装、使用的监督管理，由建设行政主管部门依照有关法律、法规的规定执行。

21. 施工现场有多台塔式起重机作业时, ( ) 应当应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施

A: 起重机械安装单位

B: 建筑施工总承包单位

C: 起重机械使用单位

D: 监理单位

**【答案】:** B

**【解析】:** 发现施工现场有多台塔式起重机作业时, 施工总承包单位未组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

22. 起重机使用的钢丝绳如采用绳卡固接, 当钢丝绳公称直径 $>18\sim 26$  时, 与钢丝绳直径匹配的绳卡数最少为 ( )。

A: 3

B: 4

C: 5

D: 6

**【答案】:** B

**【解析】:** 羿才教育版权所有, 侵权必究。建筑八大员考试 QQ 群: 787801275

23. 旋挖钻孔机的作业地面位坚实平整, 作业过程中地面不得下陷, 工作坡度不得大于 ( )。

A:  $2^{\circ}$

B:  $3^{\circ}$

C: 4°

D: 5°

**【答案】:** A

**【解析】:** 旋挖钻孔机的作业地面位坚实平整，作业过程中地面不得下陷，工作坡度不得大于 2°。

24. 以下哪项不属于建筑起重机械安装拆卸单位的基本职责（）。

A: 保持机械设备的的使用处于安全完好状态

B: 按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字

C: 安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业

D: 安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案

**【答案】:** A

**【解析】:** 建筑起重机械安装拆卸单位的基本职责：（1）按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字。按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件。组织安全施工技术交底并签字确认。制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门。

（2）安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

及安全操作规程组织安装、拆卸作业。安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。

(3) 建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全使用说明。(4) 安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括安装、拆卸合同及安全协议书，安装、拆卸工程专项施工方案，安全施工技术交底的有关资料，安装工程验收资料，安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。

25. 塔式起重机的混凝土基础表面平整度允许偏差为 ( )。

A: 1/10

B: 1/100

C: 1/1000

D: 1/10000

**【答案】:** C

**【解析】:** 塔式起重机应在其基础验收合格后进行安装。塔式起重机的混凝土基础应符合下列要求：1) 混凝土基础按塔机制造厂的使用说明书要求制作；使用说明书中混凝土强度未明确的，混凝土强度等级不得低于 C30。2) 基础表面平整度允许偏差为 1/1000。

26. ( ) 是一种巨大的社会力量和个人内在的意志力量，是人们把握现实的一种方法，通过判断周围社会现象“善”与“恶”而实现。

A: 认识功能

- B: 调节功能
- C: 评价功能
- D: 平衡功能

**【答案】:** C

**【解析】:** 道德评价是一种巨大的社会力量和个人内在的意志力量,是人们把握现实的一种方法,通过判断周围社会现象“善”与“恶”而实现。

27. 道德具有调节功能,表现在 ( )。

- A: 以社会精英的善恶标准调节
- B: 调节是强制的
- C: 以高于法律的标准调节
- D: 是社会矛盾的调节器

**【答案】:** D

**【解析】:** 道德是社会矛盾的调节器。在社会生活中,人与人之间、人与社会之间不可避免地要发生各种矛盾,需要通过社会舆论、风俗习惯、内心信念等特有形式,以个人的善恶标准调节、指导和纠正人们的行为,使社会关系臻于完善与和谐。

28. 安全生产管理人员职业道德不仅是职业活动中的标准和要求,更体现了其社会责任和职业追求,是对 ( ) 承担的道德责任和义务。

- A: 个人
- B: 企业
- C: 社会

D: 家庭

**【答案】:** C

**【解析】:**

29. 下列关于建筑施工企业安全生产管理岗位要求的说法中, 正确的是 ( )。

A: 坚决履职、维护安全

B: 无需安全资料编写能力

C: 无需职业技能知识

D: 无需专业的安全生产知识

**【答案】:** A

**【解析】:**

30. 劳动法的立法目的是 ( )。

A: 为了保护劳动者的合法权益, 调整劳动关系、建立和维护适用于社会主义市场经济的劳动制度, 促进经济发展和社会进步

B: 确定国家劳动卫生的行政机关的组织、职权范围

C: 确定国家劳动卫生的行政机关的组织

D: 确定国家劳动卫生的行政机关的职权范围

**【答案】:** A

**【解析】:** 劳动法的立法目的是为了为了保护劳动者的合法权益, 调整劳动关系、建立和维护适用于社会主义市场经济的劳动制度, 促进经济发展和社会进步

31. 下列哪一项不属于我国《侵权责任法》的立法目的 ( )。

- A: 保护民事主体的合法权益
- B: 明确侵权责任
- C: 促进社会和谐稳定
- D: 帮助被侵权者打击报复侵权人

**【答案】:** D

**【解析】:**《侵权责任法》的立法目的是为保护民事主体的合法权益,明确侵权责任,预防并制裁侵权行为,促进社会和谐稳定。

32. 建设单位在编制 ( ) 时, 应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

- A: 工程概算
- B: 工程预算
- C: 工程结算
- D: 工程竣工报表

**【答案】:** A

**【解析】:** 建设单位在编制工程概算时, 应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

33. 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝 ( ) 作业。

- A: 指挥和强令冒险
- B: 违章指挥和强令冒险
- C: 上级指挥和强令冒险
- D: 违章指挥和冒险



**【答案】：** B

**【解析】：** 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

34. 下列关于江苏省《工伤保险条例》办法，说法不正确的是（）。

A: 该办法制定的目的是为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和工伤康复，分散用人单位的工伤风险

B: 该办法明确规定用人单位应当为本单位全部职工缴纳工伤保险费

C: 用人单位未按照规定提出工伤认定申请的，受伤害或者患职业病的职工或者其近亲属、工会组织可以自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 2 年内，直接向用人单位所在地设区的市人民政府确定的社会保险行政部门提出工伤认定申请

D: 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付

**【答案】：** C

**【解析】：** 用人单位未按照规定提出工伤认定申请的，受伤害或者患职业病的职工或者其近亲属、工会组织可以自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 1 年内，直接向用人单位所在地设区的市人民政府确定的社会保险行政部门提出工伤认定申请。

35. （）是所有法律责任中性质最为严重，制裁最为严厉的一种。

A: 违宪责任

B: 行政责任

C: 刑事责任

D: 民事责任

**【答案】:** C

**【解析】:** 刑事责任是所有法律责任中性质最为严重、制裁最为严厉的一种。

## 二、多选题(共 15 题)

36. 企业在劳动保护用品管理方面的要求有: ( )。

A: 企业提出配备作业人员劳动防护用品等相关管理要求

B: 企业应有相应的管理部门负责劳动防护用品管理

C: 有关劳动防护用品应符合国家标准

D: 劳动保护用品管理台帐保存期限不得少于一年

E: 劳动防护用品有相应的检查要求及记录

**【答案】:** ABCE

**【解析】:** 劳动保护用品管理台帐保存期限不得少于两年。企业应针对企业工程管理的特點提出相应的管理要求, 并对所属施工现场等单位加强监督管理。具体要求有: (1) 企业提出配备作业人员劳动防护用品等相关管理要求; (2) 企业应有相应的管理部门负责劳动防护用品管理; (3) 劳动防护用品管理应符合有关规定; (4) 有关劳动防护用品应符合国家标准; (5) 劳动防护用品有相应的检查要求及记录。

37. 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用应当用于 ( )。

A: 施工安全防护用具及设施的采购

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/828142074035007006>