



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 463—2014

建筑装饰用人造石英石板

Agglomerated quartz slab for building decoration

2014-12-04 发布

2015-05-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类和标记	2
5 要求	2
6 试验方法	5
7 检验规则	11
8 标志、包装、运输、贮存及随行文件	13
附录 A (资料性附录) 安装锚固连接承载能力试验方法	14
附录 B (规范性附录) 边直度和平整度试验方法	16
附录 C (规范性附录) 莫氏硬度试验方法	18
附录 D (规范性附录) 尺寸稳定性能试验方法	19
附录 E (规范性附录) 阻滑值试验方法	21

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家建筑材料测试中心、广东中旗新材料科技有限公司。

本标准参加起草单位：全国工商联家具装饰业商会、广东世纪达装饰工程有限公司、山东康洁利人造石有限公司、惠州市中博工程石有限公司、广州市奥维装饰材料有限公司、广州戈兰迪高分子材料有限公司、万峰石材科技有限公司、广东中迅新型材料有限公司、必图实业(东莞)有限公司、广州吉鑫祥装饰建材有限公司、广州市沃海建材有限公司、佛山市高明金石建材有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、国家石材产品质量监督检验中心(广东)。

本标准主要起草人：胡云林、周军、李博维、范祥林、孙洁平、黄梦迟、王硕、张韡、杨鑑兴、付合顺、申杨、杨帆、严发祥、李勇、覃伟、龚志军、周鸣、周德明、谢又开、杨武。

建筑装饰用人造石英石板

1 范围

本标准规定了建筑装饰用人造石英石板的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本标准适用于工业与民用建筑墙面、地面和台面装饰用人造石英石板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 2406.2 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验

GB/T 2572—2005 纤维增强塑料平均线膨胀系数试验方法

GB/T 3810.7 陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定

GB/T 4100—2006 陶瓷砖

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 13891 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法

GB/T 16259—2008 建筑材料人工气候加速老化试验方法

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

ISO 17561 精细陶瓷(先进陶瓷、先进技术陶瓷) 室温下用共振法测量弹性模量试验方法[Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)—Test method for elastic moduli of monolithic ceramics at room temperature by sonic resonance]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

人造石英石板 agglomerated quartz slab

以石英晶粒或硅砂为主要填料,可添加其他功能材料,经与粘合材料混合、成型、固化而成的装饰板材。

3.2

光泽均匀度 specular gloss uniformity

用光泽度测量值的极限值之差表示的光泽的一致性程度。